

Package com.example.backend.service

Class UsuarioService

java.lang.Object[↗]
com.example.backend.service.UsuarioService

@Service
public class **UsuarioService**
extends Object[↗]

Servicio para manejar la lógica de negocio relacionada con los **Usuario**. Proporciona métodos para obtener todos los usuarios y guardar nuevos usuarios.

Constructor Summary

| Constructors |
|--|
| Constructor |
| Description |
| UsuarioService (UsuarioRepository repository) |
| Constructor que inyecta el repositorio de usuarios. |

Method Summary

| All Methods | Instance Methods | Concrete Methods |
|---|---|---|
| Modifier and Type | Method | Description |
| | List [↗] < Usuario > | |
| | getAll () | Obtiene todos los usuarios registrados en la base de datos. |
| | Usuario | |
| | save (Usuario usuario) | Guarda un usuario en la base de datos. |
| Methods inherited from class java.lang.Object [↗] | | |
| clone [↗] , equals [↗] , finalize [↗] , getClass [↗] , hashCode [↗] , notify [↗] , notifyAll [↗] , toString [↗] , wait [↗] , wait [↗] , wait [↗] | | |

Constructor Details

| UsuarioService |
|--|
| public UsuarioService(UsuarioRepository repository) |
| Constructor que inyecta el repositorio de usuarios. |
| Parameters: repository - el repositorio de usuarios a utilizar |

Method Details

| getAll |
|---|
| public List [↗] < Usuario > getAll() |

Obtiene todos los usuarios registrados en la base de datos.

Returns:

lista de todos los `Usuario` existentes

save

```
public Usuario save(Usuario usuario)
```

Guarda un usuario en la base de datos.

Parameters:

usuario - el `Usuario` a guardar

Returns:

el `Usuario` guardado con su ID generado