



СЛДК. Здание сухой сортировки

Количество	Светильник (Место выхода света)	
7	VARTON - V1-C0-00432-01A01-5400865 Advanced Series high level IP EM 1h Аварийно- эвакуационные решения Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 600 lm Мощность: 8.0 W Светоотдача: 75.0 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80	
58	VARTON - V1-I0-70580-03000-6708040 Iron GL 1,5 m 80W 4000K Закаленное стекло Косинусная Промышленное освещение Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 10400 Im Мощность: 80.0 W Светоотдача: 130.0 Im/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80	
77	VARTON - V1-I0-70582-03000-6703640 Iron GL 0,9 m 36W 4000K Закаленное стекло Косинусная Промышленное освещение Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 4600 Im Мощность: 36.0 W Светоотдача: 127.8 Im/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80	
4	VARTON - V1-I0-70582-03000-6704840 Iron GL 0,9 m 48W 4000K Закаленное стекло Косинусная Промышленное освещение Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 6200 Im Мощность: 48.0 W Светоотдача: 129.2 Im/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80	
8	VARTON - V1-I0-70601-04L05-6507540 Olymp 2.0 75 W 75W 4000K Косинусная Промышленное освещение Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 10126 lm Мощность: 75.0 W Светоотдача: 135.0 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 70	





Количество	Светильник (Место выхода света)	
5	VARTON - V1-I0-70633-04L07-6515040 Olymp 2.0 GL 125/150 W 150W 4000K 60° Промышленное освещение Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 19500 lm Мощность: 150.0 W Светоотдача: 130.0 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 70	
8	VARTON - V1-I1-70311-03G02-6703040 Stix 30W 4000K Опал Косинусная Промышленное освещение Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 3701 lm Мощность: 30.0 W Светоотдача: 123.4 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80	
9	VARTON - V1-IA-7HE72-03G00-6703040 Iron 3.0 1,2 m 30W 4000К Прозрачный Промышленное освещение Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 4100 Im Мощность: 30.0 W Светоотдача: 136.7 Im/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80	
12	VARTON - V1-U0-00821-21000-65015XX Nero flex IP65 15 W 15W 4000K Светильники для ЖКХ Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 2000 lm Мощность: 15.0 W Светоотдача: 133.3 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80	

Общий световой поток светильников: 1255416 lm, Общая мощность: 9700.0 W, Светоотдача: 129.4 lm/W