ООО «Берг-Хаус»
поставки горношахтного оборудования · berghaus.ru ·
info@berghaus.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку аккумуляторной горной техники

№ _____ от «___» _____ 20__ г. · действительно до «___» _____ 20__ г.

Уважаемый _____!

Благодарим за интерес к аккумуляторной горной технике. По результатам расчёта работы машин на маршрутах ВНС и ТНС Учалинского ГОКа предлагаем поставить комплект из двух аккумуляторных шахтных самосвалов SHILI UK-45 грузоподъёмностью 45 т и одной аккумуляторной погрузочно-доставочной машины SHILI WJL-14 грузоподъёмностью 14 т с зарядной инфраструктурой, специально разработанные для эксплуатации в условиях Вашего предприятия. Машины построены на единой платформе: тяговая батарея CATL LFP 704 кВт·ч, тяговые двигатели 2 × 280 кВт, зарядка от станции 480 кВт.

1. Состав и стоимость поставки

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена за ед., Юань без НДС	Сумма, Юань без НДС
1	**Аккумуляторный шахтный самосвал SHILI UK-45 (SHILI, KHP)** Грузоподъёмность 45 т, кузов 22 м³ (сталь NM400), тяговые двигатели 2 × 280 кВт, тяговая АКБ CATL LFP 704 кВт·ч в съёмной кассете	2	**112 960 000**	**235 920 000**
2	**Аккумуляторная погрузочно-доставочная машина SHILI WJL-14 (SHILI, KHP)** Грузоподъёмность 14 т, ковш 7 м³, тяговые двигатели 2 × 280 кВт, тяговая АКБ CATL LFP 704 кВт·ч в съёмной кассете, дистанционное управление до 50 м	1	**121 960 000**	**131 960 000**
3	**Зарядная станция SHILI 480 кВт** Два зарядных пистолета по 400 А, вход 380 В, 3 фазы; по одной станции на каждую машину	3	**0**	**0**
			Итого стоимость поставки, Юань без НДС	**307 880 000**

Цены указаны в китайских юанях без НДС. НДС начисляется дополнительно по ставке, действующей на дату реализации.

В стоимость поставки включены: изготовление, заводские испытания, доставка до Учалинского ГОКа, таможенное оформление и таможенные платежи, страхование груза на время перевозки, шеф-монтаж и пусконаладка, обучение операторов и сервисного персонала, комплект эксплуатационной документации на русском языке.

Дополнительное оборудование и услуги

№	Наименование (по запросу, не входит в стоимость поставки)	Кол-во, шт.	Цена за ед., Юань без НДС
1	Дополнительная зарядная станция 480 кВт	1	
2	Запасная тяговая АКБ 704 кВт·ч в кассете для аккумуляторного шахтного самосвала SHILI UK-45 (для быстрой замены подъёмным оборудованием)	1	
3	Запасная тяговая АКБ 704 кВт·ч в кассете для погрузочно-доставочной машины SHILI WJL-14 (для быстрой замены подъёмным оборудованием)	1	

2. Коммерческие условия

Базис поставки	Учалинский ГОК (Республика Башкортостан, г. Учалы), склад Покупателя. Доставка, таможенное оформление и разгрузка на площадке — за счёт Поставщика.
Условия оплаты	По договорённости
Срок поставки	4 (четыре) месяца
Гарантия	12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. Коэффициент технической готовности в гарантийный период — не ниже 0,80.
Сервис	Шеф-монтаж, пусконаладка и обучение персонала на площадке Покупателя; техническая поддержка и поставка запасных частей в течение всего срока службы.
Срок действия предложения	30 календарных дней с даты настоящего письма.

3. Основные технические характеристики

Параметр	Самосвал UK-45	ПДМ WJL-14
Грузоподъёмность	45 т	14 т
Объём кузова / ковша	22 м³	7 м³
Габариты Д × Ш × В	10 390 × 3 045 × 3 030 мм	10 730 × 2 836 × 2 620 мм
Снаряжённая масса	39 000 кг	38 000 кг
Тяговые двигатели	2 × 280 кВт (пик 2 × 370 кВт)	2 × 280 кВт (пик 2 × 370 кВт)
Мосты	Kessler D106	Kessler D106
Максимальная скорость	до 25 км/ч	до 25 км/ч
Радиус поворота внутр. / внешн.	4 970 / 9 385 мм	3 312 / 6 910 мм
Тормоза	дисковые в масляной ванне, рекуперация	дисковые в масляной ванне, рекуперация
Дистанционное управление	—	до 50 м

Параметр	Самосвал UK-45	ПДМ WJL-14
Тяговая АКБ	CATL LFP 704 кВт·ч, 656,9 В, 8 ячеек в съёмной кассете 8 000 кг, 3 500 циклов до SOH 80 %	CATL LFP 704 кВт·ч, 656,9 В, 8 ячеек в съёмной кассете 8 000 кг, 3 500 циклов до SOH 80 %

Зарядная станция	Значение
Номинальная выходная мощность	480 кВт
Зарядные пистолеты	2 шт., максимальный ток 400 А на пистолет
Диапазон выходного напряжения	200–1 000 В DC
Питание	AC 380 В ±15 %, 50 Гц, 3 фазы
КПД / коэффициент мощности	≥ 95 % / ≥ 0,99
Разъём / протокол	GB/T 20234.3 (DC) / CAN
Степень защиты / охлаждение	IP55 / принудительное воздушное
Совместимость	самосвал и ПДМ

Технические характеристики предварительные и уточняются при заключении договора по данным завода-изготовителя.

Будем рады ответить на вопросы и обсудить условия поставки.

С уважением,
Заместитель генерального директора
ООО «Берг-Хаус» _____ **Е. А. Добров**