title: “Inteligencia artificial para proyectos de infraestructura ASIR” subtitle: “Unidad 6 · Proyecto Intermodular II” author: “Paco Aldarias” date: “7 de noviembre de 2026” lang: es

# Inteligencia artificial para proyectos de infraestructura ASIR

La inteligencia artificial (IA) reúne técnicas que permiten a los sistemas realizar tareas como reconocer patrones, generar contenido, clasificar información o proponer respuestas. En un proyecto de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), puede ayudar a investigar, diseñar, documentar y automatizar; no sustituye la comprensión técnica ni las pruebas.

> **Idea clave:** la IA propone; el equipo del proyecto revisa, prueba y asume la responsabilidad de lo que instala, configura y publica.

## 1. Tipos de inteligencia artificial

No existe una única clasificación: se puede hablar de IA según su capacidad, su método de aprendizaje o el tipo de tarea que realiza. Las categorías siguientes se solapan.

### Según su capacidad

- **IA estrecha o especializada (ANI):** está diseñada para tareas concretas, como traducir, recomendar contenido, detectar anomalías o generar código. Es el tipo de IA que usamos hoy.
- **IA general (AGI):** sería capaz de aprender y resolver de forma flexible una gran variedad de tareas intelectuales, con una competencia comparable a la humana. No existe hoy como tecnología demostrada y disponible.
- **Superinteligencia artificial (ASI):** hipotética IA que superaría ampliamente las capacidades humanas en numerosos campos. Es una idea teórica, no un producto actual.

### Según cómo aprende o resuelve tareas

- **IA simbólica o basada en reglas:** aplica reglas explícitas, lógica y conocimiento introducido por personas. Puede resultar comprensible y predecible, pero depende de que las reglas cubran los casos relevantes.
- **Aprendizaje automático (machine learning):** aprende patrones a partir de ejemplos. Puede ser supervisado (con ejemplos etiquetados), no supervisado (busca estructuras sin etiquetas) o por refuerzo (aprende mediante acciones y recompensas).
- **Aprendizaje profundo (deep learning):** utiliza redes neuronales con muchas capas para aprender patrones complejos, por ejemplo en imágenes, voz y lenguaje. Es una familia de técnicas de aprendizaje automático.
- **IA generativa:** crea contenido nuevo —texto, imágenes, audio o código— a partir de una petición y del contexto. Los modelos de lenguaje grandes (LLM) son un ejemplo. Pueden producir respuestas convincentes pero incorrectas; no son una fuente de verdad por sí solos.

## Generativa, conversacional y agéntica

Estas categorías describen aspectos distintos y pueden combinarse en un mismo producto:

- **IA generativa:** crea contenido nuevo a partir de una instrucción: texto, imágenes, resúmenes o código. Por ejemplo, ChatGPT, Gemini y GitHub Copilot pueden generar contenido y código.
- **IA conversacional:** permite dialogar mediante texto o voz, recordar el contexto de la conversación y responder preguntas. ChatGPT y Gemini son ejemplos; una conversación puede usar IA generativa para redactar cada respuesta.
- **IA agéntica (o basada en agentes):** puede planificar una tarea en varios pasos y utilizar herramientas —por ejemplo, buscar archivos, modificar código o ejecutar pruebas— para intentar alcanzar un objetivo. Un agente de programación en VS Code es un ejemplo. Al concederle herramientas, también se le conceden capacidades de actuación: limita permisos, revisa las acciones y exige aprobación antes de operaciones delicadas.
- **IA de apoyo al estudio e investigación:** analiza fuentes que aporta el usuario para ayudar a resumir, comparar o preparar preguntas. NotebookLM es un ejemplo; comprueba que las respuestas estén respaldadas por las fuentes originales.

No son etiquetas excluyentes: una herramienta conversacional puede ser generativa y ofrecer funciones agénticas. El nombre comercial no garantiza que todas esas funciones estén activadas.

## IA en la nube y ejecución local

La diferencia principal es dónde se procesa la petición. El modelo, el dispositivo, la conexión y la configuración concreta determinan las capacidades y el tratamiento de los datos. Estos ejemplos y esta distinción se apoyan en los materiales de UD6/anexos (Aldarias Raya, 2026).

| Modalidad | Ejemplos de software | Ventajas | Aspectos que hay que valorar |
|---|---|---|---|
| **En la nube:** se accede a un servicio remoto por Internet. | ChatGPT, Gemini, NotebookLM y GitHub Copilot. | No suele requerir descargar y gestionar el modelo; permite utilizar servicios actualizados desde distintos dispositivos. | Requiere conexión y una cuenta; la petición puede salir del equipo. Revisa la política de privacidad, la configuración, las condiciones de la cuenta y las normas de la organización antes de enviar datos. |
| **Local o en el propio equipo:** un modelo se ejecuta en el ordenador o servidor gestionado por el usuario. | Ollama y LM Studio permiten obtener y ejecutar modelos compatibles localmente. | Permite trabajar sin enviar cada petición a un proveedor remoto y da más control sobre el entorno y los datos. | Se necesitan recursos de hardware, espacio, actualizaciones y conocimientos de administración. La calidad y velocidad varían según el modelo y el equipo. La instalación local no garantiza por sí sola la seguridad: el equipo, los registros, las extensiones y los modelos también deben protegerse. |
| **Híbrida:** se combinan componentes locales y remotos. | Un asistente local con acceso opcional a una API remota, según la configuración. | Permite elegir qué tareas o datos procesa cada componente. | Hay que entender qué información se envía, dónde se procesa y qué proveedor recibe cada petición. |

**Regla práctica:** no asumas que una herramienta es local o privada solo por instalar una aplicación. Comprueba qué modelo está activo, si se hacen llamadas a la nube y qué datos se guardan o transmiten.

## 2. Herramientas de IA y usos en ASIR

Las herramientas cambian con rapidez y sus funciones dependen de la versión, el plan, la configuración y las políticas de cada organización. Los siguientes ejemplos ilustran usos habituales; comprueba las condiciones actuales antes de utilizarlos.

| Tipo de herramienta | Ejemplos | Posibles usos en un proyecto ASIR |
|---|---|---|
| Asistentes conversacionales y generativos | **ChatGPT**, **Gemini** | Aclarar conceptos, comparar alternativas, resumir documentos, preparar listas de requisitos y proponer borradores de documentación o scripts. Comprueba las respuestas con fuentes fiables. |
| Asistente de programación | **GitHub Copilot** en VS Code | Obtener autocompletado, explicaciones y propuestas de código o pruebas; sus funciones de chat y agente dependen de la extensión, el plan y la configuración. Revisa y prueba los cambios. |
| Estudio e investigación con fuentes | **NotebookLM** | Consultar y resumir documentos aportados, preparar preguntas de repaso y localizar pasajes de apoyo. Confirma la respuesta en la fuente original y no cargues documentos confidenciales sin autorización. |
| Modelos locales | **Ollama**, **LM Studio** | Descargar y ejecutar modelos compatibles en un equipo o servidor propio para experimentar, resumir o generar borradores sin enviar cada petición a un servicio remoto. Verifica los requisitos y que el programa no utilice servicios en la nube para esa tarea. |
| Generación de imágenes y diagramas | Generadores de imágenes y herramientas de diagramación con IA | Crear una ilustración conceptual o un primer borrador de una arquitectura. Verificar que la topología y las etiquetas sean técnicamente correctas. |
| Herramientas de búsqueda y síntesis | Buscadores con respuestas asistidas por IA | Localizar documentación y obtener un resumen inicial. Contrastar las respuestas con documentación oficial y fecha de publicación. |
| Automatización y operaciones | Funciones inteligentes incluidas en plataformas de monitorización, nube o gestión | Resumir alertas o señalar patrones. Revisar siempre el diagnóstico antes de modificar sistemas. |

**En una infraestructura ASIR**, pueden servir para comparar una solución de monitorización, entender un error de configuración, preparar un script de laboratorio o resumir documentación técnica. No les confíes contraseñas, cambios en producción ni la decisión final sobre la arquitectura.

## Ejemplos de tareas adecuadas

- Pedir una explicación de las diferencias entre DNS recursivo y autoritativo, y verificarla en documentación fiable.
- Solicitar un borrador de inventario de servidores, una lista de requisitos o un esquema de secciones para la memoria técnica.
- Pedir que explique un script de Bash o PowerShell, o que sugiera casos de prueba para un script propio.
- Obtener un primer borrador de una configuración de laboratorio, para después validarlo en un entorno aislado.
- Resumir mensajes de error anonimizados y recibir hipótesis ordenadas para investigar.

## Límites y uso responsable

- La IA puede inventar parámetros, comandos, opciones de software o referencias. Comprueba los detalles en documentación oficial.
- No pegues contraseñas, claves SSH, tokens, datos personales, direcciones sensibles ni configuraciones confidenciales en servicios externos.
- Elimina o sustituye nombres de host, dominios internos, direcciones IP públicas y cualquier dato que identifique una organización antes de compartir registros.
- No ejecutes comandos sugeridos directamente en producción. Léelos, entiende sus efectos y pruébalos en una máquina virtual o laboratorio.
- Revisa las condiciones de uso, la privacidad, la edad mínima, la cuenta y las opciones de retención de datos del servicio. En un equipo local, protege igualmente los archivos, registros y modelos.
- Concede a extensiones y agentes los permisos mínimos necesarios. Usa un entorno aislado; revisa los comandos y cambios propuestos y pide confirmación antes de instalaciones, borrados, cambios de permisos o acciones sobre sistemas reales.
- Contrasta hechos, versiones, comandos, citas y licencias con fuentes originales. No inventes referencias ni presentes como leída una fuente que no has consultado.
- Revisa derechos de autor, licencias y normas del centro o de la empresa antes de reutilizar código o contenido generado.
- Declara el uso de IA según las instrucciones del profesorado y conserva evidencias del proceso, las pruebas y las decisiones técnicas propias.

## 3. Qué es el *vibecoding*

*Vibecoding* (también escrito *vibe coding*) es una forma informal de crear software describiendo en lenguaje natural lo que se quiere y usando una IA para generar o modificar código mediante iteraciones. La persona dirige el trabajo con instrucciones y comentarios, mientras la IA propone cambios.

No significa que el proyecto se construya sin diseño ni revisión. En infraestructura, un fragmento incorrecto puede interrumpir servicios, abrir un acceso o borrar datos. Por eso, el *vibecoding* debe tratarse como una ayuda de desarrollo, no como una autorización para delegar decisiones o ejecutar cambios a ciegas.

## 4. Etapas: de la idea a GitHub

### 1. Definir el problema y el alcance

Describe qué necesidad resuelve el proyecto, quién lo usará y qué queda fuera. Por ejemplo: “montar un laboratorio reproducible con DNS, DHCP y monitorización para una red de pruebas”. Evita empezar con una petición vaga como “crea toda mi infraestructura”.

### 2. Recopilar requisitos y restricciones

Anota requisitos funcionales y no funcionales: servicios, usuarios, seguridad, disponibilidad, presupuesto, recursos, plazos y criterios de aceptación. Separa los datos confirmados de las suposiciones y no compartas secretos con el asistente.

### 3. Diseñar antes de generar

Decide la arquitectura y el entorno de pruebas: máquinas virtuales, contenedores o nube; topología; direcciones reservadas para el laboratorio; dependencias; copias de seguridad y controles de acceso. Pide a la IA alternativas y riesgos, pero justifica tú la decisión final.

### 4. Preparar el espacio de trabajo

Crea una carpeta y un repositorio Git. Añade un `README.md`, organiza los directorios y define cómo se probará el proyecto. Incluye un `.gitignore` adecuado para evitar publicar archivos temporales, secretos o estado local.

### 5. Dar contexto e instrucciones concretas

Indica al asistente el objetivo, el sistema operativo, las versiones relevantes, las restricciones y el resultado esperado. Pide cambios pequeños, archivos concretos y una explicación de cómo validarlos. No incluyas

credenciales ni datos reales.

### 6. Construir en incrementos pequeños

Implementa una parte cada vez: primero una configuración mínima, después una función o servicio, y luego la siguiente integración. Tras cada paso, inspecciona el diff de Git, lee el código y ejecuta las pruebas en el laboratorio.

### 7. Validar funcionalidad y seguridad

Comprueba sintaxis, funcionamiento, permisos, puertos expuestos, manejo de errores, registros y recuperación. Usa validadores propios del formato cuando existan (por ejemplo, `terraform validate` para Terraform) y realiza pruebas de conectividad y de aceptación. No des por válida una respuesta solo porque "parece funcionar".

### 8. Documentar y preparar la publicación

Explica la arquitectura, los requisitos, la instalación, la configuración, las pruebas y la recuperación ante fallos. Sustituye secretos por variables de entorno o ejemplos ficticios. Revisa el historial y los archivos para confirmar que no se ha incluido ninguna clave.

### 9. Publicar y mantener en GitHub

Revisa el estado del repositorio y los cambios, crea commits con mensajes claros y publícalos en un repositorio de GitHub con visibilidad apropiada. Añade instrucciones de uso y licencia si corresponde. Si el trabajo continúa, usa ramas y revisiones mediante *pull requests*. Tras publicar, comprueba desde la web que los archivos y la documentación se ven correctamente.

> **Antes de publicar:** busca tokens, contraseñas, claves privadas, archivos `.env`, copias de seguridad y datos personales. Si se publica una credencial por error, borrarla del último commit no basta: revócala y rótala.

## 5. Integrar varias IA en Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) puede reunir el editor, GitHub y asistentes de IA mediante extensiones. La integración exacta varía; algunas extensiones usan la cuenta de su proveedor, otras una suscripción, una clave configurada por el usuario o un modelo local. Instala extensiones de editores y proveedores en los que confíes y confirma sus condiciones de privacidad.

1. **Instala VS Code y Git.** Comprueba que Git está disponible y abre la carpeta del proyecto como espacio de trabajo.
2. **Instala el asistente de GitHub.** Busca la extensión oficial de GitHub Copilot en la vista de extensiones, revisa el editor y los permisos, instálala e inicia sesión si tienes acceso. Sus prestaciones dependen del plan y la configuración.
3. **Añade otros proveedores si los necesitas.** Busca sus extensiones oficiales o mantenidas por el proveedor en el Marketplace. Sigue su documentación para iniciar sesión, configurar el modelo o conectar un servicio local.
4. **Usa cada asistente para una tarea acotada.** Por ejemplo, uno puede ayudarte a explicar un error y otro a revisar la documentación. Evita enviar el mismo código privado a varios servicios sin autorización.
5. **Revisa las respuestas en el propio proyecto.** Las sugerencias no son cambios verificados: inspecciona los archivos modificados, consulta el diff y ejecuta las pruebas.
6. **Comprueba la confianza del espacio de trabajo.** No habilites extensiones ni ejecutes tareas de una carpeta desconocida sin revisar sus permisos y configuración.

Tener varias extensiones instaladas no implica que colaboren entre sí ni que compartan contexto automáticamente. Pueden duplicar sugerencias, requerir cuentas distintas o enviar datos a servicios diferentes. Empieza con una herramienta, evalúa su utilidad y añade otra solo si aporta valor.

## 6. GitHub y la IA desde VS Code

Son piezas relacionadas, pero distintas:

- **Git** registra versiones y cambios del proyecto en el equipo.
- **GitHub** aloja repositorios Git y permite colaborar, revisar cambios y gestionar incidencias.
- **La extensión GitHub** facilita iniciar sesión y trabajar con repositorios o funciones de GitHub desde VS Code.
- **GitHub Copilot** es un asistente de IA integrado mediante extensiones; no es lo mismo que Git ni que GitHub.

Flujo habitual: abre una carpeta, inicializa o clona el repositorio Git, crea y revisa cambios, confirma los cambios (*commit*), inicia sesión en GitHub y publica o sincroniza el repositorio (*push*). Desde el editor se puede usar un asistente para explicar o proponer código y, a la vez, utilizar el control de versiones para inspeccionar y guardar los cambios. Algunas funciones dependen de las extensiones y permisos instalados.

La IA no publica de forma responsable por sí sola: antes de enviar cambios, verifica que el repositorio no contenga secretos, información sensible ni configuraciones inseguras.

# 7. Cómo citar las fuentes y declarar el uso de IA

La IA es una herramienta de apoyo, no una fuente que sustituya a la documentación original. Para justificar un dato técnico, busca y cita el manual oficial, el artículo o el material docente del que se ha comprobado. Si una respuesta de IA indica una fuente, abre esa fuente y verifica que respalda realmente la afirmación.

## Citas en el texto

Usa el estilo que solicite el profesorado. Si no se especifica uno, una cita autor-fecha sencilla permite identificar la fuente y localizarla en la bibliografía:

- Parafraseo: `La IA local puede dar más control sobre dónde se procesan los datos, pero necesita recursos del equipo (Aldarias Raya, 2026, p. 3).`
- Cita textual breve: `“la IA generativa crea contenido nuevo” (Aldarias Raya, 2026, p. 4).`
- Una página web sin fecha indicada: `(GitHub, s. f.)`; incluye el título y el enlace en la bibliografía.

Al citar literalmente, usa comillas y página si está disponible. Si resumes una idea, reescríbela con tus palabras sin cambiar su significado. Añade a la bibliografía toda fuente citada y evita atribuir a una fuente algo que no dice.

## Cómo declarar una respuesta generada por IA

Sigue primero las reglas del módulo. Si permiten incluir contenido generado, identifícalo en el texto o en una nota metodológica, por ejemplo:

> Se utilizó [herramienta y modelo, si se conoce] el [fecha] para proponer un esquema y revisar la redacción de este apartado. Las afirmaciones técnicas se contrastaron con las fuentes citadas. La selección, comprobación y responsabilidad del resultado corresponden al autor.

Registra la herramienta y, si está disponible, el modelo o versión, la fecha, para qué se usó y qué partes del trabajo afectó. No incluyas prompts con información privada. Si el servicio permite compartir una conversación de forma segura y las normas lo requieren, añade el enlace; de lo contrario, describe el uso sin publicar datos sensibles. Las respuestas pueden cambiar y no siempre son recuperables, por eso no deben ser la única evidencia de un dato.

# 8. Lista de comprobación para el proyecto

- [ ] El problema, el alcance y los criterios de aceptación están escritos.
- [ ] Las decisiones de arquitectura se entienden y están justificadas.
- [ ] El código y las configuraciones sugeridas por IA se han revisado.

- [ ] Las pruebas se ejecutaron en un laboratorio aislado y sus resultados están documentados.
- [ ] No hay claves, datos personales ni información confidencial en los archivos o en el historial Git.
- [ ] El `README.md` explica cómo preparar, probar y detener el proyecto.
- [ ] El repositorio de GitHub tiene la visibilidad y los permisos adecuados.
- [ ] He declarado el uso de IA según las instrucciones de la asignatura y puedo explicar cada decisión técnica.

## 9. Bibliografía y fuentes consultadas

### Material docente


- Aldarias Raya, F. (marzo de 2026). *Inteligencia Artifical* [material didáctico en PDF]. Tratamiento de la Información y Competencia Digital. Material de UD6.
- Samuel Soriano. Vibecoding educatiu amg intel.liogencia artitifial i la seua publicació. Julio del 2026.
- VI Congreso de Software Libre. Comunitat Valenciana Mayo de 2025. Universidad de Alicante, conmemorando los 20 años de LliureX. Ponencia Lleando la IA a las aulas virtuale. Por Francisco Aldarias.


### Documentación oficial y páginas de producto


- GitHub. (s. f.). GitHub Copilot en VS Code. Consultado el 7 de noviembre de 2026.
- GitHub. (s. f.). Control de código fuente en VS Code. Consultado el 7 de noviembre de 2026.
- GitHub. (s. f.). Crear un repositorio en GitHub. Consultado el 7 de noviembre de 2026.
- Google. (s. f.). NotebookLM. Consultado el 7 de noviembre de 2026.
- Google. (s. f.). Gemini. Consultado el 7 de noviembre de 2026.
- LM Studio. (s. f.). Ejecutar modelos de lenguaje en LM Studio. Consultado el 7 de noviembre de 2026.
- Ollama. (s. f.). Modelos de IA en local y en la nube. Consultado el 7 de noviembre de 2026.
- OpenAI. (s. f.). ChatGPT. Consultado el 7 de noviembre de 2026.


### Asistencia de IA utilizada en estos apuntes

Para organizar, redactar y revisar este material se utilizó un asistente de IA integrado mediante Copilot SDK en Visual Studio Code (modelo Copilot Pro para educación), el 7 de noviembre de 2026. Se usó como apoyo de redacción; no como fuente de hechos.


Descargar estos apuntes en PDF

Volver al índice principal