

```

1  -- Listar todas as tabelas
2  SHOW TABLES;
3
4  -- Contar número de clientes (deve ser 45)
5  SELECT COUNT(*) AS total_clientes FROM Cliente;
6
7  -- Pratos em rotação
8  SELECT prato_id, nome, descricao, preco
9  FROM Prato
10 WHERE em_rotacao = TRUE;
11
12 -- Testar disponibilidade de pratos por dia (com dias em inglês)
13 SELECT
14     prato_id AS 'Num Prato',
15     nome AS Nome,
16     dias_disponivel AS 'Dias Disponiveis',
17     CASE
18         WHEN FIND_IN_SET('Sat', dias_disponivel) > 0 THEN 'Disponivel Sabado'
19         ELSE 'Não Disponivel Sabado'
20     END AS Sabado,
21     CASE
22         WHEN FIND_IN_SET('Tue', dias_disponivel) > 0 THEN 'Disponivel 3a Feira'
23         ELSE 'Não Disponivel 3a feira'
24     END AS '3a Feira'
25 FROM Prato
26 LIMIT 10;
27
28 -- Produtos abaixo do stock mínimo
29 SELECT produto_id, nome, quantidade, unidade_medida, stock_minimo
30 FROM Produto
31 WHERE quantidade < stock_minimo;
32
33 -- Verificar pedidos e itens
34 SELECT
35     p.pedido_id AS 'Num Pedido',
36     c.nome AS Cliente,
37     p.data_hora,
38     pr.nome AS Prato,
39     pdi.quantidade,
40     pr.preco,
41     (pdi.quantidade * pr.preco) AS Subtotal
42 FROM Pedido p
43 INNER JOIN Cliente c ON p.cliente_id = c.cliente_id
44 INNER JOIN Pedido_Item pdi ON p.pedido_id = pdi.pedido_id
45 INNER JOIN Prato pr ON pdi.prato_id = pr.prato_id
46 WHERE pr.descontinuado = FALSE
47 ORDER BY p.data_hora DESC
48 LIMIT 10;
49
50 -- Pagamentos e métodos
51 SELECT
52     pg.pagamento_id,
53     p.pedido_id,
54     tp.nome AS metodo_pagamento,
55     ep.nome AS entidade,
56     pg.valor,
57     pg.data_hora
58 FROM Pagamento pg
59 INNER JOIN Pedido p ON pg.pedido_id = p.pedido_id
60 JOIN TipoPagamento tp ON pg.tipo_pagamento_id = tp.tipo_pagamento_id
61 LEFT JOIN EntidadePagamento ep ON pg.entidade_pagamento_id = ep.entidade_pagamento_id;
62
63 -- Votações de pratos
64 SELECT
65     v.votacao_id,
66     pr.nome AS prato,
67     c.nome AS cliente,
68     v.pontuacao,
69     v.data
70 FROM Votacao v
71 JOIN Prato pr ON v.prato_id = pr.prato_id
72 JOIN Cliente c ON v.cliente_id = c.cliente_id
73 LIMIT 10;

```

```

74
75 -- Incidentes não resolvidos
76 SELECT *
77 FROM Incidente
78 WHERE resolvido = FALSE;
79
80 -- Eventos futuros
81 SELECT *
82 FROM Evento
83 WHERE data >= CURDATE();
84
85 -- Relação cliente-alergias
86 SELECT
87     ca.cliente_alergia_id,
88     c.nome AS cliente,
89     a.nome AS alergias
90 FROM Cliente_Alergia ca
91 JOIN Cliente c ON ca.cliente_id = c.cliente_id
92 JOIN Alergia a ON ca.alergia_id = a.alergia_id;
93
94 -- Pratos por categoria
95 SELECT
96     cat.nome AS categoria,
97     pr.nome AS prato,
98     pr.preco
99 FROM Prato pr
100 JOIN Categoria cat ON pr.categoria_id = cat.categoria_id
101 ORDER BY cat.nome, pr.nome;
102
103 -- Reservas com detalhes de clientes
104 SELECT
105     r.reserva_id,
106     c.nome AS cliente,
107     r.data_hora,
108     r.num_pessoas
109 FROM Reserva r
110 JOIN Cliente c ON r.cliente_id = c.cliente_id;
111
112 -- Fornecedores por tipo
113 SELECT
114     tipo,
115     COUNT(*) AS total,
116     GROUP_CONCAT(nome SEPARATOR ', ') AS fornecedores
117 FROM Fornecedor
118 GROUP BY tipo;
119
120 -- Funcionários por cargo
121 SELECT
122     cargo,
123     COUNT(*) AS total_funcionarios,
124     GROUP_CONCAT(nome SEPARATOR ', ') AS nomes
125 FROM Funcionario
126 GROUP BY cargo;
127
128 -- Total de vendas por tipo de pedido
129 SELECT
130     tipo,
131     COUNT(*) AS total_pedidos,
132     SUM(pg.valor) AS total_vendas
133 FROM Pedido p
134 JOIN Pagamento pg ON p.pedido_id = pg.pedido_id
135 GROUP BY tipo;
136
137 -- Produtos mais utilizados em pratos (exemplo ilustrativo)
138 SELECT
139     pr.nome AS produto,
140     COUNT(*) AS usado_em_pratos
141 FROM Produto pr
142 GROUP BY pr.nome
143 ORDER BY usado_em_pratos DESC
144 LIMIT 10;
145
146 -- Clientes com mais pontos

```

```

147 SELECT
148     cliente_id,
149     nome,
150     pontos
151 FROM Cliente
152 ORDER BY pontos DESC
153 LIMIT 5;
154
155 -- Detalhes completos de um pedido específico
156 SELECT
157     p.pedido_id,
158     c.nome AS cliente,
159     p.data_hora,
160     p.tipo,
161     pr.nome AS prato,
162     pi.quantidade,
163     pr.preco,
164     (pi.quantidade * pr.preco) AS subtotal,
165     pg.valor AS total_pago,
166     tp.nome AS metodo_pagamento
167 FROM Pedido p
168 JOIN Cliente c ON p.cliente_id = c.cliente_id
169 JOIN Pedido_Item pi ON p.pedido_id = pi.pedido_id
170 JOIN Prato pr ON pi.prato_id = pr.prato_id
171 JOIN Pagamento pg ON p.pedido_id = pg.pedido_id
172 JOIN TipoPagamento tp ON pg.tipo_pagamento_id = tp.tipo_pagamento_id
173 WHERE p.pedido_id = 1;

```