MEMES 8M *Desarrollo Java orientado a objetos*
Equipo Gamma — Rodri, Felipe y Lorenzo
📍 Badajoz, Extremadura · 🗓️ Marzo 2026

📦 **Guía de Instalación Proyecto Memes 8M**

ÍNDICE:

📦 Guía de Instalación Proyecto Memes 8M
- 🧰 1. Requerimientos del programa
  - ✔️ Java Development Kit (JDK)
- 📁 2. Estructura recomendada del proyecto
- ⬇️ 3. Descarga del proyecto
  - 🔹 Clonando el repositorio
  - 🔹 Descargando un ZIP
- 🛠️ 4. Compilación del programa
  - ✔️ Compilar código principal
- ▶️ 5. Ejecución del programa
- 🧪 6. Compilación y ejecución de tests
  - ✔️ Compilar tests
  - ✔️ Ejecutar tests
- 📌 Notas finales

EQUIPO GAMMA

🧰 1. Requerimientos del programa

✔️ Java Development Kit (JDK)

El proyecto utiliza dos versiones distintas:

- **JDK 25** → para compilar y ejecutar el programa principal y los test.

Puedes comprobar tu versión instalada con:

Código

```
None
java -version
```

Código

```
None
javac -version
```

📁 2. Estructura recomendada del proyecto

Es necesario tener esta estructura, por lo que antes de compilar crea la carpeta compilados

```
None
Memes8M/
 ├── fuentes/
 │     ├── Programa.java
 │     └── (otros .java)
 ├── compilados/
 ├── test/
 │     ├── ProgramaTest.java
 │     └── compilados/
 ├── lib/
 │     ├── json.jar
 │     ├── junit-jupiter-api-5.9.2.jar
 │     └── junit-platform-console-standalone-1.9.2.jar
 └── README.md
```

Las librerías debes descargarlas desde el repositorio maven: https://mvnrepository.com/

La librería json.jar es la siguiente versión: 20250517 desde la url: https://mvnrepository.com/artifact/org.json/json/versions

⬇️ 3. Descarga del proyecto

Puedes obtener el proyecto de dos formas:

🔹 **Clonando el repositorio**

Código

```
None
git clone https://github.com/falmeidam01/Equipo-Gamma.git
```

🔹 **Descargando un ZIP**

Descarga el archivo ZIP desde la plataforma donde esté alojado (GitHub, GitLab, etc.) y descomprímelo.

🛠️ 4. Compilación del programa

✔️ Compilar código principal

Ejecuta desde la carpeta raíz del proyecto:

Código

```
None
..\jdk-25\bin\javac -cp ".;lib/json.jar" -d compilados fuentes/*.java
```

Esto compila todos los archivos `.java` dentro de `fuentes.`

▶️ 5. Ejecución del programa

Una vez compilado, ejecuta:

Código

```
None
..\jdk-25\bin\java -cp ".;lib/json.jar;compilados" Programa
```

Asegúrate de que la clase `Programa` contiene el método:

Código

```
None
public static void main(String[] args)
```

🧪 6. Compilación y ejecución de tests

✔️ Compilar tests

Código

```
None
..\jdk-25\bin\javac -cp
compilados;lib\junit-jupiter-api-5.9.2.jar;lib\json.jar -d
test\compilados test\ProgramaTest.java
```

Esto compila los tests y los coloca en `test/compilados`.

✔️ Ejecutar tests

Código

```
None
..\jdk-25\bin\java -cp
lib\junit-platform-console-standalone-1.9.2.jar;lib\json.jar;compilad
os;test\compilados org.junit.platform.console.ConsoleLauncher
--scan-class-path
```

El parámetro `--scan-class-path` permite que JUnit detecte automáticamente todas las clases de test.

📌 Notas finales

- Verifica que las rutas relativas (`..\jdk-25\bin\`) coinciden con la ubicación real de tu JDK.
- En Windows, el separador de rutas en el classpath es `;`.
- Si migras a Linux o macOS, deberás cambiar `;` por `:` y usar `/` en lugar de `\`.