

¡Felicidades!

Pudiste compilar tu primer documento en L^AT_EX

Si estás leyendo esto en un PDF generado por ti mismo, tu entorno de L^AT_EX ya está listo para el curso. Aquí te dejo una pequeña muestra de por qué L^AT_EX es genial.

Índice

1. Fórmulas matemáticas	1
2. Notas al pie	1
3. Texto con estilo	1
4. Tablas	2
5. Bloques de código	2
6. Pseudocódigo	2

1. Fórmulas matemáticas

Uno de los puntos fuertes de L^AT_EX es lo natural que se ve la notación matemática. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras:

$$a^2 + b^2 = c^2,$$

o la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

2. Notas al pie

Como ayudante¹, te recomiendo usarlas para comentarios que no quieres meter en medio del texto principal.

3. Texto con estilo

Puedes escribir en **negrita** cuando algo es importante, en *cursiva* cuando quieres dar un énfasis más sutil, y en **fuentes monoespaciadas** cuando hablas de código, variables o comandos.

¹Sí, las notas al pie son así de fáciles: solo se escribe `\footnote{...}` justo después de la palabra que quieres aclarar.

4. Tablas

L^AT_EX también te permite armar tablas prolijas, con encabezados y filas destacadas con color:

Fruta	Precio	Proveedor	Fecha de entrega
Manzana	\$850	Agrícola Los Andes	05/08/2026
Plátano	\$600	Frutas del Sur	08/08/2026
Naranja	\$750	Cítricos Patagonia	12/08/2026
Frutilla	\$1300	Bayas Explora	15/08/2026
Kiwi	\$980	Huerto Austral	20/08/2026

Cuadro 1: Ejemplo de tabla con datos de proveedores de fruta

5. Bloques de código

También puedes mostrar código fuente con numeración de líneas y resaltado de sintaxis:

```

1 void swap(int *a, int *b) {
2     int temp = *a;
3     *a = *b;
4     *b = temp;
5 }
```

Listing 1: Función de intercambio (swap)

6. Pseudocódigo

Y para cuando quieras describir un algoritmo sin atarte a un lenguaje en particular, aquí tienes uno que calcula el factorial de un número:

Algoritmo 1: Cálculo del factorial de n

Input: Un número entero $n \geq 0$

Output: $n!$

$resultado \leftarrow 1;$

$i \leftarrow 1;$

while $i \leq n$ **do**

$resultado \leftarrow resultado \times i;$
 $i \leftarrow i + 1;$

return $resultado;$
