Jornada de Planeación 2027 — Guía de instalación con Microsoft 365

Para el equipo de TIC de la ETITC · Oficina Asesora de Planeación

Qué se va a activar

El aplicativo (sitio estático en GitHub Pages) ya funciona en **modo local**: valida las plantillas, registra los cargues y emite el pase QR en el navegador de cada persona. Con esta configuración pasa a **modo Microsoft 365**:

1. Las personas ingresan con su cuenta institucional `@itc.edu.co`.
2. Cada plantilla cargada (Plan de acción y Plan de necesidades) se guarda en una biblioteca de SharePoint, en una carpeta por área.
3. Se crea un registro en la lista **JP27_Registro**: dependencia, área, responsable, cargo, correos institucionales del equipo y el **enlace donde reposa el archivo**.
4. Se envía desde Outlook (cuenta de quien registra) el correo con el **pase QR**, y cada integrante del equipo recibe su propio pase.
5. El escáner guarda la asistencia en la lista **JP27_Asistencia**.
6. El directorio institucional se lee desde SharePoint y **no se publica** en el sitio web.

No se requiere Power Automate, licencias premium ni servidor: todo usa Microsoft Graph con permisos delegados (cada acción se hace con la cuenta de la persona que inicia sesión).

Tiempo estimado: 45 a 60 minutos. Requiere un administrador global o de aplicaciones de Entra ID para el consentimiento.

Paso 1. Publicar el sitio y anotar la URL

1. En GitHub, repositorio `jornada-planeacion-2027-etitc` → **Settings** → **Pages** → **Source: GitHub Actions**.
2. Espere a que termine el flujo «Publicar en GitHub Pages» (pestaña **Actions**).
3. Anote la URL exacta del sitio, por ejemplo: `https://famaos08-stack.github.io/jornada-planeacion-2027-etitc/`

Esa URL (con la barra final) es la **URI de redirección** del paso 2.

Paso 2. Registrar la aplicación en Entra ID

Portal: https://entra.microsoft.com → **Identidad** → **Aplicaciones** → **Registros de aplicaciones** → **Nuevo registro**.

Campo	Valor
Nombre	`Jornada de Planeación 2027 — ETITC`
Tipos de cuenta	**Solo las cuentas de este directorio organizativo** (inquilino único)
URI de redirección	Plataforma **Aplicación de página única (SPA)** → la URL del paso 1

Después de crearla, en **Información general** anote:

- **Id. de aplicación (cliente)** → `clientId`
- **Id. de directorio (inquilino)** → `tenantId`

En **Autenticación** agregue también, si se va a probar en un equipo, `http://localhost:8080/` como URI SPA. No active «flujos implícitos»: MSAL usa código de autorización con PKCE.

Permisos de API

Permisos de API → Agregar un permiso → Microsoft Graph → Permisos delegados:

Permiso	Para qué
`User.Read`	Nombre y correo de quien ingresa
`Sites.ReadWrite.All`	Guardar el archivo en la biblioteca y escribir en las listas
`Mail.Send`	Enviar el pase desde el buzón de quien registra

Luego pulse **Conceder consentimiento de administrador para ETITC**. Los tres deben quedar con marca verde.

> Si la política de seguridad no permite `Sites.ReadWrite.All` para toda la organización, puede usarse `Sites.Selected` y conceder acceso solo al sitio del paso 3 (requiere un paso adicional con Graph o PowerShell PnP: `Grant-PnPAzureADAppSitePermission`). El aplicativo funciona igual.

Paso 3. Preparar el sitio de SharePoint

1. Cree (o reutilice) el sitio de comunicación o de grupo de la Oficina Asesora de Planeación, por ejemplo `https://itc.sharepoint.com/sites/PlaneacionInstitucional`.
2. En la biblioteca **Documentos** cree la carpeta `Jornada de Planeacion 2027`. El aplicativo crea solo las subcarpetas `Plan de acción/A05 - …` y `Plan de necesidades/A05 - …`.

3. Dentro de ella cree la carpeta `Configuracion` y suba el archivo **`directorio.json`** real (lo entrega la OAP; tiene la misma estructura que `data/directorio.json`). Ruta final: `Jornada de Planeacion 2027/Configuracion/directorio.json`.
4. **Permisos del sitio**: todas las personas que registran deben poder **Contribuir** (agregar archivos y elementos de lista). Lo más simple es dar *Colaborar* a un grupo de seguridad con los líderes y enlaces de planeación de las 47 áreas. La carpeta `Configuracion` puede quedar con lectura para ese grupo.

Lista JP27_Registro

Nuevo → Lista → Lista en blanco, nombre exacto `JP27_Registro`. Cree las columnas con estos **nombres exactos** (el nombre interno se toma del nombre con que se crea; créelas sin tildes ni espacios y después, si quiere, cambie solo el nombre visible):

Nombre interno	Tipo
Title (ya existe)	Una línea de texto — código del registro
Tipo	Una línea de texto
AreaId	Una línea de texto
Area	Una línea de texto
Dependencia	Una línea de texto
Responsable	Una línea de texto
Cargo	Una línea de texto
CorreoResponsable	Una línea de texto
CorreosEquipo	Varias líneas de texto (texto sin formato)
Archivo	Una línea de texto
EnlaceArchivo	Varias líneas de texto (texto sin formato)
Estado	Una línea de texto
Advertencias	Número
Resumen	Varias líneas de texto (texto sin formato)
CodigoPase	Varias líneas de texto (texto sin formato)
FechaCargue	Una línea de texto (fecha ISO)
RegistradoPor	Una línea de texto

Lista JP27_Asistencia

Nombre exacto `JP27_Asistencia`, columnas (todas «Una línea de texto»):

`Title` (ya existe), `CodigoPase`, `Nombre`, `Cargo`, `AreaId`, `Area`, `Dependencia`, `Correo`, `HoraIngreso`, `Metodo`.

Los colaboradores del escáner (personal de logística) también necesitan permiso *Colaborar* sobre esta lista.

Paso 4. Activar el conector en el aplicativo

Edite `data/config.json` en el repositorio, sección `microsoft`:

```
"microsoft": {
  "activo": true,
  "tenantId": "<Id. de directorio (inquilino)>",
  "clientId": "<Id. de aplicación (cliente)>",
  "sitio": "itc.sharepoint.com:/sites/PlaneacionInstitucional",
  "biblioteca": "Documentos",
  "carpetaRaiz": "Jornada de Planeacion 2027",
  "listaRegistro": "JP27_Registro",
  "listaAsistencia": "JP27_Asistencia",
  "rutaDirectorio": "Jornada de Planeacion
2027/Configuracion/directorio.json",
  "correoCopia": "planeacion@itc.edu.co",
  "enviarCorreo": true
}
```

- `sitio` va en formato `dominio:/sites/NombreDelSitio` (sin `https://`).
- `biblioteca` es el nombre visible de la biblioteca (en sitios en español suele ser «Documentos»).
- En la misma configuración cambie `pase.salFirma` por un texto propio **antes** de emitir pases reales, y no lo vuelva a cambiar.

Guarde el cambio (commit). GitHub Pages se publica de nuevo en uno o dos minutos. Si se trabaja con la copia local, ejecute `node tools/empaquetar.mjs` para actualizar la versión que abre con doble clic.

Paso 5. Prueba de aceptación (15 minutos)

1. Abra el sitio en el celular, pestaña **Plan de acción** → paso 2 → **Ingresar con Microsoft 365**. Debe volver al aplicativo con la sesión iniciada (avatar arriba a la derecha).
2. Identifíquese, elija un área, agregue un correo de prueba del equipo y cargue una plantilla diligenciada correctamente.
3. Verifique:
   - el archivo en `Documentos/Jornada de Planeacion 2027/Plan de acción/<área>`;
   - un elemento nuevo en **JP27_Registro** con el enlace del archivo;
   - el correo con el QR en la bandeja del responsable y otro en la del integrante del equipo.

4. Abra **Escáner** en otro celular, lea el QR del correo: pantalla verde con nombre y área, y un elemento nuevo en **JP27_Asistencia**.
5. En el escáner, modo **Áreas**: debe mostrar el área como registrada, leyendo desde SharePoint.

Errores frecuentes

Mensaje en el aplicativo	Causa y solución
«AADSTS50011: redirect URI mismatch»	La URI SPA no coincide exactamente con la URL del sitio (revise la barra final).
«AADSTS65001: consentimiento»	Falta **Conceder consentimiento de administrador**.
«No tiene permiso…» (403)	La persona no tiene *Colaborar* en el sitio o la lista.
«No se encontró…» (404)	Nombre del sitio, biblioteca, lista o ruta del directorio distinto al de `config.json`.
El correo no sale	El buzón de la persona no tiene licencia de Exchange Online o falta `Mail.Send`. El registro igual queda guardado y la persona puede descargar su pase.

Seguridad y datos personales

- El sitio público no contiene el directorio real: se lee desde SharePoint solo con sesión institucional.
- Los permisos son delegados: nadie puede hacer más de lo que ya puede hacer en SharePoint y Outlook con su propia cuenta.
- El QR lleva una firma que detecta pases alterados; no es una credencial criptográfica. El control final es el registro de asistencia.
- Las plantillas de `assets/plantillas/` se descargan desde el sitio público. Si la OAP prefiere no publicarlas, súbalas a SharePoint y cambie en `config.json` la propiedad `archivo` de cada plantilla por el enlace de SharePoint.

Contacto funcional: Oficina Asesora de Planeación — planeacion@itc.edu.co