

笔试题

1.如下代码，会弹出来是什么();

```
var num1="1" ;  
var num2=1;  
alert(num1-num2);
```

- A 0
- B 11
- C 1+1
- D 报错

2.如下代码，会弹出来是什么()

```
var num1="hi";  
var num2=1;  
alert(num1+num2);
```

- A hi1
- B 1
- C hi
- D 报错

3.在JS中，“1555”+3 的运行结果是()

- A 1558
- B 1552
- C 15553
- D 1553

4.parseInt(“20.2aa”) 返回值为()

- A 20
- B 20.2
- C 20.2aa
- D NaN

5.分析输出结果是()

```
function sum(a){  
    a = a + 2;  
}  
var res = sum(2);  
console.log(res);
```

- A 2
 - B 4
 - C NaN
 - D undefined
-

6.最终x的值为()

```
var a = false;  
var x = a ? "A" : "B";
```

- A A
- B B
- C true
- D false

7.下列变量名合法的是()

- A 5show
- B return
- C \$user
- D var

8.需要在 html 页面上引用脚本文件myJs.js, 下列语句中, 正确的是()

- A `<script href="myJs.js" type="text/javascript" />`
 - B `<script src="myJs.js" type="text/javascript" />`
 - C `<script href="myJs.js" type="text/javascript"></script>`
 - D `<script src="myJs.js" type="text/javascript"></script>`
-

9.代码的输出结果是()

```
var a = 3;  
var b = 2;  
var c = (a+2)/b;  
document.write(c);
```

- A 2.0
 - B 2.5
 - C 16.0
 - D (3+2)/2
-

10.代码的输出结果是()

```
function add(){  
    var sum = 1 + 2 ;  
    console.log( sum ) ;  
}  
console.log(sum) ;
```

- A 输出两个3
 - B 输出一个3
 - C 程序报错
 - D 输出一个undefined
-

11. `typeof null` 检测出来的数据类型是()

- A null
 - B number
 - C object
 - D undefined
-

12. `parseInt("12a")` 的结果是()

- A NaN
 - B 12a
 - C 0
 - D 12
-

13.下列的哪一个表达式将返回假()

- A !(3<=1)
- B (4>=4)&&(5<=2)
- C 2<3
- D (2<3) || (3<2)

15.以下代码的值()

```
for(var i = 0; i < 10; i++){  
    i++;  
}  
console.log(i);
```

- A 10
- B 9
- C undefined
- D 7