

绑定class样式

HTML标签中使用 `:class="xxx"` 属性, `xxx` 可以是字符串, 对象, 数组, 添加CSS样式

1. 字符串写法: 类名不确定, 需要动态获取
2. 对象写法适用于: 要绑定多个样式, 个数不确定, 名字也不确定
3. 数组写法适用于: 要绑定多个样式, 个数确定, 名字也确定, 但是不确定用不用

字符串写法

适用于: 样式类名不确定, 需要动态确定

CSS

```
#a{width: 100px;height: 100px;border: 1px solid black;}
.basic{color: lawngreen;}
.bgc_b{background-color: black;}
```

HTML

```
<div id="a">
  <span class="basic" :class="bgc_b">{{tesst}}</span>
  <br>
  <button @click="bt">点击</button>
</div>

<script>
  const vm = new Vue({
    el:"#a",
    data:{
      tesst:"文字1",
      // 字符串写法
      bgc_b:"bgc_b"
    },
    methods: {
      bt(){
        // 将原先data设置的css属性进行覆盖bgc_b
        this.bgc_b = 'bgc_q';
      }
    },
  })
</script>
```

数组写法

适用于：要绑定的样式个数不确定，名字也不确定

CSS

```
.basic{color: lawngreen;}
.bgc_b{background-color: black;}
.y{border-radius: 10px;}
```

HTML

```
<div id="a">
  <span class="basic" :class="arr">{{tesst}}</span>
  <br>
  <button>点击</button>
</div>

<script>
  const vm = new Vue({
    el:"#a",
    data:{
      tesst:"文字1",
      // 数组写法添加css样式
      arr:['bgc_b','y']
    }
  })
</script>
```

对象写法

适用于：要绑定的样式个数确定，名字也确定，但是要动态决定用不用

CSS

```
.basic{color: lawngreen;}
.bgc_b{background-color: black;}
.y{border-radius: 10px;}
```

HTML

```
<div id="a">
  <span class="basic" :class="classObj">{{tesst}}</span>
</div>

<script>
  const vm = new Vue({
    el:"#a",
    data:{
      tesst:"文字1",
      // 对象写法添加css样式,需要的样式设置为 TRUE
      classObj:{
```

```

        bgc_b:true,
        y:false
      }
    }
  })
</script>

```

style内联样式

`:style='{fontSize:xxx}'` 其中 **xxx** 时动态值

`:style='[a,b]'`,其中**a,b**是样式对象。

对象写法

```

<div id="a">
  <span :style="styleObj">{{tesst}}</span>
</div>

<script>
  const vm = new Vue({
    el:"#a",
    data:{
      tesst:"文字1",
      // 绑定 行内style 样式，对象写法
      styleObj:{
        // 驼峰命名
        fontSize:'40px',
        color:'pink'
      }
    }
  })
</script>

```

数组写法

```

<div id="a">
  <span :style="styleArr">{{tesst}}</span>
</div>

<script>
  const vm = new Vue({
    el:"#a",
    data:{
      tesst:"文字1",
      // 绑定 行内style 样式，对象写法
      styleArr:[
        {fontSize:'80px'},,
        {color:'aqua'}
      ]
    }
  })
</script>

```

```
    ]  
  }  
}  
</script>
```