## jquery 目录

第一草:	认识 JQuery
一,	JQuery 的由来
二、	JQuery 案例
三、	JQuery 开发工具
第二章:	使用 JQuery
一,	本地引入
=,	CDN 引入
第三章:	JQuery 选择器
一,	基本选择器
	1.id 选择器
	2.class 选择器
	3.element 选择器
	4.* (通配符) 选择器
=,	层次选择器
	1.后代选择器
	2.子代选择器
	<b>3.</b> 兄弟元素(相邻)选择器
	4.兄弟元素(所有)选择器
	1707070 (771117
Ξ,	过滤选择器
	1.简单过滤选择器
	2.内容过滤选择器
	<b>3</b> .可见性过滤选择器
	4.属性过滤选择器
	5.表单选择器
	5V + 2.5. III
第四音:	JQuery 中的 DOM 操作
	JQuery 事件
	)click() 按钮点击事件
	)dblclick() 双击
	) mouseenter() 鼠标指针穿过元素
	)mouseleave() 鼠标指针离开元素
	) mousedown() 鼠标指针移动到元素上方,并按下鼠标按键
	)mouseup() 在元素上松开鼠标按钮
	)hover() 光标悬停
	)focus() 元素获得焦点
	) blur() 元素失去焦点
₹3	/ Mai () /U水八〇Aiii /iii · · · · · · · · · · · · · · · ·
_	属性操作
	) attr ( ) 设置或获取元素自定义属性值
\ ⊥	/ W. L. / V. 以且:////////// 口尔口人/内 L. B.

(2) prop()设置或获取元素固有属性值
三、文本内容操作
(1) html()
(2) text()
(3) val()
四、元素样式操作
(1)jquery 中 class 操作
①addClass() 给元素追加新样式
②removeClass() 移除元素的样式
③toggleClass() 切换样式
④is() 查找元素是否存在该样式
⑤hasClass() 查找元素是否存在该样式
⑥案例: 选项卡效果
(2) jquery 中 css 的操作
①jQuery 对象 .css('样式名','值')
②jQuery 对象 .css({'样式名':'值','样式名':'值'});
③jQuery 对象 .css('样式名');
五、节点操作
(1) jQuery 遍历 - 后代
(2) jQuery 遍历 - 祖先
(3)jQuery 遍历 - 同胞(siblings)
(4)filter( ) 过滤、not( ) 排除 not 中的元素、eq( ) 下标
(5) 案例一: 排他思想
①案例一: 排他思想
②案例二: jQuery 下拉菜单
③案例三: jQuery 左侧菜单栏广告
④案例四: tab 栏切换
六、页面元素操作
(1) 创建 DOM 元素
(2) 在元素内部添加 DOM 元素
①append ()
②appenTo ()
③prepend ()
4prependTo $()$
(3) 在元素外语添加 DOM 元素
①before ()
②insertBefore()
③after ( )
④insertAfter()
(4) 复制 DOM 元素
①clone ()

	②clone(true)
(5)	)删除 DOM 元素
	①remove ()
	②remove(dom 节点)
	③empty ()
第五章:	JQuery 动画效果
一、	隐藏 hide()和现实 show()
Ξ,	toggle()
三、	淡入淡出
四、	滑动
五、	动画
第六章:	JQuery 事件注册
一、	事件绑定
	事件解绑
	one()事件触发
	自动触发事件
	事件对象
第七章:	JQuery 插件
一、	JQuery 插件介绍
二、	(jQuery 插件) 兼容 IE8 的响应式网格瀑布流布局
三、	(jQuery 插件) 图片懒加载
四、	(jQuery 插件)全屏滚动
五、	(jQuery 插件)Bootstrap
第八章:	JQuery 尺寸、位置
一,	JQuery 尺寸
(1)	width()/ height()
(2)	innerWidth()/innerHeight()
(3)	outerWidht()/outerHeight()
(4)	outerWidth(true)/outerHeight(true)
	位置
	) offset()设置或获取元素偏移
	)position()获取元素偏移
(3	) scrollTpo()/scrolll eft()设置或获取元素被卷夫的斗部和左侧