

jQuery - 获取文本内容

方法名	例子
html	jQuery 对象 .html(); //获取 或者 jQuery 对象 .html(值); //设置 ; 类似于 JavaScript 中的 innerHTML 属性
text	jQuery 对象 .text(); //获取 或者 jQuery 对象 .text(值); //设置 ; 类似于 JavaScript 中的 innerText 属性
val	jQuery 对象 .val(); //获取 或者 jQuery 对象 .val(值); //设置 ; 类似于 JavaScript 中的 value 属性，只管表单元素

text() - 设置或返回所选元素的文本内容

`text()` ,为空，获取内容

`text(值)` , 修改内容

```
1      <p>p标签的值</p>
2      <p></p>
3      <script>
4          //text方法类似于JS中的innerText
5          // 获取p标签的值
6          var p1 = $('p').text();
7          alert(p1);
8          //标签的赋值
9          //操作第一个p标签添加内容
10         // $("p:first").text("hello world");
11         // $("p:first").text("<b>hello world</b>");
12         // $("p:first").next().text('offcn')
13     </script>
```

html() - 设置或返回所选元素的内容（包括 HTML 标记）

`html()` 为空，获取内容

`html(值)` , 修改内容

```
1      <p>p1标签的值</p>
2      <p>p2标签得值</p>
3      <script>
4          //如果想要给标签中添加内容携带html标签，只能调用html的方法
5          // console.log($(".p:first").html("<b>hello world</b>"))
6          // $(".p:first").next().html('offcn')
7          // console.log($(".p").html())
8      </script>
```

val() - 设置或返回表单字段的值

```
1 <input type="text" value="text表单的值">
2 <script>
3     // 使用val()方法获取表单的值
4     var a = $('input').val();
5     console.log(a);
6     //给文本框添加value值??
7     // $("input").val("hello world");
8 </script>
```

- 1 text、html、val区别是什么
- 2 1、val方法只能获取表单元素的值，不能获取其他的闭合元素
- 3 2、text可以获取所有闭合元素的值而html方法只能获取所有元素的第一个元素的值
- 4 3、text方法只能添加非标签的普通内容，html可以添加带有html标签的内容

jQuery - 属性操作

属性名	例子
attr	<code>\$('元素').attr('属性名', 属性值)</code> —— 设置属性值 <code>\$('元素').attr('属性名')</code> —— 获取属性值
prop	<code>\$('元素').prop('属性名', 属性值)</code> —— 设置属性 <code>\$('元素').attr('属性名')</code> —— 获取属性值 只能识别系统自带的属性
removeAttr	<code>\$("#元素").removeAttr('属性名')</code> -- 移除属性
removeProp	<code>\$("#元素").removeProp('属性名')</code> -- 移除属性

attr() 方法用于获取或者设置属性值

```
1 <input type="text">
2 <input type="checkbox">
3 <button>选中</button>
4 <button>不选中</button>
5
6 <script>
7     //给文本框添加一个size属性
8     // $("input[type='text']").attr('size',100);
9     //给标签添加自定义属性??
10    // $("input[type='text']").attr('aa',true)
11    // 获取aa属性的属性值
12    // console.log( $("input[type='text']").attr('aa'))
13
```

```

14 //给复选框添加选中属性
15 // $("input[type='checkbox']").attr('checked','checked')
16 //获取
17 // console.log($("input[type='checkbox']").attr('checked'))
18
19 // $("button").eq(0).click(function(){
20 //     $("input[type='checkbox']").attr('checked',true)
21 //     console.log($("input[type='checkbox']").attr('checked'))
22 // })
23 // $("button").eq(1).click(function(){
24 //     $("input[type='checkbox']").attr('checked',false)
25 //     console.log($("input[type='checkbox']").attr('checked'))
26 // })
27 </script>

```

removeAttr() 移除属性

```

1 <a href="#" target="_blank">链接</a>
2
3 <script>
4     $('a').removeAttr('target');
5 </script>

```

prop() 用于获取或者设置属性值

```

1 <input type="text">
2 <input type="checkbox">
3 <button>选中</button>
4 <button>不选中</button>
5
6 <script>
7     // $("input[type='checkbox']").prop('aa',true);
8     // console.log($("input[type='checkbox']").prop('aa'))
9     // 文本框添加已有的属性
10    // $("input[type='text']").prop('name','username')
11    // console.log($("input[type='text']").prop('name'))
12
13    // $("button").eq(0).click(function(){
14    //     $("input[type='checkbox']").prop('checked',true)
15    //     console.log($("input[type='checkbox']").prop('checked'))
16    // })
17    // $("button").eq(1).click(function(){
18    //     $("input[type='checkbox']").prop('checked',false)
19    //     console.log($("input[type='checkbox']").prop('checked'))
20    // })
21 </script>

```

removeProp() 移除属性

1 |