NSWI170 — Počítačové systémy

Tomáš Faltín

4. cvičení

Výčtový typ – enum class

- K zaznamenání stavů (více než 2 stavy)
- Nepoužívat enum

```
enum class button_state {
    UP,
    DOWN,
    DEBOUNCING,
    LONG_DOWN
};
```


```
button_state button1_state = button_state::UP;
void loop() {
    if (button1 state == button state::UP) {
        // do something
    } else if (button1 state == button state::DOWN) {
        // do something
    switch(button1 state) {
        case button state::UP: {
            // do something
            break;
        case button_state::DOWN:
        case button state::LONG DOWN:
            // do something
            break;
        default:
            // do something
```

Jak ladit Arduino (=debugging)

- Arduino IDE
 - Tools → Serial Monitor → (nastavte rychlost) 9600 baund
- setup()
 - Serial.begin(9600); // nastavte stejnou rychlost jako v IDE
- Používání
 - https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/
 - print(), println()
 - Serial.print("Hello world"); Serial.println(1234); ...
- Vkládání ladících výpisů, kudy program běžel

Segmentový displej


- individuální ovládání segmentů
- glyph svítící obrázek v jednom znaku



Vytvoření glyphu

- Kódování v 1 bytu (8 bitů)
- Každý 1 bit odpovídá 1 segmentu
 - Kódování segmentů A B C D E F G DP
- Inverzní logika
 - LED ON = 0
 - LED OFF = 1
- Příklad: Glyph "3"


segment	Α	В	С	D	Ε	F	G	DP
byte	0	0	0	0	1	1	0	1




Výběr znaku

- Opět pomocí bitů
- 1 bit odpovídá jednomu znaku
 - Použity jen bity 0-3 (ostatní nezajímavé)
- Kódování A B C D
- Příklad: aktivuj znaky A, C

znak	Α	В	С	D		
byte	1	0	0	1		





Kódování bytu


- 1 byte = 8bitů
- Zápisy
 - Binárně: 0b01101010
 - Hexadecimálně: 0x6A

index	7	6	5	4	3	2	1	0	
bin	0	1	1	0	1	0	1	0	
hex	6				A				

4 binární čísla odpovídají 1 hexa (2^4 = 16)

Programování displeje


- Pomocí posuvného registru
- K ovládání slouží 3 piny
 - latch_pin: signalizace začátku/konce
 - clock_pin, data_pin: použity k posílání
- Inicializace
 - pinMode(*_pin, OUTPUT)



Programování displeje

```
void write_glyph(byte glyph, byte position) {
   digitalWrite(latch_pin, LOW); // zavřít - začátek zápisu
   shiftOut(data_pin, clock_pin, MSBFIRST, glyph); // pošli glyph
   shiftOut(data_pin, clock_pin, MSBFIRST, position); // pošli pozice znaků
   digitalWrite(latch_pin, HIGH); // otevřít - konec zápisu
}
```

- shiftOut(dataPin, clockPin, bitOrder, value)
 - https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/shiftout/
 - bitOrder: MSBFIRST/LSBFIRST (most/least significant bit first)
 - Přiklad:



Užitečné funkce pro práci s bity

- bit, bitClear, bitSet,
 - https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-andbytes/bitclear/
- & and, | or, ^ xor, ... • 0xF5 & 0xF3 == 0xF1
- •>> (shift right), << (shift left), ...
 - 1 << 2 == 4

Programování

- 1. Zkus Serial.println()
- 2. Funkce na zápis glyphu write_glyph()
- 3. Napsat číslo pomocí MSBFIRST a LSBFIRST
- 4. Funkci, která zobrazí libovolné číslo na displeji (DÚ)

3. cvičení

Příklad DU1 & DU2

Základní typy v C++

- Příznaky bool
- Čísla
 - Znaménková int, float, double
 - Nezáporná unsigned (int), size_t
- Znaky char
- Výčtové typy enum class (jindy)

Pole v C++

```
constexpr int leds[] = { led1, led2, led3, led4 };
constexpr size t leds size = sizeof(leds) / sizeof(leds[0]);
void print(const int array[], size_t array_length) {
  for(size t i = 0; i < array_length; ++i) {</pre>
    printf(" %d", array[i]);
```

Struktury v C++

```
struct S {
  int value;
  S() { // ctor - simple init of all attributes
   value = 0;
  S(int value_init) {
    value = value_init;
  int get_value() { return value; }
};
S s1; S s2(10);
s1.attribute = 10;
s.get_value();
```

Struktury v C++

```
struct Led {
  int pin;
  size t turn on time;
  bool is on;
  Led(int led pin) { // ctor - simple init of data props
    pin = led pin;
    turn on time = 0;
    is on = false;
  void setup() {
    pinMode(leds[i], OUTPUT);
    turn off();
  void turn on() {
    if (!is on) {
      digitalWrite(pin, ON);
      is on = true;
      turn on time = now();
 void turn off() {
   if (is on) {
      digitalWrite(pin, OFF);
      is on = false;
```

```
struct Leds {
  Led leds[] = {
    Led(led1 pin),
    Led(led2 pin),
    Led(led3 pin),
    Led(led4 pin),
  size t size() {
    return sizeof(leds) / sizeof(leds[0]);
  void setup() {
    for(size_t i = 0; i < size(); ++i) {
      leds[i].setup();
  void turn on next() { ... }
  void turn on all() { ... }
  void show binary number(size t number) { ... }
};
Leds leds;
constexpr size t TIMEOUT MS = 1000;
size t last turn on;
void setup() {
 leds.setup();
 last turn on = now();
void loop() {
  if (last turn on + TIMEOUT MS >= now()) {
    leds.turn on next();
    last turn on = now();
```

Funkce - výstupní parametry

- žádný void
- jeden return XYZ
- více & (reference)
 - Nedělá funkce víc věcí najednou?

```
• get_max_and_min()
```

```
int get_max(int_array[], size_t array_length) {
  assert(array length'> 0);
 int max = array[0];
for(size_t i = 1; i < array_length; ++i) {
    if (array[i] > max)
      max = array[i];
  return max;
size t get max index(int array[], size t array length,
    int &found max value) {
  if (array length == 0) {
    return 0;
  size t max index = 0;
  for(size_t i = 1; i < array_length; ++i) {
    if (array[i] > array[max_Index]) {
      max index = i;
  found_max_value = array[max index];
  return max index;
```

Příklad na opravu

```
int f(int a[], int b) {
int x = 0;
for(int i = 0; i < b; ++i)
x += a[i];
return sum;
}</pre>
```

Příklad na opravu: odsazení

```
int f(int a[], int b) {
  int x = 0;
  for(int i = 0; i < b; ++i) {
    x += a[i];
  }
  return x;
}</pre>
```

Příklad na opravu: pojmenování proměnných

```
int f(int array[], int array_length) {
   int sum = 0;
   for(int i = 0; i < array_length; ++i) {
      sum += array[i];
   }
   return sum;
}</pre>
```

Příklad na opravu: typy proměnných

```
int f(int array[], size_t array_length) {
   int sum = 0;
   for(size_t i = 0; i < array_length; ++i) {
      sum += array[i];
   }
   return sum;
}</pre>
```

Příklad na opravu: jméno funkce

```
int sum_array(int array[], size_t array_length) {
   int sum = 0;
   for(size_t i = 0; i < array_length; ++i) {
      sum += array[i];
   }
   return sum;
}</pre>
```

Tlačítka

io/digitalread/


```
pinMode(button1_pin, INPUT);
inicializace
int value = digitalRead(button1_pin);
if (!value) { ... } //tlačítko je zmačknuto
Odkazy:
```

• https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-

Arduino


- Open-source HW SW projekt
- Arduino board + expansion board (shield)
- Arduino IDE


Arduino HW



- (1) Konektor pro Bluetooth
- (2) LED
- (3) Reset
- (4) Signalizační LED
- (5) Piezo-bzučák
- (6), (9) Propojka
- (7) Konektor pro IR
- (8) Potenciometr
- (10) Konektor pro čidla
- (11) Vstupní tlačítka

Kompilace






Arduino IDE

```
void setup() {
   // put your setup code here, to run once:
}

void loop() {
   // put your main code here, to run repeatedly:
   // called ~1000/s
}
```



Dobré programátorské zvyky

- Zapnout warnings překladače
- Nepoužívat copy&paste
 - Funkce, pole, ...
- Používat konstanty
 - #include "funshield.h"

Úkoly

- 1. Inicializovat LEDky
 - pinMode(pin, OUTPUT/INPUT)
- 2. Blikat vybranou LEDkou
 - digitalWrite(pin, HIGH/LOW)
 - delay(ms)
- 3. Blikat všemi ledkami najednou
 - ne C&P (co kdyby LEDek bylo 1M)
- 4. Blikat bez delay
 - millis(ms)
- 5. Had délky 2
- 6. Had libovolné délky

Odkazy

• https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nswi170-web/#@tab_links

Komunikace

- Buďte proaktivní
- Web
 - https://fan1x.github.io/computer_systems.html
 - https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nswi170-web/
- Mattermost
- Mail
- Zoom ©

Průběh cvičení

- Účel předmětu NSWI170 Počítačové systémy
 - Vysvětlit, co informatik potřebuje vědět o hardware a systémovém software
 - Seznámit se s jazykem, který je pravým opakem Pythonu
 - Vyzkoušet si programování v těsném kontaktu s hardware
- Obsah přednášky (Jakub Yaghob nebo Lubomír Bulej)
 - 1..2 základy jazyka C
 - 3..14 operační systémy, překladače, ...
- Obsah cvičení
 - Předmět je sice 2/2, ale cvičení je pouze jednou za 14 dní
 - Druhou dvouhodinu strávíte u domácích úkolů (a vaši učitelé při jejich kontrole)
 - 1 první kroky v C++
 - 2..6 programování pro Arduino
- Od třetího týdne přednáška se cvičením nesouvisí
 - Ani zápočet se zkouškou

Zápočet

- Před druhým cvičením (22.3.) si zajistěte prostředí k práci
 - Arduino (v knihovně nebo koupit on-line)
 - Nainstalujte si na vašem počítači Arduino IDE (pro řešení domácích úkolů)
- Na cvičení budou zadávány úlohy
 - Odevzdání do ReCodexu
 - 1 týden na řešení
 - Arduinovské úlohy na sebe navazují, řešení tedy budete sami potřebovat
- Na šestém cvičení bude zadána hlavní domácí úloha

IDE

- V čem tedy budete programovat?
 - Technicky to bude C++
 - C++ je (téměř) nadmnožina C
 - U některých C-konstrukcí má C++ o něco přísnější pravidla, tím včas odhalíte některé chyby
 - Půjčíme si z C++ několik drobností usnadňujících život
 - Parametry předávané odkazem, prázdné závorky v deklaraci funkce bez parametrů, ...
 - Složitější vlastnosti C++ nejsou v nízkoúrovňovém prostředí příliš užitečné
 - Často ani nejsou dostupné kvůli omezené kapacitě hardware

Kde?

- 1. cvičení: <u>coliru.stacked-crooked.com</u>
 - Webový editor schopný zkompilovat a spustit jednoduchý program v C++
 - Kdo to umí, může používat jakýkoliv jiný editor a překladač C++
- Zbytek cvičení: Arduino IDE <u>www.arduino.cc/en/main/software</u>
 - Aplikace pro Windows/Linux/MacOS
 - Editor, překladač, dálkový (USB) ovladač Arduina

Čas na hraní ©

Hello World

```
#include <cstdio>
int main()
{
    printf("Hello World :)\n");
}
```

Tajemná funkce 1

```
#include <cstdio>
int fn1(int array[], int length) {
    int res = 0;
    for(int i = 0; i < length; ++i) {</pre>
        res += array[i];
    return res;
int main()
    int array[] = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\};
    int res = fn1(array, 9);
    printf("Result: %d", res);
```

Tajemná funkce 2

```
#include <stdio.h>
int fn2(int array[], int length, int number) {
    int i = 0;
    while(i < length && array[i] != number) {</pre>
        ++i;
    return i;
int main()
    int array[] = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\};
    static constexpr int SIZE = 100;
    int res = fn2(array, SIZE, 4);
    printf("Result: %d", res);
```

Tajemná funkce 3 (1/2)

```
#include <stdio.h>
int fn3(int array[], int length) {
   int j = 0;
   int k = 0;
}
     for(int i = 0; i < length; ++i) {
   if (array[i] % 2 == 0) {
             else :
     if (j > k) {
    return j;
} else if (k > j) {
          return`-k;
     } else {
          return 0;
int main()
     int array[] = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\};
     static constexpr int SIZE = 9;
     int res = fn3(array, SIZE);
     printf("Result: %d", res);
```

Tajemná funkce 3 (2/2)

```
int count_and_compare_odd_even(int array[], int length) {
     int e\overline{v}en\underline{c}ount = \overline{0};
     int odd \overline{c}ount = 0;
     for(int i = 0; i < length; ++i) {
   if (array[i] % 2 == 0) {</pre>
                ++even count;
            else
                ++odd_count;
     if (even_count > odd_count) {
          return even count;
     } else if (odd_\overline{c}ount > even_count) {
          return -odd count;
     } else {
          return 0;
```

Úkoly

- Hello World
- 2. Nakreslit trojúhelník
- 3. Nakreslit vánoční stromeček
- 4. Vypsat průměr hodnot v poli
- 5. Nakreslit graf hodnot v poli
- 6. Nakreslit klouzavý průměr hodnot v poli
 - a) Pro fixní N
 - b) Obecně pro N po sobě jdoucích hodnot
- 7. Histogram



