```
<?php
/**
* 程序说明
* @package FileBox
* @author Jooies < jooies@ya.ru>
* @copyright Copyright (c) 2014-2016
          Version 1.10.0.1
* @since
* 设置说明
* $sitetitle - 标题名称
* $user - 用户名
* $pass - 密码
* $safe num - 设置多少次后禁止登陆,为 0则不限制,建议为 3-5
* $mail - 若有恶意登录,会发邮件到这个邮箱,前提是 mail()函数可用!
*/
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
date_default_timezone_set('Asia/Shanghai');
session start();
error_reporting(1);
$sitetitle = 'FileBox';
$user = 'filebox';
$pass = 'filebox';
$safe num = 0; // 设置多少次后禁止登陆, 为 0 则不限制, 建议为 3-5
$mail = 'i@hezi.be';//若有恶意登录,会发邮件到这个邮箱,前提是 mail()函数可用!
$meurl = $ SERVER['PHP SELF'];
$os = (DIRECTORY_SEPARATOR=='\\')?"windows":'linux';
$op = (isset($_REQUEST['op']))?htmlentities($_REQUEST['op']):'home';
$action
(isset($_REQUEST['action']))?htmlspecialchars($_REQUEST['action']):'';
$folder
(isset($_REQUEST['folder']))?htmlspecialchars($_REQUEST['folder']):'./'
$arr = str split($folder);
if($arr[count($arr)-1]!=='/')$folder .= '/';
while(preg_match('/\.\.\//',$folder))$folder
preg_replace('/\.\.\//','/',$folder);
while(preg_match('/\//',$folder))$folder
preg_replace('/\//','/',$folder);
if($folder == '')$folder = "./";
$ufolder = $folder;
if($_SESSION['error'] > $safe_num && $safe_num !== 0)printerror('您已经被
限制登陆!');
```

```
/* 用户登录函数
                                                   */
/*
                                                   */
                                                     */
/* 需要浏览器开启 Cookies 才可使用
if ($_COOKIE['user'] != $user || $_COOKIE['pass'] != md5($pass)) {
         (htmlspecialchars($ REQUEST['user'])
                                                    $user
                                                             &&
htmlspecialchars($_REQUEST['pass']) == $pass) {
      setcookie('user',$user,time()+60*60*24*1);
      setcookie('pass',md5($pass),time()+60*60*24*1);
   }else{
            (htmlspecialchars($ REQUEST['user'])
                                                             Ш
      if
                                                     $user
htmlspecialchars($_REQUEST['pass'])) $er = true;
      login($er);
   exit;
   }
}
/***********************
                                                     */
/* function maintop()
/*
                                                   */
/* 控制站点的样式和头部内容
                                                   */
/* $title -> 顶部标题 $showtop -> 是否显示头部菜单
function maintop($title,$showtop = true) {
   global $meurl,$sitetitle,$op;
   echo "<!DOCTYPE html>\n<meta name='robots' content='noindex,follow'
/>\n<head>\n<meta
                    name='viewport'
                                      content='width=device-width,
initial-scale=1'/>\n"
      ."<title>$sitetitle - $title</title>\n"
      ."</head>\n"
      ."<body>\n"
      ."<style>\n*{font-family:'Verdana','Microsoft
Yahei'; }.box{border:1px
                                                           solid
#ccc;background-color:#fff;padding:10px;}abbr{text-decoration:none;}.ti
tle{border:1px
                                                           solid
#ccc;border-bottom:0;font-weight:normal;text-align:left;width:678px;pad
ding:10px;font-size:12px;color:#666;background-color:#F0F0F0;}.right{fl
oat:right;text-align:right !important;}.content{width:700px;margin:auto
;overflow:hidden;font-size:13px;}.login_button{height:43px;line-height:
18px;font-family:'Candara';}.login_text{font-family:'Candara','Microsof
```

```
Yahei'; vertical-align: middle; padding: 7px; width: 40%; font-size: 22px; borde
r:1px
                                                                      #ccc
solid;}input[type=text]:focus,input[type=password]:hover{outline:0;back
ground-color:#f8f8f8;}input[type=text]:hover,input[type=password]:hover
,input[type=password]:active{outline:0;background-color:#f8f8f8;}h2{col
or:#514f51;text-align:center;margin:16px
0; font-size: 48px; background-image: -webkit-gradient(linear, 00, 0 bottom,
from(#7d7d7d), to(#514f51));-webkit-background-clip: text;background-clip:
text;-webkit-text-fill-color: transparent;font-family:'Candara','Lucida
Sans', 'Microsoft
Yahei' !important;}span{margin-bottom:8px;}a:visited{color:#333;text-de
coration:none;}a:hover{color:#999;text-decoration:none;}a{color:#333;te
xt-decoration:none;border-bottom:1px
                                                                    solid
#CCC;}a:active{color:#999;text-decoration:none;}.title
                                                           a,td
                                                                  a,.menu
a{border:0}textarea{outline:none;font-family:'Yahei
                                                                 Consolas
Hybrid', Consolas, Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, 'Microsoft
Yahei', sans-serif
                        !important;font-size:13px;border:1px
                                                                    solid
#ccc;margin-top:-1px;padding:8px;line-height:18px;width:682px;max-width
:682px;}input.button{background-color:#eeeeee;text-align:center
                                                                   !import
ant;outline:none;border:1px
                                                                    solid
#adadad;*display:inline;color:#000;padding:3px
18px;font-size:13px;margin-top:10px;transition:
                                                             border-color
0.5s;}input.button:hover{background-color:#e5f1fb;border-color:#0078d7;
}input.mob{padding:3px 40px;}input.text,select,option,.upload{border:1px
solid
                                                          #ccc;margin:6px
1px;padding:5px;font-size:13px;height:16px;}body{background-color:#fff;
10px;}.error{font-size:10pt;color:#AA2222;text-align:left}.menu{positio
n:fixed;font-size:13px;}.menu
                                      li{list-style-type:none;padding:7px
25px;border-left:#fff
                              solid
                                             3px;margin-bottom:2px;}.menu
li.curr{border-left:#666
                           solid
                                   3px;background-color:#f7f7f7;}
                                                                     .menu
li:hover{border-color:#469;background-color:#ededed;}.odTable
                                                                      span
{cursor:pointer;}.odTable
                                       b{color:#ccc;font-size:12px;}.menu
a:hover{color:#707070;}.table{background-color:#777;color:#fff;}th{text
-align:left;height:40px;line-height:40px;border-bottom:3px
                                                                     solid
#dbdbdb;font-size:14px;background-color:#f8f8f8 !important;}table{borde
#ccc;border-collapse:collapse;}tr{color:#666;height:31px;font-size:12px
;}tr
a{color:#333}th{color:#333;}tr:nth-child(odd){background-color:#fff;}tr
:nth-child(even){background-color:#f5f5f7;}tr:hover{background-color:#e
beced; \ \ .upload\{\text{width:50%;}\ \ .home, \ .com\{\text{display:none;}\ \ .long\{\text{width:70%}\}\ .sho
rt{width:20%}.open{width:40px;}.rename{width:50px;}\n@media
                                                                handheld,
only screen and (max-width: 960px) {textarea{width: calc(100%
```

```
18px);}.upload{width:calc(100%
18px); max-width:
                 calc(100% -
18px);}.login button{width: 100%;margin-top:0
                                          !important;padding:20px
5px !important;height:60px;font-size:23px !important;}.login_text{display:
block; margin-bottom:
                             0;padding:20px
                                                     10px;width:
100%;border-bottom:0;}.menu{margin-left:
                                                 -40px;position:
static;padding:0;}.menu li{padding-bottom: 8px;}.title{width:calc(100% -
22px); }input.mob{height:40px; font-size:15px; width:100%; display:block; }.
content{width:100%}input.button{padding:3px
                                                   10px; }.mobile
b,.mobi{display:none;}.com{display:inline;}th{font-weight:normal;font-s
ize:12px;}.open,.rename{width:25px;}}</style>\n";
   $back=($op!=='home')?$back
                                                            "≺a
href='{$meurl}?op=home&folder=".$ SESSION['folder']."'>
                                                       返
                                                             П
".$ SESSION['folder']."</a>\n":$back = '';
   echo "<h2>$sitetitle</h2>\n";
   if ($showtop) {//头部菜单内容
    if($op=='up'||$op=='upload'||$op=='yupload')$up
"class='curr'";if($op=='home'||$op
                                  =='edit'||$op
                                                    =='ren'||$op
=='unz')$home
                  "class='curr'";if($op=='cr'||$op=='create')$cr
             =
"class='curr'";if($op=='sqlb'||$op=='sqlbackup')$sqlb
"class='curr'";if($op=='ftpa'||$op=='ftpall')$ftpa = "class='curr'";
      echo "<div class='menu'>\n<a href='{$meurl}?op=home'>
主页</a>\n"
         ."<a href='{$meurl}?op=up'>上传文件</a>\n"
         ."<a href='{$meurl}?op=cr'>创建文件</a>\n"
         ."<a href='{$meurl}?op=sqlb'><li$sqlb>MySQL 备份</a>\n"
         ."<a href='{$meurl}?op=ftpa'>FTP 备份</a>\n"
         ."<a href='{$meurl}?op=logout'>注销</a>\n"
         ."</div>";
   echo "<div class='content'>\n";
}
/* function login()
                                                    */
/*
/* 登录验证 $user and md5($pass)
                                                    */
/* 需要浏览器支持 Cookie
function login($er=false) {
   global $meurl,$op,$safe_num,$mail;
   setcookie("user","",time()-60*60*24*1);
```

```
setcookie("pass","",time()-60*60*24*1);
   maintop("登录",false);
   if ($er) {
      if (isset($_SESSION['error'])){
         $_SESSION['error']++;
         if($_SESSION['error'] > $safe_num && $safe_num !== 0){
            mail($mail,'FileBox 文件管理器提醒:文件被恶意登录!','该提醒
来自 FileBox: <br>登录者 IP 为: '.$_SERVER['REMOTE_ADDR'],'From:
<i@hezi.be>');
            echo ('<span class="error">ERROR: 您已经被限制登陆!
</span>');
            exit;
         }
      }else{
         $_SESSION['error'] = 1;
      echo "<span class=error>用户名或密码错误! </span><br>\n";
   }
   echo "<form action='{$meurl}?op=".$op."' method='post'>\n"
      ."<input type='text' name='user' border='0' class='login_text'</pre>
placeholder='请输入用户名'>\n"
      ."<input type='password' name='pass' border='0' class='login_text'
placeholder='请输入密码'>\n"
      ."<input type='submit'</pre>
                            name='submitButtonName' value='LOGIN'
border='0' class='login button button'>\n"
      ."</form>\n";
   mainbottom();
}
/* function home()
                                                   */
/*
/* Main function that displays contents of folders.
function home() {
   global $os, $meurl ,$folder, $ufolder;
   $content1 = "";
   $content2 = "";
   $folder = gCode($folder);
   if(opendir($folder)){$style = opendir($folder);}else{printerror("目录
```

```
不存在! \n");exit;}
   $a=1;$b=1;
   if($folder)$_SESSION['folder']=$ufolder;
   maintop("主页");
                           '<script>var
                                                         order; function
   echo
generateCompareTRs(iCol,sDataType,iOrder){return
                                                               function
compareTRs(oTR1,oTR2){vValue1=convert(oTR1.cells[iCol].getAttribute(iOr
der),sDataType);vValue2=convert(oTR2.cells[iCol].getAttribute(iOrder),s
DataType);order=iOrder;if(vValue1<vValue2){return</pre>
-1}else{if(vValue1>vValue2){return
                                       1}else{return
                                                          0}}}function
convert(sValue,sDataType){switch(sDataType){case"int":return
                                            sValue.toString()}}function
parseInt(sValue);default:return
sortTable(iOrder,iCol,sDataType){var
oTable=document.getElementById("tblSort");var
oTBody=oTable.tBodies[0];var
                              colDataRows=oTBody.rows;var
                                                               aTRs=new
Array; for (var
i=0;i<colDataRows.length;i++){aTRs[i]=colDataRows[i]}if(oTable.sortCol=
=iCol
iOrder==order){aTRs.reverse()}else{aTRs.sort(generateCompareTRs(iCol,sD
ataType,iOrder))}var oFragment=document.createDocumentFragment();for(var
j=0;j<aTRs.length;j++){oFragment.appendChild(aTRs[j])}oTBody.appendChil
d(oFragment);oTable.sortCol=iCol;}</script>';
                                           border='0'
   echo
           "<form
                    method='post'><table</pre>
                                                        cellpadding='2'
cellspacing='0' width=100% class='mytable odTable' id='tblSort'>\n";
   while($stylesheet = readdir($style)) {
   $ufolder = $folder;
   $sstylesheet = $stylesheet;
   if($os!=='windows'):$qx
"".substr(sprintf('%o',fileperms($ufolder.$sstylesheet)),
-3)."";$xx='';else:$qx = '';$xx='';endif;
   if ($stylesheet !== "." && $stylesheet !== ".." ) {
       $stylesheet = uCode($stylesheet);
       $folder = uCode($folder);
                                           "<tr
       $trontd
                                                             width=100%
onclick='st=document.getElementById(\"$stylesheet\").checked;if(st==tru
e){document.getElementById(\"$stylesheet\").checked=false;this.style.ba
ckgroundColor=\"\";}else{document.getElementById(\"$stylesheet\").check
                                                             width='21'
ed=true;this.style.backgroundColor=\"#e3e3e5\";}'><svg
height='21'>";
                                                                "<a
       $rename
href='{$meurl}?op=ren&file=".htmlspecialchars($stylesheet)."&folder=$fo
             class='com'>class='mobi'>
                                                           重
lder'><span
```

```
</span></a>\n";
      if
                    (is_dir(gCode($folder.$stylesheet))
                                                                 &&
is_readable(gCode($folder.$stylesheet))) {
          $content1[$a] = "$trontd<rect width='10px' height='14'</pre>
style='fill:#ffe792' stroke='#e6c145' stroke-width='0.5'
                                                              x = '4'
y='4'/><rect
                width='2px'
                               height='5px'
                                                style='fill:#ffe792'
                  stroke-width='0.5' x='13'
stroke='#e6c145'
                                                y='13'/></svg><input
id='$stylesheet'
class='checkbox home' value='{$folder}{$stylesheet}' />\n"
                       ."<td
                                order='1{$stylesheet}''
time='1'><a
                href='{$meurl}?op=home&folder={$folder}{$stylesheet}/'
title='".gettime($folder.$stylesheet)."'>{$stylesheet}</a>\n"
                       ."<td
size='1'>".Size(dirSize($folder.$stylesheet)).""""""""""""""""""
                                                     class='mobi'><a</pre>
                       ."<span
href='{$meurl}?op=home&folder=".htmlspecialchars($folder.$stylesheet)."
/'>打开</a><span>\n"
                      .$rename
                       ."<a
                                       href='{$folder}{$stylesheet}'
                      class='com'>@</span><span class='mobi'> 查 看
target='_blank'><span
</span></a>\n"
                       .$qx."\n";
          $a++;
          $folder = gCode($folder);
       }elseif(!is dir(gCode($folder.$stylesheet))
                                                                 &&
is_readable(gCode($folder.$stylesheet))){
      $arr = explode('.',$folder.$stylesheet);
      \arr = end(\arr);
      if($arr == 'zip'){#判断是否是 zip 文件
          $filesizeme = filesize($ufolder.$sstylesheet);
          $content2[$b]
                             "$trontd<rect
                                            width='12'
                                                        height='10'
                         =
style='fill:#85d3f9'
                      stroke='#48b8f4'
                                         stroke-width='0.5'
                                                              x = '3'
y='4'/><rect width='12' height='2' style='fill:#fc8f24' stroke='#d66e1a'
stroke-width='0.5'
                   x='3'
                            y='14'/><rect
                                            width='12'
                                                         height='2'
style='fill:#83d12a' stroke='#579714' stroke-width='0.5'
                                                              x = '3'
y='16'/><rect width='2' height='14' style='fill:#763207' stroke='#97460b'
stroke-width='0.5'
                              x='11'
                                                 y='4'/></svg><input
name='select_item[f][$stylesheet]'
                                 type='checkbox'
                                                   id='$stylesheet'
onpropertychange='if(this.checked=false){this.parentNode.parentNode.sty
le.backgroundColor='#e3e3e5';}else{this.parentNode.parentNode.style.bac
kgroundColor='';}' class='checkbox home' value='{$folder}{$stylesheet}'
/>\n"
                       ."
_time='".(filemtime($folder.$stylesheet)+3)."''><a
```

```
href='{$folder}{$stylesheet}' title='".gettime($folder.$stylesheet)."'
target=' blank'>{$stylesheet}</a>\n"
                                              ."<td
_size='".($filesizeme+3)."''>".Size($filesizeme).""
                                              ."\n"
                                              .$rename
                                              ."<a
href='{$meurl}?op=unz&dename=".htmlspecialchars($stylesheet)."&folder=$
                                 class='com'>2</span><span class='mobi'>
                                                                                                                                   取
folder'><span
</span></a>\n"
                                              .$qx."\n";
             elseif(sarr == 'gif'||sarr == 'jpg'||sarr == 'png'||sarr == 'png
'bmp'||$arr == 'png5'||$arr == 'psd'||$arr == 'webp'||$arr == 'gz'||$arr
== 'gzip'){
                    $filesizeme = filesize($ufolder.$sstylesheet);
                    $content2[$b] = "$trontd<rect width='10px'</pre>
                                                                                                                 height='14'
style='fill:#f8f9f9'
                                           stroke='#8f9091' stroke-width='0.5'
                                                                                                                             x = '4'
                                width='2px'
                                                                height='3px'
                                                                                                 style='fill:#f8f9f9'
v='4'/><rect
stroke='#8f9091' stroke-width='0.5' x='12' y='4'/><rect width='6'
height='5px' style='fill:#f8f9f9' stroke='#438bd4' stroke-width='0.5'
x='6' y='8'/><rect
                                            width='6' height='2px'
                                                                                              style='fill:#438bd4'
                                     stroke-width='0.5'
stroke='#438bd4'
                                                                               x='6'
                                                                                                 y='13'/></svg><input
name='select_item[f][$stylesheet]' type='checkbox'
                                                                                                        id='$stylesheet'
class='checkbox home' value='{$folder}{$stylesheet}' />\n"
                                              ."<td _order=\"3{\$stylesheet}\" _ext=\"3{\$arr}\"
_time=\"".(filemtime($folder.$stylesheet)+3)."\"><a
href='{$folder}{$stylesheet}' title='".gettime($folder.$stylesheet)."'
target=' blank'>{$stylesheet}</a>\n"
                                              ."<td
."\n"
                                              .$rename
                                              ."<a
                                                                               href='{$folder}{$stylesheet}'
                                           class='com'>型</span><span class='mobi'> 查 看
target='_blank'><span
</span></a>\n"
                                             .$qx."\n";
             }else{
                 $filesizeme = filesize($ufolder.$sstylesheet);
                    $content2[$b] = "$trontd<rect width='10px' height='14'</pre>
                                           stroke='#8f9091' stroke-width='0.5'
style='fill:#f8f9f9'
                                                               height='3px'
y='4'/><rect
                                width='2px'
                                                                                                style='fill:#f8f9f9'
stroke='#8f9091'
                                     stroke-width='0.5'
                                                                               x='12'
                                                                                                  y='4'/></svg><input
name='select_item[f][$stylesheet]' type='checkbox'
                                                                                                        id='$stylesheet'
class='checkbox home' value='{$folder}{$stylesheet}' />\n"
```

```
."
_time='".(filemtime($folder.$stylesheet)+3)."'><a
href='{$folder}{$stylesheet}' title='".gettime($folder.$stylesheet)."'
target='_blank'>{$stylesheet}</a>\n"
                      ."<td
_size='".($filesizeme+3)."'>".Size(filesize($ufolder.$sstylesheet))."</
td>"
                      ."<a
href='{$meurl}?op=edit&fename=".htmlspecialchars($stylesheet)."&folder=
$folder'><span</pre>
                 class='com'>class='com'>
                                           class='mobi'>
                                                                辑
</span></a>\n"
                      .$rename
                      ."<a
                                       href='{$folder}{$stylesheet}'
target=' blank'><span
                     class='com'>@</span><span class='mobi'> 查 看
</span></a>\n"
                      .$qx."\n";
      }
      $b++;
      $folder = gCode($folder);
   }
   }
}
   closedir($style);
   $lu = explode('/', $_SESSION['folder']);
   array_pop($lu);
   u = '';
   echo '<div class="title">';
   foreach ($lu as $v) {
      u = u.v.'/';
      if($v=='.'){$v='主页';}elseif($v==''){$v='根目录';}
      echo '<a href="'.$meurl.'?op=home&folder='.$u.'">'.$v.'</a> » ';
   }
   echo "文件\n"
      ."<span class='right'>",$a-1," 个文件夹 ",$b-1," 个文件
</span></div>"
      ."<div style='position:fixed;bottom:0;margin-left:3px;'><input
type='checkbox' id='check' onclick='Check()'> <input class='button'</pre>
name='action' type='submit' value=' 移 动 ' /> <input class='button'
name='action' type='submit' value=' 复 制 ' /> <input class='button'
name='action' type='submit' onclick='return confirm(\"点击确认后,选中的文
件将作为 Backup-time.zip 创建! \")' value='压缩' /> <input class='button'
name='action' type='submit' onclick='return confirm(\"您真的要删除选中的文
件吗?\")' value='删除'/> <input class='button' name='action' type='submit'
```

```
onclick='var t=document.getElementById(\"chmod\").value;return confirm(\"
将这些文件的权限修改为\"+t+\"?如果是文件夹,将会递归文件夹内所有内容!\")'
             限
                      />
                            <input
                                    type='text'
                                                  class='text'
stlye='vertical-align:text-top;'
                             size='3' id='chmod'
                                                  name='chmod'
value='0755'></div>";
   if($os!=='windows'):$qx = " 权限 \n";else:$qx =
'';endif;
   echo
        "<thead><span id='idCheckbox'></span><tr class='headtable'
width=100%>"
      ."<script>function
Check(){collid=document.getElementById('check');coll=document.getElemen
tsByTagName('input');if(collid.checked){for(var
i=0;i<coll.length;i++){if(coll[i].type=='checkbox'){coll[i].checked=tru
e;coll[i].parentNode.parentNode.style.backgroundColor='#e3e3e5';}}}else
{for(var
i=0;i<coll.length;i++){if(coll[i].type=='checkbox'){coll[i].checked=fal
se;coll[i].parentNode.parentNode.style.backgroundColor='';}}}}</script>
     ."\n"
     ."<div class='mobile'><span</pre>
onclick=\"sortTable('_order',1);\"> 文 件 名 </span> <b>/</b>
                                                        <span
onclick=\"sortTable('ext',1);\"> 类型
                                        <b>/</b></span>
                                                        <span
onclick=\"sortTable('_time',1,'int');\">时间</span></div>\n"
     ."<span onclick=\"sortTable(' size',2,'int');\">大
小</span>\n"
     ."<span class='mobi'>打开</span>\n"
     ."<span class='mobi'>重命名</span>\n"
     ."<span class='mobi'>查看</span>\n"
     ."</thead>";
   if($ SESSION['folder']!="./" and $ SESSION['folder']!="/"){
                 (substr($_SESSION['folder'],0,1)=='/')?explode('/',
substr($_SESSION['folder'],1,-1)):explode('/',
substr($ SESSION['folder'],2,-1));
      $back
(substr($_SESSION['folder'],0,1)=='/')?'':substr($_SESSION['folder'],0,
1);
      array_pop($last);
      foreach ($last as $value) {
       $back = $back.'/'.$value;
      }
      width=100%><td _order=\"1\" _ext=\"1\"
            "<tr
```

```
_time=\"1\"><a href='{$meurl}?op=home&folder=".$back."/"."'> 上 级 目 录
</a>
   for ($a=1; $a<count($content1)+1;$a++) if(!empty($content1)) echo</pre>
$content1[$a];
   for ($b=1; $b<count($content2)+1;$b++) echo $content2[$b];</pre>
     echo "</form>";
   echo "";
   mainbottom();
}
function gettime($filename){return " 修 改 时 间:
                                                      ".date("Y-m-d
H:i:s",filemtime($filename))."\n"." 创 建 时
                                              间:
                                                      ".date("Y-m-d
H:i:s",filectime($filename));}
function uCode($text){return mb convert encoding($text,'UTF-8','GBK');}
function gCode($text){return mb_convert_encoding($text,'GBK','UTF-8');}
function dirSize($directoty){
 $dir_size=0;
   if($dir handle=opendir($directoty))
      {
          while($filename=readdir($dir handle)){
             $subFile=$directoty.DIRECTORY_SEPARATOR.$filename;
             if($filename=='.'||$filename=='..'){
                continue;
             }elseif (is_dir($subFile))
                $dir_size+=dirSize($subFile);
             }elseif (is file($subFile)){
                $dir_size+=filesize($subFile);
             }
          closedir($dir_handle);
      }
   return ($dir_size);
// 计算文件大小的函数
function Size($size) {
  $sz = 'kMGTP';
  $factor = floor((strlen($size) - 1) / 3);
  return ($size>=1024)?sprintf("%.2f", $size / pow(1024, $factor)) .
@$sz[$factor]:$size;
}
```

```
$ch = curl_init();
   curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
   curl_setopt($ch,CURLOPT_FOLLOWLOCATION,1);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
   $r = curl_exec($ch);
   curl_close($ch);
   return $r;
}
/* function up()
                                                      */
/* First step to Upload.
/* User enters a file and the submits it to upload()
function up() {
   global $meurl, $folder;
   maintop("上传");
   echo "<FORM ENCTYPE='multipart/form-data' ACTION='{$meurl}?op=upload'
METHOD='POST'>\n"
      ."<div
                   class='title'>
                                       本
                                               地
                                                        上
Max:".ini get('upload max filesize').",".ini get('max file uploads')."个
</div><div
           class='box'
                        style='border-bottom:0;'><input type='File'</pre>
name='upfile[]' multiple size='30'>\n"
       ."</div><input type='text' name='ndir' style='width:calc(100% -
12px);margin:0;' value='".$_SESSION["folder"]."' class='upload'>\n";
   echo "<div class='right'><input type='checkbox' name='unzip' id='unzip'
value='checkbox' onclick='UpCheck()' checked><label for='unzip'><abbr</pre>
title='提取(解压)上传的 Zip 压缩文件'>解压</abbr></labal> "
                           type='checkbox'
      ."<input
                                                      name='delzip'
id='deluzip'value='checkbox'><label for='deluzip'><abbr title='同时将上传
的压缩文件删除'>删除</abbr></labal> "
                                                         传
      ."<input
                    type='submit'
                                      value='
                                                  上
class='button'></div><br><br><br><br><br><br</ri>
      ."<script>function
UpCheck(){if(document.getElementById('unzip').checked){document.getElem
entById('deluzip').disabled=false}else{document.getElementById('deluzip')
```

function curl get contents(\$url)

```
').disabled=true}}</script>"
                ."</form>\n";
                    "<div class='title'> 远程下载</div><div class='box'
style='border-bottom:0;'>什么是远程下载? <br>远程下载是从其他服务器获取文件
并直接下载到当前服务器的一种功能。<br/>
<br/>

上传所浪费的时间。<br><form action='{$meurl}?op=yupload' method='POST'>"
                  ."</div><input type='text' class='text' style='width:calc(100% -
12px);margin:0;' name='ndir' value='".$_SESSION["folder"]."'><textarea
name='url' placeholder='请输入地址.....'></textarea>"
                  ."<div class='right'><input type='checkbox' name='unzip' id='un'
value='checkbox' onclick='Check()' checked><label for='un'><abbr title='</pre>
提取(解压)上传的 Zip 压缩文件'>解压</abbr></labal> "
                  ."<input
                                                                type='checkbox'
                                                                                                                               name='delzip'
id='del'value='checkbox'><label for='del'><abbr title='同时将上传的压缩文
件删除'>删除</abbr></labal> <input name='submit' value='下载' type='submit'
class='button'/></div>\n"
                  ."<script>function
Check(){if(document.getElementById('un').checked){document.getElementBy
Id('del').disabled=false}else{document.getElementById('del').disabled=t
rue}}</script>"
                 ."</form>";
       mainbottom();
}
*/
/* function yupload()
                                                                                                                                  */
/* Second step in wget file.
/* Saves the file to the disk.
                                                                                                                                   */
/* Recieves $upfile from up() as the uploaded file.
function yupload($url, $folder, $unzip, $delzip) {
       global $meurl;
        if(empty($folder)){
               $folder="./";
       $nfolder = $folder;
       nurl = url;
       $url = gCode($url);
        $folder = gCode($folder);
        if($url!==""){
```

```
ignore_user_abort(true); // 要求离线也可下载
       set_time_limit (24 * 60 * 60); // 设置超时时间
       if (!file_exists($folder)){
          mkdir($folder, 0755);
       }
   $newfname = $folder . basename($url); // 取得文件的名称
   if(function_exists('curl_init')){
        $file
curl get contents($url);file put contents($newfname,$file);
   }else{
       $file=fopen($url,"rb");
       if($file){$newf = fopen ($newfname, "wb");
       if($newf)while (!feof($file)) {fwrite($newf, fread($file, 1024 * 8),
1024 * 8);}}
       if($file)fclose($file);
       if($newf)fclose($newf);
   maintop("远程上传");
   echo "<div class='title'> 文 件 ".basename($url)." 上 传 成 功
<br></div><div class='box'>\n";
   $end = explode('.', basename($url));
   if((end($end)=="zip") && isset($unzip) && $unzip == "checkbox"){
       if(class exists('ZipArchive')){
        echo "您可以 <a href='{$meurl}?op=home&folder=".$folder."'>访问
文件夹</a> 或者 <a href='{$meurl}?op=home&folder=".$ SESSION['folder']."'>
返回目录</a> 或者 <a href='{$meurl}?op=up'>继续上传</a>\n";
        echo "</div><textarea rows=15 disabled>";
          $zip = new ZipArchive();
          if ($zip->open($folder.basename($url)) === TRUE) {
              if($zip->extractTo($folder)){
              for($i = 0; $i < $zip->numFiles; $i++) {
                 echo "Unzip:".$zip->getNameIndex($i)."\n";
              }
              $zip->close();
          }else{
              echo('<span
class="error">Error:'.$nfolder.$ndename.'</span>');
          }
              echo basename($nurl)." 已经被解压到 $nfolder\n";
              if(isset($delzip) && $delzip == "checkbox"){
                 if(unlink($folder.basename($url))){
                     echo basename($url)." 删除成功\n";
                 }else{
                     echo basename($url)." 删除失败\n";
```

```
}
            }
         }else{
           echo('<span class="error"> 无 法 解 压 文 件:
'.$nfolder.basename($nurl).'</span>');
         echo '</textarea>';
     }else{
         echo('<span class="error">此服务器上的 PHP 不支持 ZipArchive, 无
法解压文件! </span></div>');
     }
  }else{
     echo "您可以 <a href='{$meurl}?op=home&folder={$nfolder}'>访问文件
夹
           </a>
                        或
                                   者
href='{$meurl}?op=edit&fename=".basename($url)."&folder={$nfolder}'>编辑
文件</a> 或者 <a href='{$meurl}?op=home&folder={$ SESSION['folder']}'>返
回目录</a> 或者 <a href='{$meurl}?op=up'>继续上传</a>\n</div>";
  }
  mainbottom();
  return true;
  }else{
     printerror ('文件地址不能为空。');
  }
}
/* function upload()
                                                 */
                                                 */
/* Second step in upload.
/* 将文件保存到磁盘中
/* Recieves $upfile from up() as the uploaded file.
function upload($upfile,$ndir,$unzip,$delzip) {
  global $meurl, $folder;
  if(empty($ndir)){
     $ndir="./";
  $nfolder = $folder;
  $nndir = $ndir;
  $ndir = gCode($ndir);
  if (!$upfile) {
     printerror("您没有选择文件!");
```

```
exit;
   }elseif($upfile) {
       maintop("上传");
   if (!file_exists($ndir)){
       mkdir($ndir, 0755);
   }
   $i = 1;
             "<div
                                         您
                                                       以
   echo
                        class='box'>
                                                可
                                                                    <a
href='{$meurl}?op=home&folder=".$ndir."'>前往文件所上传到的目录</a> 或者
<a href='{$meurl}?op=home&folder=".$_SESSION['folder']."'>返回目录</a> 或
者 <a href='{$meurl}?op=up'>继续上传</a></div>\n";
   echo '<textarea rows=15 disabled>';
   while (count($upfile['name']) >= $i){
       $dir = gCode($nndir.$upfile['name'][$i-1]);
       if(copy($upfile['tmp_name'][$i-1],$dir)) {
          echo "文件 ".$nndir.$upfile['name'][$i-1]." 上传成功\n";
          $end = explode('.', $upfile['name'][$i-1]);
          if((end($end)=="zip") && isset($unzip) && $unzip == "checkbox"){
              if(class_exists('ZipArchive')){
                 $zip = new ZipArchive();
                 if ($zip->open($dir) === TRUE) {
              if($zip->extractTo($ndir)){
              for($j = 0; $j < $zip->numFiles; $j++) {
                 echo $zip->getNameIndex($j)."\n";
              }
              $zip->close();
          }
                           $upfile['name'][$i-1]." 已经被解压到
                     echo
$nndir\n";
                     if(isset($delzip) && $delzip == "checkbox"){
                        if(unlink($dir.$upfile['name'][$i-1])){
                            echo $upfile['name'][$i-1]." 删除成功\n";
                        }else{
                            echo $upfile['name'][$i-1].(" 删除失败!\n");
                        }
                     }
                 }else{
                                                       文
                     echo("
                               无
                                     法
                                           解
                                                 压
                                                              件
".$nndir.$upfile['name'][$i-1]."\n");
              }else{
                 echo("此服务器上的 PHP 不支持 ZipArchive, 无法解压文件!
\n");
              }
```

```
}
      }else{
         echo("文件 ".$upfile['name'][$i-1]." 上传失败\n");
      }
      $i++;
   }
      echo '</textarea>';
      mainbottom();
   }else{
      printerror("您没有选择文件!");
   }
}
/* function unz()
                                                  */
                                                 */
/*
/* First step in unz.
                                                */
/* Prompts the user for confirmation.
                                                   */
/* Recieves $dename and ask for deletion confirmation.
function unz($dename) {
   global $meurl, $folder, $content;
   if (!$dename == "") {
      if(class exists('ZipArchive')){
         maintop("解压");
         echo "\n"
         ."<div class='title'>解压 ".$folder.$dename."</div>\n"
         ."<form
                                    ENCTYPE='multipart/form-data'
action='{$meurl}?op=unzip'>"
         ."<input type='text' name='ndir' style='width:calc(100% -
                                            .....'
12px);margin:0;'
                 placeholder='
                               解
                                   压
                                       到
                                                 class='text'
value='".$ SESSION['folder']."'>"
         ."<textarea rows=15 disabled>";
         $zip = new ZipArchive();
         if ($zip->open($folder.$dename) === TRUE) {
                                    '.$folder.$dename.'
                      'Archive:
                                                        with
'.$zip->numFiles." files\n";
               echo "Date Time
                                    Size Name\n";
                                     -----\n";
               echo "-----
            for($i = 0; $i < $zip->numFiles; $i++) {
               $info = $zip->statIndex($i);
               echo date('m-d-y h:m',$info['mtime']);
               echo ' '.$info['size'].' ';
```

```
echo uCode($zip->getNameIndex($i))."\n";
            }
               echo "-----
                                     -----\n";
               echo "Date Time
                                    Size Name\n";
         }else{
                echo '文件读取失败。';
         }
         $zip->close();
         echo "</textarea>";
      echo "<input type='hidden' name='op' value='unzip'>\n"
         ."<input type='hidden' name='dename' value='".$dename."'>\n"
         ."<input type='hidden' name='folder' value='".$folder."'>\n"
         ."<div
                class='right'><input
                                    type='checkbox'
                                                    name='del'
id='del'value='del'><label for='del'> 删除</label> <input type='submit'
value='解压' class='button'></div>\n"
         ."\n";
      mainbottom();
      }else{
               printerror("此服务器上的 PHP 不支持 ZipArchive, 无法解压文
件!\n");
         }
   }else{
      home();
   }
}
/* function unzip()
                                                 */
/*
                                                 */
                                                  */
/* Second step in unzip.
function unzip($dename,$ndir,$del) {
   global $meurl, $folder;
   $nndir = $ndir;
   $nfolder = $folder;
   $ndename = $dename;
   $dename = gCode($dename);
   $folder = gCode($folder);
   $ndir = gCode($ndir);
   if (!$dename == "") {
      if (!file_exists($ndir)){
         mkdir($ndir, 0755);
      }
```

```
if(class_exists('ZipArchive')){
          $zip = new ZipArchive();
          if ($zip->open($folder.$dename) === TRUE) {
             maintop("解压");
             if($zip->extractTo($ndir)){
             echo
                    '<div
                            class="box"> 现
                                            在
                                                 您 可 以
                                                                <a
href="'.$meurl.'?op=home&folder='.$ SESSION["folder"].'"> 返回目录
</a></div>';
             echo '<textarea rows=15 disabled>';
             for($i = 0; $i < $zip->numFiles; $i++) {
                echo uCode($zip->getNameIndex($i))."\n";
             }
             $zip->close();
             echo $dename." 已经解压完成 $nndir\n";
          }else{
             echo('无法解压文件: '.$nfolder.$ndename);
          }
             if($del=='del'){
                if(unlink($folder.$dename)){
                    echo $ndename." 已经被删除\n";
                }else{
                    echo $ndename." 删除失败! \n";
                }
             }
             echo "</textarea>\n";
             mainbottom();
          }else{
             printerror('无法解压文件: '.$nfolder.$ndename);
          }
      }else{
          printerror('此服务器上的 PHP 不支持 ZipArchive,无法解压文件!');
      }
   }else{
      home();
   }
}
/**********************
/* function delete()
                                                       */
                                                      */
/*
/* Second step in delete.
                                                       */
/* Deletes the actual file from disk.
/* Recieves $upfile from up() as the uploaded file.
```

```
function deltree($pathdir)
if(is_empty_dir($pathdir))//如果是空的
   rmdir($pathdir);//直接删除
   }
   else
   {//否则读这个目录,除了.和..外
      $d=dir($pathdir);
      while($a=$d->read())
      if(is_file($pathdir.'/'.$a)
                                             ($a!='.')
                                                           &&
                                    &&
($a!='..')){unlink($pathdir.'/'.$a);}
      //如果是文件就直接删除
      if(is_dir($pathdir.'/'.$a) && ($a!='.') && ($a!='..'))
      {//如果是目录
         if(!is_empty_dir($pathdir.'/'.$a))//是否为空
         {//如果不是,调用自身,不过是原来的路径+他下级的目录名
         deltree($pathdir.'/'.$a);
         }
         if(is_empty_dir($pathdir.'/'.$a))
         {//如果是空就直接删除
         rmdir($pathdir.'/'.$a);
         }
      }
      }
      $d->close();
   }
}
function is_empty_dir($pathdir){
   $d=opendir($pathdir);
   $i=0;
  while($a=readdir($d)){
      $i++;
   }
   closedir($d);
   if($i>2){return false;}
   else return true;
}
```

```
*/
/* function edit()
                                                       */
                                                         */
/* First step in edit.
                                                           */
/* Reads the file from disk and displays it to be edited.
/* Recieves $upfile from up() as the uploaded file.
function edit($fename) {
   global $meurl,$folder;
   $file = gCode($folder.$fename);
   if (file exists($file)) {
      maintop("编辑");
      $contents = file get contents($file);
       if(function_exists('mb_detect_encoding'))$encode
mb_detect_encoding($contents,array('ASCII','UTF-8','GBK','GB2312'));els
e $encode = 'UTF-8';
       if(htmlspecialchars($ REQUEST['encode'])){$encode
htmlspecialchars($_REQUEST['encode']);}
       if($encode!="UTF-8"
                                     !empty($encode))$contents
                              &&
mb convert encoding($contents, "UTF-8", $encode);
      foreach(mb_list_encodings() as $key => $value){
        if($kev >= 19):
          $arr=array('EUC-CN'
                                            'GB2312','CP936'
                                   =>
'GBK', 'SJIS-mac'=>'MacJapanese', 'SJIS-Mobile#DOCOMO'=>'SJIS-DOCOMO', 'SJ
IS-Mobile#KDDI'=>'SJIS-KDDI', 'SJIS-Mobile#SOFTBANK'=>'SJIS-SOFTBANK', 'U
TF-8-Mobile#DOCOMO'=>'UTF-8-DOCOMO','UTF-8-Mobile#KDDI-B'=>'UTF-8-KDDI'
,'UTF-8-Mobile#SOFTBANK'=>'UTF-8-SOFTBANK','ISO-2022-JP-MOBILE#KDDI'=>'
ISO-2022-JP-KDDI');
          if(array key exists($value, $arr)) $value text = $arr[$value];
else $value_text = $value;
        if($encode
                     ==
                           $value)
                                     $list.="<option value='$value'</pre>
selected>".$value text.'</option>';
                                         else
                                                     $list.="<option
value='$value'>".$value_text.'</option>';
        endif;
      }
              "<form
                       action='{$meurl}?op=save'
      echo
                                                  method='post'><div</pre>
class='title'>编辑文件 {$folder}{$fename}\n"
                                                class='right'><select</pre>
          ."<span
onchange=\"javascript:window.location.href=('{$meurl}?op=edit&fename=$f
ename&folder=$folder&encode='+this.value);\"
style=\"width:70px;height:20px;padding:0;margin:0;margin-top:-2px;font-
size:12px;\">"
          ."<option disabled>当前文件编码</option>".$list
```

```
.'</select> » '
          ."<select
                                                   name=\"encode\"
style=\"width:70px;height:20px;padding:0;margin:0;margin-top:-2px;font-
size:12px;\">"
          ."<option disabled>保存文件编码</option>".$list
          .'</select></span></div>'
          ."<textarea rows='24' name='ncontent'>"
          .htmlspecialchars($contents)
          ."</textarea>"
          ."<br>\n"
          ."<input type='hidden' name='folder' value='{\$folder}'>\n"
          ."<input type='hidden' name='fename' value='{$fename}'>\n"
          ."<input type='submit' value='保存' class='right button mob'>\n"
          ."</form>\n";
      mainbottom();
   }else{
      printerror("文件不存在!");
   }
}
/* function save()
                                                      */
/*
/* Second step in edit.
/* Recieves $ncontent from edit() as the file content.
                                                         */
/* Recieves $fename from edit() as the file name to modify.
function save($ncontent, $fename, $encode) {
   global $meurl,$folder;
   if (!$fename == "") {
   $file = gCode($folder.$fename);
   $ydata = $ncontent;
   if($encode!=="UTF-8"
                            &&
                                    $encode!=="ASCII")$ydata
mb_convert_encoding($ydata,$encode,"UTF-8");
   if(file put contents($file, $ydata) or $ncontent=="") {
      maintop("编辑");
      echo "<div class='title'> 文件
                                       <a href='{$folder}{$fename}'</pre>
target='_blank'>{$folder}{$fename}</a>
                                      保
                                          存
                                               成
                                                   功
                                                            <span
class='right'>$encode</span></div>\n";
      echo
               "<div
                         class='box'>
                                        请
                                              选
                                                    择
                                                               <a
href='{$meurl}?op=home&folder={$_SESSION['folder']}'>返回目录</a> 或者 <a
href='{$meurl}?op=edit&fename={$fename}&folder={$folder}'> 继 续 编 辑
```

```
</a></div>\n";
      fp = null;
      mainbottom();
   }else{
      printerror("文件保存出错!");
   }
   }else{
   home();
}
/***********************************
/* function cr()
                                                   */
/*
/* First step in create.
/* Promts the user to a filename and file/directory switch.
function cr() {
   global $meurl, $folder;
   maintop("创建");
   echo "<form action='{$meurl}?op=create' method='post'>\n"
      ."<div class='title'>创建文件 或 目录 <span class='right'><select
name='isfolder'
style='width:100px;height:20px;padding:0;margin:0;margin-top:-2px;font-
size:12px;'><option value='0'>文件 File</option>\n"
      ."<option value='1'>文件夹 Dir</option></select></span></div><div
class='box' style='border-bottom:none'><label for='nfname'> 文件名:
</label><input type='text' size='20' id='nfname' placeholder='请输入文件
名.....' name='nfname' class='text long'>\n"
      ."</div><input
                       type='text'
                                     class='text'
                                                      id='ndir'
style='width:calc(100% - 12px);margin:0;' name='ndir' placeholder='目标目
录.....' value='".$_SESSION['folder']."'>";
   echo "<input type='hidden' name='folder' value='$folder'>\n"
      ."<input type='submit' value='创建' class='right button mob'>\n"
      ."</form>\n";
   mainbottom();
}
/* function create()
                                                    */
/*
                                                  */
```

```
/* Second step in create.
                                                       */
/* Creates the file/directoy on disk.
/* Recieves $nfname from cr() as the filename.
/* Recieves $infolder from cr() to determine file trpe.
                                                         */
function create($nfname, $isfolder, $ndir) {
   global $meurl, $folder;
   if (!$nfname == "") {
      $ndir = gCode($ndir);
      $nfname = gCode($nfname);
   if ($isfolder == 1) {
      if(mkdir($ndir."/".$nfname, 0755)) {
          $ndir = uCode($ndir);
          $nfname = uCode($nfname);
        maintop("创建");
          echo
                  "<div
                          class='title'> 您
                                                的
                                                     Ħ
                                                          录
                                                               ≺a
href='{$meurl}?op=home&folder=./".$nfname."/'>".$ndir.$nfname."/</a>
经成功被创建。</div><div class='box'>\n"
          ."请选择 <a href='{$meurl}?op=home&folder=".$ndir.$nfname."/'>
打
      开
                           夹
                                  </a>
                                            或
                                                   者
href='{$meurl}?op=home&folder=".$_SESSION['folder']."'>返回目录</a>\n";
        echo "</div>";
        mainbottom();
      }else{
          $ndir = uCode($ndir);
          $nfname = uCode($nfname);
          printerror("您的目录".$ndir.$nfname."不能被创建。请检查您的目录
权限是否已经被设置为可写 或者 目录是否已经存在</span>\n");
   }else{
      if(fopen($ndir."/".$nfname, "w")) {
          $ndir = uCode($ndir);
          $nfname = uCode($nfname);
        maintop("创建");
                 "<div
                         class='title'>
                                         您
                                             的
                                                  文 件
href='{$meurl}?op=viewframe&file=".$nfname."&folder=$ndir'>".$ndir.$nfn
ame."</a> 已经成功被创建</div><div class='box'>\n"
             ."<a
href='{$meurl}?op=edit&fename=".$nfname."&folder=".$ndir."'>编辑文件</a>
或者是 <a href='{$meurl}?op=home&folder=".$_SESSION['folder']."'>返回目录
</a>\n";
        echo "</div>";
        mainbottom();
```

```
}else{
        $ndir = uCode($ndir);
        $nfname = uCode($nfname);
        printerror("您的文件".$ndir.$nfname."不能被创建。请检查您的目录
权限是否已经被设置为可写 或者 文件是否已经存在</span>\n");
     }
  }
  }else{
  cr();
  }
}
*/
/* function ren()
/* First step in rename.
                                                */
/* Promts the user for new filename.
                                                */
/* Globals $file and $folder for filename.
function ren($file) {
  global $meurl,$folder,$ufolder;
  $ufile = $file;
  if (!$file == "") {
     maintop("重命名");
     echo "<form action='{$meurl}?op=rename' method='post'>\n"
        ."<div class='title'>重命名 ".$ufolder.$ufile.'</div>';
     echo "<input type='hidden' name='rename' value='".\ufile."'>\n"
        ."<input type='hidden' name='folder' value='".$ufolder."'>\n"
        ."<input class='text' type='text' style='width:calc(100% -
              placeholder=' 请 输 入 文 件 名 ......' name='nrename'
12px);margin:0;'
value='$ufile'>\n"
        ."<input type='Submit' value='重命名' class='right button
mob'></form>\n";
     mainbottom();
  }else{
     home();
}
/* function renam()
                                               */
```

```
/*
                                                 */
/* Second step in rename.
/* Rename the specified file.
/* Recieves $rename from ren() as the old filename.
/* Recieves $nrename from ren() as the new filename.
function renam($rename, $nrename, $folder) {
  global $meurl,$folder;
   if (!$rename == "") {
     $loc1 = gCode("$folder".$rename);
     $loc2 = gCode("$folder".$nrename);
     if(rename($loc1,$loc2)) {
        maintop("重命名");
        echo "<div class='title'>文件 ".$folder.$rename." 已被重命名成
".\folder.\nrename."</a></div>\n"
        ."<div
                  class='box'>
                                 请
                                       洗
                                             择
href='{$meurl}?op=home&folder=".$ SESSION['folder']."'>返回目录</a> 或者
<a href='?op=edit&fename={$nrename}&folder={$folder}'> 编 辑 新 文 件
</a></div>\n";
        mainbottom();
     }else{
        printerror("重命名出错!");
     }
  }else{
  home();
   }
}
/* function movall
                                                */
/*
/* 批量移动 2014-4-12 by jooies
function movall($file, $ndir, $folder) {
  global $meurl,$folder;
  if (!$file == "") {
     maintop("批量移动");
     $arr = str_split($ndir);
     if($arr[count($arr)-1]!=='/'){
        $ndir .= '/';
     $nndir = $ndir;
```

```
$nfolder = $folder;
      $file = gCode($file);
      $ndir = gCode($ndir);
      $folder = gCode($folder);
      if (!file_exists($ndir)){
         mkdir($ndir, 0755);
      $file = explode(',',$file);
            "<div
                     class='title'>
                                    您
                                               以
                                          可
href='{$meurl}?op=home&folder={$nndir}'>前往文件夹查看文件</a> 或者 <a
href='{$meurl}?op=home&folder=".$_SESSION['folder']."'> 返回
</a></div><textarea rows=20 disabled>";
      foreach ($file as $v) {
      if (file exists($ndir.$v)){
         if (rename($folder.$v, $ndir.$v."(1)")){
            v = uCode(v);
           echo $nndir.$v." 文件已存在,自动更名为 {$nndir}(1)\n";
         }else{
            v = uCode(v);
          echo "无法移动 ".$nfolder.$v.", 请检查文件权限\n";
      }elseif (rename($folder.$v, $ndir.$v)){
         v = uCode(v);
         echo $nfolder.$v." 已经成功移动到 ".$nndir.$v."\n";
      }else{
         v = uCode(v);
         echo "无法移动 ".$nfolder.$v.",请检查文件权限或文件是否存在\n";
      }
      }
   echo "</textarea>";
   mainbottom();
   }else{
   home();
}
/* function tocopy
                                                 */
/*
/* 批量复制 2014-4-19 by jooies
function tocopy($file, $ndir, $folder) {
   global $meurl,$folder;
```

```
if (!$file == "") {
      maintop("复制");
      $nndir = $ndir;
      $nfolder = $folder;
        $file = gCode($file);
        $ndir = gCode($ndir);
        $folder = gCode($folder);
      if (!file_exists($ndir)){
         mkdir($ndir, 0755);
      $file = explode(',',$file);
               "<div
                        class='box'>
                                       您
                                             可
                                                   以
      echo
                                                              <a
href='{$meurl}?op=home&folder=".$nndir."'>前往文件夹查看文件</a> 或者 <a
href='{$meurl}?op=home&folder=".$ SESSION['folder']."'> 返回
</a></div><textarea rows=20 disabled>";
      foreach ($file as $v) {
      if (file_exists($ndir.$v)){
         if (copy($folder.$v, $ndir.$v.'(1)')){
              v = iconv("GBK", "UTF-8", v);
            echo "{$nndir}{$v} 文 件 已 存 在 , 自 动 更 名 为
{$nfolder}{$v}(1)\n";
         }else{
            v = iconv("GBK", "UTF-8", v);
           echo "无法复制 {$nfolder}{$v},请检查文件权限\n";
      }elseif (copy($folder.$v, $ndir.$v)){
         v = iconv("GBK", "UTF-8", v);
         echo $nfolder.$v." 已经成功复制到 ".$nndir.$v."\n";
      }else{
         v = iconv("GBK", "UTF-8", v);
         echo "无法复制 ".$nfolder.$v.",请检查文件权限\n";
      }
      }
   echo "</textarea>";
   mainbottom();
   }else{
   home();
   }
}
/* function logout()
                                                     */
/*
                                                    */
```

```
/* Logs the user out and kills cookies
                                            */
function logout() {
  global $meurl;
  setcookie("user","",time()-60*60*24*1);
  setcookie("pass","",time()-60*60*24*1);
  maintop("注销",false);
  echo "<div class='box'>注销成功! <br>"
     ."<a href={$meurl}?op=home>点击这里重新登录</a></dvi>";
  mainbottom();
}
/* function mainbottom()
/*
                                         */
/* 页面底部的版权声明
                                         */
function mainbottom() {
                                           "</div><div
style='text-align:center;font-size:13px;color:#999 !important;margin:10
px 0 45px 0; font-family: Candara; '>"
     ."FileBox Version 1.10.0.1</div></body>\n"
     ."</html>\n";
  exit;
}
/* function sqlb()
                                          */
/* First step to backup sql.
function sqlb() {
  global $meurl;
  maintop("数据库备份");
  echo "<div class='title'><span>这将进行数据库导出并压缩成 mysql.zip 的动
作! 如存在该文件,该文件将被覆盖! </span></div><div class='box'><form
action='{$meurl}?op=sqlbackup' method='POST'>\n<label for='ip'>数据库地址:
</label><input type='text' id='ip' name='ip' size='30' value='localhost'</pre>
```

```
class='text'/><br><label for='sql'>数据库名称: </label><input type='text'
id='sql' name='sql' size='30' class='text'/><br><label for='username'>数
            </label><input type='text' id='username' name='username'</pre>
size='30' value='root' class='text'/><br><label for='password'>数据库密码:
</label><input type='password' id='password' name='password' size='30'</pre>
class='text'/><br></div><input name='submit' class='right button mob'</pre>
value='备份' type='submit' /></form>\n";
   mainbottom();
}
/* function sqlbackup()
                                                      */
                                                     */
/*
/* Second step in backup sql.
function sqlbackup($ip="localhost",$sql,$username="root",$password) {
   global $meurl;
   if(class_exists('ZipArchive')){
   $database=$sql;//数据库名
   $options=array(
      'hostname' => $ip,//ip 地址
      'charset' => 'utf8',//编码
      'filename' => $database.'.sql',//文件名
      'username' => $username,
      'password' => $password
   );
   $mysql
mysqli connect($options['hostname'],$options['username'],$options['pass
                    die(printerror(" 不 能 连 接 数 据 库 :
word'],$database)or
".mysqli connect error()));
   maintop("MySQL 备份");
   mysqli_query($mysql,"SET NAMES '{$options['charset']}'");
   $tables = list_tables($database,$mysql);
   $filename = sprintf($options['filename'],$database);
   $fp = fopen($filename, 'w');
   foreach ($tables as $table) {
      dump_table($table, $fp,$mysql);
   }
   fclose($fp);
   mysqli_close($mysql);
   //压缩 sql 文件
      if (file_exists('mysql.zip')) {
```

```
unlink('mysql.zip');
       }
       $file_name=$options['filename'];
       $zip = new ZipArchive;
       $res = $zip->open('mysql.zip', ZipArchive::CREATE);
       if ($res === TRUE) {
          $zip->addfile($file_name);
          $zip->close();
       //删除服务器上的 sql 文件
          unlink($file name);
       echo '<div class="box">数据库导出并压缩完成!'
          ." <a href='{$meurl}?op=home&folder=".$ SESSION['folder']."'>
返回目录</a></div>\n";
       }else{
          printerror('无法压缩文件!');
       }
   exit;
   mainbottom();
   }else{
       printerror('此服务器上的 PHP 不支持 ZipArchive,无法压缩文件!');
   }
}
function list_tables($database,$mysql)
{
   $rs = mysqli_query($mysql,"SHOW TABLES FROM $database");
   $tables = array();
   while ($row = mysqli fetch row($rs)) {
       tables[] = row[0];
   mysqli_free_result($rs);
   return $tables;
}
//导出数据库
function dump_table($table, $fp = null,$mysql)
   $need_close = false;
   if (is_null($fp)) {
       $fp = fopen($table . '.sql', 'w');
       $need_close = true;
   }
$a=mysqli_query($mysql,"show create table `{$table}`");
$row=mysqli_fetch_assoc($a);fwrite($fp,$row['Create Table'].';');// 导出表
```

```
结构
   $rs = mysqli_query($mysql,"SELECT * FROM `{$table}`");
   while ($row = mysqli_fetch_row($rs)) {
      fwrite($fp, get_insert_sql($table, $row));
   }
   mysqli_free_result($rs);
   if ($need_close) {
      fclose($fp);
   }
}
//导出表数据
function get_insert_sql($table, $row)
   $sql = "INSERT INTO `{$table}` VALUES (";
   $values = array();
   foreach ($row as $value) {
      $values[] = "'" . mysql real escape string($value) . "'";
   }
   $sql .= implode(', ', $values) . ");";
   return $sql;
}
*/
/* function ftpa()
/*
/* First step to backup sql.
function ftpa() {
   global $meurl;
   maintop("FTP 备份");
   echo "<div class='title'>这将把文件远程上传到其他 ftp! 如目录存在该文件,
文件将被覆盖! </div>\n<form action='{$meurl}?op=ftpall' method='POST'><div
class='box'><label for='ftpip'>FTP 地址: </label><input type='text'
id='ftpip'
                 name='ftpip'
                                    size='30'
                                                     class='text'
value='127.0.0.1:21'/><br><label for='ftpuser'>FTP 用户: </label><input
type='text' id='ftpuser' name='ftpuser' size='30' class='text'/><br><label
for='ftppass'>FTP 密码: </label><input type='password' id='ftppass'
name='ftppass' size='30' class='text'/><br><label type='text' for='goto'>
上传目录: </label><input type='text' id='goto' name='goto' size='30'
class='text' value='./htdocs/'/><br><label for='ftpfile'> 上传文件:
                           id='ftpfile'
</label><input type='text'</pre>
                                        name='ftpfile'
class='text' value='allbackup.zip'/></div><div class='right'><label</pre>
```

```
for='del'><input
                          type='checkbox'
                                                     name='del'
id='del'value='checkbox'><abbr title='FTP 上 传 后 删 除 本 地 文 件 '> 删 除
</abbr></label> <input name='submit' class='button' value=' 远程上传'
type='submit' /></div></form>\n";
   mainbottom();
}
/* function ftpall()
                                                 */
/*
/* Second step in backup sql.
function ftpall($ftpip,$ftpuser,$ftppass,$ftpdir,$ftpfile,$del) {
   global $meurl;
   $ftpfile = gCode($ftpfile);
   $ftpip=explode(':', $ftpip);
   $ftp server=$ftpip['0'];//服务器
   $ftp_user_name=$ftpuser;//用户名
   $ftp_user_pass=$ftppass;//密码
   if(empty($ftpip['1'])){
      $ftp_port='21';
   }else{
      $ftp_port=$ftpip['1'];//端口
   $ftp_put_dir=$ftpdir;//上传目录
   $ffile=$ftpfile;//上传文件
   $ftp_conn_id = ftp_connect($ftp_server,$ftp_port);
   $ftp_login_result = ftp_login($ftp_conn_id, $ftp_user_name,
$ftp_user_pass);
   if((!$ftp_conn_id) || (!$ftp_login_result)) {
      printerror('连接到 ftp 服务器失败');
      exit;
   }else{
      ftp_pasv ($ftp_conn_id,true); //返回一下模式,这句很奇怪,有些 ftp 服
务器一定需要执行这句
      ftp_chdir($ftp_conn_id, $ftp_put_dir);
      $ffile=explode(',', $ffile);
      foreach ($ffile as $v) {
         $ftp_upload = ftp_put($ftp_conn_id,$v,$v, FTP_BINARY);
         if ($del == 'del') {
            unlink('./'.$v);
```

```
}
     }
     ftp_close($ftp_conn_id); //断开
  }
  maintop("FTP 上传");
  echo "<div class='title'>";
  $ftpfile = uCode($ftpfile);
  echo "文件 ".$ftpfile." 上传成功</div><div class='box'>\n"
     ." <a href='{$meurl}?op=home&folder=".$ SESSION['folder']."'>返回
目录</a>\n";
  echo "</div>";
  mainbottom();
}
/* function printerror()
/*
                                           */
/* 用于显示错误信息的函数
                                           */
/* $error 为显示的提示
function printerror($error) {
  maintop("错误");
  echo "<div class='title'>错误信息如下: </div><div class='box'><span
              style='font-size:12px;'>\n".$error."\n</span>
class='error'
onclick='history.go(-1);' style='cursor:pointer;font-size:12px;'>返回上一
步</a></div>";
  mainbottom();
}
/* function deleteall()
                                            */
/* 2014-3-9 Add by Jooies
                                            */
/* 实现文件的批量删除功能
function deleteall($dename) {
  if (!$dename == "") {
     $udename = $dename;
     $dename = gCode($dename);
     if (is_dir($dename)) {
        if(is_empty_dir($dename)){
```

```
rmdir($dename);
             echo $udename." 已经被删除\n";
          }else{
             deltree($dename);
             rmdir($dename);
             echo $udename." 已经被删除\n";
          }
      }else{
          if(unlink($dename)) {
             echo $udename." 已经被删除\n";
          }else{
              echo("无法删除文件: $udename 。\n 参考信息\n1.文件不存在\n2.
文件正在执行\n");
          }
      }
   }
}
switch($action) {//$action 为批量操作
   case "删除":
   if(isset($_POST['select_item'])){
     maintop("删除");
              "<div
                                         您
                         class='box'>
                                                可
                                                      以
                                                                  <a
href='{$meurl}?op=home&folder=".$_SESSION['folder']."'> 返
                                                         回目
                                                                   录
</a></div>\n";
     echo '<textarea rows=15 disabled>';
      if($_POST['select_item']['d']){
          foreach($_POST['select_item']['d'] as $val){
             deleteall($val);
          }
      }
      if($ POST['select item']['f']){
          foreach($_POST['select_item']['f'] as $val){
             if(deleteall($val)){}
          }
      }
      echo '</textarea>';
      mainbottom();
   }else{
      printerror("您没有选择文件");
   }
   break;
   case "移动":
```

```
if(isset($_POST['select_item'])){
       maintop("批量移动");
       $file = '';
       if($_POST['select_item']['d']){
          foreach($_POST['select_item']['d'] as $key => $val){
              $file = $file.$key.',';
          }
       }
       if($ POST['select item']['f']){
          foreach($_POST['select_item']['f'] as $key => $val){
              $file = $file.$key.',';
          }
       }
       $file = substr($file,0,-1);
       echo "<form action='{$meurl}?op=movall' method='post'>";
       echo '<div class="title"> 移动文件</div><div class="box"><input
type="hidden"
               name="file" value="'.$file.'"><input</pre>
                                                          type="hidden"
name="folder" value="'.$ SESSION['folder'].'">您将把下列文件移动到: '
           ."<input
                        type='text'
                                         class='text'
                                                            name='ndir'
value='".$_SESSION['folder']."'>\n"
           ."</div><textarea rows=15 disabled>".$file."</textarea>";
       echo "<input type='submit' value='移动' border='0' class='right
button mob'>\n";
       mainbottom();
   }else{
       printerror("您没有选择文件");
   }
   break;
   case "复制":
   if(isset($_POST['select_item'])){
       maintop("复制");
       $file = '';
       if($_POST['select_item']['d']){
          foreach($_POST['select_item']['d'] as $key => $val){
              $file = $file.$key.',';
          }
       }
       if($_POST['select_item']['f']){
          foreach($_POST['select_item']['f'] as $key => $val){
              $file = $file.$key.',';
          }
       $file = substr($file,0,-1);
```

```
echo "<form action='{$meurl}?op=copy' method='post'>";
       echo '<div class="title"> 复制文件</div><div class="box"><input
type="hidden"
                name="file"
                              value="'.$file.'"><input</pre>
                                                         type="hidden"
name="folder" value="'.$_SESSION['folder'].'">您将把下列文件复制到: '
           ."<input
                        type='text'
                                        class='text'
                                                           name='ndir'
value='".$_SESSION['folder']."'>\n"
          ."</div><textarea rows=15 disabled>".$file."</textarea>";
       echo "<input type='submit' value='复制' border='0' class='right
button mob'>\n";
       mainbottom();
   }else{
       printerror("您没有选择文件");
   }
   break;
   case "压缩":
   if(isset($_POST['select_item'])){
   if(class exists('ZipArchive')){
       maintop("目录压缩");
       $time = $_SERVER['REQUEST_TIME'];
                                                        以
                "<div
                          class='box'>
       echo
                                           您
                                                                    ≺a
href='{$meurl}?op=home&folder=".$_SESSION['folder']."'> 查看文件夹</a> 或
      <a href='./Backup-{$time}.zip'> 下 载 文 件 </a> 或 者
href='{$meurl}?op=home'>返回目录</a></div>";
       echo '<textarea rows=15 disabled>';
       class Zipper extends ZipArchive {
          public function addDir($path) {
              if($ POST['select item']['d']){
                 foreach($_POST['select_item']['d'] as $key => $val){
                     $val = substr($val,2);
                     $val = gCode($val);
                     $this->addDir2($val);
                 }
              }
              if($_POST['select_item']['f']){
                 foreach($_POST['select_item']['f'] as $key => $val){
                     $val = substr($val,2);
                     echo $val."\n";
                     $this->addFile($val);
                 $this->deleteName('./');
              }
          public function addDir2($path) {
```

```
$nval = iconv("GBK", "UTF-8",$path);
              echo $nval."\n";
              $this->addEmptyDir($path);
              $dr = opendir($path);
              $i=0;
              while (($file = readdir($dr)) !== false)
                  if($file!=='.' && $file!=='..'){
                     $nodes[$i] = $path.'/'.$file;
                     $i++;
                  }
              closedir($dr);
              foreach ($nodes as $node) {
                  $nnode = iconv("GBK", "UTF-8",$node);
                  echo $nnode . "\n";
                  if (is_dir($node)) {
                     $this->addDir2($node);
                  }elseif(is_file($node)){
                     $this->addFile($node);
                  }
              }
          }
       }
       $zip = new Zipper;
            =
                 $zip->open($_SESSION['folder'].'Backup-'.$time.'.zip',
       $res
ZipArchive::CREATE);
       if ($res === TRUE) {
          $f = substr($_SESSION['folder'], 0, -1);
          $zip->addDir($f);
          $zip->close();
          echo "压缩完成,文件保存为 Backup-".$time.".zip</textarea>\n";
       }else{
          echo '<span class="error">压缩失败! </span>'
              ."</textarea>\n";
       }
       mainbottom();
   }else{
       printerror('此服务器上的 PHP 不支持 ZipArchive,无法压缩文件!');
   }
   }else{
       printerror("您没有选择文件");
   }
   break;
```

```
case "权限":
   if($os != 'windows'){
   if(isset($_POST['select_item'])){
       maintop("修改权限");
       echo
                              "<div
                                                      class='title'><a
href='{$meurl}?op=home&folder=".$_SESSION['folder']."'> 返 回 目
</a></div>\n";
       echo '<textarea rows=20 disabled>';
       $chmod = octdec(htmlentities($_REQUEST['chmod']));
       function ChmodMine($file, $chmod)
       {
          $nfile = $file;
          $file = gCode($file);
          if(is_file($file)){
              if(chmod($file, $chmod)){
                 echo '文件'.$nfile." 权限修改成功\n";
              }else{
                 echo '文件'.$nfile." 权限修改失败\n";
          }elseif(is_dir($file)){
              if(chmod($file, $chmod)){
                 echo '文件夹'.$nfile." 权限修改成功\n";
              }else{
                 echo '<span class="error">文件夹'.$nfile." 权限修改失败
\n";
              }
              $foldersAndFiles = scandir($file);
              $entries = array_slice($foldersAndFiles, 2);
              foreach($entries as $entry){
                 $nentry = iconv("GBK", "UTF-8", $entry);
                 ChmodMine($nfile.'/'.$nentry, $chmod);
              }
          }else{
              echo $nfile." 文件不存在! \n";
          }
       if($_POST['select_item']['d']){
          foreach($_POST['select_item']['d'] as $val){
              ChmodMine($val,$chmod);
          }
       if($_POST['select_item']['f']){
          foreach($_POST['select_item']['f'] as $val){
```

```
ChmodMine($val,$chmod);
        }
     }
     echo "</textarea>";
     mainbottom();
  }else{
     printerror("您没有选择文件");
  }
  }else{printerror("Windows 系统无法修改权限。");}
  break;
}
/* function switch()
                                                 */
/* Switches functions.
/* Recieves $op() and switches to it
switch($op) {
  case "home":
  home();
  break;
  case "up":
  up();
  break;
  case "yupload":
  if(!isset($_REQUEST['url'])){
     printerror('您没有输入文件地址!');
  }elseif(isset($_REQUEST['ndir'])){
     yupload($_REQUEST['url'],
                                            $_REQUEST['ndir'],
$_REQUEST['unzip'],$_REQUEST['delzip']);
  }else{
     yupload($_REQUEST['url'],
'./',$_REQUEST['unzip'],$_REQUEST['delzip']);
  }
  break;
  case "upload":
  if(!isset($_FILES['upfile'])){
     printerror('您没有选择文件!');
```

```
}elseif(isset($_REQUEST['ndir'])){
       upload($_FILES['upfile'],
                                                      $_REQUEST['ndir'],
$_REQUEST['unzip'] ,$_REQUEST['delzip']);
   }else{
       upload($_FILES['upfile'],
                                                                   './',
$_REQUEST['unzip'] ,$_REQUEST['delzip']);
   break;
   case "unz":
   unz($_REQUEST['dename']);
   break;
   case "unzip":
   unzip($_REQUEST['dename'],$_REQUEST['ndir'],$_REQUEST['del']);
   break;
   case "sqlb":
   sqlb();
   break;
   case "sqlbackup":
   sqlbackup($_POST['ip'], $_POST['sql'], $_POST['username'],
$_POST['password']);
   break;
   case "ftpa":
   ftpa();
   break;
   case "ftpall":
   ftpall($_POST['ftpip'], $_POST['ftpuser'], $_POST['ftppass'],
$_POST['goto'], $_POST['ftpfile'], $_POST['del']);
   break;
   case "edit":
   edit($_REQUEST['fename']);
   break;
   case "save":
   save($_REQUEST['ncontent'],
                                                    $_REQUEST['fename'],
$_REQUEST['encode']);
   break;
```

```
case "cr":
   cr();
   break;
   case "create":
   create($_REQUEST['nfname'],
                                                   $_REQUEST['isfolder'],
$_REQUEST['ndir']);
   break;
   case "ren":
   ren($_REQUEST['file']);
   break;
   case "rename":
   renam($_REQUEST['rename'], $_REQUEST['nrename'], $folder);
   break;
   case "movall":
   movall($_REQUEST['file'], $_REQUEST['ndir'], $folder);
   break;
   case "copy":
   tocopy($_REQUEST['file'], $_REQUEST['ndir'], $folder);
   break;
   case "printerror":
   printerror($error);
   break;
   case "logout":
   logout();
   break;
   case "z":
   z($_REQUEST['dename'],$_REQUEST['folder']);
   break;
   case "zip":
   zip($_REQUEST['dename'],$_REQUEST['folder']);
   break;
   default:
   home();
   break;
```