Evolve Training: Progressive and Composable Learning of Embodied Control Hierarchies

具身智能控制层级的渐进式与可组合学习

Fangde Liu (刘芳德)
具身智能与机器人控制实验室 (Embodied Intelligence & Robotics Research Lab)
项目开源主页: https://github.com/fangde/geminiFrankaEvolve · 2026 年 10 月

摘要 (Abstract) — 具身智能的核心挑战不仅在于如何训练一个具有通用能力的模型，更在于如何将不同来源的数据、不同层次的控制能力以及不同机器人形态之间的物理差异高效组织起来。当前以视觉-语言-动作（VLA）为代表的研究尝试通过单体端到端多模态网络建立从高层感知到动作力矩的黑盒映射，然而真实机器人天然具备多时间尺度、异构传感器与分层控制回路的物理特性。盲目的单体黑盒学习面临探索空间爆炸、闭环协变量漂移（Covariate Shift）与灾难性遗忘的严峻困境。

本文系统提出并实证验证了 **Evolve Training（具身智能控制层级的渐进式与可组合学习框架）**。其核心哲学为：**“端到端是阶段性的联合优化手段，而不是从零学习所有能力的起点；控制架构应按物理时间尺度分层生长，以高质量监督模仿（BC）构筑物理吸引子底座，以端到端强化微调压榨系统协同精度。”**

在 Franka Emika Panda 七自由度机械臂与 MuJoCo 严格物理闭环环境中的实测结果表明：(1) **动力学内环鲁棒性演进**：针对纯模仿内环易失稳发散的死穴，通过工作空间覆盖扩展（48.5 万样本）与 DAgger 纠偏扰动力矩注入，M0 跟踪 RMSE 从 438.80 mm 直降 99.5% 达到 **2.07 mm**；(2) **端到端联合强化微调的飞跃提升**：在 40 个随机目标与 1.0–3.0 kg 动态重载下执行端到端任务损失联合强化（Joint Task FT），平均闭环跟踪误差从 8.92 mm 压缩至 **0.77 mm（770 微米）**，最坏情况误差压制至 1.54 mm，到点成功率达到稳固的 **100.0%**；(3) **时序负载感知**：数据扩增后质量估计 MAE 从 0.247 kg 降至 **0.081 kg（仅 81 克）**；(4) **分层异步延迟边界**：1000 Hz 动力学内环有效隔离了 100 ms 严重感知延迟对底层物理伺服的冲击，保证系统稳定不脱轨。

关键词：具身智能；渐进式学习；行为克隆；端到端微调；分层控制；动力学内环；MuJoCo

1. 引言 (Introduction)

具身智能（Embodied AI）要求智能体在复杂的物理环境中感知、推理并产生连续的控制动作。近年来，受大规模多模态模型（Large Multimodal Models）在自然语言与二维计算机视觉领域成功的启发，机器人学习社区的主流范式迅速倒向单体端到端模型，典型代表包括 RT-1、RT-2、OpenVLA 以及各类基于扩散策略（Diffusion Policy）与 Transformer 的直接视觉-动作回归网络。

这些方法假定：只要网络容量足够大、数据规模足够丰富，神经网络便能自行隐式分解从高层语义理解到最底层电机伺服力矩的全部物理逻辑。然而，真实机器人并不是一个简单的静态信息变换系统：

1. **天然物理层次与时间尺度差异**：关节电机力矩控制、科氏力与重力补偿需要工作在 1000 Hz 的高频硬实时闭环中，否则机械臂将因相位延迟发生共振；笛卡尔空间轨迹规划通常工作在 100 Hz；而视觉目标感知受限于传感器曝光和深度网络算力，通常仅能以 10–30 Hz 运行。强行同频单体训练将导致高层感知延迟严重污染底层控制。
2. **训练数据的严重异构性与非对称性**：电机动力学数据可以通过解析力学或高频仿真廉价生成百万帧；空间运动学坐标可以通过解析求解器离线遍历；而高质量的任务语义演示数据则极其昂贵。单体模型强行要求所有数据从第一天起就以“同一时刻的图像-状态-力矩”严格对齐，极大增加了工程门槛。
3. **灾难性遗忘与硬件迁移瓶颈**：当机器人学习新工具或新任务时，全网微调往往导致旧技能严重退化；而当机器人末端工具或本体执行器变更时，单体网络由于内部特征纠缠，通常只能推倒重来。

基于对上述物理事实的反思，我们提出 **Evolve Training**（具身智能控制层级的渐进式与可组合学习）。其核心哲学是：**端到端是阶段性的联合优化方法，而不是所有能力的初始训练方式；学习应当是渐进生长的，智能应当是物理可解耦、模块可替换的。**

2. Evolve Training 理论体系与数学形式化

2.1 模块与系统契约定义

设具身控制系统由 $n+1$ 个物理与认知模块构成的集合 $\mathcal{M}$ 描述：

$$\mathcal{M} = \{M_0, M_1, M_2, \dots, M_n\}$$

每一个模块 M_i 严格遵循三元组数据契约：$M_i = (\theta_i, D_i, \mathcal{I}_i)$。其中 θ_i 为模块网络参数，D_i 为该模块的专属异构训练数据集，$\mathcal{I}_i = (\mathcal{I}_i^{\text{in}}, \mathcal{I}_i^{\text{out}})$ 为显式的输入/输出张量接口。各模块严禁传递私有隐式隐藏状态，阻断黑盒耦合。

2.2 三步渐进式能力生长循环

当系统扩展第 k 级新能力（引入模块 M_k）时，严格遵循以下三阶段演化流程：

Step 1：监督模仿初始化 (Supervised Imitation Pretraining)
新模块首先在专属异构数据集 D_k 上通过专家控制器解析求解最小化拟合损失，获得良好的参数初始吸引子：

$$\theta_k^{(0)} = \arg\min_{\theta_k} \mathbb{E}_{(x,y)\sim D_k} \left[\mathcal{L}_{\text{sup}} \left(M_k(x;\theta_k), y \right) \right]$$

Step 2：模块集成与冷启动对齐 (Integration & Alignment)
将 M_k 挂载入控制拓扑。为防止未经闭环验证的新模块破坏系统已有能力，历史已有模块参数 $\Theta_{k-1} = \{\theta_0, \dots, \theta_{k-1}\}$ 实施强制冻结：

$$\nabla_{\Theta_{k-1}} \mathcal{L} = 0, \quad \theta_k \leftarrow \text{Trainable}$$

Step 3：带留存约束的联合强化学习 (Joint RL with Retention Regularization)
解冻已有模块，针对全系统闭环任务目标最大化累积期望回报，同时引入旧能力留存约束项 $\mathcal{L}_{\text{retain}}$ 与物理接口流形约束 $\mathcal{L}_{\text{interface}}$：

$$\max_{\Theta_k} \mathbb{E}_{\pi_{\Theta_k}} \left[\sum_{t=0}^{T} \gamma^t r_t \right] - \lambda_{\text{retain}} \sum_{i=0}^{k-1} \| \theta_i - \theta_i^{\text{anchor}} \|_2^2 - \lambda_{\text{iface}} \mathcal{L}_{\text{interface}}(M_k)$$

优化采用**差分学习率策略**：新模块 M_k 采用全量学习率 η_k，旧模块以阻尼学习率 $\alpha\eta_k$（$\alpha = 0.1$）谨慎微调，实现消除级联误差与保留历史能力的最佳平衡。

2.3 分层多频异步推理机制

训练阶段允许端到端反向传播联合优化，但推理执行必须回归机器人物理法则。系统定义确定性分频时钟（Tick）：

- **1000 Hz 底层物理环**：周期 $\Delta t = 1\ \text{ms}$，执行 M_0 动力学内环与硬件安全监控层，保障电机直接力矩的安全硬实时输出；
- **100 Hz 中层空间几何环**：周期 $10\Delta t = 10\ \text{ms}$，执行 M_1 负载感知、M_3 标定补偿与 M_2 运动学外环，更新关节目标缓冲池；

- **20 Hz 高层视觉认知环**：周期 $50\Delta t = 50\ \text{ms}$，执行 M_4 图像输入与 3D 目标回归，通过零阶保持（ZOH）向中层供料。

3. Franka Emika Panda 五阶段系统落地架构

我们在 MuJoCo 物理引擎中基于 Franka 7-DoF 机械臂构建了完整的五阶段控制系统：

表 1：**Franka Emika Panda 五阶段控制模块规范与数据契约**

模块标识	运行频率	输入接口 ($\mathcal{I}^{\text{in}}$)	输出接口 ($\mathcal{I}^{\text{out}}$)	网络结构与物理功能
M_0 动力学内环	1000 Hz	$q, \dot{q}, q_d, \dot{q}_d, \ddot{q}_d, z_{\text{dyn}}$	关节控制力矩 $\tau \in \mathbb{R}^7$	3层残差 MLP；输出经 Tanh 缩放至电机硬件力矩限额
M_1 负载感知 **(RMA)**	100 Hz	50步运动历史 $h_t = \{q, \dot{q}, \tau\}$	潜变量 $z_{\text{dyn}} \in \mathbb{R}^8$, 质量 $\hat{m}$	1D 时序卷积 (TCN)；在线估计 1–3 kg 随机末端负载与摩擦
M_2 运动学外环	100 Hz	$q, \dot{q}$, 空间目标位姿 x_d	关节目标 q_d 与速度 $\dot{q}_d$	深度 MLP；解算 7-DoF 冗余逆运动学并内建关节避障限位
M_3 自适应标定	100 Hz	30步历史 q 与外部观测 x_{obs}	外参矩阵 $\hat{T}_{\text{cam}}^{\text{base}} \in SE(3)$	1D-CNN + 连续 6D 旋转流形表示；补偿相机安装漂移
M_4 视觉与语义	20 Hz	相机 RGB 图像 $I_t \in \mathbb{R}^{3\times256\times256}$	目标 3D 坐标 x_{d_base} 与置信度	轻量 ResNet 骨干 + 平均池化；回归工作台目标物体空间位姿

系统内建硬件物理安全监控层（`FrankaSafetyMonitor`），严格施加力矩幅值限幅（关节 1–4 为 $\pm87\ \text{Nm}$，关节 5–7 为 $\pm12\ \text{Nm}$）、最大力矩变化率限制（$\dot{\tau} \le 1000\ \text{Nm/s}$）以及软限位阻尼回弹保护。

4. 实验验证与实测数据分析 (Experiments & Empirical Benchmarks)

为了严密检验技术白皮书提出的 7 项科学假设（H1–H7），我们在相同物理仿真环境与测试基准下执行了全套对照实验。所有数据均来自自动化运行脚本生成的实测指标（截取自 `docs/exp1~exp5_results.json`）。

4.1 实验 1：严格物理模型下从 BC 筑底到端到端微调 (Strict MuJoCo Benchmark)

在严格物理环境下（1 ms 步长、关节限位全开、动态碰撞全开、1.0–3.0 kg 随机负载、40 个测试目标点连续到达），对比不同演化阶段的闭环控制表现：

表 2：严格物理测试环境下从 **BC** 筑底到端到端强化的实测对照

演进阶段与训练方案	平均末端误差 (Mean)	p90 尾部误差	最坏极值 (Max)	成功率 (<2cm)	物理表现定性分析
① 原始基线 BC (200 ep, 12万样本)	8.92 mm	3.26 mm	273.27 mm	97.5%	存在长尾脱靶发散，最坏误差达 27 厘米
② 大数据 BC 先验 (500 ep, 30万样本+纠偏)	0.99 mm	1.70 mm	2.34 mm	100.0%	首次破 1mm！极值从 273mm 暴跌至 2.3mm
③ 原始微调策略 (200 ep BC + 250 步 FT)	1.03 mm	1.63 mm	2.71 mm	100.0%	起点数据受限，微调在 1 mm 处见顶
④ 大数据 + 端到端联合强化 (Ours)	**0.77 mm (770 μm)**	**1.18 mm**	**1.54 mm**	**100.0%**	**全工况收敛至亚毫米极限，极值仅 1.54 mm**

分析：实验清晰验证了“大数据 BC 筑底 + 阶段性端到端微调冲顶”的双阶段机制：加数据与纠偏注入将极端误差从 273.27 mm 压降 99.1% 至 2.34 mm，消除了发散风险；在此基础上，端到端任务损失微调消除了跨层时钟离散滞后与阻抗不匹配，将误差进一步榨取至 770 微米。

4.2 实验 2：异构非对齐数据的分层训练利用（检验假设 H2）

对比以 HPT 为代表的“全模态强同步 Tokenizer 对齐方案”与 Evolve Training 的“物理分层解耦数据利用”。

表 3：实验 2 异构非对齐数据利用对比测试

方案组别	强对齐多模态样本需求	硬件时钟强同步	真机数据采集耗时	模块拟合损失	新增传感器接入成本
Baseline (统一 Tokenizer / HPT 风格)	50,000+ 帧	必需 (True)	28.5 小时	隐式注意力拟合	需重新训练 Tokenizer 或整网
Method (Evolve 分层异构学习)	**0 帧 (完全免除)**	**无需 (False)**	**3.2 小时 (提效 8.9x)**	M_0：2940, M_2：0.02, M_4：0.09	**仅需局部更新对应物理外环**

分析：Evolve Training 允许 M_0 在纯物理仿真轨迹上独立训练（无需相机），M_2 在逆解几何点云上训练（无需求解力矩），M_4 在静态图片上训练（无需机械臂运动），彻底免除了毫秒级硬件同步时钟的工程束缚，真机采集工时压缩 8.9 倍（验证 H2）。

4.3 实验 3 & 4：模块热插拔与能力迁移成本（检验假设 H6, H7）

测试在发生硬件物理突变时，“从头训练 (Scratch)”、“全网微调 (E2E FT)”与“Evolve 局部模块替换”三种迁移策略的样本成本。

表 4：实验 3 硬件突变场景下的能力迁移成本评估

硬件物理突变场景	受影响物理控制层级	Scratch 步数	E2E 微调步数	Evolve 迁移步数	样本成本占比 (TCR)	样本节约率
场景 I：更换相机外参 ($\Delta x = 10\text{cm}, 15°$)	仅外环几何标定 (M_3)	12,000 步	4,500 步	**420 步 (0.59 s)**	**3.5%**	节约 **96.5%**
场景 II：更换末端工具 (负载突增至 2.8 kg)	仅底层动力学感知 (M_1/M_2)	10,000 步	3,800 步	**550 步**	**5.5%**	节约 **94.5%**
场景 III：更换机械臂本体 (更换电机内环)	仅动力学内环 (M_0)	15,000 步	未收敛	**1,800 步**	**12.0%**	节约 **88.0%**

在实验 4 中，我们将机械臂工具扩展至精密刚性镊子（0.15 kg）、柔性毛笔（0.35 kg，弹性迟滞）与重型剪刀（2.50 kg，大偏心惯量）。实测表明：**高层视觉 M_4 始终保持 100% 冻结零样本复用**，跟踪 RMSE 恒定在 0.599~0.600 m 极窄区间。工具更替的动力学冲击完全被底层 M_1 与 M_2 吸收，验证了“工具作为身体有效内环扩展”的科学论断（验证 H6, H7）。

4.4 实验 5：多频分层异步推理与通信延迟鲁棒性（检验假设 H5）

对高层视觉输入人为注入不同档位的计算/通信延迟，对比全同步 10 Hz 控制与 Evolve 分层多频异步架构（1000 Hz / 100 Hz / 10 Hz）的闭环跟踪表现。

表 5：实验 5 感知延迟抗扰基准测试实测数据

感知注入延迟 (δ)	**Evolve 分层异步架构 (1000/100/10 Hz) RMSE**	**同步控制 (10 Hz) RMSE**	**最坏情况内环响应延迟**	**闭环稳定性评级**
$\delta = 0.0$ ms (理想无延迟)	**11.3 mm**	11.9 mm	1.0 ms (实时硬闭环)	稳定 (分频增益 5%)
$\delta = 100.0$ ms (严重感知延迟)	**32.7 mm (误差扩大 2.9 倍)**	失步脱轨	1.0 ms (力矩阻尼保底)	阻尼保证绝对不发散
$\delta = 200.0$ ms (极端网络断流)	**53.6 mm (无共振暴冲)**	**完全脱轨失控**	**1.0 ms**	**底层 1000 Hz 力矩环保底**

分析：实验表明分层异步的核心收益在于解耦计算延迟对底层物理伺服的污染：在 100–200 ms 严重感知延迟下，1000 Hz 动力学内环持续提供 1 ms 闭环物理阻尼，保证系统平稳收敛不暴冲脱轨；同时也界定了物理边界：感知延迟是精度的首要瓶颈，算力应优先向低延迟感知倾斜。

5. 结论 (Conclusion)

具身智能不应忽视机器人物理控制的天然层次。本文通过严格的真实物理实验证实：**“大数据各环 BC 筑底 + 阶段性端到端强化微调冲顶”** 是兼具样本安全性与亚毫米级极限精度的具身学习正道。系统最终在严苛物理环境下收敛至 **0.77 毫米（770 微米）** 的平均精度与 100% 的到点成功率，为新一代模块化、可组合、可持续生长的具身智能基础架构奠定了坚实的基础。

参考文献 (References)

1. Bengio, Y., Louradour, J., Collobert, R., & Weston, J. (2009). *Curriculum Learning*. ICML.
2. Rusu, A. A., et al. (2016). *Progressive Neural Networks*. arXiv:1606.04671.
3. Rusu, A. A., et al. (2017). *Sim-to-Real Robot Learning from Pixels with Progressive Nets*. CoRL.
4. Kumar, A., Fu, Z., Pathak, D., & Malik, J. (2021). *RMA: Rapid Motor Adaptation for Legged Robots*. RSS.
5. Kumar, A., et al. (2022). *Adapting Rapid Motor Adaptation for Bipedal Robots*. IROS.
6. Jain, D., Caluwaerts, K., & Iscen, A. (2021). *From Pixels to Legs: Hierarchical Learning of Quadruped Locomotion*. CoRL 2020.
7. Hejna, D., Pinto, L., & Abbeel, P. (2020). *Hierarchically Decoupled Imitation for Morphological Transfer*. ICML.
8. Julian, R., et al. (2018). *Scaling Simulation-to-Real Transfer by Learning Composable Robot Skills*. ISER.
9. Zhou, Y., et al. (2023). *Modularity through Attention: Efficient Training and Transfer of Language-Conditioned Policies for Robot Manipulation*. CoRL.
10. Wang, L., Chen, X., Zhao, J., & He, K. (2024). *Scaling Proprioceptive-Visual Learning with Heterogeneous Pre-trained Transformers*. NeurIPS.
11. Krishna, S., et al. (2026). *GHOST: Hierarchical Sub-Goal Policies for Generalizing Robot Manipulation*. RSS.
12. Sun, et al. (2025). *ARCH: Hierarchical Hybrid Learning for Long-Horizon Contact-Rich Robotic Assembly*. CoRL.
13. Wolpert, D. M., & Kawato, M. (1998). *Multiple Paired Forward and Inverse Models for Motor Control*. Neural Networks.
14. Zhou, Y., et al. (2019). *On the Continuity of Rotation Representations in Neural Networks*. CVPR.