

预注册账密

1 超级管理员

身份：无；

权限：已认证，超级管理员；

账号：sage

姓名：贤者

密码：MyNameIsSAGE

邮箱：undefined@qq.com

2 主管理员

身份：无；

权限：已认证，主管理员；

账号：jett

密码：MyNameIsJETT

3 部门管理员

身份：面试官；

权限：

办公室、信息传媒部、权益部已认证，部门管理员；

学术实践部、文艺部、体育部未认证，应为部门管理员；

3.1 办公室

账号: BGS_ADMIN

姓名: 办公管

密码: SUBADMIN

3.2 信息传媒部

账号: XCB_ADMIN

姓名: 信传管

密码: SUBADMIN

3.3 权益部

账号: QYB_ADMIN

姓名: 权益管

密码: SUBADMIN

3.4 学术实践部

账号: XSB_ADMIN

姓名: 学实管

密码: SUBADMIN

3.5 文艺部

账号: WYB_ADMIN

姓名: 文艺管

密码: SUBADMIN

3.6 体育部

账号: TYB_ADMIN

姓名: 体育管

密码: SUBADMIN

4 面试者

4.1 面试者 171

账号: guest081701

姓名: GUEST171

密码: guest081701

志愿部门: 办公、权益、学实

4.2 面试者 172

账号: guest0817012

姓名: GUEST172

密码: guest081702

志愿部门: 办公、学实

使用说明

- * 当前版本 SSL 为自签名测试，浏览器显示不安全访问是正常现象，点击“高级”或“显示详情”，点击继续访问即可；
- * 当前版本不防爆破，部分页面未设置 CSRF-token 校验，请及时清理本地 cookies 数据防止跨域攻击；
- * middleware 强制登录校验，如遇页面跳转请检查登录状态。

一、基本信息

本项目（test6）基于 Python + Django 架构开发，服务器配置为 Windows Server 2022 + Nginx，服务端支持 Websocket + Redis，重定向强制 SSL 访问。

二、符号对照表

符号	释义	备注
HOST	主机名	本机、IP、域名
403 错误	权限不足	40x 错误
502 错误	502BadGateway	50x 错误
WSS	Websocket 服务	/

三、页面 URL

开发环境测试：127.0.0.1 或 localhost

公网 IP（Ipv4）：43.129.213.164

域名（domain）：暂无

以下称为 HOST。

类型	功能	url	备注
认证	登录	https://HOST/login	中间件未登录重定向
	注册	https://HOST/register	/
	登出	https://HOST/logout	/
公开	叫号看板	https://HOST/overview	每 120 秒 HTTP 轮询（或手动） 自动分组
面试	记录单	https://HOST/interview/<int:groupid>	WSS 实时连接 HTTP 轮询降级方案
面试者	个人信息	https://HOST/profile	/
	排队管理	https://HOST/queue	过号不补
面试官	个人信息	https://HOST/interview/profile	部门不可更改
	面试入口	https://HOST/interview/panel	/
	权限管理	https://HOST/interview/console	主面试官权限校验
部门 管理员	成员管理	https://HOST/subadmin/users	仅所属部门
	面试场次 管理	https://HOST/subadmin/groups	仅所属部门
	面试官 分组管理	https://HOST/subadmin/interviewers	仅所属部门
	评价信息 管理	https://HOST/subadmin/scores	仅所属部门
	决策提交	https://HOST/subadmin/console	可更改，不可撤销
主管理员	成员管理	https://HOST/admin/users	/
	面试场次 管理	https://HOST/admin/groups	/
	面试官 分组管理	https://HOST/admin/interviewers	/

类型	功能	url	备注
	评价信息管理	https://HOST/addmin/scores	/
	决策提交	https://HOST/addmin/console	/
超级管理员	管理后台	https://HOST/admin	不可撤销
系统	宝塔面板	http://HOST:8888/tencentcloud	系统权限

四、账号与权限

（一）账号类型

预注册无类型账号（超管、主管）、面试官、面试者。

（二）权限分级

超级管理员、主管理员、部门管理员、面试官、面试者、访客；其中超管账号自动设置权限为超级管理员，面试者账号注册时自动设置权限为面试者，其余均需手动设置。

需要特别注意名称混淆：主管理员、部门管理员权限可以授权给面试官账号，不会影响其作为面试官账号类型的功能，因为权限是向下兼容的且权限与账号类型相互独立；主管理员、部门管理员权限不能同时授权给同一个账号。

不建议将管理权限授权给面试者或访客。

（三）特殊权限

在面试官分组管理中，有“主面试官”独立权限，作用是在面试过程中、WSS 服务失能情况下，记录面试场次情况（基本题 1、基本题 2、抢答题等），建议确保主面试官在现场。该权限可以主动移交。

（四）功能

面试官：进入账号关联的面试场次，查看面试场次相关的面试者信息，记录与评价；

部门管理员：管理本部门的用户权限（不含禁用）、面试官组、面试场次，查看本部门的评价信息，提交本部门的录取决策，代理本部门相关志愿的排队操作；

主管理员：管理用户权限、面试官组、面试场次、评价信息，下载面试者数据（可选附加项），代理志愿的排队操作。

五、流程注意事项

面试官账号注册后登录跳转会显示 403 错误，需要在主面试官或部门面试官处为其授权面试官或以上权限方可通行。

面试开始前请务必先创建面试官组，否则无法开始面试；每部门一个面试官组的情况下，直接全部导入即可，该功能的主要作用是面向每部门多个面试官组的情况。

面试过程中，面试官对面试者的自我介绍记录、评分、评

语属于主观评价；对基本题 1、基本题 2、抢答题的记录属于面试场次共享数据。

主管理员不建议使用 subadmin 页面，因为部分功能受限。

六、错误速查

403 错误：权限不足，一般为 CSRF-token 校验不通过或权限不足，前者刷新页面即可；

502 错误：nginx 服务异常，联系后台系统排查；

404 错误：页面不存在，检查 url。

本文档非技术文档或说明文档，仅供参考。

部署与启动

version: v6.0.19
update_at: 2026/8/17

使用说明

- * 文档区分大小写
- * 请不要跳过步骤
- * 部署中目录一致
- * 开发模式下 SSL 自签名证书,
- * 浏览器 https 连接可能显示不安全,
- * 点击“高级”或“了解详情”, 继续访问

常规启动

-
1. 启动 Redis
打开一个 cmd 窗口
假设已进入 C:\目录
| C:\>cd Redis
| C:\Redis>redis-server.exe C:\Redis\redis.windows.conf
 2. 启动 Daphne
打开一个 cmd 窗口
假设已进入 C:\目录
| C:\>cd test6
| C:\test6>venv\Scripts\activate.bat
| (venv)C:\test6>scripts\start_daphne.bat
 3. 启动 Nginx
打开一个 cmd 窗口
假设已进入 C:\目录
| C:\>cd nginx
| C:\nginx>nginx.exe
 4. 保持三个 cmd 窗口前台运行即可

部署步骤

1.准备环境

1.1 显示隐藏文件夹

- # Win+R 打开设置，搜索“文件夹”
- # 更改文件和文件夹的搜索选项-查看
- # 显示隐藏的文件、文件夹和驱动器
- # 应用，确认，关闭

1.2 卸载预装 python

- # 删除 C:\Users\Administrator\AppData\Local\python 文件夹

1.3 安装（重装）Python 3.9.7

- # 安装包在 support/python-3.9.7-amd64.exe
- # 复制安装包到 C:\Users\Administrator\Desktop\目录
- # 形成 C:\Users\Administrator\Desktop\python-3.9.7-amd64.exe
- # 右键-以管理员身份运行，安装
- * 勾选 Add PYTHON to PATH.

1.4 创建虚拟环境

- # 假设已进入 C:\目录
- # 更改 pip 为清华源
- | C:\>pip config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
- # 进入 C:\test6 目录，创建虚拟环境
- | C:\>cd test6
- | C:\test6>virtualenv env

1.5 激活虚拟环境

- | C:\test6>env\Scripts\activate.bat

1.6 安装依赖

- # 将 support/requirement.txt 复制到 C:\test6\目录下
- # 形成 C:\test6\requirement.txt
- | (env)C:\test6>pip install -r requirements.txt

1.7 退出虚拟环境

- | (env)C:\test6>deactivate

2.部署 nssm

2.1 安装 nssm

- # 将 support/nssm 复制到 C:\目录下
- # 形成 C:\nssm*

3.部署 Nginx

3.1 禁用宝塔面板原生 Nginx 服务（以管理员身份运行）

```
# 假设已退出虚拟环境，已进入 C:\目录
| C:\>C:\nssm\nssm.exe remove Nginx confirm
# 停止服务
| C:\>net stop Nginx 2>nul
# 强制删除服务
| C:\>sc delete Nginx 2>nul
```

3.2 重装 Nginx

```
# 将 support/nginx 复制到 C:\目录下
# 形成 C:\nginx\*
# 修复文件目录
| C:\>C:\nginx\create_dirs.bat
# 手动创建目录
| C:\>mkdir C:\nginx\conf\sites-enabled
# 重装服务
| C:\>C:\nssm\nssm.exe install Nginx C:\nginx\nginx.exe
# 设置服务为开机自动启动
| C:\>C:\nssm\nssm.exe set Nginx Start SERVICE_AUTO_START
```

4.安装 Redis

```
# 注意版本为 8.8.0，至少应为 5.0.0 以上
# 将 support/Redis 复制到 C:\目录下
# 形成 C:\Redis\*
# 假设已进入 C:\目录
# 启动 Redis
| C:\>C:\Redis\redis-server.exe C:\Redis\redis.windows.conf
# 安装 Redis
| C:\>cd Redis
| C:\>redis-server.exe --service-install redis.windows.conf --loglevel verbose
```

5.配置参数

```
# 编辑 deploy/config.py
# 设置正确的路径和参数，注意加入公网 IP 和域名
```

6.执行部署

```
# 将 test6 复制到 C:\目录下
# 形成 C:\test6\*
# 假设已进入 C:\目录
| C:\>cd test6\deploy
```

6.1 生成自签名 SSL (开发环境)

```
| C:\test6\deploy>python generate_ssl_cert.py
* 生产环境应该在 C:\nginx\ssl 正确部署 SSL 证书
```

6.2 一键部署

```
# 进入虚拟环境
| C:\test6\deploy>..\venv\Scripts\activate.bat
# 部署
| (venv)C:\test6\deploy>python deploy_all.py
# 也可以依次逐一部署
* (venv)C:\test6\deploy>python 01_setup_env.py
* (venv)C:\test6\deploy>python 02_setup_nginx.py
* (venv)C:\test6\deploy>python 03_setup_redis.py
* (venv)C:\test6\deploy>python 04_setup_daphne.py
* (venv)C:\test6\deploy>python 05_update_settings.py
```

6.3 收集静态文件

```
| (venv)C:\test6\deploy>python.exe manage.py collectstatic
* 是否覆盖, 选择 yes 即可
```

6.4 退出虚拟环境

```
| (venv)C:\test6\deploy>deactivate
```

7.启动服务

```
# 假设已进入 C:\目录
* 以下服务独立启动
```

7.1 启动 Redis 存储

```
| C:\>C:\Redis\redis-server.exe C:\Redis\redis.windows.conf
# 安装 Redis
| C:\>cd Redis
| C:\Redis>redis-server.exe --service-install redis.windows.conf --loglevel verbose
```

7.2 通过 Daphne 启动后端

```
# 进入项目目录
| C:\Redis>cd ..\test6
# 进入虚拟环境
| C:\test6>venv\Scripts\activate.bat
# 启动 Daphne
(venv)C:\test6>scripts\start_daphne.bat
```

7.3 启动 Nginx 双向代理

```
# 新启动一个 cmd 窗口
# 假设已进入 C:\目录
| C:\>cd C:\nginx
| C:\nginx>nginx.exe
```

```
8 启动测试
# 打开 Edge 浏览器
# 测试 https://127.0.0.1:443/login
# 页面显示成功即可
```

```
9 部署完成
# 保持 Daphne 窗口开启
# 保持 nginx 窗口开启
# 外网访问测试
```

常用命令

1. Redis 命令

```
# 查看版本
| redis-server.exe --version
# 启动
| redis-server.exe C:\Redis\redis.windows.conf
# 前台运行
| redis-server.exe C:\Redis\redis.windows.conf --loglevel verbose
# 安装
| redis-server.exe --service-install redis.windows.conf --loglevel verbose
# 卸载
| redis-server.exe --service-uninstall
# 停止
| redis-server.exe --service-stop
# 测试
| redis-cli.exe ping
```

2. Daphne 命令

```
# 启动
| (venv)C:\test6>scripts\start_daphne.bat
# 退出
| Ctrl+C
```

3. Nginx 命令

修复文件目录

| C:\>C:\nginx\create_dirs.bat

手动创建目录

| C:\>mkdir C:\nginx\conf\sites-enabled

重装服务

| C:\>C:\nssm\nssm.exe install Nginx C:\nginx\nginx.exe

设置服务为开机自动启动

| C:\>C:\nssm\nssm.exe set Nginx Start SERVICE_AUTO_START

强制中断

| C:\nginx>nginx.exe -s stop
