脚本之家 软件下载

井下载 源码下载

裁 在线工具

网页教程基础

服务器常用软件

电子书籍

手机版

平面设计

关注微信

媒体动画





GAINET W 快云服务器全线5折

CMS教程

美国/香港 打不死高防 无视DDOS/CC 网站秒开

您的位置: 主页 > 网页制作 > html5 >

请输入关键词

操作系统 网站运营

搜索

低价出售流量1000IP只需8元 装软件赚钱,每台电脑秒赚6.3元

众生网络 基于云计算的互联网基础服务运 枫信科技-江苏双线10M保证-399/元 鼎点网络百兆独享服务器仅需999元 DDoS高防IP,300G无限防 美国服务器,368元/月起,高速,稳定

数据库

服务器租用/托管-域名空间/认准腾佑科技 免备案国内虚拟主机-163cdn [香港双高防]无视CC★DDOS/堪比广东! 16核独服350/固态盘独服288/创梦网络 微子网络 湛江双线高防 抗15G 700元起 BGP四线 亿恩1U服务器托管3999元/年 免备vps20/百独799/双线350/45互联 畅游网络 百独服务器 包跑满 998元

美国云20元/香港云29元/韩国云55元 脚本之家 百兆服务器租用、托管 九九数据 — 工信部认可正规资质IDC接入商 韩国香港美国站群服务器 巨牛网络 服务器租用 199元起

网络安全





网络编程 脚本专栏 脚本下载





CN2直连 无视DDoS/CC 24x7运维



<mark>高性能</mark>云服务器就选阿里云

20000随机读写IOPS 256MB/S吞吐量

75折限时抢







高性能云服务器限时抢购 首合与折 全网极速BGP访问





HTMI5的存储方式sessionStorage和localStorage详解

作者: 佚名 字体: [增加 减小] 来源: 互联网 时间: 03-18 13:37:59 我要评论

html5中的Web Storage包括了两种存储方式: sessionStorage和localStorage。sessionStorage用于本地存储一个会话(session)中的数据,这些数据只有在同一个会话中的页面才能访问并且当会话结束后数据也随之销毁

访问页面被拦截

因为您没有权限访问该页面, 如有疑问请联系您的网络管理

访问页面被拦截

因为您没有权限访问该页面,

如有疑问请联系您的网络管理

文章分类

HTML/Xhtml

html5

CSS

XML/XSLT

Dreamweave...

Frontpage教程

心得技巧

因此sessionStorage不是一种持久化的本地存储,仅仅是会话级别的存储。而localStorage用于持久化的本地存储,除非主动删除数据,否则数据是永远不会过期的。

一、web storage和cookie的区别

Web Storage的概念和cookie相似,区别是它是为了更大容量存储设计的。Cookie的大小是受限的,并且每次你请求一个新的页面的时候Cookie都会被发送过去,这样无形中浪费了带宽,另外cookie还需要指定作用域,不可以跨域调用。

除此之外,Web Storage拥有setItem,getItem,removeItem,clear等方法,不像cookie需要前端开发者自己封装setCookie,getCookie。

但是Cookie也是不可以或缺的:Cookie的作用是与服务器进行交互,作为HTTP规范的一部分而存在 ,而We b Storage仅仅是为了在本地"存储"数据而生(来自@otakustay 的纠正)

二、html5 web storage的浏览器支持情况

浏览器的支持除了IE 7 及以下不支持外,其他标准浏览器都完全支持(ie及FF需在web服务器里运行),值得一提的是IE总是办好事,例如IE7、IE6中的UserData其实就是javascript本地存储的解决方案。通过简单的代码封装可以统一到所有的浏览器都支持web storage。

要判断浏览器是否支持localStorage可以使用下面的代码:

代码如下: 复制代码

访问页面被拦截

因为您没有权限访问该页面, 如有疑问请联系您的网络管理

(一)阿里云

0基础1小时<mark>建站</mark>? 上阿里云看看



大家感兴趣的内容

- 1 css 如何让背景图片拉伸填充避免重复显
- 2 基于第一个PhoneGap(cordova)的应用i

```
if(window.localStorage){
    alert("浏览支持localStorage")
}
else
{
    alert("浏览暂不支持localStorage")
}
//或者 if(typeof window.localStorage == 'undefined'){ alert("浏览暂不支持localStorage") }
```

三、localStorage和sessionStorage操作

localStorage和sessionStorage都具有相同的操作方法,例如setItem、getItem和removeItem等 localStorage和sessionStorage的方法:

setItem存储value

用途:将value存储到key字段 用法:.setItem(key, value)

代码示例:

代码如下: 复制代码 sessionStorage.setItem("key", "value"); localStorage.setItem("site", "js8.in");

getItem获取value

用途: 获取指定key本地存储的值

用法: .getItem(key)

代码示例:

代码如下: 复制代码
var value = sessionStorage.getItem("key");
var site = localStorage.getItem("site");

removeItem删除key

用途: 删除指定key本地存储的值

用法: .removeItem(key)

代码示例:

代码如下: 复制代码 sessionStorage.removeItem("key"); localStorage.removeItem("site");

clear清除所有的key/value

用途:清除所有的key/value

用法: .dear() 代码示例:

代码如下: 复制代码 sessionStorage.clear(); localStorage.clear();

四、其他操作方法: 点操作和[]

web Storage不但可以用自身的setItem,getItem等方便存取,也可以像普通对象一样用点(.)操作符,及[]的方式进行数据存储,像如下的代码:

```
代码如下: 复制代码
var storage = window.localStorage; storage.key1 = "hello";
storage["key2"] = "world";
console.log(storage.key1);
```

- 3 html5配合css3实现带提示文字的输入框
- 4 让IE支持HTML5的方法
- 5 HTML5中如何显示视频呢 HTML5视频播
- 6 将HTML5 Canvas的内容保存为图片借助
- 7 HTML5教程之html 5 本地数据库 (Web
- 8 HTML5 input placeholder 颜色修改示
- 9 html5定位获取当前位置并在百度地图上
- 10 使用HTML5捕捉音频与视频信息概述及§



特惠仅999元/年 9折优惠

最近更新的内容

调用HTML5的Canvas API绘制图形的快速

html5 canvas绘制矩形和圆形的实例代码

浅谈html5增强的页面元素

HTML5 新标签全部总汇(推荐)

HTML最新标准HTML5总结(必看)

HTML5诵用接口详解

Html5上传图片 移动端、PC端通用代码

浅谈HTML5 defer和async的区别

html5表单及新增的改良元素详解

10个最常见的HTML5面试题 附答案





console.log(storage["key2"]);

五、localStorage和sessionStorage的key和length属性实现遍历

sessionStorage和localStorage提供的key()和length可以方便的实现存储的数据遍历,例如下面的代码:

```
代码如下: 复創代码

var storage = window.localStorage;
for (var i=0, len = storage.length; i < len; i++)
{
 var key = storage.key(i);
 var value = storage.getItem(key);
 console.log(key + "=" + value);
}
```

六、storage事件

storage还提供了storage事件,当键值改变或者clear的时候,就可以触发storage事件,如下面的代码就添加了一个storage事件改变的监听:

```
代码如下: 复制代码

if(window.addEventListener){
window.addEventListener("storage",handle_storage,false);
}
else if(window.attachEvent)
{
window.attachEvent("onstorage",handle_storage);
}
function handle_storage(e){
if(!e){e=window.event;}
}
```

storage事件对象的具体属性如下表:

Property	Type	Description
key	String	The named key that was added, removed, or moddified
oldValue	Any	The previous value(now overwritten), or null if a new item was added
newValue	Any	The new value, or null if an item was added
url/uri	String	The page that called the method that triggered this change











表白网站制作

html5游戏

优秀网站设计

优秀网页设计

网站设计

html5网页模板 web网站开发 h5页面制作 企业网站建设 猫猫网站 html5网站 前端工程师 html5视频教程 响应式网页... ui界面设计 html5 web前端培训 网页设计培训 html5培训 注意力训练 mfc界面设计 微网站 免费交友网站 后台界面设计 网页模板 app界面设计 股权融资方式 免费获得q币 好玩的女生

Tag: HTML5

相关文章

调用HTML5的Canvas API绘制图形的快速入门指南2016-06-17html5 canvas绘制矩形和圆形的实例代码2016-06-16浅谈html5增强的页面元素2016-06-14HTML5 新标签全部总汇(推荐)2016-06-13HTML最新标准HTML5总结(必看)2016-06-13





关于我们 - 广告合作 - 联系我们 - 免责声明 - 网站地图 - 投诉建议 - 在线投稿 ©CopyRight 2006-2016 JB51.Net Inc All Rights Reserved. 脚本之家 版权所有