

脚本之家

www.jb51.net

GAINET 景安

快云服务器 全线5折

新型高防轮循防御技术

环球高防路由调控源头处理

低价出售流量10000IP只需8元

装软件赚钱, 每台电脑秒赚6.3元

众生网络 基于云计算的互联网基础服务运

枫信科技-江苏双线10M保证-399/元

鼎点网络百兆独享服务器仅需999元

DDoS高防IP, 300G无限防

百兆 12核24线程 16G内存 2T 999/月

服务器租用/托管-域名空间/认准腾佑科技

免备案国内虚拟主机-163cdn

[香港双高防]无视CC★DDoS/堪比广东!

16核独服350/固态硬盘独服288/创梦网络

微子网络 湛江双线高防 抗15G 700元起

BGP四线 亿恩1U服务器托管3999元/年

免备vps20/百独799/双线350/45互联

畅游网络 百独服务器 包跑满 998元

美国云20元/香港云29元/韩国云55元

脚本之家 百兆服务器租用、托管

九九数据 — 工信部认可正规资质IDC接入商

韩国香港美国站群服务器 巨牛网络

服务器租用 199元起

西部数码  
www.west263.com  
中国云主机领导品牌

云主机  
仅需45元

阿里云  
买软件, 上云市场  
给你4个100%! 还有0元软件!

免费试用  
高防服务器  
CN2直连 | 无视DDoS/CC | 24x7运维

1G仅售98元

阿里云

华南地域 云服务器限时特惠75折

多线 BGP 骨干网线路  
全网高速访问

马上抢购

小鸟云  
niaoyun.com

高性能云服务器限时抢购 首台5折

全网极速BGP访问

立即购买

MySQL中group\_concat函数深入理解

作者: 字体: [增加 减小] 类型: 转载 时间: 2012-11-14 我要评论

本文通过实例介绍了MySQL中的group\_concat函数的使用方法, 需要的朋友可以适当参考下

数据库学习

一室一厅出租

上海市房价

9d虚拟现实设备

在线客服系统

戒网瘾学校

SQL Server 数据库应用

loft公寓出租

微网站

迷你公寓

免费获得q币

通达信破解

本文通过实例介绍了MySQL中的group\_concat函数的使用方法, 比如select group\_concat(name)。  
MySQL中group\_concat函数  
完整的语法如下:  
group\_concat([DISTINCT] 要连接的字段 [Order BY ASC/DESC 排序字段] [Separator '分隔符'])  
基本查询  
mysql> select \* from aa;  
+-----+-----+  
| id | name |  
+-----+-----+  
1	10
1	20
1	20
2	20
3	200
3	500
+-----+-----+  
6 rows in set (0.00 sec)  
以id分组, 把name字段的值打印在一行, 逗号分隔(默认)  
mysql> select id,group\_concat(name) from aa group by id;  
+-----+-----+

访问页面被拦截

因为您没有权限访问该页面, 如有疑问请联系您的网络管理

大家感兴趣的内容

1 mysql安装图解 mysql图文安装教程

2 Can't connect to MySQL server

3 Mysql字符串截取函数SUBSTRING的

4 超详细mysql left join,right jo

5 MySQL日期数据类型、时间类型使用

6 windows下MySQL5.6版本安装及配置

7 Mysql命令行导入sql数据

8 MySQL server has gone away 问题

9 MySQL数据库备份与恢复方法

10 mysql中int、bigint、smallint 和

http://www.jb51.net/article/31945.htm

1/3

```
| id| group_concat(name) |
+----+-----+
|1 | 10,20,20|
|2 | 20 |
|3 | 200,500|
+----+-----+
```

3 rows in set (0.00 sec)

以id分组，把name字段的值打印在一行，分号分隔

```
mysql> select id,group_concat(name separator ';') from aa group by id;
```

```
| id| group_concat(name separator ';') |
+----+-----+
|1 | 10;20;20 |
|2 | 20|
|3 | 200;500 |
+----+-----+
```

3 rows in set (0.00 sec)

以id分组，把去冗余的name字段的值打印在一行，逗号分隔

```
mysql> select id,group_concat(distinct name) from aa group by id;
```

```
| id| group_concat(distinct name) |
+----+-----+
|1 | 10,20|
|2 | 20 |
|3 | 200,500 |
+----+-----+
```

3 rows in set (0.00 sec)

以id分组，把name字段的值打印在一行，逗号分隔，以name排倒序

```
mysql> select id,group_concat(name order by name desc) from aa group by id;
```

```
| id| group_concat(name order by name desc) |
+----+-----+
|1 | 20,20,10 |
|2 | 20|
|3 | 500,200|
+----+-----+
```

3 rows in set (0.00 sec)

使用group\_concat\_max\_len系统变量，你可以设置允许的最大长度。 程序中进行这项操作的语法如下，其中 val 是一个无符号整数：

```
SET [SESSION | GLOBAL] group_concat_max_len = val;
```

若已经设置了最大长度， 则结果被截至这个最大长度。

将环境变量group\_concat\_max\_len 增大。默认是1024.我就设置了session级的环境变量将其变为2048（不够用再加大）。 解决该问题

您可能感兴趣的文章：

MySQL采用GROUP\_CONCAT合并多条数据显示的方法

mysql如何将多行数据合并成一行

mysql利用group\_concat()合并多行数据到一行

mysql如何实现多行查询结果合并成一行

关于mysql合并表的详细介绍

mysql中合并两个字段的分享

mysql合并多条记录的单个字段去一条记录编辑

mysql group\_concat()函数用法总结

MySQL统计函数GROUP\_CONCAT使用陷阱分析

mysql的group\_concat函数使用示例

MySQL的GROUP\_CONCAT()函数使用方法

访问页面被拦截

因为您没有权限访问该页面，  
如有疑问请联系您的网络管理



0基础1小时建站?  
上阿里云看看



最近更新的内容

基于mysql事务、视图、存储过程、触发器  
mysql中的load命令使用方法

MySQL远程连接丢失问题解决方 ( Lost  
mysql查询昨天 一周前 一月前 一年前的数  
NaviCat连接时提示"不支持远程连接的

MYSQL 随机 抽取实现方法及效率分析  
解析mysql数据库还原错误:(mysql Error C  
mysql启动提示mysql.host 不存在，启动  
mysql 读写分离（基础篇）

MySQL的Replace into 与Insert into on c



租用 返3000

丽水双线托管4999元

亿恩云主机

七月特惠了

常用在线小工具

php代码在线格式化美化工具

在线XML/JSON互相转换工具

CSS代码工具

JavaScript代码格式化工具

JavaScript代码在线加密工具

Unix时间戳(timestamp)转换工具

在线图片格式转换(jpg/bmp/gif/png)工具

在线JS脚本校验器错误

歇后语在线查询

JavaScript正则在线测试工具



VPS主机,购买立即赠送内存

只需 99元起

集思网络 高端机房，一线资源，价格低廉

mysql实现合并同一ID对应多条数据的方法



德云社票价      一室一厅出租      全透明手机价格      9d虚拟现实设备      动漫绘画学习

数据库学习   上海市房价   短信验证码接口   戒网瘾学校   微网站   sql数据库维护  
mysql数据库   新款手机   3dmax建模学习   个人网页制作   迷你公寓   上海酒店式公寓  
国产手机排名   好手机排行榜   私人借款   定位芯片   固态硬盘排行榜   上海房价  
如何创建网站   数据库工程师   数据库mysql   上海宝山区房价   制作网站   loft公寓出租

Tags: mysql group concat

相关文章

- MySQL存储过程的异常处理方法 2015-07-07
- mysql 服务完全卸载技巧 2009-06-06
- Mysql性能优化方案分享 2016-03-03
- MySQL 客户端不输入用户名和密码直接连接数据库的2个方法 2009-07-07
- 根据mysql慢日志监控SQL语句执行效率 2012-11-11
- 在linux或unix服务器上安装、使用MySQL的注意事项 2012-01-01
- mysql主从服务器配置特殊问题 2010-12-12
- mysql insert if not exists防止插入重复记录的方法 2011-04-04
- Mysql入门基础 数据库创建篇 2010-04-04
- MySQL的LEFT JOIN表连接的进阶学习教程 2015-12-12



上海市房价   数据库学习   一室一厅出租   9d虚拟现实设备   mysql数据库   私人借款  
马尔代夫   微网站   sql视频教程   mysql   如何创建网站   数据库工程

最新评论

【百独线路促销】

活动一：江苏电信1U百独托管 999月

100%纯百独 可测试 满意后付款

数据库学习

上海市房价

数据库

9d虚拟现实设备

迷你公寓

数据库mysql