

每天进步一点点 时间会让你成为巨人

目录视图 摘要视图 RSS 订阅

个人资料



maxracer



访问: 777861次  
积分: 9842  
等级: 6  
排名: 第1139名  
原创: 256篇 转载: 0篇  
译文: 0篇 评论: 86条

文章搜索

文章分类

- java (25)
- javascript (18)
- oracle (47)
- linux (30)
- windows (8)
- tomcat (10)
- html (13)
- struts2 (16)
- jsp (9)
- apache (4)
- eclipse (13)
- android (22)
- myeclipse (12)
- subversion (6)
- servlet (2)
- solr (6)
- spring (5)
- webservice (2)
- log4j (1)
- ibatis (5)
- shiro (1)

文章存档

2016年05月 (2)

【公告】博客系统优化升级 【收藏】Html5 精品资源汇集 博乐招募开始啦

Ibatis 何时使用CDATA

标签: ibatis character xml sql

2011-10-12 10:47 8318人阅读 评论(0) 收藏 举报

分类: ibatis (4)

版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。

ibatis中用<![CDATA[ ]]>标记避免sql中与xml规范相冲突的字符对xml映射文件的合法性造成影响。  
<![CDATA[ ]]>以""标记开始,以"]]"标记结束,指的是不应由xml解析器进行解析的文本数据(Unparsed Character Data),&lt;![CDATA[ ]]&gt;里所有的内容都会被解析器忽略。<br/>在xml元素中,"&lt;"和"&amp;"是非法的,"&lt;"会产生错误,因为解析器会把该字符解释为新元素的开始."&amp;"也会产生错误,因为解析器会把该字符解释为字符实体的开始。</p></div><div data-bbox="535 504 631 536" data-label="Text"><p>顶 0 踩 0</p></div><div data-bbox="295 578 494 610" data-label="Text"><p>上一篇 Ibatis \$与#的区别<br/>下一篇 Jsp Cookie的创建与读取</p></div><div data-bbox="270 623 360 636" data-label="Section-Header"><p>我的同类文章</p></div><div data-bbox="270 649 924 734" data-label="Table"><table><tr><th data-cs="4" data-kind="parent">ibatis (4)</th><th data-kind="ghost"></th><th data-kind="ghost"></th><th data-kind="ghost"></th></tr><tr><td>• Ibatis \$与#的区别</td><td>2011-10-11</td><td>阅读 890</td><td>• Ibatis column对应关系</td></tr><tr><td>• Ibatis com.ibatis.sqlmap.cli...</td><td>2011-07-26</td><td>阅读 3247</td><td>• Ibatis com.ibatis.common.jd...</td></tr><tr><td data-cs="4" data-kind="parent">2011-09-05 阅读 1130</td><td data-kind="ghost"></td><td data-kind="ghost"></td><td data-kind="ghost"></td></tr><tr><td data-cs="4" data-kind="parent">2010-09-29 阅读 431</td><td data-kind="ghost"></td><td data-kind="ghost"></td><td data-kind="ghost"></td></tr></table></div><div data-bbox="471 734 494 744" data-label="Text"><p>关闭</p></div><div data-bbox="270 759 330 773" data-label="Section-Header"><p>猜你在找</p></div><div data-bbox="278 789 512 860" data-label="Text"><p>经典JDBC+MyBatis学习视频<br/>Qt基础与Qt on Android入门<br/>SpringMVC Spring MyBatis整合<br/>Struts实战-使用SSH框架技术开发学籍管理系统<br/>零基础学Java系列从入门到精通</p></div><div data-bbox="553 789 681 860" data-label="Text"><p>MyBatis教程<br/>MyBatis教程<br/>mybatis第一个helloworld<br/>MyBatis学习<br/>MyBatis教程</p></div><div data-bbox="264 883 344 929" data-label="Image"><img alt="Image of a printer"/></div><div data-bbox="264 929 344 939" data-label="Caption"><p>全自动喷码机</p></div><div data-bbox="356 883 436 929" data-label="Image"><img alt="Image of a printer"/></div><div data-bbox="378 929 416 939" data-label="Caption"><p>喷码机</p></div><div data-bbox="448 883 534 929" data-label="Image"><img alt="Image of a car shell"/></div><div data-bbox="473 929 511 939" data-label="Caption"><p>甲壳虫</p></div><div data-bbox="546 883 626 929" data-label="Image"><img alt="Image of a printer"/></div><div data-bbox="553 929 618 939" data-label="Caption"><p>喷码机价格</p></div><div data-bbox="638 883 718 929" data-label="Image"><img alt="Image of a hand holding a phone"/></div><div data-bbox="641 929 718 939" data-label="Caption"><p>手机照片打印</p></div><div data-bbox="730 883 816 929" data-label="Image"><img alt="Image of a software testing book"/></div><div data-bbox="734 929 812 939" data-label="Caption"><p>软件测试教程</p></div><div data-bbox="828 883 914 929" data-label="Image"><img alt="Image of a hard drive"/></div><div data-bbox="828 929 881 939" data-label="Caption"><p>硬盘数据</p></div><div data-bbox="266 945 313 955" data-label="Text"><p>查看评论</p></div><div data-bbox="44 971 335 982" data-label="Page-Footer"><p>http://blog.csdn.net/maxracer/article/details/6865507</p></div><div data-bbox="941 971 958 982" data-label="Page-Footer"><p>1/3</p></div>

2016年04月 (7)

2016年02月 (2)

2016年01月 (1)

2014年09月 (2)

展开

阅读排行

Java 解决BufferedReadi

(36520)

Html 按钮button加超链接

(32371)

Oracle ORA-00904: 无效

(30416)

Solr 中文分词器

(17291)

Spring destroy-method=

(16927)

Log4j 日志级别

(14389)

Eclipse 控制台不显示打

(13402)

Jsp Cookie的创建与读取

(13151)

Java String.getBytes();解

(12216)

Linux 安装tomcat

(12108)

评论排行

Java String.getBytes();解

(10)

Spring destroy-method=

(8)

Java 解决BufferedReadi

(6)

Struts2 action中设置ses

(6)

Solr 中文分词器

(5)

Eclipse 控制台不显示打

(4)

Spring org.springframework

(4)

MyEclipse 管理配置JDK

(3)

Oracle 使用PreparedSta

(3)

Struts2 StrutsPrepareAn

(2)

推荐文章

\*Android RoccoFix 热修复框架

\* android6.0源码分析之Camera API2.0下的初始化流程分析

\*Android\_GestureDetector手势滑动使用

\*Android MaterialList源码解析

\*Android官方开发文档Training 系列课程中文版：创建自定义View之View的创建

最新评论

Java String.getBytes();解决utf-8: 口袋易佰: 写的很透彻，很明白！ -----

Spring destroy-method="close"悲剧发生了: The name of the custom destroy method to invoke on...

Eclipse 控制台不显示打印信息的Linux\_ever: 多谢

Eclipse 控制台不显示打印信息的dss0820: 谢谢楼主

Java object转intjiawei\_Xia: 受教了

Android java.lang.IllegalArgume宇光十色\_FLY: 所有view的引用必须统一,比如都是用this来引用; 什么意思？

暂无评论

您还没有登录,请[\[登录\]](#)或[\[注册\]](#)

\* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

全部主题

Hadoop

AWS

移动游戏

Java

Android

iOS

Swift

智能硬件

Docker

OpenStack

VPN

Spark

ERP

IE10

Eclipse

CRM

JavaScript

数据库

Ubuntu

NFC

WAP

jQuery

BI

HTML5

Spring

Apache

.NET

API

HTML

SDK

IIS

Fedora

XML

LBS

Unity

Splashtop

UML

components

Windows Mobile

Rails

QEMU

KDE

Cassandra

CloudStack

FTC

coremail

OPhone

CouchBase

云计算

iOS6

Rackspace

Web App

SpringSide

Maemo

Compuware

大数据

aptech

Perl

Tornado

Ruby

Hibernate

ThinkPHP

HBase

Pure

Solr

Angular

Cloud Foundry

Redis

Scala

Django

Bootstrap

Android HttpURLConnection.ge

Linux\_dream\_2015: 不行

Spring destroy-method="close"¿

zhangchi\_1926: 不错

Java 解决BufferedReader读取U

gchxcn2: 对呀，调试的时候是没

有问题，打包后依旧是乱码

Java 解决BufferedReader读取U

baidu\_24337589: @bailu1321:

感谢~