


-- bird -- 像蜗牛一样慢慢前行，总会有到达终点的一天 TT

目录视图

摘要视图

RSS 订阅

个人资料



xiaotaoqibao

访问：195494次

积分：3624

等级：BLOG 5

排名：第6262名

原创：170篇 转载：9篇

译文：0篇 评论：60条

文章搜索

文章分类

ACM/ICPC (45)

DP (7)

JAVA技术基础 (1)

图论 (8)

字符类 (2)

并查集 (3)

归并排序算法 (1)

拓扑排序 (2)

搜索题 (23)

数论 (21)

模板集（陆续更新） (14)

知识点整理 (24)

线段树 (10)

贪心算法 (4)

JS (3)

JSF (0)

HQL (1)

Spring (1)

JQuery (1)

html (1)

文章存档

2013年10月 (2)

2013年09月 (1)

2013年08月 (1)

2011年09月 (3)

2011年06月 (1)

【公告】博客系统优化升级

【知识库发布】国外敏捷转型案例-敏捷软件开发知识体系

博乐招募开始啦

不得不学的编程语言

Jquery中dialog属性小记

2013-10-15 10:45

5976人阅读

评论(1)

收藏

举报

分类： JQuery

```
[javascript]01. $('#dialogDiv').dialog({02. {03.   hide:true, //点击关闭是隐藏,如果不加这项,关闭弹窗后再点就会出错.04.   autoOpen:false,05.   height:380,06.   width:800,07.   modal:true, //蒙层（弹出会影响页面大小）08.   title:'开标人',09.   overlay: {opacity: 0.5, background: "black" ,overflow:'auto'},10.   buttons:{11.     '确定':function(){12.       // 处理方法 addUser();13.     },14.     '取消':function(){15.       //关闭当前Dialog16.       $(this).dialog("close");17.     }18.   }19. });20. $('#addItem').click(function(){21.   loadPage('buildOpeningGroupAddOpening.html', '#dialogDiv'); //dialog记取页面22.   //$(window.parent.document).find("#projectSpaceContent .show").height(600)//调整当前Iframe高度23.   $('#dialogDiv').data('title.dialog', '新增开标人').dialog('open'); //修改标题24.   return false;25. });26.27.28. function loadPage(path,id) {29.   $.get(path, function(data) {30.     // data = data.replace(/<script.*>.*</script>/ig,""); //移除script 标签31.     data = data.replace(/<\/?link.*>/ig,""); //移除 link 标签32.     data = data.replace(/<\/?html.*>/ig,""); //移除 html 标签33.     data = data.replace(/<\/?body.*>/ig,""); //移除 body 标签34.     data = data.replace(/<\/?head.*>/ig,""); //移除 head 标签35.     data = data.replace(/<\/?!doctype.*>/ig,""); //移除 doctype 标签36.     data = data.replace(/<title.*>.*</title>/ig,""); //移除 title 标签37.     $(id).empty().html(data);//清空contentMain内容并加载html38.   });39. }40. //为弹出层增加关闭按钮41. $('#.ui-dialog-buttonpane').show().empty();42. $('#<button>关闭</button>').click(function(){43.   $("#dialogDiv").dialog('close');44.   return false;45. }).appendTo('.ui-dialog-buttonpane');
```

还是先看例子吧。另外如果要拖动、改变dialog的大小的话要加上ui.draggable.js和ui.resizable.js

```
[html].. <!DOCTYPE html>
```

http://blog.csdn.net/xiaotaoqibao/article/details/12746473

1/5

展开

阅读排行

- JS弹窗和对话框大全 (9961)
- Jquery中dialog属性小记 (5951)
- java分割字符串和正则表 (2992)
- HDU 1695（数论，筛选） (2651)
- HDU 1312（搜索题，DF） (2535)
- jsp过滤器解决乱码 (2493)
- 并查集（模板） (2435)
- 中国剩余定理（chinese） (2401)
- ural 1297（求最长回文子串） (2369)
- JS控制弹出窗口 (2351)

评论排行

- HDU 1695（数论，筛选） (11)
- HDU 2204（数论） (3)
- HDU 2648（搜索题，哈希） (3)
- 字典树【模板】 (3)
- PKU 2528（线段树+离散化） (3)
- ural 1297（求最长回文子串） (3)
- HDU 2141（搜索题，二分） (2)
- HDU 3335 解题报告 (2)
- HDU 2817（等差和等比数列） (2)
- HDU 2256（数论，构造） (2)

推荐文章

- * 郭神带你真正理解沉浸式模式
- * 优秀代码的格式准则
- * Hadoop的数据仓库实践——OLAP与数据可视化（二）
- * Android 视图篇——恼人的分割线留白解决之道
- * 移动端开发者眼中的前端开发流程变迁与前后端分离

最新评论

- Jquery中dialog属性小记
初学者-java: 如何让bootstrap的，模态窗口modal-dialog可以拖动？谢谢！
HDU 1879（最小生成树问题，Floyd）
zhy_zhan: wrong answer
字典树【模板】
qq_33441821: 楼主，这个在main函数里面插入程序时怎么调用的，能留个联系方式吗
字典树【模板】
qq_33441821: @shuangyueliao:没有头文件，你加上不就行了
字典树【模板】
shuangyueliao: 有你这么玩我的吗？看着你的模板学了那么久，居然是错的模板！
ural 1297（求最长回文子串，后缀数组）
islands_: 是算法的问题 满足回文对应的2个后缀不一定在后缀数组中连续。
HDU 2817（等差和等比数列问题）
Dreamer_Yang: @kkzmcute:他最后的换行符不对，，
HDU 2204（数论）
My_ACM_Dream: 告诉你如何修

```
1 <html>
2 <head>
3 <link type="text/css" href="http://jqueryui.com/latest/themes/base/ui.all.css" rel="stylesheet" />
4 <script type="text/javascript" src="http://jqueryui.com/latest/jquery-1.3.2.js"></script>
5 <script type="text/javascript" src="http://jqueryui.com/latest/ui/ui.core.js"></script>
6 <script type="text/javascript" src="http://jqueryui.com/latest/ui/ui.dialog.js"></script>
7
8 <script>
9 $( "#dialog" ).dialog({autoOpen:false,buttons:{ "确定":function()
10 {$(this).dialog("close");}},closeOnEscape:true,hide:"slide",modal:true,title:"对话框"}).dialog("open");
11
12 </script>
13
14 <div id="dialog" title="Dialog Title">你是个猪头！</div>
```

1 属性

1.11 autoOpen，这个属性为true的时候dialog被调用的时候自动打开dialog窗口。当属性为false的时候，一开始隐藏窗口，知道.dialog("open")的时候才弹出dialog窗口。默认为：true。

1.12 初始化例：请注意，\$(".selector")是dialog 的类名，在本例中.selector=#dialog,以后不再说明。

\$(".selector").dialog({ autoOpen: false });

1.13 初始化后，得到和设置此属性例：

//获得

var autoOpen = \$(".selector").dialog('option', 'autoOpen');

//设置

\$(".selector").dialog('option', 'autoOpen', false);

1.21 bgiframe 默认为false，When true, the bgiframe plugin will be used, to fix the issue in IE6 where select boxes show on top of other elements, regardless of zIndex. Requires including the bgiframe plugin. Future versions may not require a separate plugin.

在IE6下，让后面那个灰屏盖住select。

1.22 初始化例：

\$(".selector").dialog({ bgiframe: true });

1.23 初始化后，得到和设置：

//获取

var bgiframe = \$(".selector").dialog('option', 'bgiframe');

//设置

\$(".selector").dialog('option', 'bgiframe', true);

1.31 buttons 显示一个按钮，并写上按钮的文本，设置按钮点击函数。默认为{}，没有按钮。

最上面的例子中已经有buttons属性的用法，请注意。

1.32 初始化例：

\$(".selector").dialog({ buttons: { "Ok": function() { \$(this).dialog("close"); } } });

1.33 初始化后，得到和设置：

//获取

var buttons = \$(".selector").dialog('option', 'buttons');

//设置

\$(".selector").dialog('option', 'buttons', { "Ok": function() { \$(this).dialog("close"); } });

1.41 closeOnEscape 为true的时候，点击键盘ESC键关闭dialog，默认为true；

1.42 初始化例：

\$(".selector").dialog({ closeOnEscape: false });

1.43 初始化后，得到和设置：

//获取

var closeOnEscape = \$(".selector").dialog('option', 'closeOnEscape');

//设置

\$(".selector").dialog('option', 'closeOnEscape', false);

1.51 dialogClass 类型将被添加到dialog，默认为空

1.52 初始化例：

改正确，把if(num==1)这个删去，然后pow后面+eps; esp=1e-8;

HDU 2204 (数论)

My_ACM_Dream: 代码是错的。醉了

HDU 2955 (0-1背包问题)

Yo_ty: 只能用背包吗? 我开始想用贪心, 不行吗?

```
$('.selector').dialog({ dialogClass: 'alert' });
```

1.53 初始化后，得到和设置：

//获取

```
var dialogClass = $('.selector').dialog('option', 'dialogClass');
```

//设置

```
$('.selector').dialog('option', 'dialogClass', 'alert');
```

1.61 draggable、resizable : draggable是否可以使用标题头进行拖动，默认为true，可以拖动;resizable是否可以改变dialog的大小，默认为true，可以改变大小。

1.62 初始化例：

```
$('.selector').dialog({ draggable: false });
```

1.63 初始化后，得到和设置：

//获取

```
var draggable = $('.selector').dialog('option', 'draggable');
```

//设置

```
$('.selector').dialog('option', 'draggable', false);
```



1.71 width、height， dialog的宽和高

1.72 初始化例：

```
$('.selector').dialog({ height: 530,width:200 });
```

1.73 初始化后，得到和设置：请参考1.63

1.81 maxWidth、maxHeight、minWidth、minHeight， dialog可改变的最大宽度、最大高度、最小宽度、最小高度。maxWidth、maxHeight的默认为false，为不限。minWidth、minHeight的默认为150。要使用这些属性需要ui.resizable.js 的支持。

1.82 初始化例：

```
$('.selector').dialog({ maxHeight: 400,maxWidth:600,minHeight:300,minWidth:300 });
```

1.83 初始化后，得到和设置：请参考1.63

1.91 hide、show， 当dialog关闭和打开时候的效果。默认为null，无效果

1.92 初始化例：最上面的实例中用到，请自己看吧。

1.93 初始化后，得到和设置：请参考1.63

1.101 modal,是否使用模态窗口。窗口打开后，页面其他元素将不能点击，直到关闭模式窗口。默认为false不是模式窗口。

1.102 初始化例：\$('.selector').dialog({ modal: true });

1.103 初始化后，得到和设置：请参考1.63



题文字，默认为空。

上面的实例。1.113 初始化后，得到和设置：请参考1.63

的显示位置：可以是'center', 'left', 'right', 'top', 'bottom',也可以是top和left的偏移量也可以是'right','top']。

\$('.selector').dialog({ position: ['top','right'] }); 1.123 初始化后，得到和设置：请参考1.63

zindex值，默认值为1000。

\$('.selector').dialog({ zIndex: 3999 }); 1.133 初始化后，得到和设置：请参考1.63

1.141 stack 默认值为true，当dialog获得焦点是，dialog将在最上面。

1.142 初始化例：\$('.selector').dialog({ stack: false }); 1.143 初始化后，得到和设置：请参考1.63

2 事件

2.11 beforeclose 类型dialogbeforeclose，当dialog尝试关闭的时候此事件将被触发，如果返回false，那么关闭将被阻止。

2.12 初始化例：\$('.selector').dialog({
beforeclose: function(event, ui) { ... }

```
});  
2.13 使用类型绑定此事件例: $('selector').bind('dialogbeforeclose', function(event, ui) {  
...  
});
```

2.21 close 类型: dialogclose , 当dialog被关闭后触发此事件。

```
2.22 初始化例: $('selector').dialog({  
close: function(event, ui) { ... }  
});
```

```
2.23 使用类型绑定此事件例: $('selector').bind('dialogclose', function(event, ui) {  
...  
});
```

2.3 open 类型: dialogopen , 当dialog打开时触发。（篇幅有限，该省略的就省略了啊，初始化例和使用类型绑定事件可以向上参考。）

2.4 focus 类型: dialogfocus , 当dialog获得焦点时触发。

2.5 dragStart 类型: dragStart, 当dialog拖动开始时触发。

2.6 drag 类型: drag , 当dialog被拖动时触发。

2.7 dragStop 类型: dragStop , 当dialog拖动完成时触发。

2.8 resizeStart 类型: resizeStart , 当dialog开始改变窗体大小时触发。

2.9 resize 类型: resize, 当dialog被改变大小时触发。

2.10 resizeStop 类型: resizeStop, 当改变完大小时触发。

3 方法

3.1 destroy , 我喜欢这个哦，摧毁地球。。。例: .dialog('destroy')

3.2 disable, dialog不可用, 例: .dialog('disable');

3.3 enable,dialog可用, 例, 如3.2

3.4 close, open, 关闭、打开dialog

3.5 option , 设置和获取dialog属性, 例如: .dialog('option' , optionName , [value]) , 如果没有value, 将是获取。

3.6 isOpen , 如果dialog打开则返回true, 例如: .dialog('isOpen')

3.7 moveToTop ,将dialog移到最上层, 例如: .dialog('moveToTop')

顶 2 踩 0

上一篇 一个简单的Spring的AOP的例子

下一篇 表格嵌套的边框处理

猜你在找

- | | |
|-------------------------------------|--|
| AmazeUI实战（HTML5，Jquery，React，Touch） | jquery16+ 获取checkbox的checked属性总是undefined |
| 利用HTML5画布绘制精美动态效果 | jquery-1102 获取checkbox的checked属性总是 |
| 在HTML5画布上绘制炫酷太阳系 | jquery-1102 获取checkbox的checked属性总是 |
| HTML5与Phonegap框架初步 | jquery 16+ 获取checkbox的checked属性总是undefined |
| html详解视频 | 修改 jquery dialog的title属性 |

查看评论

1楼 初学者-java 2016-08-01 10:15发表



如何让bootstrap的，模态窗口modal-dialog可以拖动？谢谢！

您还没有登录,请[\[登录\]](#)或[\[注册\]](#)

* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

- 全部主题
- Hadoop AWS 移动游戏 Java Android iOS Swift 智能硬件 Docker OpenStack
- VPN Spark ERP IE10 Eclipse CRM JavaScript 数据库 Ubuntu NFC WAP jQuery
- BI HTML5 Spring Apache .NET API HTML SDK IIS Fedora XML LBS Unity
- Splashtop UML components Windows Mobile Rails QEMU KDE Cassandra CloudStack
- FTC coremail OPhone CouchBase 云计算 iOS6 Rackspace Web App SpringSide Maemo
- Compuware 大数据 aptech Perl Tornado Ruby Hibernate ThinkPHP HBase Pure Solr
- Angular Cloud Foundry Redis Scala Django Bootstrap

公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 银行汇款帐号 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

网站客服 杂志客服 微博客服 webmaster@csdn.net 400-600-2320 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏乐知网络技术有限公司 提供商务支持

京 ICP 证 09002463 号 | Copyright © 1999-2014, CSDN.NET, All Rights Reserved