# 幸福从不迟疑

完成自我的蜕变,迎接全新的自己...

昵称: 幸福从不迟疑 园龄: 4年1个月 粉丝: 22

< 2013年3月 > 三 日 兀 六 Ŧī. 24 25 26 27 28 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 <u>26</u> 27 28 <u>29</u> 30 2 3 5 31 1 4 6

搜索

找找看

谷歌搜索

常用链接

我的随笔

我的评论

我的参与

最新评论

我的标签

我的标签

spring(6)

J2EE(4)

javascript(4)

java基础(4)

java 设计模式(3)

struts2(3)

其它(2)

**SSH(2)** 

struts constant(1)

javascirpt(1)

更多

随笔档案

2014年9月 (1)

<u>博客园 首页 博问 闪存 新随笔 联系 订阅 ★ 管理</u> 随笔-43 评论-20 文章-0 trackbacks-0

# Session的生命周期

以前在学习的时候没怎么注意,今天又回过头来仔细研究研究了一下Session的生命周期。

Session存储在服务器端,一般为了防止在服务器的内存中(为了高速存取),Sessinon在用户访问第一次访问服务器时创建,需要注意只有访问JSP、Servlet等程序时才会创建Session,只访问HTML、IMAGE等静态资源并不会创建Session,可调用request.getSession(true)强制生成Session。

### Session什么时候失效?

- 1. 服务器会把长时间没有活动的Session从服务器内存中清除,此时Session便失效。Tomcat中Session的默认失效时间为20分钟。
  - 2. 调用Session的invalidate方法。

### Session对浏览器的要求:

虽然Session保存在服务器,对客户端是透明的,它的正常运行仍然需要客户端浏览器的支持。这是因为Session需要使用Cookie作为识别标志。HTTP协议是无状态的,Session不能依据HTTP连接来判断是否为同一客户,因此服务器向客户端浏览器发送一个名为JSESSIONID的Cookie,它的值为该Session的id(也就是HttpSession.getId()的返回值)。Session依据该Cookie来识别是否为同一用户。

该Cookie为服务器自动生成的,它的maxAge属性一般为-1,表示仅当前浏览器内有效,并且各浏览器窗口间不共享,关闭浏览器就会失效。因此同一机器的两个浏览器窗口访问服务器时,会生成两个不同的Session。但是由浏览器窗口内的链接、脚本等打开的新窗口(也就是说不是双击桌面浏览器图标等打开的窗口)除外。这类子窗口会共享父窗口的Cookie,因此会共享一个Session。

2014年7月 (1)

2014年5月(2)

2014年4月(1)

2014年3月(2)

2013年12月 (1)

2013年10月(2)

2013年7月 (1)

2013年6月 (1)

2013年5月 (3)

2013年4月 (3)

2013年3月(4)

2013年1月(1)

2012年12月 (1)

2012年10月(2)

2012年9月 (4)

2012年8月 (5)

2012年7月 (8)

相册

美女如云啊(4)

#### 最新评论

#### 1. Re:Session的生命周期

@lwin9999引用博主写得很详细, 一看就明白,32个赞我加一倍...

--瀛洲过客

### 2. Re:Session的生命周期

博主,如果浏览器打开后服务器创建一个Session,那关闭浏览器, JSESSIONID这个cookie肯定没有了,那么Session还是存在的吗?如果存在,那么每次我再次打开浏览器去访问,因为没有了C......

--fjdingsd

# 3. Re:Session的生命周期

博主写得很详细,一看就明白,**32** 个赞

--lwin9999

#### 4. Re:Session的生命周期

Mark 一下

--Lumia1020

5. Re:一个Bean属性拷贝的工具类 s是啊

--niewj

阅读排行榜

1. Session的生命周期(110694)

注意:新开的浏览器窗口会生成新的Session,但子窗口除外。子窗口会共用父窗口的Session。例如,在链接上右击,在弹出的快捷菜单中选择"在新窗口中打开"时,子窗口便可以访问父窗口的Session。

如果客户端浏览器将Cookie功能禁用,或者不支持Cookie怎么办?例如,绝大多数的手机浏览器都不支持Cookie。Java Web提供了另一种解决方案:URL地址重写。

URL地址重写是对客户端不支持Cookie的解决方案。 URL地址重写的原理是将该用户Session的id信息重写到URL地址中。服务器能够解析重写后的URL获取Session的id。这样即使客户端不支持Cookie,也可以使用Session来记录用户状态。HttpServletResponse类提供了encodeURL(Stringurl)实现URL地址重写,该方法会自动判断客户端是否支持Cookie。如果客户端支持Cookie,会将URL原封不动地输出来。如果客户端不支持Cookie,则会将用户Session的id重写到URL中。

注意:TOMCAT判断客户端浏览器是否支持Cookie的依据是请求中是否含有Cookie。尽管客户端可能会支持Cookie,但是由于第一次请求时不会携带任何Cookie(因为并无任何Cookie可以携带),URL地址重写后的地址中仍然会带有jsessionid。当第二次访问时服务器已经在浏览器中写入Cookie了,因此URL地址重写后的地址中就不会带有jsessionid了。

人生最可贵的事情是sb似的坚持于追求......

标答: J2EE

好文要顶

关注我

收藏该文







幸福从不迟疑

关注 - 26

粉丝 - 22

+加关注

26 0

« 上一篇: spring web flow的一篇文件, 先把链接记下来

» 下一篇: html页面中常用的特殊字符小记

posted on 2013-03-19 22:41 幸福从不迟疑 阅读(110694) 评论(17) 编辑 收藏

- 2. java Integer parseInt()(4326)
- 3. struts2中的Bean配置(4055)
- 4. ORA-01747: user.table.column, table.column 或列说明无效n, table.column 或列(3602)

5.

Struts2.3.4+Hibernate3.6+Spring3. 0.5框架整合(新手看看)(3142)

## 评论排行榜

- 1. Session的生命周期(17)
- 2. 一个Bean属性拷贝的工具类(1)
- 3. java Integer parseInt()(1)
- 4. java 设计模式之生成器模式(1)

### 推荐排行榜

- 1. Session的生命周期(26)
- 2. struts2 中的零配置(1)

# 评论:

#1楼 2013-06-09 12:02 | 饭祷爱

简单易懂

支持(0) 反对(0)

#2楼 2013-09-02 11:03 | oz

谢谢分享,学校了

支持(0) 反对(0)

#3楼 2013-10-18 08:43 | cold\_阿斌

谢谢,让我学习了

支持(0) 反对(0)

#4楼 2013-11-21 09:03 | 番茄619

谢谢,学习了!

支持(0) 反对(0)

#5楼 2014-01-05 16:01 | 灵魂重新

简单易懂

支持(0) 反对(0)

#6楼 2014-02-17 14:30 | burg-xun

学习了

支持(0) 反对(0)

#7楼 2014-03-27 10:16 | OlBing~

赞

支持(0) 反对(0)

#8楼 2014-05-30 09:35 | 路修远

问一个问题,当实现服务器负载均衡的时候怎么保持Session的会话的呢?

支持(0) 反对(0)

#9楼 2014-06-04 14:11 | dandefly

赞,一些没搞懂的东西瞬间明了

支持(0) 反对(0)

#10楼 2014-06-05 11:09 | Fretice

学习了,学习了,赞博主一个!

支持(0) 反对(0)

#11楼[楼主] 2014-06-10 12:32 | 幸福从不迟疑

@ enoyh

简单的就用cookie来做session同步吧,当然可以也用数据库来做,最后还可以用session共享池来做

支持(0) 反对(0)

#12楼 2014-07-16 16:57 | seven7seven

默认失效时间不是30分钟吗?

支持(0) 反对(0)

#13楼 2014-11-30 16:08 | leokelly

默认失效时间是30分钟

支持(0) 反对(0)

#14楼 2015-06-16 22:31 | Lumia1020

Mark 一下

支持(0) 反对(0)

#15楼 2015-08-03 14:26 | Iwin9999

博主写得很详细,一看就明白,32个赞

支持(0) 反对(0)

#16楼 2015-10-09 21:40 | fjdingsd

博主,如果浏览器打开后服务器创建一个Session,那关闭浏览器, JSESSIONID这个cookie肯定没有了,那么Session还是存在的吗?如果 存在,那么每次我再次打开浏览器去访问,因为没有了Cookie是不是又要重新创建Session?那我多次打开浏览器去访问再关闭会创建非常多的Session对象?

支持(0) 反对(0)

#17楼 2016-01-28 13:47 | 瀛洲过客

@ Iwin9999

-引用-

博主写得很详细,一看就明白,32个赞

我加一倍

支持(0) 反对(0)

刷新评论 刷新页面 返回顶部

注册用户登录后才能发表评论,请 <u>登录</u> 或 <u>注册</u>,<u>访问</u>网站 首页。

# 最新IT新闻:

- ·三星Galaxy Note 7体验:不是所有大屏手机都有资格叫Note
- ·有了这项技术,你再也不用担心苹果手机被偷后找不回来
- · 腾讯发布QQ会员SIM卡服务调研 要做虚拟运营商的节奏?
- · 在旧金山总部, Dropbox开了一间工业风的咖啡馆
- · 中国成立开发航空发动机的新国企
- » 更多新闻...

## 最新知识库文章:

- ·程序猿媳妇儿注意事项
- ·可是姑娘,你为什么要编程呢?
- ·知其所以然(以算法学习为例)
- · 如何给变量取个简短且无歧义的名字
- ·编程的智慧
- » 更多知识库文章...

Powered by: 博客园 模板提供:沪江博客 Copyright ©2016 幸福从不迟疑