

# 通过 web.config来自定义output caching 缓存

标签：缓存

[顶\[2\]](#) | [分享到](#) | [发表评论\(0\)](#) | [编辑词条](#)

我们服务器有开启缓存功能，缓存功能可以减少您访问网站时候网站在服务器里面的编译时间，大大加快您网站的访问速度，如果您需要对您网站进行频繁更新的话，您可以考虑暂时将缓存时间减少，或者暂时关闭缓存

请将下列代码放进**web.config**文件里面放在您网站的根目录；（注：以下remove extension 和add extension的参数要根据您网站的实际脚本填写，如果网站是php网站，则用.php替代，如果是asp网站则用.asp替代，如果是asp.net网站，请用.aspx就可以了。）

1.在**web.config**里面设置缩小缓存的时间，请在**web.config**里面用下面的定义

```
<system.webServer>
  <caching>
    <profiles>
      <remove extension=".aspx" />
      <add extension=".aspx" policy="CacheForTimePeriod"
kernelCachePolicy="DontCache" duration="00:00:01" varyByQueryString="*" />
    </profiles>
  </caching>
</system.webServer>
```

2. 如果要关闭某个页面的caching功能，请在**web.config**里面用下面的定义

```
<configuration>
  <location path="showStockPrice.asp">
    <system.webServer>
      <caching>
        <profiles>
          <remove extension=".asp" />
          <add extension=".asp" policy="DontCache" kernelCachePolicy="DontCache"/>
        </profiles>
      </caching>
    </system.webServer>
  </location>
</configuration>
```

3. 如果要关闭整个程序的caching功能，请在**web.config**里面用下面的定义

```
<configuration>
  <system.webServer>
    <caching>
      <profiles>
        <remove extension=".asp" />
        <add extension=".asp" policy="DontCache" kernelCachePolicy="DontCache"/>
      </profiles>
    </caching>
  </system.webServer>
</configuration>
```

4. 如果要关闭根目录某个或某几个文件夹的caching功能，请在**web.config**里面用下面的定义

```
<location path="~/folderA,~/folderB">
  <system.webServer>
    <caching>
      <profiles>
        <remove extension=".asp" />
        <add extension=".asp" policy="DontCache" kernelCachePolicy="DontCache"/>
      </profiles>
    </caching>
  </system.webServer>
</location>
```

```
</caching>
</system.webServer>
</location>
</configuration>
```

您网站更新好之后， 建议您重新开启缓存，有利于加快您网站的访问速度。

→如果您认为本词条还有待完善，请 [编辑词条](#)

上一篇 [如何部署WCF RIA 4 & 5到香港云空间](#)

本词条对我有帮助

2

词条内容仅供参考，如果您需要解决具体问题  
(尤其在法律、医学等领域)， 建议您咨询相关领域专业人士。

同义词： 暂无同义词

收藏到：

