

百度一下

您查询的关键词是：**mysql \$\$** 以下是该网页在北京时间 2016年08月12日 04:07:58 的快照：
如果打开速度慢，可以尝试[快速版](#)；如果想更新或删除快照，可以[投诉快照](#)。
百度和网页 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c197d420101d30a.html 的作者无关，不对其内容负责。百度快照谨为网络故障时之索引，不代表被搜索网站的即时页面。


加载中...
<http://blog.sina.com.cn/ifiamjoy> [\[订阅\]](#) [\[手机订阅\]](#)

[首页](#) [博文目录](#) [图片](#) [关于我](#)

个人资料

正文

字体大小：大 中 小



JoyS

微博

[加好友](#) [发纸条](#)
[写留言](#) [加关注](#)

博客等级：
博客积分：**0**
博客访问：**246,112**
关注人气：**16**
获赠金笔：**0**支
赠出金笔：**0**支
荣誉徽章：

相关博文

[更多>>](#)

推荐博文

- 央视朱晓琳：想在里约奥运前说的
- 巴铁陆地空客是个骗局吗？
- 为什么国际机场专盗中国信用卡
- 权威 |
- 真问真答：为什么日本天皇能延续
- 培训班“占领”高校不能乱成一锅
- 阻止垃圾“上山下乡”不能只靠禁

MySQL中的delimiter (2013-02-22 16:12:51) [转 载 ▼](#)

标签：**delimiter** 分类：**菜鸟DBA之MySQL**

本文为个人笔记，仅供参考, 希望对您的疑问有所帮助。欢迎转载，转载请注明出处。谢谢！

当导出sql文件时，我们总会发现在导出函数or存储过程的部分会出现：
DELIMITER \$\$

大概格式是：

```
01. DROP FUNCTION IF EXISTS XXX...
02. DELIMITER $$
03. CREATE ...
04. RETURNS ...
05. BEGIN
06. DECLARE ...;
07. ...
08. RETURN ...;
09. END
10. $$
11. DELIMITER ;
```

如：

```
01. DROP FUNCTION IF EXISTS `Find_stu`;
02. DELIMITER $$
03. CREATE DEFINER=`root`@`%` FUNCTION `Find_stu`(in_name VARCHAR(50),in_cid int) RETURNS
    varchar(50) CHARSET utf8
04. BEGIN
05. DECLARE out_msg VARCHAR(50);
06. DECLARE cnt INT;
07. SELECT COUNT(sid) INTO cnt FROM stu WHERE sname=in_name and cid=in_cid;
08. IF (cnt>0) THEN
09. SET out_msg=CONCAT('stu:',in_name, ' in class ',in_cid,' is exists!');
10. ELSE
11. SET out_msg=CONCAT('sorry,stu:',in_name, ' in class ',in_cid,' is not exists!');
12. END IF;
13. RETURN(out_msg);
14. END
15. $$
16. DELIMITER ;
```

其中DELIMITER 定好结束符为“\$\$”，然后最后又定义为“;”(因为 MySQL的默认结束符为“;”)

“为孩子上学办假证被骗”是谁的

公务员扫街并非就是“不务正业”

日“新安保法案”将拿谁开刀？

查看更多>>

详细解释：

[DELIMITER](#) 其实就是定义了一个语句执行的结束符，类似函数or存储过程这样的create语句由于其中包含了很多的";"，而默认MySQL的结束符就是";"，那么当我们创建的时候就会报错，有了DELIMITER 就可以告诉mysql解释器，该段命令是否已经结束了，mysql是否可以执行了。

默认情况下，delimiter是分号";"。在命令行客户端中，如果有一行命令以分号结束，那么回车后，mysql将会执行该命令。如输入下面的语句

```
mysql> select * from stu;
```

然后回车，那么MySQL将立即执行该语句。

如

但有时候，不希望MySQL这么做。在为可能输入较多的语句，且语句中包含有分号。如试图在命令行客户端中输入如下语句

默认情况下，不可能等到用户把这些语句全部输入完之后，再执行整段语句。因为mysql一遇到分号，它就要自动执行。即，在语句之后为";"时，mysql解释器就要执行了。这种情况下，就需要事先把delimiter换成其它符号，如//或\$\$等其他符号。

这样只有当\$\$出现之后，mysql解释器才会执行这段语句。

记得最后一个要将结束符修改回";"。

0

喜欢

赠金笔

分享：

阅读 | 评论 | 收藏 | 转载 | 喜欢▼ | 打印 | 举报

前一篇: [\[Err\]1418 This function has none of DETERMINISTIC,NO SQL,or R](#)
后一篇: [Table 'mysql.servers' doesn't exist](#)

评论

[发表评论]

评论加载中，请稍候...

发评论

访问页面被拦截

☐ 分享到微博 ☐ 评论并转载此博文 ☐ 匿名评论