脚本之家

软件下载 源码下载

在线工具

网页教程基础

服务器常用软件

手机版

微信编辑器

关注微信









网络编程

脚本专栏

脚本下载

数据库

CMS教程

电子书籍

平面设计

媒体动画

操作系统

请输入关键词

网站运营

网络安全

搜索

基础知识 javascript类库 表单特效 广告代码 网页特效 黑客性质 javascript技巧 DOM node.js js其它

您的位置: 首页 ightarrow 网络编程 ightarrow JavaScript ightarrow javaScript技巧 ightarrow 正文内容 stopPropagation

低价出售流量10000IP只需8元

装软件赚钱,每台电脑秒赚6.3元

众生网络 基于云计算的互联网基础服务运 枫信科技-江苏双线10M保证-399/元

鼎点网络百兆独享服务器仅需999元

DDoS高防IP, 300G无限防


百兆 12核24线程 16G内存 2T 999/月 服务器租用/托管-域名空间/认准腾佑科技

免备案国内虚拟主机-163cdn

[香港双高防]无视CC★DDOS/堪比广东!

16核16G独服|20M|仅须3000一年/创梦网 微子网络 湛江双线高防 抗15G 700元起 BGP四线 亿恩1U服务器托管3999元/年 免备vps20/百独799/双线350/45互联 畅游网络 百独服务器 包跑满 998元

美国云20元/香港云29元/韩国云55元 中原地区最大IDC数据中心,首月托管免费 九九数据 — 工信部认可正规资质IDC接入商 韩国香港美国站群服务器 巨牛网络 服务器租用 199元起



站式构建 百万流量网站







(一)阿里云

看得见的技术红利

查看详情

js中的preventDefault与stopPropagation详解

作者: 字体: [增加 减小] 类型: 转载 时间: 2014-01-29 我要评论

本篇文章主要是对js中的preventDefault与stopPropagation进行了介绍,需要的朋友可以过来参考下,希望 对大家有所帮助

新出的手机



loft公寓出租



私人借款









前端工程师待遇

编程学习区

首先讲解一下js中preventDefault和stopPropagation两个方法的区别:

preventDefault方法的起什么作用呢? 我们知道比如百度,这是html 中最基础的东西,起的作用就是点击百度链接到http://www.baidu.com,这是属于<a>标签的默认行为,而pr eventDefault方法就是可以阻止它的默认行为的发生而发生其他的事情。看一段代码大家就明白了:

复制代码 代码如下:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/D TD/xhtml1-transitional.dtd">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>JS阻止链接跳转</title>

<script type="text/javascript">

function stopDefault(e) {

if (e && e.preventDefault)

e.preventDefault();

window.event.returnValue = false;

return false;

}

</script>

访问页面被拦截

因为您没有权限访问该页面, 如有疑问请联系您的网络管理

大家感兴趣的内容

- 1 js刷新页面方法大全
- 2 JS中setTimeout()的用法详解
- 3 javascript深入理解js闭包
- 4 js页面跳转常用的几种方式
- 5 JS鼠标事件大全 推荐收藏
- 6 js中cookie的使用详细分析
- 7 js关闭当前页面(窗口)的几种方式
- 8 JS打开新窗口的2种方式
- 9 JS弹出窗口代码大全(详细整理)
- 10 Javascript 的addEventListener(

访问页面被拦截

因为您没有权限访问该页面, 如有疑问请联系您的网络管理

```
</head>
<body>
<a href="http://www.baidu.com" id="testLink">百度</a>
<script type="text/javascript">
var test = document.getElementById('testLink');
test.onclick = function(e) {
    alert('我的链接地址是: ' + this.href + ', 但是我不会跳转。');
    stopDefault(e);
}
</script>
</body>
</html>
```

此时点击百度链接,不会打开http://www.baidu.com,而只是弹出一个alert对话框。

preventDefault方法讲解到这里,stopPropagation方法呢?讲stopPropagation方法之前必需先给大家讲解一下is的事件代理。

事件代理用到了两个在JavaSciprt事件中常被忽略的特性:事件冒泡以及目标元素。当一个元素上的事件被触发的时候,比如说鼠标点击了一个按钮,同样的事件将会在那个元素的所有祖先元素中被触发。这一过程被称为事件冒泡;这个事件从原始元素开始一直冒泡到DOM树的最上层。对任何一个事件来说,其目标元素都是原始元素,在我们的这个例子中也就是按钮。目标元素它在我们的事件对象中以属性的形式出现。使用事件代理的话我们可以把事件处理器添加到一个元素上,等待事件从它的子级元素里冒泡上来,并且可以很方便地判断出这个事件是从哪个元素开始的。

stopPropagation方法就是起到阻止js事件冒泡的作用,看一段代码。

```
复制代码
代码如下:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xHTML
1/DTD/xHTML1-transitional.dtd">
<HTML XMLns="http://www.w3.org/1999/xHTML" lang="gb2312">
<head>
<title> 阻止JS事件冒泡传递(cancelBubble、stopPropagation)</title>
<meta name="keywords" content="JS,事件冒泡,cancelBubble,stopPropagation" />
<script>
function doSomething (obj,evt) {
alert(obj.id);
var e=(evt)?evt:window.event;
if (window.event) {
e.cancelBubble=true;// ie下阻止冒泡
} else {
//e.preventDefault();
 e.stopPropagation();// 其它浏览器下阻止冒泡
}
</script>
</head>
<body>
<div id=
                         'alert(this.id)" styl-
                                                          ckground-color:yellow">
Thi
<div id:
                        nert(this.id)" style
                                                          kground-color:orange">
 Th
</div>
Thi
</div>
<br />
<div id:
                         alert(this.id)" styl
                                                          ckground-color:cyan;">
Thi
<div id:
                         loSomething(this,
                                                          th:200px;background-color:lightblu
e;">
              关闭
                                                关闭
```





最近更新的内容

鼠标滑过出现预览的大图提示效果 javascript实现网页背景烟花效果的方法 JavaScript 事件冒泡应用实例分析 js文本框输入内容智能提示效果 JavaScript闭包 懂不懂由你反正我是懂了 Javascript实现检测客户端类型代码封包 javascript实现标签切换代码示例 JavaScript闭包函数访问外部变量的方法 读取table内容的javascript代码 javascript中checkbox使用方法实例演示



超低价 敢买就敢送 **2核,2G—**年只要**899**元!

常用在线小工具

CSS代码工具

在线生成二维码工具(加强版)

在线XML/JSON互相转换工具

在线JSON代码检验/检验/美化/格式化

JSON代码工具

JavaScript代码在线加密工具

在线图片格式转换(jpg/bmp/gif/png)工具

在线JS脚本校验器错误

歇后语在线查询

Unix时间戳(timestamp)转换工具



100%纯百独 可测试 满意后付款

室一厅出租

学习画画

loft公寓出租

戒网瘾学校

This is child2. Will bubble.

</div>

This is parent2 div.

</div>

</body>

</HTML>

大家运行一下上面的代码就明白了。

您可能感兴趣的文章:

JS event使用方法详解

js事件(Event)知识整理

js window.event对象详尽解析

window.addEventListener来解决让一个js事件执行多个函数

js event事件的传递与冒泡处理

Js event事件在IE、FF兼容性问题

JavaScript兼容浏览器FF/IE技巧











一室一厅出租

短信验证码接口

短信发送平台

logo设计公司

loft公寓出租

迷你公寓 3dmax建模学习 戒网瘾学校 国产手机前十名 编程学习网站 申购新股.. 同学聚会纪念册 什么手机值得买 preventdefault 开户送38体验金 私人借款 动漫绘画学习 php教程 企业宣传片制作 linux入门 挂机赚钱 编程入门 元素 前端工程师待遇 免费获得q币 html网页制作 html培训

Tags: stopPropagation preventDefault js

相关文章

iframe父页面获取子页面参数的方法	2014-02-02
JavaScript之Object类型介绍	2015-04-04
繁简字转换功能	2006-07-07
JavaScript中的isXX系列是否继续使用的分析	2011-04-04
js实现杯子倒水问题自动求解程序	2013-03-03
JS实现可点击展开与关闭的左侧广告代码	2015-09-09
onsubmit阻止form表单提交与ondick的相关操作	2010-09-09
页面下沉抖动效果-网站HTTP连接没有效果-PC上有效果	2008-05-05
Moment.js 不容错过的超棒Javascript日期处理类库	2012-04-04
js随机颜色代码的多种实现方式	2013-04-04



学习画画











一厅出租





linux入门

Linux

ppt模板下载

元素

摩托车分期付款

编程入门

最新评论

2016/10/19	js中的preventDefault与stopPropagation详解_javascript技巧_脚本之家

关于我们 - 广告合作 - 联系我们 - 免责声明 - 网站地图 - 投诉建议 - 在线投稿 ©CopyRight 2006-2016 JB51.Net Inc All Rights Reserved. 脚本之家 版权所有