

您查询的关键词是：**signalr \$.connection. message hub** 为 空 以下是该网页在北京时间 2016年10月13日 23:52:39 的快照：
如果打开速度慢，可以尝试[快速版](#)；如果想更新或删除快照，可以[投诉快照](#)。
百度和网页 <http://www.myexception.cn/program/661761.html> 的作者无关，不对其内容负责。百度快照谨为网络故障时之索引，不代表被搜索网站的即时页面。

MyException.cn

在216万个软件开发解决方案中搜索

我的异常网-搜索

首页 Web开发 Android J2EE PHP Linux/Unix MySql C# 更多...

当前位置:我的异常网» 编程 » **SignalR**的容易使用

SignalR的容易使用

www.MyException.Cn 网友分享于：2015-08-26 浏览：25次

SignalR的简单使用

在学习Comet技术的时候，发现有SiganlR的类库使用起来不错，而且使用起来也特别方便，没用什么特别复杂的配置和编码。
SignalR的代码分为服务器端的后台代码和前端的js代码。

对于服务器端，需要建立一个**SignalR**的文件夹，然后在里面添加相应的消息处理类，这些类必须继承**Hub**类，同时需要设置该类的HubName属性(客户端会引用一个以该属性名字的动态js代码)

```
[HubName("messageHub")]
public class MessageHub : Hub
{
    public void Send(string message)
    {
        this.Clients.addMessage(message);
    }
}

对于客户端，除了引用一些基本的Signal和jquery的辅助js库外，还有一个很重要的引用js，即服务端SignalR文件下面的服务js文件（SignalR会根据上面HubName的属性名字生成一个相应的js文件），这个文件里面相应的对象负责实际的接收和发送数据的工作。
<script src="../../Scripts/jquery.signalR.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="../../Scripts/json2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="/signalr/hubs" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
$(function () {
    var messageHub = $.connection.messageHub;
    messageHub.addMessage = function (message) {
        $('#ulLog').append('<li>' + message + "</li>");
    };
    $.connection.hub.start();

    $("#btnOK").click(function () {
        var message = document.getElementById("txtInput").value;
        if (message != "") {
            messageHub.send(message);
        }
    });
});
</script>
```

SignalR屏蔽了底层的comet的长连接的具体细

相关解决方案

- 1 SignalR 容易示例
- 2 [Solution] 使用 ASP.NET SignalR 平添实时 Web
- 3 分享SignalR+Chart.js+TypeScript调整开发CPU使用率实时图表
- 4 在 Asp.NET MVC 中使用 SignalR 实现推送效能
- 5 SignalR 求大神指导
- 6 acegi容易的使用
- 7 FileUpload容易使用
- 8 LVM容易使用
- 9 iframe的容易使用
- 10 svn 容易使用



程序员和编码员之间的区别



我是如何打败拖延症的



什么才是优秀的用户界面设计



Java程序员必看电影



程序猿的崛起——Growth Hacker



Year	Software developer	QA/software test engineer/analyst	Software engineer
2013	\$75,000	\$65,000	\$85,000
2012	\$70,000	\$60,000	\$80,000
2011	\$65,000	\$55,000	\$75,000
2010	\$60,000	\$50,000	\$70,000

2013年美国开发者薪资调查报告



程序员最害怕的5件事 你中招了吗？



漫画:程序员的工作



老美怎么看待阿里赴美上市



写给自己也写给你 自己到底该何去何从

节，而系统只需要关注发送和接收数据即可，暂时还没有测试**SignalR**的负载能力，有空可以深入一下。
用例代码见附件

引用
SignalR Github💎0💎2
SignalR💎0💎2

用**SignalR**创建实时永久长连接异步网络应用程序💎0💎2
ASP.NET MVC 3 Real Time Collaborative Apps with **SignalR**💎0💎2
Asynchronous scalable web applications with real-time persistent long-running connections with **SignalR**💎0💎2



如何区分一个程序员是“老手”还是“新手”?



Web开发人员为什么越来越懒了?



5款最佳正则表达式编辑调试器



程序员的一天：一寸光阴一寸金



Web开发者需具备的8个好习惯



Java 与 .NET 的平台发展之争



我的丈夫是个程序员



做程序猿的老婆应该注意的一些事情

编程-热门	编程-最新	编程-其它
<div><div>1</div>LeetCode - Best Time to Buy and Sell Stock II</div> <div><div>2</div>二分图最大婚配值的模板</div> <div><div>3</div>回溯解决爬楼梯有关问题</div> <div><div>4</div>数据结构之行列的顺序实现</div> <div><div>5</div>杭电ACM1372——Knight Moves~BFS</div> <div><div>6</div>OJ刷题-University</div> <div><div>7</div>模演算的规则</div> <div><div>8</div>Hotaru's problem (hdu5371+Manacher) 多校七</div> <div><div>9</div>吉哥系列故事——完善队形II (hdu4513+Manacher)</div> <div><div>10</div>自小弟我理解的KMP 算法 模式匹配</div>		
<div>上一篇：Spring框架学习札记2: AOP及其相关概念和使用示例</div> <div>下一篇：HibernateTemplate 源码分析 (2)</div>		
<div>文章评论</div>		



为什么程序员都是夜猫子



60个开发者不容错过的免费资源库



鲜为人知的编程真相



团队中“技术大拿”并非越多越好



程序员周末都喜欢做什么?



我跳槽是因为他们的显示器更大



10个调试和排错的小建议



看13位CEO、创始人和高管如何提高工作效率



当下全球最炙手可热的八位少年创业者



程序员的样子



初级 vs 高级开发者 哪个性价比更高?



十大编程算法助程序员走上高手之路



程序员眼里IE浏览器是什么样的



程序员必看的十大电影



聊聊HTTPS和SSL/TLS协议



中美印日四国程序员比较



如何成为一名黑客



旅行，写作，编程



不懂技术不要对懂技术的人说这很容易实现



程序员应该关注的一些事儿



那些争议最大的编程观点



Google伦敦新总部 犹如星级庄园



代码女神横空出世



程序员都该阅读的书



每天工作4小时的程序员



10个帮程序员减压放松的网站



“肮脏的”IT工作排行榜



要嫁就嫁程序猿一钱多话少死的早



科技史上最臭名昭著的13大罪犯



为啥Android手机总会越用越慢？



亲爱的项目经理，我恨你



那些性感的让人尖叫的程序员



2013年中国软件开发者薪资调查报告



总结2014中国互联网十大段子



程序员的鄙视链



一个程序员的时间管理



“懒”出效率是程序员的美德



编程语言是女人



老程序员的下场