

百度一下

您查询的关键词是：**js** 同一个 个函数 名 能 **bind** 多个 以下是该网页在北京时间 2016年08月09日 01:44:58 的快照：
如果打开速度慢，可以尝试[快速版](#)；如果想更新或删除快照，可以[投诉快照](#)。
百度和网页 <http://www.aichengxu.com/view/38146> 的作者无关，不对其内容负责。百度快照谨为网络故障时之索引，不代表被搜索网站的即时页面。

jquery的bind方法的一个注意点(同一个元素的某个事件被绑定多

2014-11-22 10:10

本站整理

浏览(998)

jquery的**bind**方法的一个注意点(**同一个**元素的某个事件被绑定多，有需要的朋友可以参考下。

bind(type,[data],fn)

为每一个匹配元素的特定事件(eg:click)绑定一个事件处理器函数.

这个事件处理函数会接收到一个事件对象,可以通过它来阻止(浏览器)默认的行为.

如果既想取消默认的行为,又想阻止事件起泡,这个事件处理函数必须返回false.

多数情况下,可以把事件处理器函数定义为匿名函数.

在不可能定义匿名函数的情况下,可以传递一个可选的数据对象作为第二个参数（而事件处理器函数则作为第三个参数）.

参数

type (String) : 事件类型

data (Object) : (可选) 作为event.data属性值传递给事件对象的额外数据对象

fn (Function) : 绑定到每个匹配元素的事件上面的处理函数

示例

阅读榜

- 1 javascript实现鼠标经过改变div块的背景色
- 2 JS实现鼠标滑过显示其下拉列表
- 3 JS鼠标滑过图片图片切换效果
- 4 JQuery实现普通按钮button回车事件
- 5 JQuery插件lazyload的使用和参数说明
- 6 JQuery实现从一个页面跳转到另一页面
- 7 javascript实现页面关闭前提示是否关闭
- 8 Javascript设置和读取cookie中的值
- 9 JS修改css样式style浅谈
- 10 JQuery页面跳转：刷新页面,Jquery网页跳转
- 11 jQuery ajax get post传值传参用法
- 12 网页前端面试题 人人网js面试题
- 13 jquery修改css,删除css的height等各种样式
- 14 jquery遍历checkbox选中和全选操作实例
- 15 js框架jquery设置div显示和隐藏

当每个段落被点击的时候,弹出其文本:

jQuery 代码:

```
$("#p").bind("click", function(){  
  
    alert( $(this).text() );  
  
});
```

你可以在事件处理之前传递一些附加的数据:

jQuery 代码:

```
function handler(event) {  
  
    alert(event.data.foo);  
  
}  
  
$("#p").bind("click", {foo: "bar"}, handler)
```

通过返回false来取消默认的行为并阻止事件起泡:

jQuery 代码:

```
$("#form").bind("submit", function() { return false; })
```

通过使用 preventDefault() 方法只取消默认的行为:

jQuery 代码:

```
$("#form").bind("submit", function(event){  
  
    event.preventDefault();  
  
});
```

通过使用 stopPropagation() 方法只阻止一个事件起泡:

jQuery 代码:

```
$("#form").bind("submit", function(event){  
  
    event.stopPropagation();  
  
});
```

以上是一些对这个**函数**用法的回忆,这里提出本文主题(朋友发现的,特此声明) :

1 : jquery这个方法可以实现对一个dom元素的某个事件绑定多个事件的功能。

2 :
从另一种角度考虑 (1) 这个特点 , 其实多数情况下我们不需要为某个元素的一个事件绑定多个函数。

但是有时候用于事件绑定的代码可能会被多次执行 (比如一段js被多次引用 , 页面嵌套导致一个页面执行了多次该js) 。

这样会导致同一个元素的某个的事件被绑定一个的函数多次==>这是我们所不希望的。

解决 : 每次绑定的时候都先调用unbind方法解除绑定。

猜你在找

- 身份认证 (shiro)
黑马程序员——java基本语法、命名规则
Android 4.4限制Root权限的逻辑
Hibernate-----4、Hibernate配置文件
Java中的==和equals区别
UI基础-基础控件-0324-通过代码创建按钮
Linux开启mysql远程连接
Java获取客户端IP
div+css实现一个可输入的下拉框
android自定义的actionbar
- NOIP 灯的排列问题
Python标准库：内置函数dir([object])
jquery插件，回到顶部
黑马程序员——常用DOS命令和环境变量的配
C++中的const用法
Windows SublimeText内使用NDK编译Android
linux系统配置sftp服务器详解
浅谈Servlet的本质
Android 多点触摸
nginx源码分析--框架设计 & master-worker