#### 公告 昵称:晓晨 园龄:8年3个月 粉丝: 32 关注: <u>1</u> +加关注 2016年8月 < > $\equiv$ 日 五. 六 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 11 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 27 21 23 25 28 29 30 31 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 搜索 找找看 谷歌搜索 常用链接 我的随笔 我的评论 我的参与 最新评论 我的标签 随笔分类 C#(63)Dedecms(4) FreeSwitch(14) JavaScript(18) 服务器(2) 个人记事(1) 其他(22) 数据库(24) 小技巧(29) 随笔档案 2015年3月(1) 2014年6月 (11) 2014年4月 (6) 2014年3月(4) 2014年2月 (5) 2014年1月 (7) 2013年12月 (4) 2013年11月 (6) 2013年10月 (3) 2013年9月 (4) 2013年8月(2) 2013年7月 (4) 2013年6月 (8) 2013年5月 (20)

# chendaoyin

## C# log4net 不输出日志

一个新项目,直接用了一些之前的代码,突然跟踪不到日 志了。检查发现了原因,特在此记录。

log4net的配置文件log4net\_config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<log4net>
    <appender name="TastInfo" type="log4net.Appe</pre>
nder.RollingFileAppender">
        <file value="Log\\Info\\" />
        <appendToFile value="true" />
        <rollingStyle value="Composite" />
        <maxSizeRollBackups value="-1" />
        <maximumFileSize value="1MB" />
        <staticLogFileName value="false" />
        <DatePattern value="yyyy-MM-</pre>
dd".txt""/>
        <layout type="log4net.Layout.PatternLayo</pre>
ut">
            <conversionPattern value="%date %-5</pre>
level - %message%newline" />
        </layout>
    </appender>
    <appender name="TastError" type="log4net.App</pre>
ender.RollingFileAppender">
        <file value="log\\Error\\" />
        <appendToFile value="true" />
        <rollingStyle value="Composite" />
        <maxSizeRollBackups value="-1" />
        <maximumFileSize value="1MB" />
        <staticLogFileName value="false" />
        <DatePattern value="yyyy-MM-</pre>
dd".txt""/>
        <layout type="log4net.Layout.PatternLayo"</pre>
ut">
```

2013年4月 (27)

```
2013年3月 (16)
2013年1月 (7)
2012年12月 (3)
2012年11月 (1)
2012年10月 (9)
2012年9月 (7)
2012年8月 (7)
2012年7月 (3)
2012年5月(3)
2012年4月(3)
2012年3月(1)
2012年1月 (2)
2011年11月 (2)
2011年2月(3)
2011年1月(2)
2009年11月 (1)
最新评论
 1. Re:C# 14位日期型字符串
 yyyyMMddHHmmss转变为日期格
 左
 不错,很好
                 --fangjun
 2. Re:C# Repeater根据条件后台
 设置前台行背景色
 为什么我获取不到row行?请指教
               --此ID被隐藏
 3. Re:C# 出现base-64 字符数组
 的无效长度的解决办法
 支持支持支持。。找了N天的问题。
 终于解决了。。唉。
                    ---牛腩
 4. Re:C# json解析字符串总是多
 出双引号
 @chunchunli谢谢你的回复,你的
 回复完美解决了我的问题, 再次感
 谢...
                --段江涛IT
 5. Re:在sqlserver存储过程中给in
 参数传带逗号值的办法,如
 传'1','2','3'这样的
 很好,学习了,可用
                 -- \ xiaoC
阅读排行榜
 1. OKI系列针式打印机更换色带图
 <u>解教程(20770)</u>
 2. win7 无法修改时区和时间
 (11151)
 3. C# log4net 不输出日志(9243)
 4. C# 配置错误定义了重复
 的"system.web.extensions/scrip
 ting/scriptResourceHandler"节
 (7833)
 5. C# 出现base-64 字符数组的无
 效长度的解决办法(7475)
评论排行榜
 1. C# CashCode项目开发(7)
 2. C# Split分隔字符串(4)
 3. iguery无缝间歇向上滚动(4)
 4. dedesms生成静态页面多出空白
```

```
<conversionPattern value="%date %-5</pre>
level - %message%newline" />
        </layout>
    </appender>
    <appender name="TastDebug" type="log4net.App</pre>
ender.RollingFileAppender">
        <file value="log\\Debug\\" />
        <appendToFile value="true" />
        <rollingStyle value="Composite" />
        <maxSizeRollBackups value="-1" />
        <maximumFileSize value="1MB" />
        <staticLogFileName value="false" />
        <DatePattern value="yyyy-MM-</pre>
dd".txt""/>
        <layout type="log4net.Layout.PatternLayo"</pre>
ut">
            <conversionPattern value="%date %-5</pre>
level - %message%newline" />
        </layout>
    </appender>
    <logger name="Info">
        <level value="ALL"/>
        <appender-ref ref="Info" />
        <appender-ref ref="TastInfo" />
    </logger>
    <logger name="Error">
        <level value="ALL"/>
        <appender-ref ref="Error" />
        <appender-ref ref="TastError" />
    </logger>
    <ld><logger name="Debug">
        <level value="ALL"/>
        <appender-ref ref="Debug" />
        <appender-ref ref="TastDebug" />
    </logger>
</log4net>
```

## log4net的应用错误代码:

```
public class Log
{
    private static string DefaultName = "log";
```

行, 关于的解决办法(3)

5. C# 生成验证码, 取随机数字加字母(3)

#### 推荐排行榜

1. 在sqlserver存储过程中给in参数 传带逗号值的办法,如 传'1','2','3'这样的(4)

- 2. C# 获取 存储过程 返回值(2)
- 3. C# log4net 不输出日志(2)
- 4. C# iframe session 丢失(2)
- 5. C# 配置错误定义了重复

的"system.web.extensions/scrip ting/scriptResourceHandler"节 (2)

```
static Log()
            string path = AppDomain.CurrentDomai
n.BaseDirectory + @"\log4net config.xml";
            log4net.Config.XmlConfigurator.Confi
gure(new FileInfo(path));
        }
        public static log4net.ILog GetLog(string
 logName)
            log4net.ILog log = log4net.LogManage
r.GetLogger(logName);
            return log;
        }
        public static void debug(string message)
        {
            log4net.ILog log = log4net.LogManage
r.GetLogger(DefaultName);
            if (log.IsDebugEnabled)
                log.Debug(message);
            log = null;
        public static void debug(string message,
 Exception ex)
            log4net.ILog log = log4net.LogManage
r.GetLogger(DefaultName);
            if (log.IsDebugEnabled)
                log.Debug(message, ex);
            log = null;
        public static void error(string message)
        {
            log4net.ILog log = log4net.LogManage
r.GetLogger(DefaultName);
            if (log.IsErrorEnabled)
                log.Error(message);
            log = null;
```

```
public static void error(string message,
Exception ex)
        {
            log4net.ILog log = log4net.LogManage
r.GetLogger(DefaultName);
            if (log.IsErrorEnabled)
                log.Error(message, ex);
            log = null;
        }
        public static void fatal(string message)
            log4net.ILog log = log4net.LogManage
r.GetLogger(DefaultName);
            if (log.IsFatalEnabled)
                log.Fatal(message);
            log = null;
        }
        public static void info(string message)
            log4net.ILog log = log4net.LogManage
r.GetLogger(DefaultName);
            if (log.IsInfoEnabled)
                log.Info(message);
            log = null;
        }
        public static void warn(string message)
        {
            log4net.ILog log = log4net.LogManage
r.GetLogger(DefaultName);
            if (log.IsWarnEnabled)
                log.Warn (message);
            log = null;
        }
    }
```

不输出日志的原因是因为, 默认private static string

DefaultName = "log",在配置文件里面找不到对应的节点值。

正确的应用代码:

```
public class Log
        private const string SError = "Error";
        private const string SDebug = "Debug";
        private const string DefaultName = "Info
";
        static Log()
            var path = AppDomain.CurrentDomain.B
aseDirectory + @"\log4net config.xml";
            log4net.Config.XmlConfigurator.Confi
gure(new FileInfo(path));
        public static log4net.ILog GetLog(string
 logName)
            var log = log4net.LogManager.GetLogg
er(logName);
            return log;
        public static void Debug(string message)
            var log = log4net.LogManager.GetLogg
er(SDebug);
            if (log.IsDebugEnabled)
                log.Debug(message);
        public static void Debug(string message,
Exception ex)
            var log = log4net.LogManager.GetLogg
er (SDebug);
            if (log.IsDebugEnabled)
                log.Debug(message, ex);
        }
```

```
public static void Error(string message)
             var log = log4net.LogManager.GetLogg
er(SError);
             if (log.IsErrorEnabled)
                 log.Error(message);
         }
        public static void Error(string message,
 Exception ex)
         {
            var log = log4net.LogManager.GetLogg
er(SError);
             if (log.IsErrorEnabled)
                 log.Error(message, ex);
         }
        public static void Fatal(string message)
             var log = log4net.LogManager.GetLogg
er(DefaultName);
             if (log.IsFatalEnabled)
                 log.Fatal(message);
         }
        public static void Info(string message)
             log4net.ILog log = log4net.LogManage
r.GetLogger(DefaultName);
             if (log.IsInfoEnabled)
                 log.Info(message);
        public static void Warn(string message)
             var log = log4net.LogManager.GetLogg
er(DefaultName);
             if (log.IsWarnEnabled)
                 log.Warn(message);
    }
 总结:
```

log4net.LogManager.GetLogger (Name) ,

这里面的Name要在配置文件中,有对应的节点值。

分类: C#





<u>院長</u> <u>关注 - 1</u> 粉丝 - 32

+加关注

2 0

(请您对文章做出评价)

« 上一篇: <u>flash在ie下面,加了transparent,背景仍不透明的解</u> 决办法

» 下一篇: C# session引起的bug

posted on 2013-04-17 17:41 <u>晓晨</u> 阅读(9244) 评 论(1) <u>编辑</u> <u>收藏</u>

#### **Feedback**

#### #1楼

2014-06-23 17:07 | KIDDY-STAR

还有就是,假如在web.config里指定了一下信息:

<!--日志配置文件路径-->

<add key="log4net"

value="\\config\\log4net\_local.config" />

则务必将在根目录下创建文件夹"config",并将配置文件 log4net\_local.config放入config文件夹,这样才确保输出日志文件夹Log。

支持(0) 反对(0)

刷新评论 刷新页面 返回顶部

注册用户登录后才能发表评论,请 <u>登录</u> 或 <u>注册</u>,<u>访问</u>网站首页。

### 最新**IT**新闻:

- ·微软开发者博客为你揭晓"忍者猫"吉祥物诞生始末
- · <u>《魔兽世界》国服最土豪玩家: 一口气充值12年</u>
- · 融360 CEO叶大清: 创业不知道这三件事 难熬过这个冬天
- · HTC VR空间追踪系统开源: 开发第三方VR硬件更容易了

- · 刘翔状告"滴滴出行"侵权 因不满肖像被使用
- » 更多新闻...

## 最新知识库文章:

- · 可是姑娘, 你为什么要编程呢?
- · <u>知其所以然(以算法学习为例)</u>
- 如何给变量取个简短且无歧义的名字
- 编程的智慧
- · 写给初学前端工程师的一封信
- » <u>更多知识库文章...</u>

Powered by:

博客园

Copyright ©2016 晓晨