

منصة بطاقات التهنئة

من رفع الملفات إلى ربط قاعدة البيانات وتشغيل الموقع بالكامل

محتويات الدليل

1. قبل أن تبدأ — المتطلبات
2. هيكل ملفات المشروع
3. رفع الملفات على [GitHub](#)
4. النشر على [Render](#)
5. الرفع على استضافة عادية (cPanel / FTP)
6. إنشاء قاعدة البيانات
7. الربط من لوحة التحكم
8. تأمين الموقع بعد التركيب
9. حل المشاكل الشائعة

١. قبل أن تبدأ — المتطلبات

الموقع يحتاج استضافة تشغل **PHP**. هذه النقطة أساسية ولا بديل عنها.

نوع الاستضافة	هل تعمل؟	ملاحظة
استضافة cPanel تدعم PHP	تعمل	الخيار الأسهل
Render (نوع Docker)	تعمل	يحتاج ملف Dockerfile المرفق
Render (نوع Static Site)	لا تعمل	لا يشغل PHP
GitHub Pages	لا تعمل	ملفات ثابتة فقط
Netlify / Vercel (ثابت)	لا تعمل	لا يشغل PHP

تحذير مهم

لا ترفع المشروع على GitHub Pages أو أي استضافة ملفات ثابتة. في هذه الحالة تُعرض ملفات PHP كنصوص بدل تنفيذها، وهذا يكشف ملف بيانات الدخول للجميع.

الزوار
الموقع يعمل

الاستضافة
cPanel أو Render

GitHub
مستودع الكود

ملفات المشروع
على جهازك

قاعدة البيانات ترتبط بالاستضافة في الخطوتين ٦ و ٧.

مسار التركيب الكامل من جهازك حتى وصول الموقع للزوار

٢. هيكل ملفات المشروع

حافظ على هذا الترتيب تماماً. تغيير أماكن المجلدات يوقف الموقع.

site_ready_v48/
├─ index.php
├─ login.php
├─ admin.php
├─ debug.php
├─ Dockerfile
├─ .htaccess
└─

الصفحة الرئيسية (افتحها بهذا الاسم) ←
تسجيل الدخول ←
لوحة التحكم ←
صفحة التشخيص (احذفها بعد التركيب) ←
فقط Render مطلوب لـ ←
إعدادات الحماية والكاش ←

└─ api/	← ملفات الخادم (لا تعدّلها)
└─ auth.php	← تسجيل الدخول والجلسات
└─ storage.php	← طبقة قواعد البيانات
└─ get_data.php	← قراءة بيانات الموقع
└─ save_data.php	← حفظ التعديلات
└─ upload.php	← رفع الصور
└─ db_config.php	← إعداد قاعدة البيانات
└─ health.php	← فحص حالة النظام
└─ data/	← بيانات الموقع وكلمة المرور (مهم: صلاحية كتابة)
└─ uploads/	← الصور المرفوعة (مهم: صلاحية كتابة)
└─ css/ js/ assets/	← التصميم والسكريبتات والزخارف
└─ seed/	← بيانات البداية الافتراضية

مجلدان يحتاجان صلاحية الكتابة

data و uploads يجب أن تكون صلاحيتهما

755

أو

775

. بدون ذلك لن يستطيع الموقع حفظ الإعدادات ولا الصور.

٣. رفع الملفات على GitHub

هذه الخطوة مطلوبة فقط إذا كنت ستنشر على Render. لاستضافة cPanel انتقل للقسم ٥.

Repository name

greeting-cards

Private — خاص (موصى به) ●

Public — عام ○

Create repository

شاشة إنشاء مستودع جديد على GitHub — اختر Private حتى لا يظهر كودك للجميع

1 افتح `github.com` وسجل الدخول، ثم اضغط + في الأعلى واختر **New repository**.

2 اكتب اسماً بالإنجليزية بلا مسافات، مثل `greeting-cards`، واختر **Private**، ثم **Create repository**.

3 في الصفحة التالية اضغط الرابط **uploading an existing file**.

4 فك ضغط ملف المشروع أولاً، ثم اسحب محتويات مجلد `site_ready_v48` (لا المجلد نفسه) إلى نافذة الرفع. يجب أن يظهر `index.php` في المستوى الأول.

5 اكتب وصفاً في خانة **Commit changes** ثم اضغط الزر الأخضر **Commit changes**.

أكثر خطأ شائع

رفع المجلد `site_ready_v48` نفسه بدل محتوياته. النتيجة أن الملفات تصبح داخل مجلد فرعي فلا تجدها الاستضافة ويظهر خطأ `Not Found`. تأكد أن `index.php` و `Dockerfile` ظاهران مباشرة في الصفحة الأولى للمستودع.

خطأ ×

site_ready_v48/
index.php
admin.php
api/

الملفات داخل مجلد فرعي

صحيح ✓

index.php
admin.php
Dockerfile
api/ css/ js/ data/

الملفات في المستوى الأول

الفرق بين الرفع الصحيح والخاطئ على GitHub

٤. النشر على Render

افتح render.com وسجل الدخول بحساب GitHub.

1

اضغط **New +** ثم اختر **Web Service**.

2

اختر المستودع الذي رفعته، ثم **Connect**.

3

في خانة **Language** اختر **Docker**.

لا تختار Static Site — لن يعمل الموقع.

4

اترك باقي الإعدادات كما هي واضغط **Deploy Web Service**.

5

انتظر حتى تتحول الحالة إلى **Live** (عادة ٣ إلى ٥ دقائق).

6

Language

Docker ✓ ← اختر هذا

Node

Python 3

Ruby

لا يوجد خيار PHP في القائمة، ولهذا نستخدم Docker مع ملف Dockerfile المرفق.

Deploy Web Service

اختر Docker من قائمة Language — لا يوجد خيار PHP مباشر

مهم جداً على Render: القرص الدائم

Render يسمح ملفات الموقع مع كل عملية نشر. بدون قرص دائم ستفقد إعداداتك وكلمة مرور الأدمن وتعود إلى `admin/admin`.

الحل:

اربط الموقع بقاعدة بيانات خارجية (Supabase أو MySQL) من القسم ٦، عندها تُحفظ بياناتك خارج Render ولا تتأثر بالنشر.

٥. الرفع على استضافة عادية (cPanel / FTP)

1 ادخل لوحة تحكم الاستضافة واختر **File Manager** (مدير الملفات).

2 افتح مجلد `public_html` — وهو المجلد الذي يظهر للزوار.

3 احذف أي ملفات قديمة للموقع إن وجدت، خاصة `index.html`.

اضغط **Upload** وارفع ملف المشروع المضغوط، ثم اضغط عليه بالزر الأيمن واختر **Extract**.

4

تأكد أن `index.php` صار مباشرة داخل `public_html`. إن ظهر مجلد `site_ready_v48` بداخله الملفات، ادخله وانقل محتوياته للأعلى.

5

اضبط الصلاحيات: اضغط بالزر الأيمن على مجلد `data` ثم **Permissions** واجعلها `755`. كرر نفس الشيء مع `uploads`.

6

افتح موقعك في المتصفح للتأكد من ظهور الصفحة.

7

ملف Dockerfile

هذا الملف يخص Render فقط. وجوده على استضافة cPanel لا يضر ولا يؤثر على شيء.

6. إنشاء قاعدة البيانات

اختر واحدة فقط. إن كانت استضافتك عادية ودائمة فـ MySQL أبسط، وإن كانت على Render فاختر Supabase.

SQLite

ملف واحد بلا أي إعداد

لا تصلح على Render

MySQL

موجودة في أغلب استضافات cPanel

الأنسب للاستضافات العادية

Firebase

من Google — إعداد سريع

بديل جيد لـ Supabase

Supabase

مجانية وخارج الاستضافة

الأنسب لـ Render

خيارات قاعدة البيانات الأربعة داخل لوحة التحكم

أ) إنشاء قاعدة MySQL على cPanel

من لوحة cPanel افتح **MySQL Databases**.

1

2 اكتب اسم قاعدة البيانات واضغط **Create Database**، وسجل الاسم الكامل الذي يظهر.

3 انزل إلى **Add New User**، أنشئ مستخدماً بكلمة مرور قوية، واحفظهما.

4 من **Add User To Database** اربط المستخدم بالقاعدة، وامنحه **ALL PRIVILEGES**.

ستحتاج لاحقاً: اسم القاعدة، اسم المستخدم، كلمة المرور، والخادم (غالباً `localhost`).

ب) إنشاء مشروع Supabase

1 افتح `supabase.com` وسجل حساباً مجانياً.

2 اضغط **New Project**، اختر اسماً وكلمة مرور لقاعدة البيانات واحفظها.

3 انتظر اكتمال التجهيز (دقيقتان تقريباً).

4 افتح **API ← Project Settings** وانسخ:

• **Project URL** — يشبه `https://xxxx.supabase.co`

• **anon public** — المفتاح الطويل الذي يبدأ بـ `eyJ...`

5 افتح **SQL Editor** واضغط **New query**، ثم الصق كود SQL الذي ستنسخه من لوحة التحكم (يوجد زر نسخ الكود بجانبه) واضغط **Run**.

لا تستخدم مفتاح `service_role`

في صفحة API ستجد مفتاحين. استخدم

anon public

فقط. مفتاح `service_role` سري ويتجاوز كل الحماية، ولا يصلح للاستخدام هنا.

٧. الربط من لوحة التحكم

افتح `com/login.php` موقعك .

1

سجل الدخول ببيانات البداية: المستخدم `admin` وكلمة المرور `admin` .

2

من القائمة الجانبية اختر قاعدة البيانات والربط السحابي.

3

راجع فحص حالة النظام في أعلى الصفحة، وأصلح أي بند أحمر قبل المتابعة.

4

اختر نوع قاعدة البيانات، واملأ البيانات، ثم اضغط اتصال وحفظ.

5

عند ظهور رسالة نجاح خضراء يكون الربط قد تم ونُقلت بياناتك تلقائياً.

6

مكان تخزين بيانات الموقع

Supabase ○

SQLite ○

MySQL ●

اسم قاعدة البيانات

my_database

اسم المستخدم

db_user

كلمة المرور

.....

اتصال وحفظ

صفحة قاعدة البيانات في لوحة التحكم

الطريقة الأسرع لـ MySQL و PostgreSQL

إن أعطتك الاستضافة

نص اتصال كامل

(Connection String) مثل `mysql://user:pass@host:3306/dbname` ، الصقه في الحقل المخصص واضغط

اتصال تلقائي

. سيتم استخراج كل البيانات وإنشاء الجداول تلقائياً بلا أي خطوة أخرى.

٨. تأمين الموقع بعد التركيب

1 غير بيانات الدخول فوراً. من لوحة التحكم: حسابي ← تغيير كلمة المرور. اكتب كلمة المرور الحالية `admin` ، ثم اسم مستخدم جديداً وكلمة مرور لا تقل عن ٨ أحرف.

2 احذف ملف `debug.php` من الاستضافة. مهمته التشخيص فقط، ولا داعي لبقائه متاحاً لل العامة.

3 فَعِّل شهادة **SSL** من لوحة الاستضافة ليعمل الموقع على `https` . بدونها تنتقل كلمة المرور بلا تشفير. (على Render تكون مفعلة تلقائياً).

بيانات الدخول الافتراضية

المستخدم `admin` وكلمة المرور `admin` . سيظهر لك شريط أحمر في لوحة التحكم ما دمت لم تغيّرها. لا تترك الموقع يعمل بها.

٩. حل المشاكل الشائعة

المشكلة	السبب والحل
Not Found عند فتح الموقع	الملفات داخل مجلد فرعي. تأكد أن <code>index.php</code> في المستوى الأول، وليس داخل مجلد <code>site_ready_v48</code> .
يظهر كود PHP كنص في الصفحة	الاستضافة لا تشغل PHP. انتقل لاستضافة تدعمه، أو على Render أعد إنشاء الخدمة بنوع Docker .
تسجيل الدخول لا يعمل	غالباً نفس السبب السابق. افتح <code>com/debug.php</code> موقعك وسيخبرك بالسبب بدقة.
التعديلات لا تُحفظ	مجلد <code>data</code> غير قابل للكتابة. اجعل صلاحيته <code>755</code> أو <code>775</code> .
رفع الصور يفشل	مجلد <code>uploads</code> غير قابل للكتابة. اضبط صلاحيته، وإن تعذر فالموقع سيحفظ الصور داخل قاعدة البيانات تلقائياً (بحد ٢ ميجابايت للصورة).
«جدول <code>site_configs</code> غير موجود»	لم تُشغل كود SQL في Supabase. انسخه من لوحة التحكم وشغله في SQL Editor ثم أعد المحاولة.
التعديلات لا تظهر على الجوال	تأكد أنك تفتح <code>index.php</code> لا <code>index.html</code> ، وأنك حذفت الملفات القديمة من الاستضافة. ثم امسح كاش المتصفح مرة واحدة.
عادت الإعدادات للوضع الافتراضي بعد النشر	خاص بـ Render : تُمسح الملفات مع كل نشر. اربط الموقع بـ Supabase أو MySQL خارجي لتبقى البيانات.

أداتان للتشخيص داخل البرنامج

- فحص حالة النظام
 - داخل لوحة التحكم، يفحص الاستضافة ويشرح حل كل مشكلة.
- **debug.php**
 - افتحه على الجهاز الذي يواجه المشكلة، يقارن بيانات الخادم بما يراه الجهاز ويحدد السبب، وفيه زر لمسح الكاش المحلي.

