

程式設計與實習(二)

期中考試卷(A)

2022062413101440

班級: _____

姓名: _____

學號: _____

第一題(20%)	
第二題(10%)	
第三題(30%)	
CPE 一星題(40%)	
課程加分	
總分(最高 100 分)	

【第一題】請寫出下列程式碼輸出結果，如有程式錯誤請將錯誤地方圈起來並於答案區寫出錯誤原因。(20%)

(A)

```
class A{
    int a = 11;
    A(){
    A(int a,int b)
    {
        System.out.print("111");
    }
    void A(int ...a){
        System.out.print(this.a);
        A(1,2);
    }
}
class B extends A{
    int a =22;
    void A(int a, int b)
    {
        System.out.println(this.a);
    }
}
public class q1_A {
    public static void main(String[] args) {
        A b = new B();
        b.A(1,2);
    }
}
```

作答區：

所標示的 A(1,2)會呼叫執行，形成無窮迴圈

(B)

```
class a_b{
    private int a = 15;
    private int b = 10;
    a_b(int a, int b)
    {
        a = this.a+a;
        b = this.b;
        System.out.print(a+b);
    }
    void a_b(int a, int b){
        a = this.a*2;
        System.out.print(a+this.b);
    }
}
class b_b extends a_b{
    private int a;
    private int b;
    b_b(int a, int b){
        super(a,b);
        this.b = b;
        this.a = this.a+b;
        System.out.print("222");
    }
    void a_b(int a, int b){
        a = this.a*3+b;
        System.out.print(a+this.b);
    }
}
public class q1_B {
    public static void main(String[] args) {
        a_b test = new b_b(10,10);
        test.a_b(20,10);
    }
}
```

作答區：

352250

(C)

```
interface a{
    int a = 5;
    int b = 12;
    void a();}
interface b extends a{
    int a = 15;
    void b();}
class a_c implements b{
    a_c(int a, int c){
        System.out.print(this.a+b);
        b();
    }
    public void a(){System.out.print(a+this.b);
    }
    public void b(){System.out.print(a+b);}
}
class b_c extends a_c {
    private int a = 5;
    private int b = 10;
    b_c(int b, int d)
    {
        super(b,d);
        this.a = b;
        b();
    }
    public void b(){
        System.out.print(this.a*this.b);
    }
}
public class q1_c {
    public static void main(String[] args) {
        b_c test = new b_c(12,10);
        a_c test2 = new b_c(10, 20);
        test.a();
        test2.b();
    }
}
```

作答區：

27012027010027100

(D)

```
abstract class a{
    int a=10;
    int b=25;
    void a(){System.out.print(a+b);}
    void a(int a, int b){System.out.print(b-a);}
}
class a_d extends a{
    a_d(int a, int b)
    {
        this.a = a + this.b;
        this.b = this.a + b;
        a();
    }
}
class b_d extends a_d{
    int c = 10;
    b_d(int b, int d)
    {
        super(b, d);
        this.a = b+this.b;
        this.b = d+this.a;
    }
    void a(){
        System.out.print(this.a+c);
    }
}
public class q1_d {
    public static void main(String[] args) {
        a_d test = new a_d(10, 20);
        a_d test2 = new b_d(22,33);
        test.a();
        test2.a();
        test2.a(2,3);
    }
}
```

作答區：

9047901121

【第二題】問答題

(A) 請指出四點 interface(介面)與 Abstract class(抽象類別)相異之處?(16%)

①	Interface 使用 implements 實作，則 abstract class 實作
②	Interface 不得設為私有，則 Abstract class 可以
③	Interface 所定義的方法必須實作，Abstract class 不一定要實作
④	Interface 中變數必須給定初始值，則 Abstract 可宣告但不須給定初始值

(B) 選擇題(4%)

```
public class q2_b {
    static void exam() {
        try {
            String x = null;
            System.out.print(x.toString() + " ");
        } finally {
            System.out.print("finally ");
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        try {
            exam();
        } catch (Exception ex) {
            System.out.print("exception ");
        }
    }
}
```

What is the result?

- A. null
- B. finally exception
- C. null finally
- D. Compilation fails
- E. A Throwable is thrown by main.
- F. An Exception is thrown by main.

作答區：

B

Given:

- 11. // insert code here
- 12. private N min, max;
- 13. public N getMin() { return min; }
- 14. public N getMax() { return max; }
- 15. public void add(N added) {
- 16. if (min == null || added.doubleValue() < min.doubleValue())
- 17. min = added;
- 18. if (max == null || added.doubleValue() > max.doubleValue())
- 19. max = added;
- 20. }
- 21. }

Which two, inserted at line 11, will allow the code to compile?

- A. public class MinMax<N extends Number> {
- B. public class MinMax<? extends Number> {
- C. public class MinMax<N extends Object> {
- D. public class MinMax<?> {
- E. public class MinMax<? extends Object> {
- F. public class MinMax<N extends Integer> {

作答區：

A, F

【第三題】請根據題目所示的情境，完成片段程式 (30%)

助教小藍每當期末考或時都很懊惱同學們的成績登記和總成績計算，小藍畢竟是一個程設助教，於是他使用物件陣列寫了一個具有統計分數的程式以方便總成績的計算，功能需求以下輸入、輸出說明：

輸入：第一列數字 n 代表以下有多少組測試資料。接著四行為一組測資，分別姓名(name)、程設成績(programing)、微積分成績(Calculus)、英文成績(English)

輸出：成績計算採加權計算(個別原始分數*加權數的加總/總加權數)，程設加權數為 4、微積分加權數為 2、英文加權為 3，總加權數為 9，輸出結果會根據輸入順序依序印出

範例輸入：

```
3
Mark Lan
50
70
100
Luke Huang
60
80
60
Ray Ho
70
60
55
Alex Huang
76
59
89
```

範例輸出：

```
Mark Lan 程式設計:70 微積分:60 英文:100 總平均:77.0 分
Luke Huang 程式設計:60 微積分:55 英文:80 總平均:65.0 分
Ray Ho 程式設計:70 微積分:60 英文:55 總平均:62.0 分
Alex Huang 程式設計:76 微積分:59 英文:89 總平均:76.0 分
```

```

import java.util.*;

public class q3 {

    static Scanner sc = new Scanner(System.in);
    static String inputScore() {
        String a = ①
        return a;
    }

    static String inputName() {
        String a = ①
        return a;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int num = ②
        sc.nextLine();
        ③[] scoreArr = new ③[num];
        for (int i = 0; i < num; i++) {
            scoreArr[i] = ④Sheet(i + 1,
inputName(), inputScore(), inputScore(), inputScore());
        }
        for (int i = 0; i < num; i++) {
            System.out.println(scoreArr[i]);
        }
        sc.close();
    }
}

⑤Sheet {
//使用 id 設為公用型態，其他設為私有
    ⑥int id;
    ⑦String name;
    ⑦Programming pScore;
    ⑦Calculus cScore;
    ⑦English eScore;
    ⑦float scoreAvg;
    ⑦int credit = 9;

    Sheet(int id, String name, String _pScore, String
_cScore, String _eScore) {
        ⑧.id = id;
        ⑧.name = name;
        ⑧.pScore = ④
Programming(Integer.parseInt(_pScore), 4);
        ⑧.cScore = ④

```

```

Calculus(Integer.parseInt(_cScore), 2);
        ⑧.eScore = ④
English(Integer.parseInt(_eScore), 3);
        cal();
    }

    @Override
    ⑨toString() {
        return name + " " + pScore.toString()+
cScore.toString()+ eScore.toString()+"總平均:" +
scoreAvg + "分";
    }

    ⑩cal() {
//計算總平均，僅能使用 creditMultiplyScore()方法
        scoreAvg = ⑪
    }

    ⑤Score {
        int score = 0;
        int credit = 1;
        Score(int _score, int _credit) {
            ⑧.score = _score;
            ⑧.credit = _credit;
        }

        @Override
        ⑨toString() {
            return ":" + score;
        }

        public int creditMultiplyScore() {
            return ⑪
        }
    }

    class Programming ⑮Score {
        Programming(int score, int credit) {
            ⑫
        }

        @Override
        ⑨toString() {
            ⑭"程式設計" + ⑬
        }
    }
}

```

```

class Calculus ____⑮____Score {
    Calculus(int score, int credit) {
        ____⑫____
    }
    @Override
    ____⑨____ toString() {
        ____⑭____ "微積分" + ____⑬____
    }
}

class English ____⑮____Score {
    English(int score, int credit) {
        ____⑫____
    }
    @Override
    ____⑨____ toString() {
        ____⑭____ "英文" + ____⑬____
    }
}
}

```

作答區：

①	sc.nextLine();
②	sc.nextInt();
③	Sheet
④	new
⑤	class
⑥	public
⑦	private
⑧	this
⑨	public String
⑩	public void
⑪	score*credit
⑫	super(score, credit)
⑬	Super.toStirng()
⑭	return
⑮	extends