



文本复制检测报告单 (全文对照)

ADBD2020R_20229940062564855287929059643836899359257 检测时间: 2026-06-30 14:54:02

检测文献: CYT2BL3车规级微控制器芯片调研报告
作者: 樊博文
检测类型: 通用论文检测
时间范围: 1900-01-01 至 2026-06-30

检测结果

总文字复制比: 22.47% 跨语言检测结果: 0%
去除引用文献复制比: 22.47% 去除本人已发表文献复制比: 22.47%
单篇最大文字复制比: 0.99% (1 基于OSEK标准的嵌入式实时操作系统在汽车电子中的应用)

重复字数: [2932]
总字数: [13050]
单篇最大重复字数: [129]

相似文献列表

去除本人已发表文献复制比: 22.47%(129) 文字复制比: 22.47%(129) 疑似剽窃观点 (0)

原文内容		相似内容来源
1	此处有 23 字相似 L 系列中的车规级 32 位微控制器, 主要面向汽车车身控制、车门控制、灯光控制、网关和区域控制等应用场景。该芯片采用 Arm Cortex-M4F 主核, 并配合 Co	2 关于智能照明的那些事儿 你了解多少? 《学术论文联合库》 ...说话就好了 这样的情形大家一定不陌生, 而智能灯光控制可以完美解决上述问题。我们可以预设睡眠时间, 入睡后灯光会渐渐转暗, 还会贴心地留下夜灯, 还可以根据周围的环境自动判断, 调整每个区域光亮的明暗度。 ... 同义词: 控制: 左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 应用: 使用、利用、操纵、行使、运用、 区域: 地区、地域、 用场: 用途、用处、
2	此处有 49 字相似 YT2BL3 的价值不在于单一性能指标, 而在于它将计算核心、存储系统、车载网络接口、安全机制和外设协同能力集成在同一平台中, 适应了汽车电子从分散控制向网络化、平台化和软件定义方向演进的需求。该芯片可作为观察中高端车身控	8 论汽修专业应加强信息电子技术的培养 《学术论文联合库》 张建民 ...、汽车视听娱乐系统、车载通信系统、车载网络等。具体汽车电子各分系统的构成如下示意图。 由于汽车上的电子电器装置数量的急剧增多, 为了减少连接导线的数量和重量, 网络、总线技术在此期间有了很大的发展。... 同义词: 安全: 吉祥、和平、太平、宁靖、安好、安定、安然、平和、平宁、泰平、平安、 存储: 保留、保管、留存、保存、 控制: 左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 能力: 工夫、手段、手法、才具、才力、才华、才干、才略、才能、技巧、技术、技能、技艺、本事、材干、能耐、身手、本领、 适应: 适当、顺应、 分散: 分别、分手、分离、分袂、别离、告别、告辞、拜别、离去、离散、诀别、辞别、辞行、阔别、离别、 协同: 互助、协作、合作、配合、 系统: 体制、体系、

3	此处有 36 字相似 调试、故障恢复和电源管理问题。相比普通入门级单片机，车规级MCU更强调稳定、	1 浅析路灯电缆防盗报警系统在工程中的具体应用 《学术论文联合库》 寿德丰 ...。 2.2.1 MCU和复位监控模块 MCU采用内部带FLASH 的单片机为信号发生器的主控芯片，来完成掉电检测、脉冲信号的发送控制以及电源和电池的切换管理。复位监控模块采用看门狗芯片实时监控MCU的运行，一旦出现MCU死机， ... 同义词： 故障：坏处、差错、弊病、弊端、弱点、欠缺、漏洞、瑕玷、瑕疵、症结、短处、纰谬、缺欠、缺点、缺陷、舛误、舛错、谬误、过失、错误、毛病、 管理：打点、执掌、拘束、料理、治理、照料、管制、管束、约束、经管、统制、统治、 恢复：光复、复兴、复原、规复、还原、 普通：一般、寻常、常日、平凡、平居、平日、平时、平素、往常、日常、泛泛、通常、平常、 稳定：从容、升平、和平、太平、宁靖、安乐、安好、安宁、安稳、安详、安谧、安适、安逸、平定、平静、悠闲、放心、稳固、镇定、镇静、安定、 入门：初学、 问题：标题、题目、 相比：对比、比较、比拟、
4	此处有 23 字相似 智能车项目中，主控芯片的选择通常要考虑几个问题。第一，处理器性能是否足够。智能车需要完成巡线、路径判断、速度控制、姿态估计、传感器融合或图像处理辅助计算，	1 分析：百度决战AI的战略解析 《学术论文联合库》 ...度设计的新一代AI处理架构，拥有专用计算单元和数百个处理器，具备GPU的通用性和FPGA的高效率，同时针对PaddlePaddle深度学习平台进行了优化。XPU将大大增强AI、数据分析、云计算和无人驾驶等领域。 (3) FPGA/GPU云服务器， ... 同义词： 处理：办理、处分、处罚、处置、惩罚、打点、措置、收拾、治理、管制、解决、 完成：了局、了结、停止、告终、完了、完毕、完结、截止、收场、终了、终止、终结、结尾、结局、罢休、闭幕、末尾、结束、 需要：供应、提供、供给、 性能：功效、功用、成效、效力、效用、功能、 足够：丰富、丰裕、余裕、充分、充实、充沛、充满、充盈、充足、宽绰、富裕、富足、富饶、满盈、阔气、阔绰、饱满、富余、充裕、
5	此处有 23 字相似 理辅助计算，如果主频和运算能力不足，控制周期就会拉长[1]。第二，外设是否丰富。PWM、ADC、定时器、串口、SPI、I2C、CAN 等接口会直接影响传感器、驱动模块和调试设备的	10 自动模切机 《学术论文联合库》 ...上集成了微处理器（CPU），存储器和各种入、输出接口（定时器/计数器并行I/O口，串行口，A/D换器以及脉宽调制器PWM等）这样一块集成电路芯片具有一台计算机的属性，因而被为单片微型计算机，简称单片机。它主要应用于测控域... 同义词： 丰富：丰裕、余裕、充分、充实、充沛、充满、充盈、充足、宽绰、宽裕、富裕、富足、富饶、满盈、足够、阔气、阔绰、饱满、富余、充裕、 定时：准时、守时、按期、按时、
6	此处有 37 字相似 制周期，如果中断响应和DMA能力较弱，系统容易出现控制抖动。第四，调试和软件生态是否可用。比赛项目迭代速度快，芯片再强，如果开发资料、例程和调试工具难用，也会增加开发成本	3 基于FPGA的液位检测系统的前端设计 《学术论文联合库》 查显国 ...以由用户编，可以实现任何逻辑功能满足各种设计需求。速度快，功耗低，通用性强，特别用于复杂系统的设计。使用FPGA还可以实现动态配置、在线系统重构（可以在系统行的不同时刻，按需要改变电路的能，使系统具备多种空... 同义词： 比赛：斗劲、比力、比试、比较、角逐、较劲、较量、 开发：兴办、启迪、建立、建设、开垦、开拓、开荒、开辟、开采、拓荒、 如果：倘使、倘若、借使、假使、假若、假设、如若、若是、要是、假如、 资料：原料、材料、 速度：速率、

7	此处有 23 字相似 x微控制器平台，其中 CYT2BL 系列主要面向车身电子。英飞凌官方资料将其应用场景归纳为车身控制模块、车门控制、灯光控制等，这些场景共同特点是功能数量多、接口复杂	1 实战：互联网造车的“硬件战争” 《学术论文联合库》 ...行业渗透的速度还体现在硬件方面。一方面，包括博世、英飞凌等国际知名零部件供应商已经开始与国内互联网造车公司接洽并为其量身定做零部件和方案；从另外一个维度而言，国内智能硬件创新创业平台正在逐渐形成。此前... 同义词： 归纳： 归结、总结、概括、综合、 控制： 左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 应用： 使用、利用、操纵、行使、运用、 资料： 原料、材料、 用场： 用途、用处、
8	此处有 26 字相似 面向车身电子。英飞凌官方资料将其应用场景归纳为车身控制模块、车门控制、灯光控制等，这些场景共同特点是功能数量多、接口复杂、对实时性和可靠性要求高，同时又不像自动驾驶域控那样	2 关于智能照明的那些事儿,你了解多少？ 《学术论文联合库》 ...说话就好了 这样的情形大家一定不陌生，而智能灯光控制可以完美解决上述问题。我们可以预设睡眠时间，入睡后灯光会渐渐转暗，还会贴心地留下夜灯，还可以根据周围的环境自动判断，调整每个区域光亮的明暗度。... 同义词： 功能： 功效、功用、性能、成效、效力、效用、 控制： 左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 数量： 数目、 特点： 性子、性格、特征、特质、特性、 共同： 合伙、团结、拉拢、结合、统一、联结、连合、连结、联合、
9	此处有 37 字相似 制模块、车门控制、灯光控制等，这些场景共同特点是功能数量多、接口复杂、对实时性和可靠性要求高，同时又不像自动驾驶域控那样需要极端算力。	8 分析光纤通信在华北油田电网的应用 《学术论文联合库》 陈莉 ...语音、视频宽带接入等多种业务传输要求，并在网络通信实时性、准确性和可靠性等方面各用户提供了充分的保，从而保证了油田电网生产安全经济运行，并创造了巨大的经效益和社会效益。参考文献 [1]韦乐平.光纤通信术的发... 同义词： 复杂： 凌乱、杂乱、混乱、繁杂、繁芜、芜杂、错乱、庞杂、 可靠： 停当、妥善、妥帖、妥当、安妥、恰当、持重、稳健、稳妥、稳重、 需要： 供应、提供、供给、 要求： 乞请、哀告、哀求、央求、央浼、请求、吁请、乞求、恳求、 自动： 自发、自觉、自愿、 极端： 万分、出格、分外、十分、奇特、尤其、希罕、异常、更加、格外、特出、特殊、独特、稀奇、突出、非常、额外、特别、

10	此处有 27 字相似 行器的小型控制芯片，而是面向车身电子节点的中高集成度控制器。车身电子系统通常分布在整车各个位置，既要连接大量开关、传感器和执行器，又要和整车网络保持通信。例如车门模块可能同时	4 未来汽车电子发展的重要技术趋势 《学术论文联合库》 ...，即所谓机电结合的汽车电子装置，包括发动机、底盘、车身电子控制。例如电子燃油喷射系统、制动防抱死控制、防滑控制、牵引力控制电子控制自动变速器、电子动力转向等；车载汽车电子装置是在汽车环境下能够独立使用... 同义词： 大量：多量、大宗、巨额、大批、 分布：分别、分开、扩散、散开、星散、涣散、离散、分散、 位置：住址、地址、地点、场合、场所、处所、地方、 连接：接连、毗连、相接、相联、相连、结合、联贯、衔尾、衔接、贯串、贯穿、连合、连结、邻接、 通常：一般、一贯、大凡、寻常、常常、平常、平日、平时、往往、日常、每每、经常、通俗、 系统：体制、体系、
11	此处有 23 字相似 实时要求中等偏高、可靠性要求高"的系统服务。。	2 关于超声引导套管针穿刺微量胸腔积液治疗技术及其临床应用 ... 《学术论文联合库》 王兴田 ...声引导下置套管针软管并使软管前端位于胸腔液低位，在实时超声视下完成积液的抽吸冲洗及药物注射治疗。果 35例微胸腔积液患者共行超声引套管针穿刺置管77次，一次穿刺成功，抽出液体最15 ml，最多267 ml，平均124 ml。无一... 同义词： 可靠：停当、妥善、妥帖、妥当、安妥、恰当、持重、稳健、稳妥、稳重、稳当、 要求：乞请、哀告、哀求、央求、央浼、请求、吁请、乞求、恳求、 服务：出力、效力、服从、效劳、 中等：平平、 系统：体制、体系、
12	此处有 31 字相似 与自动驾驶域控制器或智能座舱SoC相比，CYT2BL3并不追求大规模并行计算、	4 分析：智能硬件是下个科技风口？ 《学术论文联合库》 ...行处理程序。 GPU的运用 正是因为GPU特别适合大规模并行运算的特点，因此，GPU在深度学习领域发挥着巨大的作用。via海通证券： GPU可以平行处理大量琐碎信息。深度学习所依赖的是神经网络与人类大脑神经... 同义词： 控制：左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 追求：寻找、寻求、寻觅、找寻、探寻、探究、探索、探讨、推求、推测、摸索、查究、根究、研讨、考究、探求、 自动：自发、自觉、自愿、 计算：估摸、估量、忖度、推断、推测、揣度、揣摸、揣测、测度、猜度、猜想、猜测、算计、臆度、臆想、预计、估计、 规模：界限、畛域、范畴、边界、领域、范围、 相比：对比、比较、比拟、
13	此处有 27 字相似 ADC什么时候采样、PWM什么时候更新、通信中断什么时候处理、	8 运行变压器的绝缘监测探讨 《学术论文联合库》 李富贵 ...地预处理的K分之一。(3)数据采集单元。它包括采样保持和模数转换器ADC。前者由采样保持放大器(放大倍数为1)、电子开关、保持电容器等元器件组成，其功能是在模数转换周期内存储信号的各个输入量，并把数值大小... 同义词： 处理：办理、处分、处罚、处置、惩罚、打点、措置、收拾、治理、管制、解决、 更新：创新、变革、改良、改进、改造、改革、鼎新、革新、 时候：光阴、功夫、岁月、工夫、时分、时刻、时期、时辰、时间、期间、 通信：通讯、 中断：中止、停息、停歇、停止、停留、停顿、凝滞、搁浅、滞碍、室塞、阻滞、阻碍、停滞、

14	此处有 30 字相似 它不像高性能SoC那样追求复杂操作系统和AI计算，而是强调确定性、	3 分析：BAT人工智能生态布局 《学术论文联合库》 ...职责。目前，他们除了天猫精灵智能音箱和搭载的AiGenie操作系统、AiGenie语音开放平台之外，还推出了AR开放平台和AR内容平台。从2017年末开始，自动驾驶也成为了AI.Labs发力的领域之一。和自带产品开发职责的AI.La... 同义词： 操作：操纵、 复杂：凌乱、杂乱、混乱、繁杂、繁芜、芜杂、错乱、庞杂、 追求：寻找、寻求、寻觅、找寻、探寻、探究、探索、探讨、推求、推测、摸索、查究、根究、研讨、考究、探求、 计算：估摸、估量、忖度、推断、推测、揣度、揣摸、揣测、测度、猜度、猜想、猜测、算计、臆度、臆想、预计、估计、 确定：一定、坚信、必定、必然、断定、确信、肯定、 性能：功效、功用、成效、效力、效用、功能、 系统：体制、体系、
15	此处有 30 字相似 于低成本车身从节点，CXPI可用于车身电子中的低成本通信。对车身电子和嵌入式控制系统来说，这些接口可以支撑传感器采集、执行器控制和上位机调试；对真实汽车来说，它们则支撑车门、灯光	1 基于OSEK标准的嵌入式实时操作系统在汽车电子中的应用 《学术论文联合库》 焦哲勇 ...X850 汽车电子 论文摘要：实时操作系统(RTOS)是复杂控制系统中必不可少的一部分，它能按照任务的优先级实现多任务调度，通过信号量、事件标志来实现任务的同步，消息队列和邮箱机制来实现任务之间的通讯，中断机制... 同义词： 可以：能够、 控制：左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 支撑：增援、声援、帮助、拥护、接济、援助、援手、撑持、赞成、支持、 采集：征采、搜寻、搜求、搜索、搜集、收罗、收集、网罗、包罗、搜罗、 系统：体制、体系、
16	此处有 23 字相似 集、执行器控制和上位机调试；对真实汽车来说，它们则支撑车门、灯光、座椅、空调、网关和区域控制器之间的通信。	1 智能建筑中VRV空调系统控制方式探讨 《学术论文联合库》 刘晓波 ...□(14)□能效设定和设定状态监视； □(15)□集中/机上控制器操作拒绝和监视； □(16)□系统强迫关闭设定和监视配置了独立控制管理系统的控制方式、基于BACnet协议网关的VRV空调系统控制线路从控制形式上均属于集中控制... 同义词： 控制：左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 区域：地区、地域、 通信：通讯、

17	此处有 36 字相似 能安全支持和 ISO/SAE 21434 信息安全相关能力。功能安全关注系统故障时是否仍能保持可接受安全状态，信息安全关注车辆联网、OTA和诊断接口被攻击的风险。随着车辆从机械产品转向软件定义	7《2014中国汽车行业互联网化分析报告》（全文） 《学术论文联合库》 ...线通信技术接入互联网，实现车辆属性，行车状况，车载功能，车主需求等信息的互联网化，达到车辆与车辆，车辆与道路，车辆与网络的无缝连接。通常称之为车联网。汽车行业运营互联网化：整个汽车行业的供应链上的... 同义词： 安全：吉祥、和平、太平、宁靖、安好、安定、安然、平和、平宁、泰平、平安、 保持：保留、坚持、维持、维系、 功能：功效、功用、性能、成效、效力、效用、 故障：坏处、差错、弊病、弊端、弱点、欠缺、漏洞、瑕疵、瑕疵、症结、短处、纰谬、缺欠、缺点、缺陷、舛误、舛错、谬误、过失、错误、毛病、 关注：亲切、体贴、关心、关怀、存眷、关切、 接受：允许、准许、同意、容许、核准、照准、答应、批准、 信息：消息、讯息、音讯、 状态：境况、处境、情况、情形、情景、情状、景况、境遇、状况、 系统：体制、体系、
18	此处有 43 字相似 它既不像低端单片机那样只解决简单控制，也不像高性能 SoC那样承担集中计算，而是在实时控制、	6 现实主义的先驱——十九世纪法国的巴比松画派 《学术论文联合库》 李莉 ...风景、平常百姓，倡导客观、真实地去观察和描绘生活。它既不像古典主义那样严格遵循美的模式描绘生活，也不像浪漫主义那样按照主观意愿将生活理想化，而是真实地反映生活，描绘朴素、自然的现实。免费下载下载中心... 同义词： 承担：承受、承担、担任、担当、担负、负担、负责、 集中：会合、会集、凑集、召集、汇合、纠集、群集、聚会、聚合、聚拢、聚积、聚集、荟萃、蚊合、调集、集结、鸠合、鸿集、齐集、纠合、集合、 简单：大意、大概、大略、扼要、概略、省略、简捷、简明、简易、简洁、简短、粗略、约略、节略、简略、 解决：办理、处分、处罚、处置、惩罚、打点、措置、收拾、治理、管制、处理、 控制：左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 计算：估摸、估量、忖度、推断、推测、揣度、揣摸、揣测、测度、猜度、猜想、猜测、算计、臆度、臆想、预计、估计、 性能：功效、功用、成效、效力、效用、功能、 中计：入彀、入网、上网、上钩、
19	此处有 30 字相似 制，也不像高性能 SoC 那样承担集中计算，而是在实时控制、车载通信、功能安全、信息安全、低功耗和软件升级之间取得平衡。从产业定位看，CYT2BL3 的意义在于它把实时控制、车载通	2 星河互联：《2018中国物联网行业白皮书》（全文） 《学术论文联合库》 ...MCU 已经成为主流，相关开发环境也已经成熟。而且无线通信芯片和 MCU 集成在一起已经成为主流。在传感器领域，主流趋势是更小型化、智能化、低功耗、高集成度、可大批量产及低成本。大型工业企业传感器由国内外巨头占... 同义词： 安全：吉祥、和平、太平、宁靖、安好、安定、安然、平和、平宁、泰平、平安、 功能：功效、功用、性能、成效、效力、效用、 取得：博得、得到、获得、赢得、 升级：晋级、跳级、进级、 信息：消息、讯息、音讯、 平衡：均衡、 通信：通讯、

20	此处有 24 字相似 M4F的浮点单元对于控制算法有直接价值，例如PID控制、	2 浅谈智能控制的发展与应用 《学术论文联合库》 ...全局级。局部的智能控制是指将智能引入工艺过中的某一单元进行控制设计，例如智能PID制器、专家控制器、神经元网控制器等。研究热点是智能PID控制器，因为其在参数整定和在线自适应调整方面具明显的优势，且可用于制一... 同义词： 对于： 关于、 价值： 价格、价钱、 控制： 左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 例如： 好比、比方、譬喻、譬如、比如、 单元： 单位、
21	此处有 23 字相似 和 512 KB SRAM体现了车规控制器的软件复杂度。真实汽车软件不仅包含主逻辑，还包含诊断、标定、通信、故障处理、安全启动和升级模块。Work Flash 可	9 简述汽车电控发动机维修方法 《学术论文联合库》 李小聪 摘要:本文从汽车电控发动机的技术开始分析其原理，如何进行电控发动机故障诊断，制定出切实可行而又经济的维修方案，达到快速恢复机械性能的目的。 关键词:汽车;电控;发动机 Abstract: This article starts from the aut... 同义词： 包含： 包括、囊括、搜罗、网罗、蕴涵、包罗、 不仅： 不但、不单、不只、不光、 真实： 准确、凿凿、实在、的确、确凿、确切、确实、切实、
22	此处有 23 字相似 车身控制系统而言，大容量存储使芯片能够承载更复杂的应用逻辑、通信协议栈、诊断程序、参数管理和升级相关代码。	1 浅议ARM 《学术论文联合库》 摘要要进行UDP协议通信时，发端和接收端的状态是相对独立的，送端不与接收端建立接，而是不停向接收端发，为了确保不丢失报文，上位采取了按固定次数重发相内容报文的机制。这种机制虽然以有效确保报文不失，但大量... 同义词： 程序： 措施、次序、步调、环节、步骤、 管理： 打点、执掌、拘束、料理、治理、照料、管制、管束、约束、经管、统制、统治、 升级： 晋级、跳级、进级、 协议： 公约、合同、契约、左券、条约、 通信： 通讯、 相关： 关联、关连、干系、有关、相干、联系、
23	此处有 31 字相似 以检测或纠正存储错误，防止单粒子翻转或电气干扰导致程序异常；看门狗可以在软件跑飞时复位系统；MPU和保护单元可以限制非法访问；CRC可用于通信和存储数据完整性校验。这些机制共同支撑ASI	4 电子加密技术在互联网出版版权中的应用 《学术论文联合库》 曾晓敏 ...版权管理 (DRM)技就是对数字化信息容的存取进行控制。它可以控制件的访问 (取次数、收看的长度等)、共享、拷贝、打印和保存等作。这一技术可以嵌入到操系统、软件程序或者硬件备中。它包含了版权使用的描述、识别、交... 同义词： 可以： 能够、 限制： 左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、驾御、驾驭、控制、 保护： 保卫、保障、偏护、回护、守卫、守护、庇护、护卫、掩护、爱护、维护、袒护、 单元： 单位、 访问： 会见、拜会、拜候、拜望、拜见、拜谒、探望、探访、探问、看望、走访、造访、拜访、 非法： 不法、坐法、犯法、犯罪、犯科、违法、 系统： 体制、体系、

24	此处有 17 字相似 存储约4160KBCodeFlash、128KBWorkFlash、512KBSRAM支持复杂车身软件、	1 基于OSEK标准的嵌入式实时操作系统在汽车电子中的应用 《学术论文联合库》 焦哲勇 ...线控制，内部32个32位寄存器，乘法/除法指令，数据空间支持最大4GB线性寻址能力，代码空间支持64M线性寻址能力，内部1MB的code flash，60KB的RAM空间，32KB的data flash用作EEPROM模拟。基于OSEK标准的RX850实时操作系统符合以下标... 同义词： 存储：保留、保管、留存、保存、 复杂：凌乱、杂乱、混乱、繁杂、繁芜、芜杂、错乱、庞杂、 支持：周济、布施、帮助、急救、扶助、抢救、拯救、挽救、接济、援助、援手、搭救、支援、救助、救援、营救、解救、赈济、救济、援救、
25	此处有 21 字相似 模拟外设12位SARADC，支持多通道采样适合传感器、	4 论基于虚拟仪器的机械 Engineering 测试系统开发 《学术论文联合库》 张竞 ...化规律的动态信息，一个功能完善的机械 Engineering 测试系统由传感器、信号转换装置、信号分析处理装置和显示与记录等功能模块组成，无疑，讨论和设计机械 Engineering 测试系统及其构成要素，是十分有意义的。测试系统的第一... 同义词： 适合：合宜、合适、吻合、契合、得当、恰当、相宜、符合、适宜、适当、 支持：周济、布施、帮助、急救、扶助、抢救、拯救、挽救、接济、援助、援手、搭救、支援、救助、救援、营救、解救、赈济、救济、援救、 模拟：仿制、仿效、仿照、借鉴、因袭、抄袭、效仿、效法、模仿、
26	此处有 24 字相似 存储系统、系统资源、外设互联和I/O子系统共同组成。	1 基于CY8C24533电动自行车控制器的设计 《学术论文联合库》 胡晓军 ...33使用8位哈佛结构处理器内核(M8C CPU)，它具有独立的程序存储器和数据存储器总线，处理器速度可达24MHz。拥有丰富的M8C架构指令，系统提供便捷的寻址方式。CY8C24533的系统资源中包括一个乘加器(MAC)。MAC系统中作为一个独立的... 同义词： 存储：保留、保管、留存、保存、 组成：构成、 共同：合伙、团结、拉拢、结合、统一、联结、连合、连结、联合、 统共：一共、一切、一起、全体、全数、全盘、全面、完全、总共、总计、 悉数、所有、整个、整体、统统、通盘、全部、 系统：体制、体系、
27	此处有 22 字相似 Cortex-M4F、Cortex-M0+、Flash、SRAM、DMA、CRYPTO、CANFD、LIN、CXPI、SCB、SARADC、	3 分析面向WLAN的无线传感器网络网关设备及其接入机制 《学术论文联合库》 黄俊杰 ...核心板上集成Atmel AT91RM9200处理器，64MSDRAM存储以及16M的Flash存储器。AT91ARM9200微处理芯片具有工业级200MIPSARM920T内核、16字节的指令和16 kbyte的数据高速缓冲的处理器，内部有128 kbyte的只读存储器，部总线包括SDRAM接口、Burst Flash接口... 同义词：
28	此处有 23 字相似 安全、模拟采样、定时控制和低功耗管理等能力。。	5 土木工程结构的无线AE测试系统设计与实现 《学术论文联合库》 褚静 ...。将它作为无线传感器的处理单元，可对传感器板输出的模拟或数字信号进行采集和预处理。2.1.3 无线通信单元 无线通信单元用来将传感器检测到的数据通过无线通信的方式传输到计算机，这里采用CC2420为核心实现... 同义词： 安全：吉祥、和平、太平、宁靖、安好、安定、安然、平和、平宁、泰平、平安、 管理：打点、执掌、拘束、料理、治理、照料、管制、管束、约束、经管、统制、统治、 控制：左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 能力：工夫、手段、手法、才具、才力、才华、才干、才略、才能、技巧、技术、技能、技艺、本事、材干、能耐、身手、本领、 定时：准时、守时、按期、按时、 模拟：仿制、仿效、仿照、借鉴、因袭、抄袭、效仿、效法、模仿、

29	此处有 23 字相似 驱动、协议栈和Bootloader; WorkFlash适合保存标定参数、配置项、	1 浅议ARM 《学术论文联合库》 ...H"), 后reboot一下, 样交叉编译环境就构建好了。 3.2 BOOTLOADER的移植 vivi是一款相当成熟相对简单的常用bootloader, 我们以vivi为移植原型, 将S3C2440所有IO端口寄存器定义添加到头文件2440add.inc, 除部分硬件平台使不到的代码, ... 同义词: 保存: 保留、保管、存储、留存、 配置: 装置、设备、配备、装备、 适合: 合宜、合适、吻合、契合、得当、恰当、相宜、符合、适宜、适当、 协议: 公约、合同、契约、左券、条约、
30	此处有 31 字相似 DMA缓冲区和控制数据; ROM则与安全启动、初始化和底层保护流程有关。	7 关于多轴伺服制瓶机控制系统 《学术论文联合库》 姜丰英 ...伺服电机带动伺服机构运行, 实现每个伺服机构的点动、初始化、单步、间歇同步运行, 运行符合制瓶机工艺要求的凸轮曲线和运动轨迹, 达到准确动作, 精确定位, 协调同步。 图3是电子定时、伺服运动制瓶器和双轴拨瓶... 同义词: 安全: 吉祥、和平、太平、宁靖、安好、安定、安然、平和、平宁、泰平、平安、 控制: 左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 流程: 历程、经过、过程、 启动: 动员、发起、带动、带头、策划、策动、鼓动、发动、 有关: 关联、关连、干系、相干、联系、相关、 保护: 保卫、保障、偏护、回护、守卫、守护、庇护、护卫、掩护、爱护、维护、袒护、
31	此处有 25 字相似 最大Flash或最复杂的功能, 而是要在性能、外设、稳定性、	1 基于OSEK标准的嵌入式实时操作系统在汽车电子中的应用 《学术论文联合库》 焦哲勇 ...件的管理。较传统的前后台系统, 它具有更高的实时性、稳定性。介绍了当前在国际汽车工业界日益占据主导地位的汽车电子开放式平台系统(OSEK/VDX)规范。介绍了NEC汽车电子专用实时操作系统RX850, 列举了其他RTOS并分析了其优... 同义词: 复杂: 凌乱、杂乱、混乱、繁杂、繁芜、芜杂、错乱、庞杂、 功能: 功效、功用、性能、成效、效力、效用、 稳定: 从容、升平、和平、太平、宁靖、安乐、安好、安宁、安稳、安详、安谧、安适、安逸、平定、平静、悠闲、放心、稳固、镇定、镇静、安定、 性能: 功效、功用、成效、效力、效用、功能、
32	此处有 36 字相似 大 Flash 或最复杂的功能, 而是要在性能、外设、稳定性、开发难度和项目周期之间取得平衡。比赛项目通常有明确的时间限制, 硬件调试、传感器标定、控制算法优化和赛道测试都需要反复迭代, 因此一颗合	7 基于项目制造的虚拟企业经营模式研究 《学术论文联合库》 吴炎太 ...大型复杂产品(如大型专用设备、飞机、舰艇、坦克等)的开发和生产为主体, 以项目管理为中心, 由产品开发、产品生产、产品安装调试、运行与维护等相关活动所组成。项目制造不同于一般的产品制造, 具有一次性、独特性等... 同义词: 比赛: 斗劲、比力、比试、比较、角逐、较劲、较量、 开发: 兴办、启迪、建立、建设、开垦、开拓、开荒、开辟、开采、拓荒、 取得: 博得、得到、获得、赢得、 时间: 光阴、功夫、岁月、工夫、年光、年华、时光、时分、时辰、韶华、 限制: 左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、驾御、驾驭、控制、 明确: 了然、了解、大白、懂得、明了、明晰、明白、晓得、清楚、理解、知晓、认识、领会、领略、知道、 平衡: 均衡、 通常: 一般、一贯、大凡、寻常、常常、平常、平日、平时、往往、日常、每每、经常、通俗、

33	此处有 25 字相似 CYT2BL3的优势在于它提供了较完整的实时控制、传感器采集、	2 浅谈基于ITS电子集成工程视域下的电子信息处理技术 《学术论文联合库》 郑士杰 ...://www.hi138.com 先进的交通管理系统ATMS)是一个典型多传感器系统,信息融合技术给交信息加工和处理提供了一种好的方法,信息融合技术的大优势在于它能合理协调多源数,充分综合有用信息提高在多变环境中正确决策的能... 同义词: 控制: 左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 提供: 供应、需要、供给、 完整: 一概、全数、全部、十足、完备、完好、绝对、统统、齐全、完全、 优势: 上风、 采集: 征采、搜寻、搜求、搜索、搜集、收罗、收集、网罗、包罗、搜罗、
34	此处有 24 字相似 车辆运行过程可以看作一个高速循环的闭环控制系统。传感器负责感知赛道、姿态和速度,主控芯片负责判断车辆状态并计	6 电动汽车空调系统的设计分析 《学术论文联合库》 陈天祥 ...调控制性系统设计 3.2.1 系统要求 电动汽车空调控制系统设计,对于独立式全电动压缩机,其应用无刷直流电机与压缩机一体化设计方法,可以充分发挥电机体积小、性能好有点,压缩机具有更高的效动力,同时还可以... 同义词: 过程: 历程、始末、源委、经历、经由、通过、经过、 可以: 能够、 控制: 左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 循环: 轮回、 运行: 运转、 栈房: 仓库、客栈、旅店、旅社、旅舍、旅馆、货仓、酒店、 系统: 体制、体系、
35	此处有 24 字相似 M4F内置浮点运算单元,对于PID控制、速度环、方向环、	2 P I D现场实验整定法在温度控制系统中的运用研究 《学术论文联合库》 张立众 ...是根输入的偏差值按比例、积分、分的函数关系进行算。运算结果用于控制输出。 实际应用中,根据控对象的特性和控制要求可灵活的改变PID结构,取其中一部分环节构成控制律,如比例调节、比例积分调、比例积分微分... 同义词: 对于: 关于、 控制: 左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 单元: 单位、 方向: 宗旨、对象、指标、目的、目标、 速度: 速率、
36	此处有 26 字相似 4F 内置浮点运算单元,对于 PID 控制、速度环、方向环、卡尔曼滤波、互补滤波、传感器融合等算法具有明显优势。智能车比赛中常见的速度控制、舵机控制、姿态估计和路径平滑处理	1 电力系统微机保护算法的对比浅析 《学术论文联合库》 ...在机距离保护中得到泛采用。 3.2尔曼滤波算法 卡尔曼滤波法是最优估计理论中的一种常用法,它主用于随时间变化的状态量的估。卡尔曼滤波算法与常规最小二乘法的主要差别在于卡氏算法计及了声分量的衰减,因此... 同义词: 具有: 占有、领有、拥有、 明显: 分明、彰彰、彰着、明明、明晰、明确、昭彰、昭着、显明、显著、显然、 优势: 上风、 融合: 协调、折衷、调停、调解、谐和、调和、

37	此处有 24 字相似 智能小车需要摄像头、编码器、IMU、电机驱动、舵机、OLED、蓝牙/串口调试模块和电池检测。CYT2BL3 的S	1 盘点：3大系统使汽车“由人驾驶”到“无人驾驶”安全可靠 《学术论文联合库》 ...信息和车辆工程等多门学科相关技术，利用车载传感器(摄像头、激光雷达、超声波传感器、微波雷达、GPS、里程计、磁罗盘等)感知车辆周围环境，并根据感知到的道路、车辆姿态和障碍物信息，控制车辆的转向和速度，从而使... 同义词： 需要： 供应、提供、供给、
38	此处有 24 字相似 工程调试角度看，比赛项目经常需要快速定位问题。车跑偏可能来自传感器噪声、控制参数、执行器延迟、电源波动或程序时序问题。具有完善调试接口和较强处理能力的芯片	5 基于FPGA的液位检测系统的前端设计 《学术论文联合库》 查显国 ...绍了这个系统的液检测信号采集的前端设计前端设计包括传感器模块、放电路模块以及AD转模块的设计，它是整个位检测设计的基础，主要目的是据的采集即如何获得高质的液位信号，然后对其行加工处理传送。本文介绍前端设... 同义词： 可能： 也许、大体、大意、大略、大约、大致、大要、或者、或许、概况、概略、简略、粗略、约略、大概、 控制： 左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 执行： 举行、奉行、实施、实践、履行、推广、推行、施行、进行、实行、 延迟： 延宕、延误、耽搁、拖延、耽延、耽误、贻误、迁延、迟延、迟误、耽搁、
39	此处有 23 字相似 看，智能车比赛环境虽然不如真实汽车严苛，但赛道上的电机干扰、电源跌落和机械冲击仍可能导致系统异常。看门狗、复位检测、电源监控、错误校验等机制可以提高系统鲁棒性。使用车	6 基于CY8C24533电动自行车控制器的设计 《学术论文联合库》 胡晓军 ...定时器的时钟。其他的系统资源还包括可设定电压阀值的电源低电压检测(LVD/POR)、中断控制器、I2C、用于$\Delta-\Sigma$模数转换的采样抽取器(Decimator)、片内温度传感器和片内电压参考等。 1.2 片内存储器 CY8C24533有8KB的闪存用... 同义词： 导致： 招致、 机械： 僵化、僵硬、刻板、古板、呆板、呆滞、固执、板滞、死板、 可能： 也许、大体、大意、大略、大约、大致、大要、或者、或许、概况、概略、简略、粗略、约略、大概、 异常： 万分、出格、分外、十分、奇特、尤其、希罕、更加、极端、格外、特出、特殊、独特、稀奇、突出、非常、额外、特别、 冲击： 打击、攻击、鞭挞、抨击、 系统： 体制、体系、
40	此处有 27 字相似 上的电机干扰、电源跌落和机械冲击仍可能导致系统异常。看门狗、复位检测、电源监控、错误校验等机制可以提高系统鲁棒性。使用车规思维设计智能车，有助于避免只在实验桌上能运行、上赛道	2 浅议电力自动化 《学术论文联合库》 王海燕 ...、仪器仪表、计算机软硬件技术及其他技术，发电过程实现检测、控制优化、调度、管理和策，达到增加发电量、高发电生产效率和质量、降低消、确保安全等目的的一类综合性术。文章对我国电自动化的发展及现状行了探讨。 ... 同义词： 错误： 坏处、差错、弊病、弊端、弱点、故障、欠缺、漏洞、瑕疵、瑕疵、症结、短处、纰谬、缺欠、缺点、缺陷、舛误、舛错、谬误、过失、毛病、 可以： 能够、 提高： 上进、前进、进取、进展、长进、进步、 系统： 体制、体系、

41	此处有 27 字相似 门狗、复位检测、电源监控、错误校验等机制可以提高系统鲁棒性。使用车规思维设计智能车，有助于避免只在实验桌上能运行、上赛道就不稳定的问题	<u>1 分析：百度决战AI的战略解析</u> 《学术论文联合库》 ...业务占据中国75%的市场份额，拥有庞大客户群体的数据，有助于利用AI来为客户提供更加有效更加个性化的服务。2）百度外卖：通过人工智能技术进行物流调动，大幅提升物流效率，确保外卖准时送达；3）百度地图：通过人工... 同义词： 实验：实习、实施、实行、施行、践诺、实践、 使用：利用、应用、操纵、行使、运用、 避免：提防、禁止、防备、防范、预防、防止、 运行：运转、 思维：思惟、想法、思想、 设计：安插、安置、布置、张罗、打算、放置、策画、计划、部署、安排、
42	此处有 33 字相似 WM和ADC，使用它可能显得重。但对于希望深入学习汽车电子、车载网络和高可靠嵌入式系统的学生而言，它的复杂性本身就是学习价值。	<u>3 分析：BAT人工智能生态布局</u> 《学术论文联合库》 ...自然语言处理、人机自然交互、芯片技术、传感器技术、嵌入式系统等，可以看出，AI在其中占据了半壁江山。达摩院的主要任务，是在全球范围内建实验室招揽人才，和高校建立合作。实际上，阿里AI研究起步的远远早于... 同义词： 就是：便是、即是、 本身：我方、本人、自身、自己、 复杂：凌乱、杂乱、混乱、繁杂、繁芜、芜杂、错乱、庞杂、 价值：价格、价钱、 可靠：停当、妥善、妥帖、妥当、安妥、恰当、持重、稳健、稳妥、稳重、稳当、 学生：学徒、弟子、门生、高足、 学习：练习、进修、研习、 系统：体制、体系、
43	此处有 30 字相似 出，但它覆盖了用户日常使用中最容易感知的大量功能，例如车门、车窗、座椅、灯光、空调、雨刮、后视镜、遥控钥匙和车身网关等。随着汽车智能化水平不断提高，车身电子已经不再只是简单的开关控制	<u>3 智能建筑中VRV空调系统控制方式探讨</u> 《学术论文联合库》 刘晓波 摘要:对规模较小的VRV空调系统，采用现场遥控器方式是比较合适的。对于规模较大的系统，采用集中管理方式更合理，对于采用楼宇自控系统的建筑，应优先考虑采用专用网联网方式，不仅能满足控制管理要求，而且可... 同义词：
44	此处有 26 字相似 提高，车身电子已经不再只是简单的开关控制，而是逐渐与舒适性、安全性、个性化体验、远程服务和整车软件架构紧密结合。因此，车身电子 MCU 的价值也不再只是“控制几个外设”，而	<u>5 融合传统ERP的协同电子商务模式研究</u> 《学术论文联合库》 王江涛 ...优势。目前电子商务系统大浅尝于网络贸易，在按需生、个性化定制等方面仍有不，合理借力ERP，将利于深化企业信息化应用水平 一、国内电子商务与企业信息水平的现状与趋势 1.电子商务市场潜力大 2005年6... 同义词： 安全：吉祥、和平、太平、宁靖、安好、安定、安然、平和、平宁、泰平、平安、 个性：天性、性子、性格、本性、特性、脾性、脾气、性情、 结合：接连、毗连、相接、相联、相连、联贯、衔尾、衔接、贯串、贯穿、连合、连结、邻接、连接、 体验：了解、会意、体味、意会、理解、领会、领悟、领略、体会、 服务：出力、效力、服从、效劳、 紧密：严实、严谨、周到、周密、周详、慎密、精细、细密、缜密、邃密、精密、严密、 远程：长途、

45	此处有 28 字相似 从应用特点看，车身电子系统通常具有功能分散、节点数量多、通信关系复杂、长期运行要求高等特点。一个车门控制模块可能同时	1 基于OSEK标准的嵌入式实时操作系统在汽车电子中的应用 《学术论文联合库》 焦哲勇 ...理规范(OSEKNM)和OSEK实现语言(OSEKOIL)。其中OSEKOS是针对汽车应用特点而专门制定的一个小型RTOS规范，着重以下几个方面：(1)可移植性，所有API都是标准化的并且在功能上都有明确的定义；(2)可扩展性，OSEKOS旨在通用于任何类型的 E... 同义词： 功能： 功效、功用、性能、成效、效力、效用、 具有： 占有、领有、拥有、 数量： 数目、 特点： 性子、性格、特征、特质、特性、 应用： 使用、利用、操纵、行使、运用、 分散： 分别、分手、分离、分袂、别离、告别、告辞、拜别、离去、离散、诀别、辞别、辞行、阔别、离别、 通常： 一般、一贯、大凡、寻常、常常、平常、平日、平时、往往、日常、每每、经常、通俗、 系统： 体制、体系、
46	此处有 27 字相似 杂、长期运行要求高等特点。一个车门控制模块可能同时涉及门锁、车窗升降、防夹检测、后视镜调节、按键输入和氛围灯控制；一个车身控制模块则可能需要管理灯光、雨刮、遥控钥匙、低功耗唤	2 关于智能照明的那些事儿 你了解多少？ 《学术论文联合库》 ...式无线遥测、遥控、通讯控制系统。具有灯光亮度的强弱调节、灯光软启动、定时控制、场景设置等功能；并达到预定的特点。智能照明 智能照明PK普通照明 传统的家居照明尽管非常实用，但一键一电灯的照明方式过于... 同义词： 控制： 左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 调节： 保养、医治、治疗、疗养、诊治、诊疗、调养、调整、调理、颐养、调治、 升降： 起落、 氛围： 气氛、
47	此处有 27 字相似 在车身控制场景中，MCU需要同时处理开关输入、传感器状态、	2 建筑电气火灾防范措施浅析 《学术论文联合库》 傅小雨 ...和di/dt，然后用OP(运放)进行处理后，将信号再输入MCU(微控制器单元)进行A/D(模数转换)处理，MCU将采样数值进行分析，如果符合故障电弧的特性，MCU将发出断路器脱扣信号，使断路器断开。 传统的断路器只对过流、短... 同义词： 处理： 办理、处分、处罚、处置、惩罚、打点、措置、收拾、治理、管制、解决、 控制： 左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 需要： 供应、提供、供给、 状态： 境况、处境、情况、情形、情景、情状、景况、境遇、状况、

48	此处有 45 字相似 车身控制场景中，MCU 需要同时处理开关输入、传感器状态、执行器控制和通信消息。例如车辆熄火后，车身控制器不能一直高功耗运行，但又必须随时响应钥匙、门把手、远程信号或总线唤醒；车窗升降过程中，系统既要控制电机	1 电子驻车技术的应用浅谈 《学术论文联合库》 刘建辉 ...效率，拉线行程短，但置没单拉线灵活，产生相同拉力，控制器需要加载的力大。工时，双拉线EPB控制器同时动两根拉线运动，制动制动器驻车，而单拉线时，EPB控制器是只带动了根拉线，然后通过拉索衡器此拉线带动后面的两根... 同义词： 必须：一定、必定、必要、必需、 不能：不可、不成、不行、 控制：左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 例如：好比、比方、譬喻、譬如、比如、 响应：反响、反映、反馈、反应、 通信：通讯、 执行：举行、奉行、实施、实践、履行、推广、推行、施行、进行、实行、 运行：运转、 一直：不休、不停、不息、不绝、持续、接续、络续、继续、连续、陆续、延续、不断、 消息：讯息、音讯、信息、
49	此处有 25 字相似 灯光控制中，系统既要输出稳定PWM，又要处理故障检测、	7 有源电力滤波器 P W M 信号控制方法初探 《学术论文联合库》 尹发根 ...有源电力滤波已成为了最有效的电力谐波抑制手段，PWM控制广泛的应用在有源电力滤波器的控制系统中。本文对各种PWM信号控制方式进行了介绍和比较，重点分析了滞环比较PWM控制方式和三角波比较PWM控制方式的原理，总结了... 同义词： 处理：办理、处分、处罚、处置、惩罚、打点、措置、收拾、治理、管制、解决、 故障：坏处、差错、弊病、弊端、弱点、欠缺、漏洞、瑕疵、瑕疵、症结、短处、讹谬、缺欠、缺点、缺陷、舛误、舛错、谬误、过失、错误、毛病、 控制：左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 稳定：从容、升平、和平、太平、宁靖、安乐、安好、安宁、安稳、安详、安谧、安适、安逸、平定、平静、悠闲、放心、稳固、镇定、镇静、安定、 系统：体制、体系、
50	此处有 24 字相似 在舒适性和人机体验相关功能中，CYT2BL3也有较强适用性。	8 基于FPGA的液位检测系统的前端设计 《学术论文联合库》 查显国 ...传送。本文介绍前端设计能实现结构简化，系统精较好，适用性强，具有良好的人机互功能。关键词：液位检测，传感，FPGA，VHDL 第一章 引言 1.1液检测的意义液位检测广泛于各种行业领域，它几乎遍及生产生活的各个领域，尤... 同义词： 功能：功效、功用、性能、成效、效力、效用、 舒适：优游、宁静、安乐、安好、安宁、安祥、安谧、安适、安逸、安静、平静、幽闲、悠闲、清闲、自在、舒服、赋闲、逍遥、闲暇、闲适、闲逸、闲静、安闲、 体验：了解、会意、体味、意会、理解、领会、领悟、领略、体会、 相关：关联、关连、干系、有关、相干、联系、 适用：合用、实用、
51	此处有 23 字相似 电压或传感器信号，TCPWM和GPIO可用于执行器控制，SCB、	10 简述汽车电控发动机维修方法 《学术论文联合库》 李小聪 ...多少也不尽相同，但是汽车电子控制系统基本结构都是由传感器(传感软件)与开关信号、电控单元ECU和执行器(执行原件)三个部分组成，这是电控系统共同的特点。汽车电控技术所涵盖的范围是非常宽的，几乎遍及了汽车的各个... 同义词： 控制：左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 信号：暗号、记号、暗记、 执行：举行、奉行、实施、实践、履行、推广、推行、施行、进行、实行、

52	此处有 26 字相似 这样一来，MCU不仅要控制本地执行器，还要承担更多通信、	3 星河互联：《2018中国物联网行业白皮书》（全文） 《学术论文联合库》 ...领域占据了一定份额的市场。在计算方面，物联网MCU（微控制器）正加速向高性能、低功耗、高集成度方向发展，模组企业向终端硬件和解决方案发展，单独的模组企业很难生存。并且32 位MCU 已经成为主流，相关开发环境也已... 同义词： 不仅：不但、不单、不只、不光、 承担：承受、承当、担任、担当、担负、负担、负责、 控制：左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 本地：内陆、腹地、内地、 通信：通讯、 执行：举行、奉行、实施、实践、履行、推广、推行、施行、进行、实行、 这样：如许、如此、
53	此处有 41 字相似 CXPI等车载通信接口，并具有较大的Flash和SRAM资源，能够适应车身控制器功能集成度提高的趋势。	2 分析面向WLAN的无线传感器网络网关设备及其接入机制 《学术论文联合库》 黄俊杰 ...e的只读存储器，部总线包括SDRAM接口、Burst Flash接口和SRAM控制器、USB设备和主制器接口、10/100M以太网接口、电源管理器、时时钟、系统时钟、同串行控制器、6通道的时/计数器、4通道的USART两线制接口(I2C)、SPI接口、多媒体接口和G... 同义词： 功能：功效、功用、性能、成效、效力、效用、 具有：占有、领有、拥有、 控制：左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 能够：可以、 趋势：趋向、 适应：适当、顺应、 提高：上进、前进、进取、进展、长进、进步、 通信：通讯、
54	此处有 35 字相似 后就结束的实验系统，而是需要在多年使用周期内持续运行和维护。车窗异常、灯光故障、通信错误、电源异常、传感器失效等问题都需要被检测、记录并上报。CYT2BL3的 Work Flash 可以用	7 DZZ2型自动气象站常见故障处理及日常维护 《学术论文联合库》 ...常维护工作非常重要。 1常见故障与处理 1.1温湿传感器长期处于高湿状态 检查滤纸是否清洁，湿度传感器在高湿时由于滞后性较大，因此雨天后有时会出现长时间高湿的现象，一段时间后会自动恢复正常。 1.2... 同义词： 错误：坏处、差错、弊病、弊端、弱点、故障、欠缺、漏洞、瑕疵、瑕疵、症结、短处、纰谬、缺欠、缺点、缺陷、舛误、舛错、谬误、过失、毛病、 故障：坏处、差错、弊病、弊端、弱点、欠缺、漏洞、瑕疵、瑕疵、症结、短处、纰谬、缺欠、缺点、缺陷、舛误、舛错、谬误、过失、错误、毛病、 需要：供应、提供、供给、 通信：通讯、 异常：万分、出格、分外、十分、奇特、尤其、希罕、更加、极端、格外、特出、特殊、独特、稀奇、突出、非常、额外、特别、 问题：标题、题目、 失效：取消、取缔、废除、撤消、作废、

55	此处有 25 字相似 在原型验证和工程开发阶段，CYT2BL3也具有较强的平台价值。	7 关于电力24小时智能营业系统 《学术论文联合库》 ...整项目的开发过程按照借助生命周法的部分分析方法和速原型法相结合的方法进行在系统分析的基础上，制定正的系统原型来进行滚式开发。借助先进的软件开发工具"缩短软件开周期和保证系统的"终质量"。 （3）组织使... 同义词： 价值： 价格、价钱、 具有： 占有、领有、拥有、 开发： 兴办、启迪、建立、建设、开垦、开拓、开荒、开辟、开采、拓荒、 验证： 考据、考证、
56	此处有 23 字相似 智能车比赛主控传感器采集、速度环/方向环控制、	1 分析：百度决战AI的战略解析 《学术论文联合库》 ...提供核心云服务；3）四肢和骨骼是国际一流的供应商。传感器方面，百度有很多非常出色的有强大创新能力的合作伙伴。整车制造商，百度在全球有15家合作伙伴；3）心脏是计算硬件，百度与英伟达、英特尔均建立了良好的合... 同义词： 比赛： 斗劲、比力、比试、比较、角逐、较劲、较量、 控制： 左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 方向： 宗旨、对象、指标、目的、目标、 采集： 征采、搜寻、搜求、搜索、搜集、收罗、收集、网罗、包罗、搜罗、 速度： 速率、
57	此处有 32 字相似 车身控制模块BCM门锁、车灯、雨刮、低功耗唤醒、状态监控低功耗模式、	1 关于战场环境下"电子伤员寻找及生命监测系统"中卫生员手持设备的设计 《学术论文联合库》 ...持设系统又可以分为单片机部和PC机部分.单片机部由电源控制模块、中央控模块、数据存储模块、键盘显示接口模块、无线收模块、串行通信模块等组成.PC部分主要包括数据读写程序、信程序、数据库管理程序。 为适合野外作... 同义词： 控制： 左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 唤醒： 叫醒、 状态： 境况、处境、情况、情形、情景、情状、景况、境遇、状况、 模式： 局势、式样、形态、情势、方式、样式、格式、花式、花样、阵势、样子、形式、
58	此处有 22 字相似 车门/座椅控制电机控制、位置检测、防夹保护、	2 关于列车自动防护（ATP）系统的功能 《学术论文联合库》 石萍 ... 2.给发车命令。 ATP系统检查有关安条件（如车门是否关闭、司机的操手柄是否置于零位、ATO系统否处于正常工作状态）并确认符安全后，给ATO系统一个信。在人工驾驶模式下，司在得到显示后即可进行人工发车；自... 同义词： 控制： 左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 位置： 住址、地址、地点、场合、场所、处所、地方、 保护： 保卫、保障、偏护、回护、守卫、守护、庇护、护卫、掩护、爱护、维护、袒护、

59	此处有 24 字相似 灯光控制LED调光、转向灯、氛围灯、故障诊断PWM、ADC、	5城市道路照明工程的节能设计 《学术论文联合库》 邓丽华 ...提下，布灯间距对节能非常大的意义。 三、路灯光源的选择 目前，路灯照明所采用光源的主要类型有：金属卤化物灯、高压钠灯、白炽灯、紧凑型荧光灯等。在相同的电功率下，高压钠灯光能量比金卤灯高40... 同义词： 故障：坏处、差错、弊病、弊端、弱点、欠缺、漏洞、瑕疵、瑕疵、症结、短处、讹谬、缺欠、缺点、缺陷、舛误、舛错、谬误、过失、错误、毛病、 控制：左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 氛围：气氛、
60	此处有 22 字相似 车载网络节点与其他ECU通信、诊断、软件升级CANFD、	1论汽修专业应加强信息电子技术的培养 《学术论文联合库》 张建民 ...力总成控制、底盘和车身电子控制、舒适和防盗系统；②车载汽车信息电子装置，包括汽车信息系统(车载电脑)、导航系统、汽车视听娱乐系统、车载通信系统、车载网络等。具体汽车电子各分系统的构成如下示意图。 ... 同义词： 升级：晋级、跳级、进级、 通信：通讯、 其他：其它、别的、另外、此外、其余、
61	此处有 31 字相似 调和车门分散控制。随着软件定义汽车发展，整车厂希望减少线束、降低重量、提高OTA能力并统一软件平台，因此更倾向于使用性能更强、通信能力更好、安全机制更完整的MCU	4虚拟仪器技术在测控系统中的应用 《学术论文联合库》 巴江勇 ... 测控系统在航空机载件中起着举足轻重的作用，提高和完善测控系统的精度和测试能力对于整个飞机性能分析具有重要的意义。我们主要完成了基于虚拟仪器的各型继电器盒、各型开关盒测控系统的测试。使用数字采集... 同义词： 降低：下落、降落、下降、 能力：工夫、手段、手法、才具、才力、才华、才干、才略、才能、技巧、技术、技能、技艺、本事、材干、能耐、身手、本领、 倾向：偏袒、偏向、 使用：利用、应用、操纵、行使、运用、 提高：上进、前进、进取、进展、长进、进步、 因此：因而、所以、是以、 性能：功效、功用、成效、效力、效用、功能、 统一：共同、合伙、团结、拉拢、结合、联结、连合、连结、联合、
62	此处有 36 字相似 构看，车规MCU不仅用于动力总成和底盘，也广泛用于车身控制、安全、ADAS、电池管理和通信网关[6]。新能源车和智能车提高了单车半导体价值量。即使某些车身功能单个节点价值不高，但节点数量多、可靠性要求高	2创业邦研究中心：《2018中国人工智能白皮书》（全文） 《学术论文联合库》 ...商，如深度学习、人机交互、图像识别和新材料、新制造新能源等。智能驾驶产业链图谱 ▼资料来源：创业邦研究中心2.智能驾驶市场分析伴随着ADAS技术的不断更新，推断全球 L1-L5 智能驾驶市场的渗透率会在接下来5年内处于... 同义词： 安全：吉祥、和平、太平、宁靖、安好、安定、安然、平和、平宁、泰平、平安、 管理：打点、执掌、拘束、料理、治理、照料、管制、管束、约束、经管、统制、统治、 价值：价格、价钱、 提高：上进、前进、进取、进展、长进、进步、 能源：动力、 通信：通讯、

63	此处有 24 字相似 理和通信网关[6]。新能源车和智能车提高了单车半导体价值量。即使某些车身功能单个节点价值不高，但节点数量多、可靠性要求高、生命周期长，使车规MCU成为汽车供应链中的关键	1 浅析虚拟现实应用中的并行渲染技术 《学术论文联合库》 汪伟 ...，但在实际应用中，由于渲染节点计算能力的差异，或者即使计算能力相同而节点本身状态不同，都会导致渲染相同数量几何图元的时间不同，因此这些算法并不能很好地解决负载均衡问题。 下面结合基于图元数据分析算... 同义词： 功能：功效、功用、性能、成效、效力、效用、 即使：假使、即便、尽管、纵使、纵然、 价值：价格、价钱、 数量：数目、
64	此处有 40 字相似 中国市场尤其值得关注。中国新能源汽车销量和智能化速度都很高，整车厂对本土供应链、快速迭代和成本控制有强需求。与此同时，汽车芯片国产替代成为产	4 36Kr：《2018新能源汽车行业报告》（全文） 《学术论文联合库》 (免费论文下载中心讯)36氪研究院认为：新能源汽车产业快速发展的驱动力主要来自于供给端产量大幅提升、需求端市场逐步成熟两方面。其中，供给端政策红利期接近尾声，需求端市场因素逐步成主要驱动力。预计到2040年... 同义词： 关注：亲切、体贴、关心、关怀、存眷、关切、 市场：市集、阛阓、商场、 尤其：万分、出格、分外、十分、奇特、希罕、异常、更加、极端、格外、特出、特殊、独特、稀奇、突出、非常、额外、特别、 中国：华夏、 供应：提供、需要、供给、 能源：动力、 速度：速率、
65	此处有 34 字相似 。中国新能源汽车销量和智能化速度都很高，整车厂对本土供应链、快速迭代和成本控制有强需求。与此同时，汽车芯片国产替代成为产业方向。虽然CYP2BL3来自英飞凌，不是国产芯片，但它代表了国际成	2 《2014年中国移动互联网发展报告》（全文） 《学术论文联合库》 ...闻网站们，甚至某些传统行业，都言必称移动互联网了。与此同时，监管部门也把目光聚集于移动互联网，原来缺位的监管，开始补位。 2013年，主管部门明显加强了对过去不太被重视的移动互联网的监管。一方面，加大了... 同义词： 控制：左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 快速：伶俐、快捷、敏锐、机敏、灵便、灵动、灵巧、灵敏、灵活、矫捷、迅捷、迅速、麻利、敏捷、 替代：交换、更换、调换、替换、 需求：须要、需要、 成本：本钱、老本、 产业：家产、家当、财富、资产、财产、 方向：宗旨、对象、指标、目的、目标、
66	此处有 24 字相似 市场竞争方面，英飞凌、恩智浦、瑞萨、意法半导体、德州仪器、微芯等传统厂商仍占据较强地位。国内厂商如兆易创新、	7 盘点：工业物联网的黎明 《学术论文联合库》 ...器、MEMS和RFID。但中国传感器市场70%的份额被博世、意法半导体、霍尼韦尔、飞思卡尔、日立等传统电子行业巨头企业占据，高端传感器则主要依靠进口。 MEMS传感器产业链包括研发、设计、代工、封测到应用等环节。根据... 同义词： 竞争：比赛、竞赛、较量、逐鹿、角逐、 市场：市集、阛阓、商场、

67	此处有 27 字相似 德州仪器、微芯等传统厂商仍占据较强地位。国内厂商如兆易创新、芯驰、国芯科技、比亚迪半导体、杰发科技等也在加速进入。未来市场不会只看芯片价格，而会看功能安全认证、长期供货、软件	9 我国汽车产业发展模式分析 《学术论文联合库》 杨德宏 ...技术密集型产业的价值链，如汽车、飞机制造、计算机、半导体和装备制造等，大多属于生产者驱动型价值链。在这类全球价值链中，大型跨国制造企业发挥着主导作用。采购者驱动着拥有强大品牌优势和国内销售渠道的经济体... 同义词： 加速：加快、 进入：参与、参加、投入、加入、
68	此处有 23 字相似 创新、芯驰、国芯科技、比亚迪半导体、杰发科技等也在加速进入。未来市场不会只看芯片价格，而会看功能安全认证、长期供货、软件生态、车厂导入经验和质量体系	7 基于FPGA的液位检测系统的前端设计 《学术论文联合库》 查显国 ...），再测量这时的信号源输出电压U2，(由于号源内阻很小，不会产感应电压)，U2与U1的差是R上的压降。输入电流Ii=(U2-U1)/R，路的输入电阻Ri=U1/Ii=U1*R/(U2-U1)。放大电路的设计方案图图3-5所示： 3.3.1 方案一的原理论证 此设计适... 同义词： 价格：价值、价钱、 安全：吉祥、和平、太平、宁靖、安好、安定、安然、平和、平宁、泰平、平安、 功能：功效、功用、性能、成效、效力、效用、 市场：市集、阊阖、商场、 未来：他日、将来、异日、明天、来日、
69	此处有 27 字相似 车规MCU产业链包括IP授权、芯片设计、晶圆制造、封装测试、车规认证、开发工具、软件栈、Tier1集成和整车厂验证等环节	10 企业流程再造演进的新路径 《学术论文联合库》 ...块的出现对短IC产品上市周居功至伟。IP模块重复使用和芯片技术发展使IC产业逐渐成了将工具库、IP模、加工、封装、测试等司构成一个紧密的相互联系的络，为用户提供完统一的解决方案，成一种“虚拟”的整体，即拟再整合... 同义词： 包括：包含、囊括、搜罗、网罗、蕴涵、包罗、 产业：家产、家当、财富、资产、财产、 制造：兴办、创制、创办、创建、创立、创造、建立、开办、成立、缔造、设立、创设、 测试：实验、试验、尝试、 设计：安插、安置、布置、张罗、打算、放置、策画、计划、部署、安排、
70	此处有 23 字相似 D/JTAG、片上调试等能力。车规MCU通常还需要参考手册、寄存器手册、应用笔记、例程和安全手册配合使用。对于开发者而言，芯片选型不仅要看硬件参数，也要看资料是否完整	2 基于PLC的A3000实验装置过程监控系统设计 《学术论文联合库》 张颖颖 ...将模拟量输入端口的值，转换为工程量，送入已分配好的寄存器内。 例如：换热器热流出口温度TE102温度传感器，0~100℃与4mA~20mA相对应，以T表示温度值，AIW6为PLC模拟量采样值，则根据上式直接代入得出：T=((AIW0-640... 同义词： 安全：吉祥、和平、太平、宁靖、安好、安定、安然、平和、平宁、泰平、平安、 配合：互助、协调、合作、合营、团结、协作、 使用：利用、应用、操纵、行使、运用、 应用：使用、利用、操纵、行使、运用、 笔记：札记、

71	此处有 33 字相似 全球汽车MCU2025年约60.4亿美元，2034年预计约114.4亿美元车规MCU仍是持续增长市场。	6 分析：公有云的现状与未来 《学术论文联合库》 ...新的增长引擎。云计算技术IaaS和SaaS技术均已相对成熟，全球开始进入爆发式增长阶段，根据最新的IDC针对全球公有云服务开支的研究调查，全球公有云服务和基础设施的支出预计在2018年将会达到1600亿美元(国内将有300亿美元规... 同义词： 全球： 举世、寰球、环球、 市场： 市集、阛阓、商场、 增长： 加多、加添、增多、增添、增补、增进、扩充、扩大、扩张、添加、添补、补充、增加、 持续： 一直、不休、不停、不息、不绝、接续、络续、继续、连续、陆续、延续、不断、 仍是： 仍旧、仍然、依旧、依然、如故、照旧、照样、还是、 预计： 估摸、估量、忖度、推断、推测、揣度、揣摸、揣测、测度、猜度、猜想、猜测、算计、臆度、臆想、计算、估计、
72	此处有 27 字相似 软件定义汽车OTA、域控、区域控制和网络安全要求提升双BankFlash、	7 分析：BAT人工智能生态布局 《学术论文联合库》 ...领域可谓广撒网，涉及量子计算、机器学习、基础算法、网络安全、视觉计算、自然语言处理、人机自然交互、芯片技术、传感器技术、嵌入式系统等，可以看出，AI在其中占据了半壁江山。达摩院的主要任务，是在全球范围内... 同义词： 安全： 吉祥、和平、太平、宁靖、安好、安定、安然、平和、平宁、泰平、平安、 控制： 左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 提升： 培育、扶助、扶植、提携、擢升、选拔、拔擢、提拔、 要求： 乞请、哀告、哀求、央求、央浼、请求、吁请、乞求、恳求、 区域： 地区、地域、
73	此处有 29 字相似 从CMT2BL3的架构可以看出，车规MCU的发展已经不再停留在“提高主频、	6 726例宫内节育器不良事件报告浅析 《学术论文联合库》 孙敏霞 ...2 IUD不良事件的主要床表现及其发生原因 从表5可以看出，本组IUD不良事件以IUD下移和宫内带器妊为最多，与相关文献报道月经异常多不符，可能与下因素有关。（1）IUD良事件报告均要求以取出IUD报告标准，可能有部... 同义词： 发展： 成长、进展、进步、 可以： 能够、 提高： 上进、前进、进取、进展、长进、进步、 停留： 中断、中止、停息、停歇、停止、停顿、凝滞、搁浅、滞碍、室塞、阻滞、阻碍、停滞、
74	此处有 29 字相似 架构可以看出，车规 MCU 的发展已经不再停留在“提高主频、增加外设数量”的阶段，而是逐渐转向平台化、网络化和安全化。车身控制器过去主要承担开关量采集、继电器控制、简单电机控制等	8 分析：谁在消费“网红经济”？ 《学术论文联合库》 ...等行业有关。而伴随着网红店铺向食品、运动户外、电脑外设等行业的扩张，未来男性也许会在网红经济上越来越败家。《报告》同时指出，红人经济正在向女装以外的生活类目迅速拓展，如2015年，酒类、厨房电器、自行车骑... 同义词： 安全： 吉祥、和平、太平、宁靖、安好、安定、安然、平和、平宁、泰平、平安、 数量： 数目、 增加： 加多、加添、增多、增添、增补、增进、增长、扩充、扩大、扩张、添加、添补、补充、 逐渐： 冉冉、徐徐、渐渐、缓慢、缓缓、迟缓、逐步、慢慢、

75	此处有 23 字相似 、增加外设数量”的阶段，而是逐渐转向平台化、网络化和安全化。车身控制器过去主要承担开关量采集、继电器控制、简单电机控制等任务，低端 8 位或 16 位 MCU 即可完	1 虚拟仪器技术在测控系统中的应用 《学术论文联合库》 巴江勇 ...和实时数据处理就能构成1台函数发生器、1台信号源或1台控制器。 3、虚拟仪器在实际测控系统中的应用 3.1虚拟仪器在航空机 载电子测控系统中的应用 测控系统在航空机载件中起着举足轻重的作用，提... 同义词： 承担：承受、担当、担任、担当、担负、负担、负责、 过去：以前、向日、已往、当年、往日、往时、往昔、旧日、早年、昔日、 昔时、曩昔、畴昔、夙昔、从前、 控制：左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、 统制、节制、限制、驾御、驾驭、 主要：严重、急迫、紧急、紧要、紧迫、迫切、重要、首要、要紧、 采集：征采、搜寻、搜求、搜索、搜集、收罗、收集、网罗、包罗、搜罗、
76	此处有 23 字相似 简单电机控制等任务，低端8位或16位MCU即可完成。	1 基于CY8C24533电动自行车控制器的设计 《学术论文联合库》 胡晓军 ...或控制，三者之间可以相互作用、协调工作。是专门针对电机控制而开发的一款PSoC芯片。它对电机控制扩展了部分的资源和功能，使得它非常适合应用在电动自行车的控制以及其他的电机控制。 1 CY8C24533的系统资源和周边... 同义词： 简单：大意、大概、大略、扼要、概略、省略、简捷、简明、简易、简洁、 简短、粗略、约略、节略、简略、 控制：左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、 统制、节制、限制、驾御、驾驭、 完成：了局、了结、停止、告终、完了、完毕、完结、截止、收场、终了、 终止、终结、结尾、结局、罢休、闭幕、末尾、结束、 任务：事业、事务、作事、作工、劳动、就业、职业、工作、
77	此处有 29 字相似 电机控制等任务，低端 8 位或 16 位 MCU 即可完成。但随着汽车电子功能不断增加，车身控制系统需要同时处理通信、诊断、低功耗管理、故障检测、软件升级和安全认证等任务，传统低	1 基于OSEK标准的嵌入式实时操作系统在汽车电子中的应用 《学术论文联合库》 焦哲勇 论文关键词：OSEK 嵌入式 实时操作体统 RX850 汽车电子 论文 摘要：实时操作系统(RTOS)是复杂控制系统中必不可少的一部分，它能按照任务的优先级实现多任务调度，通过信号量、事件标志来实现任务的同步，消息队... 同义词： 不断：一直、不休、不停、不息、不绝、持续、接续、络续、继续、连续、 陆续、延续、 处理：办理、处分、处罚、处置、惩罚、打点、措置、收拾、治理、管制、 解决、 功能：功效、功用、性能、成效、效力、效用、 控制：左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、 统制、节制、限制、驾御、驾驭、 随着：跟着、 需要：供应、提供、供给、 增加：加多、加添、增多、增添、增补、增进、增长、扩充、扩大、扩张、 添加、添补、补充、 通信：通讯、 系统：体制、体系、

78	此处有 45 字相似 存储和系统可靠性方面逐渐显得不足。CYT2BL3所体现的技术路线，正是这种需求变化下车规MCU升级的结果。	6 基于CY8C24533电动自行车控制器的设计 《学术论文联合库》 胡晓军 ...33使用8位哈佛结构处理器内核(M8C CPU)，它具有独立的程序存储器和数据存储器总线，处理器速度可达24MHz。拥有丰富的M8C架构指令，系统提供便捷的寻址方式。CY8C24533的系统资源中包括一个乘加器(MAC)。MAC系统中作为一个独立的... 同义词： 变化：变动、变更、变革、扭转、改动、改换、改观、改造、改革、更动、更改、蜕化、蜕变、调换、转化、转变、革新、改变、 不足：亏损、亏本、亏欠、亏空、亏蚀、蚀本、赔本、亏折、 存储：保留、保管、留存、保存、 技术：工夫、手段、手法、才具、才力、才华、才干、才略、才能、技巧、技能、技艺、本事、材干、能力、能耐、身手、本领、 结果：了局、了结、停止、告终、完了、完毕、完结、终场、终局、终结、结尾、结局、结束、闭幕、收场、 可靠：停当、妥善、妥帖、妥当、安妥、恰当、持重、稳健、稳妥、稳重、稳当、 路线：路子、路径、道路、门路、途径、 升级：晋级、跳级、进级、 体现：出现、呈现、展现、展示、映现、显现、显露、暴露、流露、浮现、涌现、炫耀、表现、表示、表露、露出、显示、 需求：须要、需要、 正是：恰是、 逐渐：冉冉、徐徐、渐渐、缓慢、缓缓、迟缓、逐步、慢慢、 系统：体制、体系、
79	此处有 37 字相似 和低速 CAN 可以满足部分基础控制需求，但随着诊断数据、状态信息和升级需求增加，车身控制器对通信效率和网络管理能力提出了更高要求。CYT2BL3 支持 CAN FD、LIN 和 CXPI，说	5 试析ASON技术及其在移动通信的应用前景 《学术论文联合库》 ...功能;控制平面还能自发现连接关系和链路信息，布链路状态信息以支持连接建、拆除和恢复。控制平面可以立于管理平面，指挥传送平面完连接的建立、释放等功能，也以在管理平面的作用下实现连接的制。ASON使传输、交换数... 同义词： 管理：打点、执掌、拘束、料理、治理、照料、管制、管束、约束、经管、统制、统治、 控制：左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 能力：工夫、手段、手法、才具、才力、才华、才干、才略、才能、技巧、技术、技能、技艺、本事、材干、能耐、身手、本领、 升级：晋级、跳级、进级、 提出：倡导、倡议、提倡、提议、建议、 效率：功效、功用、效用、效能、 信息：消息、讯息、音讯、 需求：须要、需要、 要求：乞请、哀告、哀求、央求、央浼、请求、吁请、乞求、恳求、 增加：加多、加添、增多、增添、增补、增进、增长、扩充、扩大、扩张、添加、添补、补充、 通信：通讯、 状态：境况、处境、情况、情形、情景、情状、景况、境遇、状况、

80	此处有 31 字相似 普通MCU更多关注功能实现，而车规MCU必须考虑故障发生后的系统状态。	<u>4 关于多轴伺服制瓶机控制系统</u> 《学术论文联合库》 姜丰英 ...自动定位启动进入同步运行。所驱动的所有伺服机构采用普通伺服电机和驱动器，实现最佳性价比。程序设计实现伺服机构的运行时间随生产线的速度变化而自动变化。全方位达到结构更简单，性价比更优，操作更方便。 ... 同义词： 必须：一定、必定、必要、必需、 发生：产生、 功能：功效、功用、性能、成效、效力、效用、 故障：坏处、差错、弊病、弊端、弱点、欠缺、漏洞、瑕疵、瑕疵、症结、短处、讹谬、缺欠、缺点、缺陷、舛误、舛错、谬误、过失、错误、毛病、 关注：亲切、体贴、关心、关怀、存眷、关切、 考虑：切磋、商榷、商议、商量、探求、探究、探索、探讨、推敲、摸索、斟酌、查究、琢磨、研讨、磋商、筹商、筹议、讨论、酌量、钻研、研究、 普通：一般、寻常、常日、平凡、平居、平日、平时、平素、往常、日常、泛泛、通常、平常、 实现：告终、完工、完毕、完结、杀青、竣事、竣工、结束、达成、告竣、完成、 状态：境况、处境、情况、情形、情景、情状、景况、境遇、状况、 系统：体制、体系、
81	此处有 41 字相似 段。这些能力并不是附加功能，而是车规系统实现功能安全的基础。对于车身电子而言，虽然很多功能不像动力和制动系统那样直接影响车辆运动，但车窗防夹、门锁控制、灯光控制和遥控解锁等功能同样需要可靠运行	<u>1 未来汽车电子发展的重要技术趋势</u> 《学术论文联合库》 ..., 即所谓机电结合的汽车电子装置, 包括发动机、底盘、车身电子控制。例如电子燃油喷射系统、制动防抱死控制、防滑控制、牵引力控制电子控制自动变速器、电子动力转向等; 车载汽车电子装置是在汽车环境下能够独立使用... 同义词： 对于：关于、 功能：功效、功用、性能、成效、效力、效用、 虽然：固然、尽管、 影响：传染、感化、感导、教化、沾染、濡染、陶染、感染、 运动：活动、 很多：许多、好多、 动力：能源、 系统：体制、体系、
82	此处有 26 字相似 很多功能不像动力和制动系统那样直接影响车辆运动，但车窗防夹、门锁控制、灯光控制和遥控解锁等功能同样需要可靠运行。	<u>1【智能案例】易锁宝自行车U型锁：锁定智能便捷与安全</u> 《学术论文联合库》 ...和硬件成本，从而颇受欢迎。其产品甚至可以延伸至酒店门锁、企业门锁、汽车锁、甚至小型橱柜锁等使用场景。 据《2013-2017年中国五金锁具行业分析及投资前景预测报告》显示，在智能锁领域，国内市场以出现多款给予... 同义词： 功能：功效、功用、性能、成效、效力、效用、 可靠：停当、妥善、妥帖、妥当、安妥、恰当、持重、稳健、稳妥、稳重、稳当、 控制：左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 需要：供应、提供、供给、 运行：运转、

83	此处有 29 字相似 随着车辆联网和OTA升级普及，信息安全也成为车规MCU的关键要求。	<u>7 分析：互联网+将在哪些垂直市场催生独角兽？</u> 《学术论文联合库》 ... 农业电商的发展基于互联网技术及电子商务的发展。随着中国互联网的普及，不少农村也接入了互联网，信息流通的速率加快。技术的发展为农业电商的发展提供了基础保证，加之中国电子商务体系的逐渐完善，农产品通过... 同义词： 安全： 吉祥、和平、太平、宁靖、安好、安定、安然、平和、平宁、泰平、平安、 关键： 紧要、要紧、重要、首要、主要、 升级： 晋级、跳级、进级、 随着： 跟着、 信息： 消息、讯息、音讯、 要求： 乞请、哀告、哀求、央求、央浼、请求、吁请、乞求、恳求、 普及： 一般、广泛、遍及、普遍、
84	此处有 26 字相似 芯片不仅要保证程序能够稳定执行，还要保证执行的程序是可信的、通信数据是可验证的、关键密钥和安全流程是受保护的[7]。	<u>1 电子商务安全研究</u> 《学术论文联合库》 佚名 ...机密。传统的纸贸易都是通过邮寄封装的信或通过可靠的通信道发送商业报文来达到保守机密目的。电子商务是建立在一个较为开放的网络环境上的，商防泄密是电子商务全面推广应用重要保障。3.3 信息完整 电子商务简化了贸易... 同义词： 安全： 吉祥、和平、太平、宁靖、安好、安定、安然、平和、平宁、泰平、平安、 关键： 紧要、要紧、重要、首要、主要、 流程： 历程、经过、过程、 验证： 考据、考证、 保护： 保卫、保障、偏护、回护、守卫、守护、庇护、护卫、掩护、爱护、维护、袒护、 通信： 通讯、
85	此处有 27 字相似 RTC和唤醒，时钟监督机制则用于检测异常并提高系统安全性。	<u>1 基于FPGA的液位检测系统的前端设计</u> 《学术论文联合库》 查显国 ...样能有效地减工人的疲劳和失误，提高产过程的实时性、安全性。随着计算机控制技术应用的及、可靠性的提高价格的下降，液位检测的微机控制将得到更加广泛的应用。1.3 液位测系统的任务和所要到的目标系统功能结构主要分... 同义词： 安全： 吉祥、和平、太平、宁靖、安好、安定、安然、平和、平宁、泰平、平安、 提高： 上进、前进、进取、进展、长进、进步、 唤醒： 叫醒、 监督： 看守、看管、监视、 异常： 万分、出格、分外、十分、奇特、尤其、希罕、更加、极端、格外、特出、特殊、独特、稀奇、突出、非常、额外、特别、 系统： 体制、体系、
86	此处有 25 字相似 价不能只停留在资源丰富和性能充足上，还需要看到它在开发门槛、硬件实现、资料生态、应用匹配和市场竞争方面的限制。	<u>4 分析：当人工智能遇上区块链</u> 《学术论文联合库》 ...服务：目前SingularityNET网络的主要服务形式有四种：互换硬件和软件资源、用AGI代币换取硬件和软件资源、AI代理之间的匹配和联合、对自治组织进行投票。前两种交易的实现方式，是将一定标准的软硬件API写入智能合约模板，... 同义词： 竞争： 比赛、竞赛、较量、逐鹿、角逐、 实现： 告终、完工、完毕、完结、杀青、竣事、竣工、结束、达成、告竣、完成、 市场： 市集、阛阓、商场、 限制： 左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、驾御、驾驭、控制、 应用： 使用、利用、操纵、行使、运用、 资料： 原料、材料、 匹配： 般配、配合、

87	此处有 26 字相似 MCU，但真正发挥其车规能力并不是只购买一颗芯片就能完成。车规系统需要稳定电源、可靠复位、晶振设计、调试接口、CAN/LIN 收发器、保护电路、EMC 设计和规范 PCB	3 浅谈ARMLPC2136在电动机保护装置上的实现 《学术论文联合库》 李田 ...性，则需要通过添加相应的片进行扩展。这无形中增加了系统造成成本，降低了系统的可靠，同时产品的体积将随着芯片增加而增加。与此相，本文采用的ARM单片机由于采了新型的32 位ARM核处理器，使其指令系统、总线结构、调试... 同义词： 可靠：停当、妥善、妥帖、妥当、安妥、恰当、持重、稳健、稳妥、稳重、稳当、 稳定：从容、升平、和平、太平、宁靖、安乐、安好、安宁、安稳、安详、安谧、安适、安逸、平定、平静、悠闲、放心、稳固、镇定、镇静、安定、 需要：供应、提供、供给、 设计：安插、安置、布置、张罗、打算、放置、策画、计划、部署、安排、 系统：体制、体系、
88	此处有 39 字相似 CYT2BL3更适合对实时性、通信、安全、可靠性和软件升级有较高要求的中高端车身电子系统。	8 分析光纤通信在华北油田电网的应用 《学术论文联合库》 陈莉 ...语音、视频宽带接入等多种业务传输要求，并在网络通信实时性、准确性和可靠性等方面各用户提供了充分的保，从而保证了油田电网生产安全经济运行，并创造了巨大的经效益和社会效益。参考文献 [1]韦乐平.光纤通信术的发... 同义词： 安全：吉祥、和平、太平、宁靖、安好、安定、安然、平和、平宁、泰平、平安、 可靠：停当、妥善、妥帖、妥当、安妥、恰当、持重、稳健、稳妥、稳重、稳当、 升级：晋级、跳级、进级、 适合：合宜、合适、吻合、契合、得当、恰当、相宜、符合、适宜、适当、 要求：乞请、哀告、哀求、央求、央浼、请求、吁请、乞求、恳求、 通信：通讯、 系统：体制、体系、
89	此处有 28 字相似 从产业竞争角度看，CYT2BL3所处的中高端车身MCU市场竞争十分激烈。	4 对于政府在提升产业竞争力过程中作用的几点思考 《学术论文联合库》 曹定友 摘要：本文对产竞争力的概念、影我国产业竞争力提升的因素以及府在提升产业竞争方面应做的工作进行了简要论述。 关键：产业竞争力。 1产业竞争力的念。 随着域竞争日趋白热化、经济论文 href="http://www.hi138... 同义词： 竞争：比赛、竞赛、较量、逐鹿、角逐、 市场：市集、阛阓、商场、 产业：家产、家当、财富、资产、财产、 激烈：凶猛、刚烈、剧烈、强烈、猛烈、 十分：万分、出格、分外、奇特、尤其、希罕、异常、更加、极端、格外、特出、特殊、独特、稀奇、突出、非常、额外、特别、
90	此处有 45 字相似 CYT2BL3 所处的中高端车身 MCU 市场竞争十分激烈。英飞凌、恩智浦、瑞萨、意法半导体、德州仪器等国际厂商长期深耕汽车电子，具有成熟的软件生态、质量体系和客户基础；国内车规 MCU 厂商也在成本、供应链响	3 盘点：工业物联网的黎明 《学术论文联合库》 ...器、MEMS和RFID。但中国传感器市场70%的份额被博世、意法半导体、霍尼韦尔、飞思卡尔、日立等传统电子行业巨头企业占据，高端传感器则主要依靠进口。 MEMS传感器产业链包括研发、设计、代工、封测到应用等环节。根据... 同义词： 长期：万世、久远、好久、恒久、悠久、持久、永久、永恒、永远、漫长、良久、长远、长久、 成熟：老练、 国际：国外、 具有：占有、领有、拥有、

91	此处有 33 字相似 与此同时，区域控制器和域控制器的发展可能改变传统车身MCU的功能边界。	6 简易数控直流电源设计探讨 《学术论文联合库》 祝建科 ...部分的输出应直接控制码电阻网络各个开关。 控制器（MCU）又称单片，数控部分为MCU电路。MCU芯片品种繁多，芯片的择应考虑价格，软成熟，满足功能要等因素，因此本设计选用80C31单片机。 两位BCD码拨... 同义词： 边界：界线、界限、畛域、范围、边境、鸿沟、 发展：成长、进展、进步、 改变：变动、变化、变更、变革、扭转、改动、改换、改观、改造、改革、更动、更改、蜕化、蜕变、调换、转化、转变、革新、 功能：功效、功用、性能、成效、效力、效用、 可能：也许、大体、大意、大略、大约、大致、大要、或者、或许、概况、概略、简略、粗略、约略、大概、 控制：左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 传统：刻板、呆板、固执、板滞、死板、古板、 区域：地区、地域、
92	此处有 30 字相似 电子系统，但也要求项目团队具备更强的系统设计和工程集成能力。未来如果要进一步提升其应用价值，一方面需要更完善的软件工具、配置环境和参考设计，另一方面也需要在成本、生态开放度和区域控	8 基于OSEK标准的嵌入式实时操作系统在汽车电子中的应用 《学术论文联合库》 焦哲勇 ...义；(2)可扩展性，OSEKOS旨在通用于任何类型的 ECU，因此一方面系统要高度的模块化，另一方面又要能进行灵活的配置；(3)汽车应用的特定需求，诸如可靠性、实用性和代价敏感性等。相应的，OSEKOS 静态配置可以通过OS2EKOIL语言... 同义词： 工具：东西、器具、器材、用具、 价值：价格、价钱、 如果：倘使、倘若、借使、假使、假若、假设、如若、若是、要是、假如、 提升：培育、扶助、扶植、提携、擢升、选拔、拔擢、提拔、 完善：圆满、完备、完整、完满、完美、无缺、齐全、完好、 未来：他日、将来、异日、明天、来日、 需要：供应、提供、供给、 应用：使用、利用、操纵、行使、运用、
93	此处有 33 字相似 为分散，许多任务由独立小型 ECU 完成，控制逻辑相对简单。随着车辆智能化和电子电气架构升级，车身控制器需要承担更多功能整合、通信管理、诊断维护和软件升级任务。未来车身控制器很可能继续向	7 基于OSEK标准的嵌入式实时操作系统在汽车电子中的应用 《学术论文联合库》 焦哲勇 ...杂软件系统开发是非常有实际意义的。 引言 随着国内汽车电子产业的不断升级和研发投入不断加大，国内生产的汽车电子简单的ECU已经越来越普及，例如车载音响，仪表，车身控制BCM，动力转向EPS等等。越来越多的... 同义词： 承担：承受、承当、担任、担当、担负、负担、负责、 功能：功效、功用、性能、成效、效力、效用、 控制：左右、把持、把握、抑制、掌握、掌管、操纵、支配、独揽、管制、统制、节制、限制、驾御、驾驭、 升级：晋级、跳级、进级、 随着：跟着、 需要：供应、提供、供给、

94	此处有 24 字相似 更完善的启动保护和更标准化的软件架构。CYT2BL3的双BankFlash、	2 ARM 《学术论文联合库》 ...要器件有32MB×2片SDRAM, 64MB NORFLASH, 512MB NANDFLASH。设计了启动方式可选通过开关选择从Nandflash或Norflash启动。 2.2 实验相关电路明 底板电路主要能是输入输出以及网络通讯功能。键输入部分采用扫描方式获得输, 用一个单向... 同义词: 标准: 准绳、法例、法则、规则、规矩、准则、 启动: 动员、发起、带动、带头、策划、策动、鼓动、发动、 完善: 圆满、完备、完整、完满、完美、无缺、齐全、完好、 保护: 保卫、保障、偏护、回护、守卫、守护、庇护、护卫、掩护、爱护、维护、袒护、
95	此处有 23 字相似 因此, 未来车规MCU不仅要具备ECC、看门狗、自测试、	2 基于CY8C24533电动自行车控制器的设计 《学术论文联合库》 胡晓军 ...号阵列的可编程片上系统, 集三种可编程能力于一体, 不仅具有MCU的可编程序能力, 还包含了部分可编程逻辑运算功能, 同时也提供了可编程模拟阵列; 通过对寄存器的配置或控制, 三者之间可以相互作用、协调工作。是专门... 同义词: 不仅: 不但、不单、不只、不光、 具备: 全部、十全、周备、完全、完备、完满、齐全、齐备、 未来: 他日、将来、异日、明天、来日、 因此: 因而、所以、是以、 测试: 实验、试验、尝试、
96	此处有 34 字相似 中国新能源汽车和智能汽车市场的快速发展, 也会推动车规MCU产业格局变化。	3 艾媒:《2017 《学术论文联合库》 ...产业现状及格局三、中国智能驾驶产业发展概况四、中国新能源汽车产业发展概况五、中国互联网汽车交易发展概况六、中国互联网移动出行产业发展概况七、中国互联网汽车资讯服务发展概况八、中国互联网汽车后市场发展概... 同义词: 变化: 变动、变更、变革、扭转、改动、改换、改观、改造、改革、更动、更改、蜕化、蜕变、调换、转化、转变、革新、改变、 发展: 成长、进展、进步、 格局: 形式、形状、样子、格式、模样、款式、花式、花样、式样、 快速: 伶俐、快捷、敏锐、机敏、灵便、灵动、灵巧、灵敏、灵活、矫捷、迅捷、迅速、麻利、敏捷、 市场: 市集、阛阓、商场、 中国: 华夏、 产业: 家产、家当、财富、资产、财产、 能源: 动力、 推动: 促使、促进、催促、勉励、役使、敦促、激励、督促、鞭挞、鞭策、驱使、驱策、鼓励、鞭策、

97	此处有 32 字相似 车载通信、功能安全、信息安全、低功耗、OTA和系统可靠性的综合要求。	10 星河互联：《2018中国物联网行业白皮书》（全文） 《学术论文联合库》 ...MCU 已经成为主流， 相关开发环境也已经成熟。而且无线通信芯片和 MCU 集成在一起已经成为主流。在传感器领域， 主流趋势是更小型化、智能化、低功耗、高集成度、可大批量产及低成本。大型工业企业传感器由国内外巨头占... 同义词： 安全： 吉祥、和平、太平、宁靖、安好、安定、安然、平和、平宁、泰平、平安、 功能： 功效、功用、性能、成效、效力、效用、 可靠： 停当、妥善、妥帖、妥当、安妥、恰当、持重、稳健、稳妥、稳重、稳当、 信息： 消息、讯息、音讯、 要求： 乞请、哀告、哀求、央求、央浼、请求、吁请、乞求、恳求、 综合： 归结、总结、概括、归纳、 通信： 通讯、 系统： 体制、体系、
98	此处有 27 字相似 从产业方面，汽车MCU仍处在增长周期。新能源车、智能座舱、	3 关于智能传感器与汽车电子的分析 《学术论文联合库》 陈广辉 ...此评论界出现了一些专家的预测：汽车工业有可能超过IT产业，成为中国国民经济最重要的支柱产业之一。其实，汽车工业的增长必将包含与汽车产业相关的IT产业的增长。例如，虽然目前在我国一汽的产品中电子产品和技术的... 同义词： 增长： 加多、加添、增多、增添、增补、增进、扩充、扩大、扩张、添加、添补、补充、增加、 产业： 家产、家当、财富、资产、财产、 能源： 动力、
99	此处有 25 字相似 CYT2BL3所代表的车规MCU技术路线，未来会继续向高性能通信、	1 星河互联：《2018中国物联网行业白皮书》（全文） 《学术论文联合库》 ...额的市场。在计算方面，物联网MCU（微控制器）正加速向高性能、低功耗、高集成度方向发展，模组企业向终端硬件和解决方案发展，单独的模组企业很难生存。并且32 位MCU 已经成为主流， 相关开发环境也已经成熟。而且无线... 同义词： 技术： 工夫、手段、手法、才具、才力、才华、才干、才略、才能、技巧、技能、技艺、本事、材干、能力、能耐、身手、本领、 继续： 一直、不休、不停、不息、不绝、持续、接续、络续、连续、陆续、延续、不断、 路线： 路子、路径、道路、门路、途径、 未来： 他日、将来、异日、明天、来日、 通信： 通讯、 性能： 功效、功用、成效、效力、效用、功能、

100	此处有 43 字相似 3 所代表的车规 MCU 技术路线，未来会继续向高性能通信、高安全、高可靠和平台化软件生态方向发展。其竞争力不仅来自硬件资源，也来自功能安全资料、软件支持、长期供货能力和整车平台适配能力	<u>7 盘点：云服务的六大商业模式</u> 《学术论文联合库》 ...据存储服务。云存储服务对传统存储技术在数据安全性、可靠性、易管理性等方面提出新的挑战。云存储不仅仅是一个硬件，而是一个网络设备、存储设备、服务器、应用软件、公用访问接口、接入网和客户端程序等多个部分组... 同义词： 安全： 吉祥、和平、太平、宁靖、安好、安定、安然、平和、平宁、泰平、平安、 不仅： 不但、不单、不只、不光、 发展： 成长、进展、进步、 功能： 功效、功用、性能、成效、效力、效用、 和平： 从容、升平、太平、宁靖、安乐、安好、安宁、安稳、安详、安谧、安适、安逸、平定、平静、悠闲、放心、稳固、稳定、镇定、镇静、安定、 竞争： 比赛、竞赛、较量、逐鹿、角逐、 可靠： 停当、妥善、妥帖、妥当、安妥、恰当、持重、稳健、稳妥、稳重、稳当、 资料： 原料、材料、 方向： 宗旨、对象、指标、目的、目标、
101	此处有 30 字相似 CYT2BL3说明大规模集成电路并不是孤立芯片参数的集合，而是应用需求、	<u>1 基于FPGA的液位检测系统的前端设计</u> 《学术论文联合库》 查显国 ...零。这种放大路称为直流（直接耦合）放电路。现代模拟集成电路大多采用接耦合进行放大。（4）线性好、精度高信号的另一种失真由放大器件的非线性特所引起的。放大器包括分立器件（如半导体三极管等和集成电路器件（... 同义词： 说明： 分析、剖析、叙述、声明、注明、注脚、注解、表明、解析、解说、解释、讲明、论述、证明、评释、阐发、阐扬、阐述、阐明、 需求： 须要、需要、 应用： 使用、利用、操纵、行使、运用、 集合： 会合、会集、凑集、召集、汇合、纠集、群集、聚会、聚合、聚拢、聚积、聚集、荟萃、蚊合、调集、集中、集结、鸿合、鸿集、齐集、纠合、 孤立： 伶仃、单独、孑立、孤傲、孤单、孤寂、孤苦、寂寞、寂寥、寥寂、落寞、零丁、孤独、 规模： 界限、畛域、范畴、边界、领域、范围、
102	此处有 29 字相似 说明大规模集成电路并不是孤立芯片参数的集合，而是应用需求、体系结构、制造工艺、封装、软件、标准和市场共同作用的结果。理解一颗芯片，不能只看主频、Flash 和引脚数量，还要看它	<u>1 基于FPGA的液位检测系统的前端设计</u> 《学术论文联合库》 查显国 ..., 除合理设计路外，还要靠选择高质量的元器及高水平的制造工艺来保。3.3放电路模块设计方案一由于传感器的信号较小，要适当放大，考虑到设的经济性及环境要求，三极管实现放大，选共射电路就能实现电压和电流的大，且输... 同义词： 标准： 准绳、法例、法则、规则、规矩、准则、 结构： 布局、机关、构造、组织、 结果： 了局、了结、停止、告终、完了、完毕、完结、终场、终局、终结、结尾、结局、结束、闭幕、收场、 市场： 市集、阛阓、商场、 作用： 出力、功效、功用、听命、效劳、效用、效能、效力、 共同： 合伙、团结、拉拢、结合、统一、联结、连合、连结、联合、 体系： 体制、系统、 制造： 兴办、创制、创办、创建、创立、创造、建立、开办、成立、缔造、设立、创设、

说明： 1.指标是由系统根据《学术论文不端行为的界定标准》自动生成的。
2.红色文字表示文字复制部分。
3.本报告单仅对您所选择比对资源范围内检测结果负责。
4.检测地址：www.lwtcc.cn

