txt2tags 使用说明

唯智信息内部资料

更新日期: 2011-07-26

目录

1	安装和使用				
	1.1	安装	2		
	1.2	编译	2		
	1.3	文档结构	3		
2	基本常用语法				
	2.1	分行的含义	3		
	2.2	常用语法示例	3		

1 安装和使用

1.1 安装

- 豆丁网中文文档http://www.docin.com/p-57356868.html
- 下载: txt2tags-win.sf.net 可以下载直接安装包, 自带python
- 修改脚本文件(txt2tags.pyw) tex 段落的输出{article} 改为: {ctexartutf8}
- 下载www.ctex.org 下载tex转换pdf 的工具

1.2 编译

• 写一个文本文件,使用txt2tags 编译成tex 文件文档的目录,文件名都不能包含中文,否则用txt2tag 编译会报错(可能能解决,但未深究)

- 使用ctex 的winedit 打开后可以看到中文是乱码,不理他。直接编译
- 成功生成pdf 文件。中文也没有问题
- 由于txt2tags.pyw 这个文件每次打开文件的时候需要选择,比较麻烦,可以直接考到当前文档的工作目录这样每次选源文件比较方便

1.3 文档结构

- 文档前三行为封面
- 后面是正文

2 基本常用语法

2.1 分行的含义

- 一个换行(即不空行)只是为了在text 文件中能够格式更美观一点, 生成目标文件时,换行后的内容和之前的内容是拼接在一起的。
 注意:换行后,为了对齐格式,使用tab 的含义和空格是不一样的。 tab 系统会在目标文档中按照tab 后的位置显示内容;而空格只是在 源文件中起效果,在目标文件中仍然会黏在上一句的尾巴上。
- 空一行(两个回车),这个分开了句子。后面的内容和前面的内容是分行显示的。但仍然是一个段落。在目标文件中看不到空行
- 空两行或者两行以上,创建了一个新的段落。空多少行的效果是一样 的。
- 连续空两行会中断一个列表

2.2 常用语法示例

本文档使用了各种常用语法,看一下本文档就能学会各种语法的作用。

更多高级语法可以看豆丁网上的中文说明。但本文列举的文档已经足够满足我们编写文档的要求。

• 包含文档

通过包含文档功能可以将多个文件组织为一个独立的文档

语法: %!include: test.txt

- 章节
- + 章节一 +
- ++ 章节二 ++

加号越多,章节层次越深

- 列表
 - + 苹果
 - + 橘子
 - + 鸭梨
 - + 缩进一级
 - + 缩进一级
 - + 缩进一级
 - + 哈密瓜

使用- 标识是不带序号的列表;

- 表格
 - 定义表格

 | 内容1 | 内容2 | 内容3 | 内容4 |

注意: 文字和表格线不能紧贴着, 要有一个空格

- 表格效果:

表头标题1	表头标题2	表头标题3	表头标题4
内容1	内容2	内容3	内容4
内容1	内容2	内容3	内容4

• 图片

语法: [img/vtradex.png]



效果: