NICE：带平衡校正的神经初始化静力凝聚及其在切割 TPMS 点阵厚度设计中的应用

摘要

对按零件外形切割的点阵进行厚度优化时，既需要细尺度的分析精度，也需要在每次设计迭代中快速完成分析。细尺度有限元模型须离散全部胞元，每次设计迭代都需重新组装和求解大规模方程组。均匀化方法所采用的周期性边界条件假设在不满足尺度分离或胞元被切割时不再成立。静力凝聚方法可消去各胞元的内部自由度，在不损失精度的前提下减小整体方程组的规模，但每次设计迭代都须重新分解全部胞元的内部刚度矩阵。本文提出 NICE 方法，以避免静力凝聚中的上述分解。该方法保留胞元边界面和切割平面单元上的全部自由度，利用以胞元几何为输入的神经网络，由主自由度位移预测内部位移，通过两重网格修正减小内部不平衡力，由修正后位移场的应变能计算凝聚刚度矩阵。对任意网络参数，所得凝聚刚度矩阵给出的应变能都不低于精确值，超出部分为内部位移误差的二阶小量。同时，厚度灵敏度的误差含内部位移误差的一阶项，柔度的精度不能保证灵敏度的精度，因此本文在网络训练与检验中均计入灵敏度。在面力载荷下，80 个 Schwarz-P 验证几何上的平均能量误差为 0.074%；两个八胞元点阵在面载荷下的柔度误差低于 0.015%，点阵梯度误差在 0.09% 以内；含灵敏度计算的八胞元点阵分析在一块 GPU 上比 16 个 CPU 线程上的整体直接求解快约十倍；厚度优化复现了精确静力凝聚在八胞元点阵上得到的设计，各角点参数的差异不超过 0.0051。对于在切割处固支的 24 胞元单层板，均匀化方法将初始设计的柔度低估 27%；在最终设计上，NICE 与精确静力凝聚的柔度偏差为 0.03%，梯度偏差为 0.3%。

关键词: 超单元, 静力凝聚, 神经网络, 多重网格, 切割有限元法, TPMS 点阵, 厚度优化

1. 引言

点阵结构可通过胞元厚度的梯度分布调节各部位的刚度 Yu et al. (2019)。梯度点阵的厚度设计以各胞元的厚度参数为设计变量，通过迭代优化确定其分布。厚度设计依赖于局部响应，如支撑和载荷附近胞元的刚度以及柔度对各胞元厚度的灵敏度，因此须准确计算各胞元的响应；同时，每次设计迭代均需重新分析整个结构，单次分析的计算量随模型规模增大，并在优化过程中不断累积。分析精度要求模型分辨胞元尺度的变形，计算效率则要求模型规模尽可能小，二者相互制约。

细尺度有限元模型直接离散全部胞元，能够满足精度要求；借助大规模并行求解器，此类模型已用于极大规模的拓扑优化 Aage et al. (2017)。然而，每次设计迭代都会改变全部

胞元的几何，细尺度模型须在每次迭代中重新组装和求解（第 5.9 节）。均匀化方法以等效材料代替胞元，计算代价低，是梯度点阵设计的常用方法 Li et al. (2018), Wu et al. (2021)。该方法在单胞上施加周期性边界条件，前提是结构尺度远大于胞元尺寸，且胞元完整并周期排列。在支撑、载荷和边界附近，位移场的变化尺度与胞元尺寸相当，尺度分离不再成立；点阵按零件外形切割后，边界处的切割胞元不再完整，周期性也不再成立。对于第 5.10 节在切割处固支的单层板（图 1），均匀化模型将均匀初始设计的柔度低估了 27%。




图 1: **按零件外形切割、在切割处固支的点阵**。(a) 8×4 个 Schwarz-P 胞元（$\tau = 0.40$）经平面切割后，余下 16 个未切割胞元（浅色）和 8 个切割胞元（深色）；切割平面单元的全部自由度固定（阴影线），端面承受面内面力（箭头）。(b) (a) 中框出的切割胞元：72,631 个节点中，位于胞元边界面（蓝色）和切割平面单元中（沙色）的 9,674 个节点被保留，其余节点经静力凝聚消去。

子结构法介于上述两类方法之间。该方法将每个胞元视为一个子结构（超单元），通过静力凝聚消去其内部自由度，只保留与相邻胞元、支撑和载荷相连的主自由度 Guyan (1965), Irons (1965)。整体方程组仅在主自由度上组装和求解，各胞元的内部位移在求解后恢复，用于计算灵敏度等局部量。对于切割薄壁胞元，主自由度包括胞元边界面全部节点以及与切割平面相交的单元（以下称切割平面单元）全部节点上的自由度；在本文的 80 个验证几何中，单个胞元的主自由度为 2,679 至 45,900 个，中位数约为 2.4×10^4，内部自由度的数目约为其 6 倍（按中位数计，图 1b）。静力凝聚不引入近似，但其常规实现须对每个胞元的内部刚度矩阵进行稀疏 Cholesky 分解，并据此形成稠密的凝聚刚度矩阵。主自由度数目为中位数的胞元，其凝聚刚度矩阵在双精度下占用 4.2 GiB；对于第 5.9 节的部署胞元，单个胞元的 Cholesky 因子占用 0.60–9.4 GiB。每次设计迭代都会改变全部胞元的几何，这些分解须对全部胞元重新进行；在第 5.9 节的八胞元点阵上，常规精确静力凝聚完成一次分析需 16–20 min，长于整体点阵直接求解所需的 14–17 min。

学习组件模型以神经网络给出单元或子结构的刚度关系，分析中无需求解组件内部的平衡问题。学习子结构方法 Huang et al. (2023), Guo et al. (2026a) 以神经网络预测数值形

函数，按 $N^T K N$ 计算子结构刚度矩阵，并按有限元的方式组装。为控制网络的输出规模，学习子结构方法以少量自由度描述子结构的边界位移，例如采用线性插值或三次 Bézier 插值，并为每个边界自由度输出一个形函数；端口约化方法 Eftang & Patera (2013), Smetana & Patera (2016), Ballani et al. (2018) 同样缩减组件之间共享的自由度。边界自由度的缩减限定了相邻子结构之间可传递的位移分布，由此引入的模型误差不能通过提高内部近似的精度来消除。对于切割胞元，切割面上的支撑和载荷作用于切割平面单元的全部节点，这些节点上的自由度均须保留为主自由度，主自由度集合的规模与构成因此随胞元几何而变。

为此，本文针对主自由度集合随切割变化的情形，提出带平衡校正的神经初始化静力凝聚方法（neural-initialised static condensation with equilibrium correction，NICE）。该方法保留胞元边界面和切割平面单元上的全部自由度，仅对内部位移进行近似：利用以胞元几何为输入的神经网络，由主自由度位移给出内部位移的初值，随后保持主自由度位移不变，施加一次由 Chebyshev 光滑和粗网格校正组成的两重网格循环 Xu (1992)，以减小内部不平衡力。网络对几何为非线性，对主自由度位移严格线性；其参数作用于单元局部节点位置、特征通道和网格层级，而不与具体自由度对应，因此约 6×10^5 个参数的同一网络可用于主自由度数目不同的胞元。光滑主要减小内部误差的高频分量，粗网格校正则减小其低频分量。网络与修正共同确定由主自由度位移到胞元全部位移的线性映射，凝聚刚度矩阵由所得位移场的应变能计算。装配方程组以预条件共轭梯度法求解，只需计算凝聚刚度矩阵与向量的乘积；该乘积由网络、修正、胞元刚度矩阵及修正和网络的转置依次作用得到，因此既不分解内部刚度矩阵，也无需形成该映射和凝聚刚度矩阵。

NICE 的网络输出对主自由度位移严格线性，并由构造精确再现主自由度位移和刚体运动；两重网格修正为固定的线性运算，同样保持这两项性质。因此，由修正后位移场的应变能计算的凝聚刚度矩阵对称半正定，零能模态仅为刚体运动。由最小势能原理，该矩阵给出的应变能不低于精确值，超出部分恰为内部位移误差的应变能，构成精确凝聚刚度矩阵的上界；这些性质由构造保证，不依赖于网络的训练精度。在第 3.4 节所述条件下，修正不会增大凝聚刚度矩阵的误差 Golub & Varga (1961), Xu & Zikatanov (2002)。

内部位移误差对柔度和灵敏度的影响并不相同。柔度的相对误差不超过各胞元能量误差按其应变能占比的加权和，为内部位移误差的二阶小量；厚度灵敏度则经由刚度矩阵对厚度的导数，含有内部位移误差的一阶项，能量误差对该项只能给出平方根量级的界。因此，柔度的精度不能保证灵敏度的精度：应变能占比小的胞元几乎不影响柔度，但其灵敏度仍可能不准确。在拓扑优化的近似重分析和非精确求解中，已有研究观察到类似现象 Amir et al. (2009), Amir et al. (2010), Gogu (2015)。第 4 节针对满足上述线性与再现性质的任意内部位移近似推导了这些关系，据此，NICE 的训练计入能量与灵敏度，装配检验同时考察柔度与灵敏度（第 3.5 和 5.6 节）。

本文的主要工作如下：

- 保留切割胞元边界面和切割平面单元上的全部自由度，仅近似内部位移。切割面上的

支撑和载荷由此可直接施加于主自由度；同时，保留全部主自由度避免了缩减边界自由度引起的误差，在第 5.7 节的消融算例中，该误差主要影响局部灵敏度（第 2、5.7 和 5.10 节）。

- 提出适用于随切割变化的主自由度集合的网络结构：网络参数作用于单元局部节点位置、特征通道和网格层级，规模与主自由度数目无关，同一网络无需重新训练即可用于训练范围内的不同切割；网络输出对主自由度位移严格线性，并精确再现主自由度位移和刚体运动。静力凝聚的能量性质因而对学习模型同样成立（第 3.1、3.2 和 3.6 节）。
- 在凝聚刚度矩阵的计算中引入固定的两重网格修正，并在训练中计入该修正。修正保持上述性质，并在上述条件下不增大能量误差。网络与修正作用互补：对未经重新训练的基础网络，修正即可将面力载荷下的平均能量误差由 6.89% 降至 0.0965%；在相同修正下，不含可训练参数的图调和初始场所遗留的误差为 NICE 的 5.4 至 265 倍（第 3.3–3.5、5.3 和 5.5 节，表 4）。
- 推导内部位移误差进入柔度和灵敏度的不同途径，据此对二者分别检验，并将厚度设计与精确静力凝聚核对、与均匀化方法比较（第 4、5.6、5.8 和 5.10 节）。

第 1.1 节综述相关工作。第 2 节介绍切割胞元的几何与切割有限元离散、静力凝聚和设计问题。第 3 节介绍 NICE 方法，包括凝聚刚度矩阵的计算、预测内部位移的网络、两重网格修正、训练方法，以及不显式形成凝聚刚度矩阵的施加方式。第 4 节分析内部位移误差对柔度和灵敏度的影响，相关证明见附录。第 5 节给出数值算例，研究对象为稳定化切割有限元模型中的切割薄壁 Schwarz-P 胞元，内容包括：80 个验证几何和两胞元装配上的精度，限制胞元边界面位移的消融，由训练和检查点选择均未使用的胞元构成的八胞元点阵，与整体点阵直接求解及常规精确静力凝聚的计算成本比较，以及与精确静力凝聚核对、并与均匀化模型比较的厚度优化。第 6 节讨论方法的适用范围与局限，第 7 节为结论。

1.1. 相关工作

静力凝聚是子结构与区域分解方法的基础 Toselli & Widlund (2005)。在此基础上，多尺度有限元以局部问题的解作为粗单元的基函数 Hou & Wu (1997)；组件约化基方法在凝聚中保留完整的组件界面，在参数族共享的离散空间上离线构造内部约化基，并对组件解或装配解的误差给出后验界 Huynh et al. (2013)。这些方法的凝聚刚度矩阵均由某一近似位移场的应变能计算；当该位移场对界面位移呈线性、在界面上等于给定位移并能再现刚体运动时，由最小势能原理，所得凝聚刚度矩阵构成精确凝聚刚度矩阵的上界，其误差为内部位移误差的二阶小量（第 3.1 节）。

在点阵结构中，凝聚与降阶已有多种用法。胞元被凝聚为超单元，并以降阶代理模型在密度参数上插值其刚度，从而在无尺度分离的条件下为优化提供显式的刚度导数 Wu et al. (2019)；逐组件的约化模型在点阵设计优化中重复使用，并给出位移、柔度及其灵敏度的误差界 McBane & Choi (2021)；对于由样条复合构建的点阵，降阶胞元算子代替了非精

确对偶-原始有限元撕裂互联（FETI-DP）方法中的逐胞元局部求解 Hirschler et al. (2024)。对于非贴体离散，Chasapi et al. (2023) 在降阶之前将不同激活集上的解扩展到公共背景空间，Chen & Li (2026) 改善了数值形函数在小切割情形下的条件数，Bonilla Moreno et al. (2027) 则在二维点阵中将约束平衡区域分解（BDDC）与完整的胞元刚度矩阵相结合，并以矩阵离散经验插值近似修剪胞元上的积分。

在学习组件模型中，Capuano & Rimoli (2019) 以神经网络直接建立单元节点位移到节点力的映射。问题无关机器学习（PIML）方法为子结构的少量边界自由度预测数值形函数，施加刚体运动约束，并按 N^TKN 计算子结构刚度矩阵 Huang et al. (2022), Huang et al. (2023)；后续工作在训练方式、对称性、子结构类型、边界插值和全局修正等方面作了扩展 Huang et al. (2024), Jiang, C. et al. (2026), Zhang, L. et al. (2024), Guo et al. (2026a), Guo et al. (2026b)，并已用于复杂三维设计域和点阵优化 Zhang et al. (2026), Xu et al. (2025)。这类方法以少量边界自由度描述子结构之间传递的位移，装配模型规模小，由此引入的边界误差通过细化子结构划分、提高边界插值的阶次或过采样加以控制。此外，学习单元将嵌入的内部区域凝聚为对称半正定的界面刚度 Parish et al. (2024)；凸神经能量单元依据精确凝聚刚度矩阵给出的目标学习边界能量，通过精确提升恢复内部场，并在非线性算例中以 Newton 迭代细化提升 Jiang, H. et al. (2026)。

在求解器方面，非精确子结构方法在预条件子内部采用近似的子域求解和粗求解，迭代仍收敛到精确离散解 Dohrmann (2007), Li & Widlund (2007), Klawonn & Rheinbach (2007)；在无尺度分离的优化中，谱多尺度粗基 Efendiev et al. (2013) 曾被用作两层预条件子的粗空间，以求解完全分辨的细尺度问题 Alexandersen & Lazarov (2015)。学习方法也已与这类多层和区域分解求解器相结合，例如学习的多重网格插值算子 Greenfeld et al. (2019), Luz et al. (2020)、机器学习辅助的自适应 FETI-DP 粗空间 Heinlein et al. (2021) 和经由求解器训练的网络 Um et al. (2020)；混合神经求解器则将学习预测与松弛迭代、学习的逆作用或粗空间相结合 Zhang, E. et al. (2024), Kopaničáková & Karniadakis (2025), Xing et al. (2026)。几何感知神经算子与图网络 Li et al. (2023a), Li et al. (2023b), Pfaff et al. (2021)、具有多重网格结构的算子 He et al. (2024)、学习的 Green 函数 Boullé & Townsend (2023) 以及基于能量极小化的训练 E & Yu (2018) 则直接学习整个问题的解映射。

从代数多重网格的角度看，静力凝聚是一种两层方法：精确位移恢复 Ψ 是由主自由度到全部自由度的理想插值，$S = \Psi^T K \Psi$ 是相应的粗网格矩阵 Falgout & Vassilevski (2004)。本文的 NICE 以网络预测、再经两重网格循环改进的位移恢复算子 $\widehat{\Psi}$ 近似 Ψ，与光滑聚集多重网格以光滑改进初始插值算子的思路一致 Vaněk et al. (1996)。与学习的多重网格插值算子相似，$\widehat{\Psi}$ 对胞元几何非线性、对主自由度位移线性；不同的是，$\widehat{\Psi}^T K \widehat{\Psi}$ 作为凝聚刚度矩阵装配到点阵中，其恢复位移场还用于计算厚度灵敏度（第 4.2 节）。与上述工作相比，NICE 保留胞元的全部主自由度，网络以随切割变化的离散几何为输入，修正作用于凝聚刚度矩阵本身，而不只在预条件子中；由于网络输出对主自由度位移线性，静力凝聚的能量性质对 NICE 同样成立。与组件约化基方法不同，NICE 不给出严格的后验误差界，

只提供可计算的内部残差（式 (7)）。

2. 切割胞元、静力凝聚与设计问题

本节给出胞元的几何（第 2.1 节）与切割有限元离散（第 2.2 节），并定义主自由度与静力凝聚（第 2.3 节）以及装配、柔度与设计问题（第 2.4 节）。

2.1. 几何

本文研究基于三重周期极小曲面（TPMS）的三维薄壁胞元。胞元的几何在参考立方体 $\mathcal{B} = [0,1]^3$ 中定义，立方体的六个面称为胞元边界面。材料域由 Schwarz-P 型三角函数水平集函数、空间变化的厚度参数场和可选的平面切割定义：

$$\begin{aligned} \phi(x) &= \sum_{a=1}^{3} \cos(2\pi x_a), \qquad \tau(x) = \sum_{c\in\{0,1\}^3} N_c^{Q_1}(x)\tau_c, \\ \Omega(\eta) &= \{x \in \mathcal{B} : |\phi(x)| \le \tau(x),\ \boldsymbol{n}\cdot x \le b_{\mathrm{cut}}\}. \end{aligned} \tag{1}$$

式中，厚度参数场 $\tau(x)$ 由八个角点厚度参数 τ_c 经三线性形函数 $N_c^{Q_1}$ 插值得到，τ 越大，材料层越厚。给定八个角点值，$\tau(x)$ 在胞元内唯一确定，材料域及其厚度分布也随之确定。公共边界面上的 τ 只取决于该面四个角点的值，两侧胞元共用这四个值，且 ϕ 为周期函数，因此相邻胞元的厚度在该面上连续；若该面未被切割穿过，两侧的材料截面重合。八个角点厚度参数组成向量 $\boldsymbol{\tau}$，柔度对这些参数的导数称为厚度灵敏度。切割胞元另受切割平面 $\boldsymbol{n}\cdot x = b_{\mathrm{cut}}$ 约束，b_{cut} 为偏移量，单位法向量 $\boldsymbol{n}$ 由保留的材料指向外侧；切割平面截出的材料表面称为切割面。符号 η 表示几何、材料与离散参数的集合。

2.2. 切割有限元离散

胞元采用稳定化切割有限元方法（CutFEM）Burman et al. (2015) 离散。背景网格为覆盖参考立方体的固定笛卡尔网格，每轴含 n 个单元；位移采用 27 节点二次拉格朗日六面体单元（Q_2 单元）插值，在单元之间连续。与 $\Omega(\eta)$ 的交集体积大于零的背景单元称为激活单元，该判定基于 ϕ 和 τ 在单元上的区间包络（附录 A.1）；激活单元各节点的位移自由度称为激活自由度，组成向量 u。材料边界（TPMS 曲面和切割面）无需贴体网格，仅决定哪些背景单元被激活，并通过各单元材料部分上的积分进入刚度矩阵。

胞元刚度矩阵 K 由材料部分上的弹性双线性形式和 ghost 罚项组成：

$$\begin{aligned} v^T K u &= \int_{\Omega(\eta)} \nabla^{\mathrm{s}} v_h : \mathsf{C} : \nabla^{\mathrm{s}} u_h \,\mathrm{d}x + \gamma\, g_h(v_h, u_h), \\ g_h(v_h, u_h) &= (\lambda_{\mathrm{ref}} + 2\mu_{\mathrm{ref}}) \sum_{f\in\mathcal{F}_g} \sum_{j=1}^{2} h^{2j-1} \int_f \left[\partial_{n_f}^j v_h\right] \cdot \left[\partial_{n_f}^j u_h\right] \mathrm{d}A. \end{aligned}$$

式中，u_h 和 v_h 为激活自由度向量 u 和 v 对应的 Q_2 位移场，C 为各向同性弹性张量，$h = 1/n$ 为背景单元的边长。ghost 面集 $\mathcal{F}_g$ 由位于胞元内部、两侧单元均为激活单元且二者并非都被认证为完全由材料填充的背景面构成，$[\partial^j_{n_f} \cdot]$ 为第 j 阶法向导数在面 f 上的跳跃，λ_{ref} 和 μ_{ref} 为参考 Lamé 常数，γ 为罚系数（验证几何取 $\gamma = 10^{-4}$，表 1）。弹性项仅在各单元的材料部分上积分；若某激活单元只含极少材料（小切割），其自由度几乎不受弹性项约束，刚度矩阵趋于病态。ghost 罚项惩罚相邻激活单元之间位移导数的跳跃，使这些自由度经由相邻单元得到控制 Burman (2010), Burman et al. (2015)。切割单元上的积分可采用自适应细分 Parvizian et al. (2007), Düster et al. (2008)、矩拟合 Müller et al. (2013) 或高阶隐式求积 Saye (2015) 等方法；本文在细分的子胞元和裁剪后的四面体上数值计算（附录 A.1）。Q_2 单元刚度的被积函数是各坐标次数不超过四次的多项式，因此先在各单元的材料部分上计算 125 个单项式的积分（称为单元矩），再与固定的模板矩阵组合得到单元刚度（式 (A.1)），结果与用同一求积规则直接积分相同。所用求积公式的权重均为正，弹性项在每个求积点上的贡献因而都是半正定矩阵；ghost 罚项同样半正定，所得 K 对称半正定，定义稳定化离散能量 $\frac{1}{2}u^T K u$。

采用这种离散，厚度或切割改变时无需重新划分网格，只需重新计算各单元的矩。单元内的材料分布只通过这些矩进入刚度矩阵的弹性项、厚度灵敏度（由矩的导数求得，附录 H）和网络的单元特征（第 3.2 节）。所有胞元共用同一背景网格，第 3.2 节网络的多层网格即建立在该背景网格上，对所有几何都相同；随几何改变的只是激活单元、ghost 面和主自由度集合（第 2.3 节），网络通过由几何计算的模板系数适应这些变化（第 3.2 节）。本文以该离散模型的解作为参考解，NICE 的误差均相对于这一参考解度量；参考解本身的离散误差通过网格加密以及与贴体离散的比较评估（第 5.2 节，补充说明 S1）。图 1 给出一个切割点阵及其中的一个切割胞元，表 1（第 5.1 节）列出各算例的离散设置，附录 A 给出积分与装配的细节。

2.3. 主自由度与静力凝聚

每个胞元的主自由度构成集合 P，包括两部分（附录 A.1）：一是胞元边界面上含有材料的单元面的节点自由度；二是切割平面单元的全部自由度。切割平面单元指被切割平面穿过、且切割面在其中面积大于零的激活单元。切割平面一般从单元内部穿过，切割面上的位移由这些单元全部节点的位移插值得到，因此这些单元的全部自由度均取为主自由度，切割面上的支撑和载荷由此只作用于主自由度。网络预测和装配均使用完整的主自由度集合，其中既包括与相邻胞元耦合的自由度，也包括外边界上的自由度。

其余激活自由度为内部自由度，构成集合 I；两个集合的自由度数分别为 $p = |P|$ 和 $i = |I|$，且 $n_a = p + i$。选择矩阵 J_P 和 J_I 分别从激活位移向量 u 中提取这两个集合，$q = J_P u$ 为主自由度位移向量。为叙述简洁，设载荷只作用于主自由度，内部自由度上的载荷为零；存在体力等内部载荷时，凝聚刚度矩阵不变，处理方法见附录 C.3。将自由度按 (P, I) 排序，静力凝聚给出精确位移恢复算子 Ψ 与精确凝聚刚度矩阵 S（Schur 补）：

$$K=\begin{bmatrix}K_{PP} & K_{PI}\\ K_{IP} & A\end{bmatrix},\qquad A=K_{II},\qquad \Psi=\begin{bmatrix}I_p\\ -A^{-1}K_{IP}\end{bmatrix},\tag{2}$$
$$S=K_{PP}-K_{PI}A^{-1}K_{IP}=\Psi^T K\Psi.$$

刚度矩阵 K 对称半正定，其零空间由六个刚体模态张成，这些模态构成矩阵 $R\in\mathbb{R}^{n_a\times 6}$ 的各列，其在主自由度上的限制 $R_P=J_PR$ 的秩为六。离散模型的两个特点保证了上述性质：几何生成器只接受激活单元构成单一面连通集合的胞元；仅通过部分填充单元相连的材料借助共享基函数和 ghost 罚项相互耦合。附录 A.1 对所用的数值积分给出了证明。零能量的内部位移场只能是在主自由度上为零的刚体运动，因而内部块 A 正定，给定 q 即排除了全部零能量的内部运动。在满足 $J_Pu=q$ 的位移场中，精确位移恢复 $u=\Psi q$ 是使离散能量最小的唯一解，Sq 为相应的主自由度节点力向量；在点阵中，q 由第 2.4 节的装配方程组确定。

2.4. 装配、柔度与设计问题

各胞元的凝聚刚度矩阵在共享的主自由度上装配为点阵的刚度矩阵。对于子结构 m，布尔装配映射 B_m 从全局未约束主自由度位移向量 U 中提取 $q_m=B_mU$，固定的齐次支撑并入 B_m；参考装配系统与近似装配系统采用相同的映射：

$$\mathbb{K}=\sum_m B_m^T S_m B_m,\qquad \widehat{\mathbb{K}}=\sum_m B_m^T \widehat{S}_m B_m,\qquad \mathbb{K}U=f_g,\quad \widehat{\mathbb{K}}\widehat{U}=f_g.\tag{3}$$

式中，$\widehat{S}_m$ 为第 3 节的近似凝聚刚度矩阵，f_g 为作用于未约束主自由度的给定载荷。支撑须约束点阵的全部刚体运动，此时带支撑的参考矩阵 $\mathbb{K}$ 正定，本文各算例均满足这一条件。相邻胞元在公共边界面上位置重合的主自由度按其在背景网格上的位置识别并共享（第 2.1 节），切割平面单元中不在胞元边界面上的主自由度只属于所在子结构（单侧切割时的处理见附录 A.1）。各胞元的内部自由度集合互不相交，因此先对各胞元分别凝聚再装配，与先由各胞元刚度矩阵装配细尺度系统再凝聚得到相同的矩阵，$\mathbb{K}U=f_g$ 的解与细尺度整体模型在主自由度上的位移相同。

点阵的柔度为 $C=f_g^TU$，近似柔度为 $\widehat{C}=f_g^T\widehat{U}$，其相对误差为 $e_C=|\widehat{C}/C-1|$。胞元的八个厚度灵敏度组成向量 $\boldsymbol{s}$，以 $\widetilde{\boldsymbol{s}}$ 表示由近似位移计算的灵敏度向量（第 4.2 节），灵敏度的相对误差按欧几里得范数定义为 $e_s=\|\widetilde{\boldsymbol{s}}-\boldsymbol{s}\|_2/\|\boldsymbol{s}\|_2$。凝聚刚度矩阵本身的精度以第 3.1 节的相对能量误差度量。

设计变量为点阵顶点处的角点厚度参数，汇集于 $\boldsymbol{\tau}_g$，并通过 $\boldsymbol{\tau}_m=\boldsymbol{\tau}_m(\boldsymbol{\tau}_g)$ 映射到各胞元的角点。设计问题为

$$\min_{\boldsymbol{\tau}_g}\ C(\boldsymbol{\tau}_g)\quad\text{s.t.}\quad V(\boldsymbol{\tau}_g)\le V^*,\qquad \tau_{\min}\le\tau\le\tau_{\max},$$

式中，V 为离散模型的材料体积。此外，每个胞元的角点跨度和梯度范数均受到限制，使各胞元保持在训练所用的几何范围之内（第 5.10 节）。柔度梯度在各顶点处汇集相关胞元的灵敏度：$\partial C/\partial \boldsymbol{\tau}_g = \sum_m (\partial \boldsymbol{\tau}_m/\partial \boldsymbol{\tau}_g)^T \boldsymbol{s}_m$，其中 $\boldsymbol{s}_m$ 为胞元 m 的灵敏度向量；采用 NICE 时以参考灵敏度的估计 $\widetilde{\boldsymbol{s}}_m$ 代替 $\boldsymbol{s}_m$（第 4.2 节）。

3. NICE 方法

在第 2.4 节的设计问题中，用近似凝聚刚度矩阵 $\widehat{S}_m$ 代替 S_m 须满足三项要求。其一，$\widehat{S}_m$ 对称半正定，零空间仅含主自由度上的刚体模态，且带支撑的装配矩阵 $\widehat{\mathbb{K}}$ 正定，使装配方程组可解。其二，$\widehat{S}_m$ 的误差可以度量，并能定量地传递到柔度和灵敏度。其三，对于新的几何，包括切割改变了离散空间的情形，施加 $\widehat{S}_m$ 无需分解内部刚度矩阵。

NICE 方法由修正后的位移恢复算子 $\widehat{\Psi}$ 确定，该算子将胞元的主自由度位移映射为整个胞元的位移；凝聚刚度矩阵 $\widehat{S} = \widehat{\Psi}^T K \widehat{\Psi}$ 由恢复位移场的应变能得到，$\widehat{\Psi} = \Psi$ 时即为精确静力凝聚。第 3.1 节由应变能计算凝聚刚度矩阵，并借助 $\widehat{\Psi}$ 的转置施加该矩阵；只要位移恢复算子在主自由度上等于给定位移并精确再现刚体运动，所得凝聚刚度矩阵即满足第一项要求，且在矩阵意义上不小于精确凝聚刚度矩阵；第 4 节针对第二项要求，给出该矩阵的误差与柔度和灵敏度误差的关系。内部位移由以胞元几何为输入的神经网络预测，所得位移恢复对主自由度位移严格线性，并由构造保证在主自由度上等于给定位移（第 3.2 节）。固定的两重网格修正 $\mathcal{W}$ 在计算应变能之前作用于网络预测的位移，以减小网络遗留的内部不平衡力（第 3.3 和 3.4 节），网络训练时即计入这一修正（第 3.5 节）。网络与修正均不分解内部刚度矩阵，满足第三项要求；修正步数还可在部署时增加而无需重新训练。第 3.6 节给出凝聚刚度矩阵的施加方法和装配方程组的求解方法。图 2 展示上述各部分如何共同确定凝聚刚度矩阵的作用，以及装配求解后如何恢复各胞元的位移。

3.1. 由应变能计算凝聚刚度矩阵

凝聚刚度矩阵由恢复位移场在原刚度矩阵 K 下的应变能定义。设线性位移恢复算子 $\widehat{\Psi}$ 将主自由度位移 q 映射为整个胞元的位移 $\widehat{\Psi}q$，且在主自由度上等于给定位移（$J_P\widehat{\Psi} = I_p$）并精确再现刚体运动（$\widehat{\Psi}R_P = R$），其中 R 由第 2.3 节的刚体模态组成。命题 1、3 和 4 对任何具有这两项性质的线性位移恢复算子成立。在 NICE 中，$\widehat{\Psi}$ 由网络位移恢复算子 $\widehat{\Psi}_{\text{net}}$ 及其后的两重网格修正 $\mathcal{W}$ 组成，二者在本节末尾说明，并由构造具有这两项性质。位移恢复算子及其凝聚刚度矩阵为

$$\widehat{\Psi} = \mathcal{W}\widehat{\Psi}_{\text{net}}, \qquad \widehat{S} = \widehat{\Psi}^T K \widehat{\Psi}, \qquad \widehat{\mathcal{U}}(q) = \tfrac{1}{2} q^T \widehat{S} q, \qquad \widehat{f}_P = \widehat{S} q. \tag{4}$$

式中，$\widehat{\mathcal{U}}(q)$ 为恢复位移场的应变能，$\widehat{f}_P$ 为主自由度上的相应节点力。式 (4) 中 $\widehat{S}$、$\widehat{\mathcal{U}}$ 和 $\widehat{f}_P$ 的定义适用于任一位移恢复算子 $\widehat{\Psi}$，仅 $\widehat{\Psi} = \mathcal{W}\widehat{\Psi}_{\text{net}}$ 一式为 NICE 所特有。$\widehat{S} = \widehat{\Psi}^T K \widehat{\Psi}$ 与子结构法中由数值形函数矩阵 N 按 $N^T K N$ 计算凝聚刚度矩阵的形式相同 Huang et al.




图 2: **NICE 方法概览**。(a) 单个胞元：分离刚体运动后，网络由主自由度位移预测内部位移，叠加刚体位移场并恢复主自由度位移得到 $\widehat{\Psi}_{\text{net}} q$；两重网格修正 $\mathcal{W}$ 减小内部不平衡力，得到 $\hat{u} = \widehat{\Psi} q$；依次施加 K 和 $\widehat{\Psi}^T$ 得到节点力 $\widehat{S} q$。$\widehat{S}_{\text{net}}$ 为未经修正的凝聚刚度矩阵，(a) 中的序关系见命题 2。(b) 装配与设计：各胞元的凝聚刚度矩阵在共享的胞元边界面自由度上装配求解，由装配解恢复胞元位移，计算柔度和厚度灵敏度；每次设计迭代更新角点厚度参数，网络参数不变，$\mathcal{W}$ 的系数重新计算。

(2023)，但 NICE 不显式形成 $\widehat{\Psi}$。对主自由度虚位移 δq，整个胞元的相应虚位移为 $\widehat{\Psi}\delta q$，应变能的变分为 $\delta\widehat{\mathcal{U}} = (\widehat{\Psi}\delta q)^T K\widehat{\Psi}q = \delta q^T\widehat{\Psi}^T K\widehat{\Psi}q$，因此施加凝聚刚度矩阵时，须在刚度矩阵作用之后再施加转置 $\widehat{\Psi}^T$。在 NICE 中，该转置涵盖 $\widehat{\Psi}$ 的每一步：网络的线性位移路径、刚体位移场的重构、主自由度位移的重新赋值以及修正。记 $\widehat{\Psi}_I = J_I\widehat{\Psi}$，凝聚刚度矩阵的作用可写成分块形式

$$\widehat{S}q = (K\widehat{\Psi}q)_P + \widehat{\Psi}_I^T(K\widehat{\Psi}q)_I. \tag{5}$$

式中第二项将内部残差 $(K\widehat{\Psi}q)_I$（恢复位移场的内部不平衡力）所做的功传递到主自由度上：恢复位移场满足内部平衡时该项为零，否则只有计入该项，所得节点力才是应变能 $\widehat{\mathcal{U}}$ 的导数。$\widehat{S}$ 的对称性和半正定性由 $K = K^T \succeq 0$ 得到，不要求网络中的散布与收集、插值与限制互为转置（第 3.2 节）；由于 K 的零空间仅由刚体模态组成（第 2.3 节）且 $\widehat{\Psi}R_P = R$，$\widehat{S}$ 的零能模态仅为主自由度刚体模态（附录 B）。转置 $\widehat{\Psi}^T$ 的推导见附录 E；附录 B.2 表明，施加该转置后，凝聚刚度矩阵的误差为内部误差的二阶小量。

由最小势能原理，精确位移场 Ψq 在主自由度位移为 q 的全部位移场中应变能最小。任一满足 $J_P\widehat{\Psi} = J_P\Psi = I_p$ 的位移恢复算子 $\widehat{\Psi}$ 与 Ψ 仅在内部自由度上不同，记该内部误差为 $H = J_I(\widehat{\Psi} - \Psi)$；由于精确位移场满足内部平衡 $J_IK\Psi = 0$，$\widehat{S} = \widehat{\Psi}^T K\widehat{\Psi}$ 中 Ψ 与 H 的交叉项为零（附录 B.2）。

命题 1（Ritz 恒等式）。设线性位移恢复算子 $\widehat{\Psi}$ 满足 $J_P\widehat{\Psi} = I_p$ 和 $\widehat{\Psi}R_P = R$，则 $\widehat{\Psi}$ 的凝聚刚度矩阵比精确凝聚刚度矩阵 S 多出内部误差的能量：

$$\boxed{\widehat{S} - S = H^T AH \succeq 0.} \tag{6}$$

因此，近似位移恢复算子所增加的刚度等于其内部误差的能量；由于精确位移场满足内部平衡，误差中不含一阶项，$\widehat{\Psi} = \Psi$、$H = 0$ 时即为精确静力凝聚。对给定的主自由度位移 q（称为测试位移），$\widehat{S}$ 的精度以相对能量误差 $\varepsilon(q) = q^T(\widehat{S} - S)q/(q^TSq)$ 度量，由式 (6) 可知该误差非负。记 $u = \Psi q$、$\widehat{u} = \widehat{\Psi}q$、$d_I = Hq$，内部残差 $r_I = (K\widehat{u})_I$ 满足 $r_I = Ad_I$，因此能量误差为

$$\varepsilon(q) = \frac{d_I^T Ad_I}{q^TSq} = \frac{r_I^T A^{-1}r_I}{q^TSq}. \tag{7}$$

内部残差无需精确位移恢复 Ψ 即可计算，但计算其 A^{-1} 范数时，每个测试位移需要一次内部求解；对全部主自由度位移成立的能量误差界，只能由所采样测试位移对主自由度位移的覆盖程度得到（附录 B 和 G.4）。命题 1 与式 (7) 的残差形式均为经典结果 Fraeijs de Veubeke (1965), Toselli & Widlund (2005), Becker & Rannacher (2001)。

在 NICE 中，$\widehat{\Psi} = \mathcal{W}\widehat{\Psi}_{\text{net}}$。第 3.2 节构造的网络位移恢复算子 $\widehat{\Psi}_{\text{net}}$ 由构造保证在主自由度上等于给定位移（$J_P\widehat{\Psi}_{\text{net}} = I_p$）并精确再现刚体运动（$\widehat{\Psi}_{\text{net}}R_P = R$）（式 (9)）。修正 $\mathcal{W}$ 为主自由度位移固定条件下的一次对称两重网格循环（第 3.3 和 3.4 节），作用为线性，

且不改变主自由度位移；取 $\mathcal{W}$ 为恒等映射即得未经修正的位移恢复 $\widehat{\Psi} = \widehat{\Psi}_{\text{net}}$。对每一几何，循环的各步骤及其系数均独立于主自由度位移确定，且 $\mathcal{W}$ 这类由内部残差驱动的修正不改变刚体位移场（附录 B.2），因此修正后的算子 $\widehat{\Psi}$ 同样在主自由度上等于给定位移并精确再现刚体运动，命题 1 亦适用于该算子。由式 (6)，凝聚刚度矩阵的误差即 $\widehat{\Psi}$ 的内部误差的能量，第 3.3 和 3.4 节的修正用于减小这一误差。装配系统求解后，胞元 m 的位移由 $\widehat{\Psi}_m B_m \widehat{U}$ 得到，用于计算响应和灵敏度。

3.2. 预测内部位移的神经网络

网络逼近精确位移恢复的内部部分 $q \mapsto \Psi_I q = -A^{-1} K_{IP} q$；由该近似可得位移场，并经其应变能得到全部主自由度上的凝聚刚度矩阵（第 3.1 节）。各胞元的主自由度为 2,679 至 45,900 个，且主自由度集合随切割变化，因而两种直接方案均不适用：对每个几何形成位移恢复矩阵，需对每个主自由度进行一次内部求解；而对每个主自由度设置一个网络输出，则输出维数须随切割改变。

第 3.1 节和第 4 节的关系以下列三项性质为前提，网络结构由构造保证其精确成立：(1) 几何固定时，位移恢复关于 q 线性，非线性仅出现于几何分支，作用于位移特征的运算均为线性运算；(2) 位移恢复精确再现主自由度位移和刚体运动，刚体运动在输入端分离、在输出端重构，主自由度位移在输出端重新赋值（式 (9)）；(3) 式 (5) 中节点力的计算需要位移恢复的转置，该转置由线性位移路径逐个运算转置得到（附录 G.1）。第 5.2 节核对了其数值实现。

其余设计选择决定网络对该映射的逼近程度，未逐项经消融试验检验。对每个激活单元和每个施加 ghost 罚项的单元面，网络各取一组固定的节点，称为模板；网络权重作用于模板中的单元局部节点位置、特征通道和网格层级，各模板的系数由几何计算得到，因此同一网络适用于训练所覆盖几何范围内的各种主自由度集合。由于材料边界与背景单元相交，网络以单元矩（第 2.2 节）作为几何输入。由主自由度位移到内部位移的映射使胞元内相距较远的部分相互耦合，这种长程耦合由 U 形多层网格承担：特征逐级传递到更粗的网格，再逐级传回。网络还在含弱连接节点的模板上附加若干局部交互，此类节点仅通过少量较小的刚度项与胞元其余部分相连。

据此，网络分为两个分支（图 3）：非线性的几何分支对每个几何计算一次线性算子的系数，位移分支即为该线性算子。

刚体运动在进入网络之前分离。取 R 的各列为三个平移以及绕同一中心的三个转动，矩阵 $C_R = (R_P^T R_P)^{-1} R_P^T$ 提取刚体系数，投影算子 $\Pi_P = I_p - R_P C_R$ 去除刚体部分，从而将输入分解为刚体系数 $C_R q$ 与主自由度变形 $q_d = \Pi_P q$。网络仅作用于 q_d，刚体运动的重构因而与网络的训练精度无关。

在几何分支中，单元矩描述各背景单元内的材料分布；节点特征标明节点是否带有主自由度、是否属于切割平面单元以及是否为弱连接节点，并包含局部刚度大小和节点位置。对角刚度块范数低于其在全部激活节点上中位数 1% 的节点定义为弱连接节点（附录 G）。

编码器由上述输入生成单元特征向量和节点特征向量，二者经过两轮信息交换后，由小型输出网络构成的系数头计算依赖几何的系数，包括单元与节点、ghost 面与节点之间固定连接的权重，各层网格之间的传递系数以及粗网格卷积的系数。对于给定几何，这些系数与主自由度位移无关。

位移分支将 q_d 的三个分量提升为主节点（带有主自由度的节点）上的 32 个特征通道，并将内部节点的特征置零，由此定义初始特征 $X^0(q)$。局部交互通过单元和 ghost 罚项作用面的邻域传播这些值：每次交互以四组相互独立且依赖几何的权重（称为头）分别收集模板内 27 个单元局部节点位置上的特征，在每个头内混合通道，再将结果散布回模板的各节点。记作用于节点行的内部节点掩码和主节点掩码分别为 M_I 和 M_P，一次交互按下式更新特征：

$$X^{\ell+1} = \mathsf{M}_I \left[X^{\ell} + \sum_{h} \mathcal{S}_{\ell h}(\eta) \big(\mathcal{G}_{\ell h}(\eta) X^{\ell} W_{\ell h} \big) \right] + \mathsf{M}_P X^0(q). \tag{8}$$

式中，$\mathcal{G}_{\ell h}$ 和 $\mathcal{S}_{\ell h}$ 为以几何加权的收集映射与散布映射，$W_{\ell h}$ 混合通道，最后一项恢复主节点特征。提供长程耦合的 U 形多层网格依次经过每轴 65、33、17 和 9 个位置的网格，最细一层即胞元的 Q_2 节点网格；多层网格前后各有若干对局部交互，另有若干对局部交互作用于含弱连接节点的模板，共同构成位移分支，最后由一个线性映射将特征转换为节点位移（图 3b,c）。由于权重不作用于单个自由度，同一个约含 6×10^5 个参数的网络适用于所有主自由度集合（补充表 ST15）。在通道宽度和模板大小给定时，网络一次作用的计算量与单元模板和 ghost 面模板的数目以及固定网格的规模成正比，与带有主自由度的节点数目无关，且一次作用可同时处理一批主自由度位移向量。完整的运算顺序和系数定义见附录 G。

作用于位移特征的运算均为线性运算，非线性编码器仅作用于几何，因此以 θ 为网络参数的原始映射 $\mathcal{N}_\theta(\eta)$ 在 η 固定时满足叠加原理。加回刚体位移场并恢复给定的主自由度位移，即得网络位移恢复算子

$$\widehat{\Psi}_{\mathrm{net}} q = J_P^T q + J_I^T J_I \left[R C_R q + \mathcal{N}_\theta(\eta) \Pi_P q \right]. \tag{9}$$

主自由度位移的重新赋值给出 $J_P \widehat{\Psi}_{\mathrm{net}} = I_p$，刚体运动的分离给出 $\widehat{\Psi}_{\mathrm{net}} R_P = R$，二者均由构造保证。式 (5) 所需的转置 $\mathcal{N}_\theta(\eta)^T$ 由各运算的转置按相反顺序复合而成（式 (E.1)），因此在精确算术下，返回的节点力即为应变能 $\widehat{\mathcal{U}}$ 的导数。

位移分支的数据流与内部问题迭代求解器的数据流相似，该内部问题以主自由度位移为给定边界值（Dirichlet 条件）：式 (8) 的每次局部交互以依赖几何的系数，由模板内的相邻节点更新内部特征，同时将主节点特征重置为提升后的给定值；多层网格在胞元内相距较远的部分之间传递信息，作用与多重网格中的粗网格相似。但这种相似仅限于数据流：位移分支不与刚度矩阵相乘，也不计算残差，内部问题的平衡解亦非其各层的不动点，该分支是一系列固定的、经学习得到的线性映射。第 3.3 和 3.4 节的两重网格修正则以规定

的系数作用于同一内部问题的残差；网络训练时计入这一修正（第 3.5 节），因而提供内部位移场中固定步数的修正所不能恢复的部分。

3.3. Chebyshev 光滑

式 (7) 以内部残差表示胞元的能量误差，式 (14) 将柔度误差表示为恢复位移场误差的能量；二者均表明，应在主自由度位移固定的条件下减小网络预测位移的内部不平衡力。多项式光滑 Adams et al. (2003) 与粗网格上的能量极小化分别减小这一不平衡力的不同分量。

记内部刚度矩阵 A 的对角部分为 $D = \mathrm{diag}(A)$，广义特征向量 v_j 按特征值递增排列，满足 $Av_j = \lambda_j Dv_j$ 和 $v_j^T D v_k = \delta_{jk}$。以 $c_j = v_j^T D d_I$ 表示第 3.1 节内部误差 d_I 的模态系数，则误差能量及其中前 ℓ 阶 Jacobi 缩放内部模态所占的比例为

$$d_I^T A d_I = \sum_j \lambda_j c_j^2, \qquad \chi_\ell(q) = \frac{\sum_{j=1}^{\ell} \lambda_j c_j^2}{d_I^T A d_I}. \tag{10}$$

精确内部位移场 u_I 的相应比例按同样方式定义，总能量取为 $u_I^T A u_I$。

网络预测的内部位移作为方程 $Au_I = -K_{IP}q$ 之解的初始近似，在 q 固定的条件下由 Jacobi 预条件的 Chebyshev 半迭代 Golub & Varga (1961) 加以改进。迭代次数预先给定，迭代系数依赖于几何而与 q 无关，因此修正后的位移恢复算子对 q 仍为线性。先由网络给出初始近似、再加以光滑的方案，与光滑聚集多重网格中对初始插值算子的光滑 Vaněk et al. (1996) 相似，也与以松弛迭代消除学习预测遗留高频误差的混合求解器 Zhang, E. et al. (2024) 相似。

经 k 步光滑后，内部误差 d_I 变为 $\Phi_k d_I$，其中 $\Phi_k = p_k(D^{-1}A)$，p_k 为 k 次误差多项式；相应地，式 (10) 中的每个系数 c_j 乘以 $p_k(\lambda_j)$。Chebyshev 多项式针对目标区间 $[a, b]$ $(0 < a < b)$ 构造；若 $D^{-1/2}AD^{-1/2}$ 的实际正谱位于 $(0, b]$ 内，该多项式不增大 A 能量范数下的误差，但特征值低于 a 的模态可能衰减缓慢，需由第 3.4 节的粗网格校正加以补充。本文各修正序列均取 $a = b/30$，其中 b 为 $D^{-1}A$ 最大特征值的幂迭代估计值增大 5% 所得，第 5.2 节为 b 作为谱上界提供了数值支持。该多项式及其递推关系、区间的估计方法和收缩界见附录 D。

3.4. 粗网格校正与两重网格循环

记 $\widehat{u}_I$ 为内部位移的当前近似（网络预测值或光滑后的迭代值），$r_I = (K\widehat{u})_I$ 为相应的内部残差。设粗基 $V \in \mathbb{R}^{i \times n_c}$ 列满秩（非列满秩的情形见附录 F.1），记粗网格矩阵 $A_c = V^T A V$，$b_r = V^T r_I$，则在 $\widehat{u}_I + \mathrm{range}\, V$ 上极小化能量，得到

$$\widehat{u}_I^{\mathrm{c}} = \widehat{u}_I - V A_c^{-1} b_r, \qquad d_I^{\mathrm{c}} = (I_i - V A_c^{-1} V^T A) d_I, \qquad \|d_I\|_A^2 - \|d_I^{\mathrm{c}}\|_A^2 = b_r^T A_c^{-1} b_r. \tag{11}$$




图 3: **预测内部位移的网络结构**。(a) 几何分支：单元编码器和节点编码器生成几何特征，经两轮信息交换后，由系数头计算局部交互、网格间传递和卷积的系数。(b) 位移分支：去除刚体部分的主自由度位移提升为 32 个特征通道，依次经过局部交互、多层网格和作用于含弱连接节点模板的局部交互（Weak），再转换为位移；旁路重构刚体运动并恢复主自由度位移。(c) 多层网格：限制 $\mathcal{R}$ 与插值 $\mathcal{I}$ 连接每轴 65、33、17 和 9 个位置的各层网格。(d) 局部交互：模板内 27 个节点的特征以依赖几何的权重收集到四个头中，在头内混合通道后散布回各节点。E 和 G 分别表示单元交互和 ghost 面交互；虚线箭头传递依赖几何的系数，实线箭头传递特征或位移。

粗网格校正使内部平衡条件对粗空间中的任一虚位移成立，式 (11) 的最后一式给出该投影所消除的能量 Xu (1992)。本文主要采用的粗基记为 $Q_1(17)$，由 17^3 个顶点的网格上的三线性向量函数组成，并限制在内部自由度上（附录 F.1）。各粗空间均只作用于内部自由度，主自由度位移因而保持不变。

第 3.1 节中的修正 $\mathcal{W}$ 取为两重网格循环，该循环在粗网格校正前后各进行 k 步光滑。记 $C_V = I_i - V A_c^{-1} V^T A$ 为粗网格校正的误差算子，$H_{\mathrm{net}} = J_I(\widehat{\Psi}_{\mathrm{net}} - \Psi)$ 为网络位移恢复算子的内部误差。两重网格误差算子 $\Phi_k C_V \Phi_k$ Hackbusch (1985), Trottenberg et al. (2001), Xu & Zikatanov (2002), Falgout et al. (2005) 将 H_{net} 映射为 $\widehat{\Psi}$ 的内部误差；由式 (6)，凝聚刚度矩阵的误差为

$$H = \Phi_k C_V \Phi_k H_{\mathrm{net}}, \qquad \widehat{S} - S = H^T A H. \tag{12}$$

命题 2（修正的序关系）。设网络位移恢复算子 $\widehat{\Psi}_{\mathrm{net}}$ 满足 $J_P \widehat{\Psi}_{\mathrm{net}} = I_p$ 和 $\widehat{\Psi}_{\mathrm{net}} R_P = R$，粗求解为精确求解或采用附录 F.1 中带非负平移的粗逆（式 (D.6)），且 $\|\Phi_k\|_A \le 1$。则 $S \preceq \widehat{S} \preceq \widehat{S}_{\mathrm{net}}$，其中 $\widehat{S}_{\mathrm{net}} = \widehat{\Psi}_{\mathrm{net}}^T K \widehat{\Psi}_{\mathrm{net}}$ 为未经修正的凝聚刚度矩阵（附录 D.1）。对于给定几何下固定的任一线性修正，只要其内部误差映射 Θ 满足 $\Theta^T A \Theta \preceq A$，同一序关系均成立。

由命题 2，修正不会增大 A 能量范数下的误差。装配刚度矩阵继承这一序关系，其逆矩阵的序关系则相反（附录 C），因此修正后的装配柔度不小于修正前的值，且不超过参考值（附录 D.1）。命题 2 保证序关系，但不保证误差减小的幅度（附录 D），第 5.5 节给出该幅度的测量结果。实际计算中，粗网格矩阵的分解可加入非负对角平移（附录 F.1），此时粗网格校正不再是精确投影，但仍满足命题 2 的条件。

注 1。若 $D^{-1}A$ 的谱超出 $a+b$，Chebyshev 多项式将放大相应模态，循环可能增大能量误差（附录 D）。多项式随光滑步数 k 而变，因此序关系对每个 k 分别成立，误差的减小未必随 k 单调。对于近似粗逆 G，当 $2G - GA_cG \succeq 0$ 时修正不增大能量误差（式 (D.6)），一般的近似则未必满足这一条件。该序关系不适用于灵敏度：在附录 D.1 的算例中，某一投影使内部误差能量减半，同时使式 (17) 中的灵敏度偏差 $\widetilde{s}_c - s_c$ 由零变为 $2t - t^2$，而参考灵敏度为 -1。

3.5. 训练

网络的训练数据为若干组测试位移。给定的多项式位移和多尺度位移涵盖多种空间变化形式，平衡集中节点载荷、面力载荷和弹簧支撑下的响应以及相邻胞元施加的边界位移则提供由力学加载产生的测试位移（附录 G.2）。各测试位移去除刚体分量后，以精确凝聚刚度矩阵归一化为 $q_j^T S q_j = 1$。对一批 B 个测试位移，损失函数为

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{B}\sum_{j=1}^{B} \log(q_j^T \widehat{S} q_j) + w_s \frac{1}{|\mathcal{J}_s|} \sum_{j \in \mathcal{J}_s} \frac{\|\widetilde{\boldsymbol{s}}_j - \boldsymbol{s}_j\|_2^2}{\|\boldsymbol{s}_j\|_2^2}. \tag{13}$$

由于 $q_j^T S q_j = 1$，第一项为能量比 $q_j^T \widehat{S} q_j / (q_j^T S q_j)$ 的对数平均值；由命题 1，对于在主自由度上等于给定位移的位移恢复算子，该项非负，且仅当每个采样测试位移下的恢复位移场均等于精确位移场时为零。第二项比较由恢复位移场计算的厚度灵敏度 $\widetilde{\boldsymbol{s}}_j$（第 4.2 节）与参考灵敏度 $\boldsymbol{s}_j$（均为八分量向量），在具有参考灵敏度的测试位移子集 $\mathcal{J}_s$ 上计算。本文报告的各训练网络均取 $w_s = 1$。损失函数对网络参数 θ 的梯度经由恢复位移场传递至几何编码器、系数头和线性位移映射。训练过程中加入由块搜索得到的能量比较大的测试位移，该搜索在刚体模态补空间上同时迭代八个候选测试位移（附录 G.3）。几何增广采用立方体的 48 种对称变换（附录 G）。表 2 列出了各网络变体，补充表 ST01 给出了训练与模型选择的设置。

NICE 的训练与部署采用同一算子：式 (13) 的损失函数由修正后的位移恢复算子 $\widehat{\Psi} = \mathcal{W}\widehat{\Psi}_{\mathrm{net}}$ 计算，其中 $\mathcal{W}$ 为表 1 中的两重网格循环，记为 8 / $Q_1(17)$ / 8，依次表示 8 步前光滑、采用 $Q_1(17)$ 的粗网格校正和 8 步后光滑。对给定几何，$\mathcal{W}$ 为固定的线性算子，梯度可经光滑递推和粗网格校正传递至网络参数，与求解器在环训练 Um et al. (2020) 类似。光滑区间和粗网格矩阵的分解仅依赖于 K，对每个几何重新计算，因此修正不引入可训练参数。

3.6. 凝聚刚度矩阵的施加与装配求解

单元矩、网络的几何编码及其系数与映射、光滑区间以及粗网格矩阵的分解依赖于几何而与主自由度位移无关，对每个几何计算一次，并在不同的主自由度位移之间复用；这些准备工作的计算代价见补充表 ST13。此后，$\widehat{S}$ 与主自由度位移向量的每次乘积需要一次网络前向计算、一次两重网格循环、一次与 K 的乘积，以及循环和网络的转置（附录 E–F）。$\widehat{\Psi}_{\mathrm{net}}$ 和 $\widehat{S}$ 均不以矩阵形式形成，每个胞元存储依赖于几何的系数和粗网格矩阵的分解；相比之下，主自由度数目为中位数 23,604 的胞元，其稠密 $\widehat{S}$ 在双精度下需占用 4.2 GiB。

算法 1. 修正后凝聚刚度矩阵的作用。

1. 由网络计算 $\widehat{\Psi}_{\mathrm{net}} q$，并在主自由度位移固定的条件下施加两重网格循环 $\mathcal{W}$，得到 $\widehat{u} = \widehat{\Psi} q$。
2. 计算 $y = K\widehat{u}$，依次施加 $\mathcal{W}^T$ 和网络位移恢复算子的转置，返回 $\widehat{\Psi}^T y$。
3. 按式 (3) 装配各胞元的作用。全局求解之后，恢复胞元位移 $\widehat{\Psi}_m B_m \widehat{U}$，用于计算位移场和灵敏度。

装配方程组在未约束主自由度上以预条件共轭梯度法求解，采用平衡两层预条件子（补充说明 S4.1）：其细层作用为主自由度装配刚度块 $\mathbb{K}_{PP} = \sum_m B_m^T K_{PP,m} B_m$ 的逆，该矩阵在每次设计迭代中分解一次；粗空间由三线性点阵顶点函数与六个刚体模态的乘积构成。

4. 内部位移误差对柔度与灵敏度的影响

由于主自由度全部保留，胞元的近似仅体现于内部位移。本节针对任一满足 $J_P\widehat{\Psi}=I_p$ 和 $\widehat{\Psi}R_P=R$ 的线性位移恢复算子，分析其误差经由凝聚刚度矩阵对设计所用柔度和灵敏度的影响。由第 3.1 节的命题 1，凝聚刚度矩阵比精确凝聚刚度矩阵多出内部误差的能量，因而构成精确凝聚刚度矩阵的上界，其误差为内部位移误差的二阶小量，并可由内部残差计算（式 (7)）。该误差以各胞元的应变能占比为权重进入装配柔度（第 4.1 节）；同时经由刚度矩阵的导数进入厚度灵敏度，所引起的灵敏度误差含有内部位移误差的一阶项（第 4.2 节）。因此，柔度准确并不意味着局部灵敏度准确。

命题 1、式 (7) 的残差形式（第 3.1 节）和柔度灵敏度的自伴形式 Haftka & Gürdal (1992), Bendsøe & Sigmund (2004) 均为经典结果；本文针对这类位移恢复算子导出装配柔度的加权误差界（命题 3）和给定主自由度位移下的灵敏度误差关系（命题 4）。

4.1. 柔度

考虑式 (3) 中参考装配系统与近似装配系统的精确解，两个系统采用相同的胞元刚度矩阵、装配映射和齐次支撑，主自由度上的载荷亦相同且不为零。记由两个解恢复的胞元 m 的位移分别为 $u_m=\Psi_m B_m U$ 和 $\widehat{u}_m=\widehat{\Psi}_m B_m\widehat{U}$，装配体的能量形式为 $a(v,v)=\sum_m v_m^T K_m v_m$，则由整体平衡和各胞元内的能量正交性可得（附录 C）

$$C-\widehat{C}=a(\widehat{u}-u,\widehat{u}-u)=\|\widehat{U}-U\|_{\mathbb{K}}^2+\sum_m\|H_m B_m\widehat{U}\|_{A_m}^2. \tag{14}$$

因此，柔度的低估量等于恢复位移场误差的总能量。该能量由相互正交的两部分组成：其一来自装配主自由度解的变化，其二来自该解处内部位移对平衡状态的偏离。胞元误差传递到柔度的程度取决于该胞元承担的应变能：在精确装配解的主自由度位移 $q_m=B_m U$ 处，胞元 m 的应变能占比为 $w_m=q_m^T S_m q_m/C$，各胞元的占比之和为一。以 ε_m 表示按式 (7) 定义的胞元 m 的能量误差，加权能量误差定义为 $\beta=\sum_m w_m\varepsilon_m(q_m)$；响应为刚体运动的胞元，其能量与内部误差均为零，对 β 的贡献取为零。

命题 3（按应变能占比加权的柔度误差）。设各胞元的线性位移恢复算子均满足 $J_P\widehat{\Psi}=I_p$ 和 $\widehat{\Psi}R_P=R$，则在第 2.4 节的支撑条件下，相对柔度误差以加权能量误差 β 为界（附录 C.1）：

$$\boxed{0\le\frac{C-\widehat{C}}{C}\le\frac{\beta}{1+\beta}\le\beta.} \tag{15}$$

因此，对于应变能占比较小的胞元，即使其内部位移不准确，柔度仍可能保持准确。

式 (14) 还可用于区分凝聚刚度矩阵的误差与装配系统未完全求解所引起的误差，第 5.8 节的数值核对采用了这一区分。设 $\bar{U}$ 为装配系统的近似解，$\rho=f_g-\widehat{\mathbb{K}}\bar{U}$ 为重新计算的残差，$\bar{u}_m=\widehat{\Psi}_m B_m\bar{U}$ 为恢复的胞元位移，则

$$C - f_g^T \bar{U} = a(\bar{u} - u, \bar{u} - u) + \bar{U}^T \rho, \tag{16}$$

式中带符号的残差功 $\bar{U}^T\rho$ 度量了提前终止求解的影响（附录 C.2）。

4.2. 灵敏度

考虑一个可微的设计区间，在该区间内激活自由度、主自由度、装配映射和齐次支撑均保持不变，且载荷与设计无关（完整列表见附录 B.1），则精确柔度灵敏度为 $s_c = -u^T K_{,c} u$，其中 $K_{,c} = \partial K/\partial \tau_c$；参数影响多个子结构时，对各子结构的贡献求和。由于精确位移场满足内部平衡，精确位移恢复 Ψ 对设计的导数不出现在 s_c 中 Giles & Pierce (2000), Haftka & Gürdal (1992)。由恢复位移场计算的灵敏度 $\widetilde{s}_c = -\widehat{u}^T K_{,c} \widehat{u}$ 采用与精确灵敏度相同的刚度矩阵导数，不计位移恢复算子 $\widehat{\Psi}$ 对设计的依赖，因而也不计网络对设计的依赖。八个角点上的 s_c 和 $\widetilde{s}_c$ 分别构成向量 $\boldsymbol{s}$ 和 $\widetilde{\boldsymbol{s}}$。

命题 4（灵敏度误差）。在上述设计区间内，设线性位移恢复算子 $\widehat{\Psi}$ 满足 $J_P \widehat{\Psi} = I_p$ 和 $\widehat{\Psi} R_P = R$，当两种灵敏度在相同的主自由度位移处计算时：

(a) 灵敏度 $\widetilde{s}_c$ 与精确灵敏度之差由内部位移误差的线性项和二次项组成，

$$\boxed{\widetilde{s}_c - s_c = -2 d^T K_{,c} u - d^T K_{,c} d, \qquad u = \Psi q, \quad d = \widehat{\Psi} q - \Psi q;} \tag{17}$$

(b) 记 $\mathcal{E} = d^T K d$ 为内部误差的能量，则 $\|\widetilde{\boldsymbol{s}} - \boldsymbol{s}\|_2 \le 2L\sqrt{\mathcal{E}} + Q\mathcal{E}$，其中式 (H.4) 中的常数 L 和 Q 取决于胞元、测试位移和刚度矩阵导数。因此，能量误差只能在 $\sqrt{\varepsilon}$ 的阶次上控制相对灵敏度误差（附录 H.1）。

内部平衡给出 $(Ku)_I = 0$，但一般有 $(K_{,c}u)_I \neq 0$，因此线性交叉项依然存在，灵敏度误差不一定随能量误差的减小而单调减小。加厚角点使材料域扩大，因而在精确积分下 $K_{,c} \succeq 0$（式 (H.7)），此时式 (17) 中的二次项非正，线性项则可正可负（附录 H.2）。

由于 $\widehat{C}$ 还通过 $\widehat{\Psi}$ 依赖于设计，灵敏度 $\widetilde{s}_c$ 并非近似柔度 $\widehat{C}$ 的导数。对于只影响单个子结构的参数，由近似装配系统的平衡消去主自由度解对设计的导数，可得

$$\widehat{C}_{,c} = -\widehat{u}^T K_{,c} \widehat{u} - 2\widehat{q}^T \widehat{\Psi}_{,c}^T K \widehat{u} = \widetilde{s}_c - 2(\widehat{\Psi}_{I,c}\widehat{q})^T r_I, \qquad \widehat{u} = \widehat{\Psi}\widehat{q}, \tag{18}$$

式中，$\widehat{q}$ 为采用 $\widehat{S}$ 求得的装配主自由度解，$r_I = (K\widehat{\Psi}\widehat{q})_I$，$\widehat{\Psi}_{I,c} = J_I \partial\widehat{\Psi}/\partial\tau_c$。恢复位移场满足内部平衡时第二项为零，但能量精度本身不能控制该项。$\widetilde{s}_c$ 与式 (18) 二者误差界中的线性项分别含 $\|\Psi_{I,c} q\|_A$ 和 $\|H_{,c} q\|_A$（式 (H.6)），其中 $\Psi_{I,c} = J_I \Psi_{,c}$ 与 $H_{,c}$ 分别为精确内部位移恢复和 $\widehat{\Psi}$ 的内部误差对设计的导数（附录 H.2）。第 2.4 节的设计问题以参考柔度为目标，本文报告和优化所用的灵敏度均为其估计 $\widetilde{s}_c = -\widehat{u}^T K_{,c} \widehat{u}$，不计网络对设计的依赖。本节的导数均在附录 B.1 所列离散选择保持不变的区间上成立；离散模型发生切换时，参

考柔度本身可能跳变，而由式 (15)，每个设计处均有 $0 \le C - \widehat{C} \le \beta C$，因此近似柔度额外引入的跳变不超过其自身的误差水平（补充说明 S4.3）。数值刚度导数的计算方法见附录 H。

上述关系表明，对基于网络预测内部位移的凝聚刚度矩阵，须分别检验柔度和灵敏度。由命题 3，相对柔度误差不超过各胞元能量误差按应变能占比的加权和，各能量误差在精确装配解的主自由度位移处计算；由命题 4，在给定的主自由度位移下，胞元的能量误差只能在 $\sqrt{\varepsilon}$ 的阶次上控制其相对灵敏度误差；装配后，主自由度解的误差也进入灵敏度误差。第 5.6、5.8 和 5.10 节分别在两胞元装配、八胞元点阵和厚度设计中检验了装配后的柔度和灵敏度。

5. 数值算例

本节依次检验单个胞元、多胞元装配和厚度设计。第 5.1 和 5.2 节给出算例设置并验证参考模型。第 5.3–5.5 节考察单个胞元的误差大小、误差来源和修正的作用；第 5.6–5.8 节检验装配后的柔度和灵敏度，以及保留全部主自由度的作用；第 5.9 节比较计算成本；第 5.10 节在厚度设计中与精确静力凝聚核对，并测量设计迭代耗时随点阵规模的增长。全部装配算例中 NICE 相对于精确静力凝聚的精度汇总于表 3。

5.1. 几何、网络变体与载荷

80 个验证几何按切割程度分为未切割、轻度切割、中度切割和重度切割四组，每组 20 个胞元。各几何的厚度场为均匀、仿射或混合三线性分布，角点参数介于 0.1762 与 0.6983 之间（补充表 ST02）。每个胞元至多含一个平面切割，切割面法向为 $(\cos\vartheta, \sin\vartheta, 0), 0 < \vartheta < \pi/4$；切割后保留的体积小于胞元立方体体积三分之一者为重度切割，介于三分之一与三分之二之间者为中度切割，大于三分之二者为轻度切割。用于详细比较的胞元为 U1、U2、L1、M1、M2 和 H1–H3（补充材料第 R1 节），标记中的 U、L、M 和 H 分别表示未切割、轻度切割、中度切割和重度切割，其中四个胞元示于图 4。离散与修正设置列于表 1。

每个验证几何均以补充表 ST03 中九个载荷类别的测试位移进行评估（各类别的定义见附录 G.2），包括施加的多项式位移和多尺度位移，平衡集中节点载荷和面力载荷作用于全部胞元边界面或单个边界面时的响应，弹簧支撑下的响应，以及相邻胞元施加的边界位移。面力载荷代表表面载荷以及相邻胞元传递的面力，是主要的载荷类别，每个几何含 64 个测试位移。等值集中节点载荷同样作用于弱连接节点，构成对稳定化问题的严苛检验：在补充表 ST04 的五个胞元中，ghost 罚项在面力载荷下平均承担不到精确位移场能量的 0.05%，在等值集中节点载荷下则承担 49–81%。




图 4: **代表性验证几何**。(a) 未切割胞元 U1；(b) 中度切割胞元 M1；(c,d) 重度切割胞元 H1 和 H2，均从切割一侧观察。浅蓝色为材料表面，深蓝色和沙色分别为胞元边界面和切割平面上的材料截面，半透明灰色为被切除的部分；百分数为切割后保留的立方体体积分数。

表 1: 离散与修正设置

量	设置
参考几何	单位立方体；Schwarz-P 型材料层，厚度参数场由角点参数三线性插值，可含一个平面切割
位移近似	笛卡尔背景网格上的连续张量积 Q_2 实体单元
背景网格分辨率（验证几何）	每轴 $n = 32$ 个单元；每轴 65 个 Q2 节点
各向同性材料（验证几何）	归一化杨氏模量 $E_Y = 1$，泊松比 $\nu = 0.3$
ghost 罚项系数（验证几何）	$\gamma = 10^{-4}$
主自由度	胞元边界面上含有材料的单元面的节点自由度；切割平面单元的全部自由度
标准体积积分	4^3 个初始子胞元；部分填充的子胞元局部加密一次；裁剪后的 Kuhn 四面体，求积规则参数为 4
光滑区间	$[b/30, b]$，其中 b 取 $\lambda_{\max}(D^{-1}A)$ 的 40 步幂迭代估计值的 1.05 倍（第 3.3 节）
主粗空间	17^3 顶点网格上的三线性向量函数，限制于内部自由度
厚度导数的有限差分步长	$h_c = 10^{-5}\tau_c$，激活自由度与 ghost 罚项贡献保持不变
NICE 的两重网格修正	8 步 Chebyshev 光滑、基于 $Q_1(17)$ 的粗网格校正、8 步 Chebyshev 光滑；训练与评估采用相同序列

量	设置
浮点精度	网络采用单精度；刚度矩阵与向量的乘积及能量采用双精度；修正在精度研究中采用双精度，在第 5.9 节的计时分析和第 5.10 节的优化中采用单精度（附录 F.2）

网格、材料和稳定化设置适用于全部 80 个验证几何；长度均以单位立方体为基准，杨氏模量经过归一化。其他修正序列的粗空间维数和光滑步数在相应的比较中给出。

正文比较表 2 所列的三种变体：基础网络在不加修正的条件下训练；基础网络加修正沿用基础网络的参数，仅在部署时施加修正 $\mathcal{W}$；NICE 以基础网络为初值继续训练 15,000 步，训练中包含完整修正。

表 2: 数值算例中比较的变体

变体	网络参数	训练几何（集合 / 实际使用）	训练中的修正	评估时的修正
NICE	基础网络继续训练 15,000 步	591 / 至多 153	8 / $Q_1(17)$ / 8	8 / $Q_1(17)$ / 8
基础网络	训练 40,000 步，取第 30,000 步的参数	305 / 305	无	无
基础网络加修正	沿用基础网络的参数，不重新训练	305 / 305	无	8 / $Q_1(17)$ / 8

所有变体均采用第 3 节的网络结构，可训练参数约 6×10^5 个（补充表 ST15）。NICE 的训练几何取自一个含 591 个几何的集合，该集合包含基础网络 305 个训练几何中的 304 个；在 15,000 个训练步中，NICE 至多用到其中 153 个不同几何（补充表 ST01）。补充说明 S8 另给出基础网络的两个继续训练变体，分别不施加修正和只施加光滑，其训练几何取自同一集合，所用几何及其顺序均与 NICE 相同。

80 个验证几何中有 20 个（6 个未切割、14 个切割）用于检查点选择（补充表 ST01），因此本文同时给出检查点选择之外 60 个几何上的统计结果。第 5.6 节两胞元装配中的被测胞元均属于这 20 个选择几何，该节另装配了检查点选择之外的九个胞元作为补充检验。全部变体（包括补充说明 S8 中的两个继续训练变体）在 80 个验证几何和两胞元构型上完成比较后，NICE 被确定为主要变体（补充表 ST01），这 60 个几何因此仅独立于检查点选择；第 5.8 节点阵的十六个胞元未参与任何选择步骤。总体统计先在每个几何和载荷类别

内对各测试位移的能量误差取平均，再对各几何等权平均（附录 A.1）；除单独说明外，总体最大值均指单个几何平均值中的最大者。

表 3: 各装配算例中 NICE 相对于精确静力凝聚的精度。柔度误差：$|\widehat{C}/C - 1|$。灵敏度误差：胞元八分量厚度灵敏度向量相对误差 e_s 的最大值。梯度误差：点阵梯度在共享顶点参数上的相对误差。表中数值为所列载荷或设计上的最大值或范围。两胞元装配中只有被测胞元为学习胞元，其余算例中所有胞元均为学习胞元。

算例	节	每构型胞元数（切割）	载荷或设计	柔度误差 (%)	灵敏度或梯度误差 (%)
两胞元装配，七个选择胞元	5.6	2 (0 或 1)	14 个构型，各六个面载荷	≤ 0.056	灵敏度 ≤ 0.67
两胞元装配，切割面面力载荷	5.6	2 (1)	10 个构型，各三个切割面面力载荷	≤ 0.10	灵敏度 ≤ 0.16
两胞元装配，九个检查点选择之外的胞元	5.6	2 (0 或 1)	18 个构型，各六个面载荷	≤ 0.27	灵敏度 ≤ 1.49
所有胞元均为学习胞元的点阵，面载荷	5.8	8 (4)，8 (3)	三个面载荷	≤ 0.015	灵敏度 ≤ 0.144；梯度 0.04–0.09
所有胞元均为学习胞元的点阵，随机载荷	5.8	8 (4)，8 (3)	三个随机载荷	≤ 0.069	灵敏度 ≤ 0.454；梯度 0.22–0.28
算例 A，厚度优化	5.10	8 (4)	第 0、12、23 次迭代的设计	0.011–0.028	梯度 0.069–0.33
切割面固支板	5.10	24 (8)	初始、最终、均匀化及两个均匀设计	0.011–0.032	梯度 0.029–0.32
规模算例的板	5.10	24 (8)，51 (12)	初始设计	0.013，0.011	梯度 0.045，0.047

5.2. 参考模型与部署算子的验证

$n = 32$ 的参考模型在七个胞元上通过网格加密进行验证：U1 加密至 $n = 40$，M1 和 M2 加密至 $n = 48$（图 S01），H1、H2 及另外两个验证胞元加密至 $n = 64$（补充表 ST10）。除重度切割胞元 H2 外，加密引起的柔度变化不超过 0.28%，厚度灵敏度变化不超过 0.44%；H2 的柔度变化约为 1%，灵敏度变化达 3.6%。对于未切割胞元及由其组成的装配结构，离散模型的柔度与独立的二次四面体贴体离散模型相差 0.05–0.25%（补充说明 S1）。ghost 罚项系数在 10^{-5} 与 10^{-3} 之间变化或体积积分加密时，柔度和灵敏度的变化均不超过 0.12%。补充说明 S1 还验证了有限差分刚度导数及其步长（图 S01(c)）。以下比较均以该离散参考模型为基准（第 2.2 节）。

在 U2、M1、M2、H1 和 H2 五个胞元上，部署算子满足对称性和功 – 能量恒等式，相对偏差均不超过 3×10^{-8}，其中功 – 能量恒等式指返回的节点力在主自由度位移上所做的功等于恢复位移场的能量。部署算子赋予刚体模态的能量为舍入误差量级，其恢复位移场与训练程序计算的位移场相差在 1.1×10^{-7} 以内（补充表 ST04）。

当 $b \geq \lambda_{\max}(D^{-1}A)$ 时，第 3.3 节的 Chebyshev 光滑保证不增大能量误差。在全部 80 个验证几何上，由幂迭代得到的上端点 b 比收敛的最大特征值高 2.1–5.0%（附录 D），为这一谱条件提供了数值支持。Gershgorin 界虽为有保证的上界，但为 b 的 4.7 至 19.4 倍（中位数为 18.4），以其作为 b 将使光滑区间远高于实际谱。第 5.8–5.10 节点阵和优化中的胞元采用相同的幂迭代估计，但未对这些胞元检验该条件；$\widehat{S}$ 的对称性、半正定性以及序关系 $\widehat{S} \succeq S$ 均不依赖于该条件。

5.3. 单个胞元的精度

在各切割程度分组中，NICE 的平均能量误差均约为 0.1% 或更低（图 5）；在面力载荷下，基础网络各分组的均值为 NICE 的 71 至 117 倍。从未切割胞元到重度切割胞元，NICE 的分组均值由 0.016% 增至 0.109%，增大约七倍，基础网络则由 1.14% 增至 12.7%（补充表 ST03b）。在面力载荷下，全部 80 个几何上 NICE 与基础网络的平均能量误差分别为 0.074% 和 6.89%，单个几何平均误差的最大值分别为 0.65% 和 48.6%。在面力载荷下的 5,120 个采样测试位移中，NICE 的能量误差有 99% 低于 0.69%，最大值为 1.24%（补充表 ST03）。

在集中节点载荷下，基础网络的平均能量误差由未切割胞元的 0.908% 增至重度切割胞元的 11.3%，单个几何平均误差的最大值为 70.1%，而 NICE 各分组的均值保持在 0.013% 至 0.090% 之间。在其他载荷类别下，NICE 的均值处于同一量级（补充表 ST03），误差在各几何间的分布见图 S02。在检查点选择之外的 60 个几何上，NICE 各载荷类别的均值与全部 80 个几何上的均值相差不超过 0.005 个百分点。面力载荷下，NICE 重度切割分组的均值在这 60 个几何上偏高，为 0.126%（全部几何上为 0.109%），且单个几何平均误差最大的五个几何均属于这 60 个几何（补充表 ST03）。

上述改进主要来自修正本身：在部署时对基础网络施加修正而不重新训练，面力载荷下的平均能量误差即由 6.89% 降至 0.0965%，单个几何平均误差的最大值为 0.91%；不加修正地继续训练基础网络，其平均误差则几乎不变（补充说明 S8）。NICE 在训练回路中引入修正继续训练基础网络，训练几何取自更大的集合，平均误差进一步降低：基础网络加修正的平均误差为 NICE 的 1.31 倍，以几何为单位进行 bootstrap 重抽样，该倍数的 95% 区间为 1.20–1.40（补充表 ST03）。在相同修正下，确定性的图调和初始场所遗留的误差为 NICE 的 5.4 至 265 倍（第 5.5 节）。

5.4. 网络误差的分布

基础网络遗留的误差一部分位于光滑衰减缓慢的模态中，一部分位于切割面附近；相对于其幅值，该误差所含的应变能也远大于精确解，在此意义上比精确解更为刚硬。光滑




图 5: **80 个验证几何上的能量误差**。各几何的误差取其在一类载荷全部测试位移上的平均值。(a) 面力载荷，按切割程度分组；(b) 面力载荷下基础网络与 NICE 的逐几何比较，每点对应一个几何，空心为未切割几何，实心为切割几何，点线表示二者相等；(c) 其他四类载荷，前两类为 75 个几何，后两类为 80 个几何。(a,c) 中标记为组内均值，误差棒为第 10 百分位数至最大值；星号为集中节点载荷。

的快慢按 Jacobi 缩放内部谱衡量，刚硬程度则以精确位移场为参照（附录 B.3）。本节考察修正前误差在内部谱中的分布和空间分布，分析约 1% 的内部位移误差导致百分之几量级能量误差的原因，并考察误差对灵敏度的影响在式 (17) 的线性项与二次项之间的分配。

基础网络的误差在不同胞元中占据 Jacobi 缩放内部谱的不同部分（图 6）。在面力载荷下，M1 最低的 200 个模态包含 24.5% 的误差能量，而仅包含精确内部位移场能量的 4.87%（补充表 ST05b），且这 200 个模态全部低于光滑区间的下端点 $a = 0.173$（$a = b/30$，表 1）；H2 最低的 200 个模态中只有 66 个低于 $a = 0.138$。光滑对这些模态的衰减较慢，需由粗网格校正处理（第 5.5 节）。




图 6: **基础网络内部位移误差的谱分布**。依次为 U1、M1、M2 和 H2。模态满足 $Av = \lambda Dv$，$D = \mathrm{diag}(A)$，按特征值递增排列；曲线为累积能量占比（各测试位移的均值），以各自的内部总能量归一化。深色实心标记为误差，浅灰色空心标记为精确内部位移场；实线（圆）为面力载荷，虚线（三角）为集中节点载荷；色带为面力载荷下的第 10 至第 90 百分位数。

基础网络的误差有一部分位于切割平面附近（图 7）。在 M1 中，距切割平面两个单元宽度以内的单元占全部单元的 13%；对于图中所示的面力载荷测试位移，精确位移场有 8% 的能量位于这些单元中，而在所评估的四个测试位移下，基础网络误差能量的 39–43% 位于这一层单元中。该层紧邻切割平面单元的主自由度，网络须将这些自由度上的位移传递到胞元内部。基础网络的总误差能量为 NICE 的 113 至 138 倍，约相差两个数量级，单元

误差能量约为 NICE 的 25 至 300 倍（第 10 至第 90 百分位数）；NICE 还使该层所占的误差能量比例减半，降至 19–22%。




图 7: **M1 的主自由度与内部位移误差的空间分布**。(a) 胞元边界面和切割平面单元上的主自由度及内部自由度。(b) 一个面力载荷测试位移下精确位移场的单元能量。(c,d) 同一主自由度位移下基础网络与 NICE 误差的单元能量。(b–d) 均以精确位移场的总能量归一化，(c,d) 采用同一色标；切割平面单元的自由度均为主自由度，不含误差。

误差较为刚硬时，较小的位移误差即可引起较大的能量误差。为定量描述这种放大作用，记 d_I 为内部位移误差，u_I 为精确内部位移，$\delta^2 = d_I^T D d_I / u_I^T D u_I$ 为 Jacobi 加权的相对位移误差，$\kappa = (d_I^T A d_I / d_I^T D d_I)/(u^T K u / u_I^T D u_I)$ 为内部误差与精确位移场的 Rayleigh 商之比，则 $\varepsilon = \delta^2 \kappa$ 恒成立（附录 B.3）。在面力载荷下，基础网络在 M1、M2、H1 和 H2 中的平均 δ 为 0.7–1.3%，平均 κ 则达 124 至 7089（补充表 ST04）：位移误差虽小，但相对于其幅值远比精确位移场刚硬，所产生的能量误差为 1.8–35%。在未切割胞元 U2 中，相

近的 δ（0.74%）与 $\kappa = 85$ 相结合，得到 0.40% 的能量误差。NICE 在切割胞元中的 δ 为 0.05–0.19%，κ 为 33 至 582，在 U2 中二者分别为 0.11% 和 47。

在基础网络误差较大的胞元中，灵敏度误差以式 (17) 的二次项为主：在面力载荷下，M1 和 H2 在固定主自由度位移时的灵敏度误差分别为 14.1% 和 75.1%，线性项在线性项与二次项范数之和中分别仅占 7.2% 和 0.79%。在面力载荷下，能量误差低于 2% 的三个胞元 U1、U2 和 H1 中，线性项占 28–43%；在集中节点载荷下，线性项在全部六个胞元中占 24–72%。线性项是位移误差的一阶小量，当该误差趋于零时，线性项一般将占主导（补充表 ST05 和图 S03）。

5.5. 固定网络参数下的修正

保持基础网络的参数不变，可单独考察修正的作用（图 8）。在主自由度位移固定的条件下，八步 Chebyshev 光滑使各胞元的平均能量误差均有所降低，但降幅各不相同（补充表 ST05a）。在面力载荷下，H2 的误差由 35.0% 降至 0.205%，M1 的误差则仅由 13.5% 降至 4.68%，32 步后为 2.95%，原因是 M1 的误差有相当大的部分位于光滑区间以下的模态中（第 5.4 节）。M1 的灵敏度误差由 14.1% 降至 2.76%。在 U1 中，能量误差在每一步均下降，灵敏度误差则随步数非单调变化（图 8a,b）。

在同样的八步光滑之前施加三线性粗网格校正，M1 的误差降至 0.230%，再增加八步前光滑，误差进一步降至 0.186%；M1 的粗空间含 5,601 个自由度，内部自由度则为 165,927 个。每个光滑阶段取两步、四步和八步时，两重网格循环在 M1 上的误差分别为 1.02%、0.422% 和 0.186%，八步循环在 M2 和 U1 上的误差约为 0.027%（补充表 ST07）。其他粗空间的比较见补充表 ST06。

表 4 在相同的主自由度位移下对四种初始场施加相同的修正，四种初始场为零内部位移、图调和初始场、基础网络预测的位移场和 NICE 预测的位移场。图调和初始场由单元连接关系上按体积加权的图 Laplace 矩阵求得，求解前与网络一样精确分离刚体部分。修正后，图调和初始场的能量误差为基础网络的 7 至 290 倍，零内部位移为基础网络的 2,400 至 12,000 倍（表 4）。即使每个光滑阶段取 64 步（光滑工作量为八倍），在面力载荷下，补充表 ST07 六个胞元（表 4 中的胞元和 U1）中仍有五个，其图调和初始场的误差为基础网络八步结果的 2.6 至 50 倍；仅在 H2 中，图调和初始场达到了基础网络的结果。

表 4: 对不同初始场施加相同的 8 / $Q_1(17)$ / 8 修正后的平均能量误差（%）。面力载荷，32 个测试位移。

胞元	基础网络，无修正	零内部位移	图调和	基础网络加修正	NICE
M1	13.5	1097	17.2	0.186	0.131
M2	3.64	324	6.72	0.0273	0.0358
H1	1.81	39.9	1.28	0.0131	0.0115
H2	35.0	28.3	0.0806	0.0117	0.0148

胞元	基础网络，无修正	零内部位移	图调和	基础网络加修正	NICE
U2	0.402	47.2	1.23	0.00424	0.00465

第一列为基础网络未经修正的误差；每个光滑阶段取 16 至 64 步的结果见补充表 ST07。




图 8: **固定网络参数下对基础网络的修正**。(a,b) 五个胞元在 Chebyshev 光滑过程中的平均能量误差与灵敏度误差（步数轴在 0 至 1 之间为线性刻度，此后为对数刻度）。(c) M1：无修正、八步光滑、粗网格校正后接八步光滑、粗网格校正前后各八步光滑；圆点为均值，端帽为第 90 百分位数。(d) M1 的平均能量误差随每个光滑阶段步数 k 的变化：单独光滑与 k / $Q_1(17)$ / k 循环。均为面力载荷，$a = b/30$。

5.6. 两胞元装配中的柔度与灵敏度

第 5.3–5.5 节中单个胞元的能量误差较小，本节检验装配后能否由此得到准确的柔度和局部灵敏度。每个两胞元装配由一个学习的被测胞元和一个精确的未切割相邻胞元组成，二者的厚度场在界面处连续（图 9）。七个被测胞元 U1、U2、L1、M1、M2、H1 和 H3 均属于用于检查点选择的几何（第 5.1 节），每个被测胞元分别在构型 x 和构型 y 中装配，

记号 “M1/x” 表示构型 x 中的被测胞元 M1。每种构型有六个面载荷：沿三个笛卡尔坐标方向的面力载荷，分别施加于被测胞元和相邻胞元的加载面上；被测胞元切割面上的三个面力载荷单独考察。对每个载荷，将柔度以及每个胞元的八分量厚度灵敏度向量与精确值比较；节点载荷保持为基准设计下的值，载荷的归一化方式和胞元对的求解器见补充说明 S4.2。柔度和各胞元的灵敏度向量统一以 3% 为参考容差，图中以 3% 线标出。文中报告的误差为六个载荷上的最大值，灵敏度误差还取两个胞元上的最大值。




图 9: **两胞元装配的支撑与载荷**。(a) 构型 x：相邻胞元平移 $(-1,0,0)$，面 $x=-1$ 固支，面力载荷作用于 $y=0$ 处的边界面。(b) 构型 y：平移 $(0,-1,0)$，面 $y=-1$ 固支，面力载荷作用于 $x=0$ 处的边界面。被测胞元（T）和相邻胞元（N）的加载面上分别施加 x、y、z 方向的面力载荷；切割的被测胞元另承受切割面上的三个面力载荷。

图 10 比较了基础网络加修正与 NICE 在这些构型中的结果。在七个被测胞元的全部十四种构型中，NICE 的误差均低于两条 3% 线：六个面载荷上的最大柔度误差为 0.056%（M1/x），两个胞元上的最大灵敏度误差为 0.67%（U1/y）。厚度灵敏度向量的方向比其大小复现得更准确，在这十四种构型中，NICE 的各灵敏度向量与精确向量夹角的余弦均不小于 0.999998（补充说明 S4.3）。

另有九个未参与检查点选择的验证胞元按同样方式装配，其中五个是 NICE 单胞元误差最大的几何，另外四个从未切割、轻度切割、中度切割和重度切割四个分组中各随机选取一个。全部十八种构型的误差均低于两条 3% 线，柔度和灵敏度的最大误差分别为 0.27% 和 1.49%，均出现在单胞元误差最大的几何上（补充表 ST08b）。高于 0.02% 的柔度误差全部出现在单胞元误差最大的五个几何上；四个随机选取的胞元，其柔度误差均低于 0.011%，灵敏度误差均低于 0.22%。

基础网络加修正的误差同样低于两条 3% 线，最大灵敏度误差为 0.95%（U1/x）。不施加修正时，基础网络在 U1 和 M1 上超过 3% 灵敏度线，最大灵敏度误差为 12.2%，在 M1/x 上的柔度误差为 4.38%，也超过 3% 柔度线（补充表 ST08）。以基础网络为初值继续训练时，若不施加修正或只施加光滑，U1 和 M1 上的灵敏度误差同样高于 3% 线（补充说

明 S8)。因此，施加修正后，装配中的柔度误差和灵敏度误差均低于 3% 线。

在被测胞元切割面上的面力载荷作用下，NICE 的柔度误差至多为 0.10%，灵敏度误差至多为 0.16%（补充表 ST09)。

柔度准确并不保证局部灵敏度准确，因此二者须分别检验。NICE 的灵敏度误差大于柔度误差，但均远低于 3% 线：在 H1/x 被测胞元边界面的 x 向面力载荷下，灵敏度误差约为柔度误差的两倍（补充表 ST25)；在 U1/x 相邻胞元边界面的 z 向面力载荷下，被测胞元的应变能占比较小，两项误差相差四个数量级。对于未施加完整修正的变体，该载荷下的灵敏度误差超过 3% 线，柔度误差则仍远低于该线（补充表 ST08 与补充说明 S8)。

柔度误差可比灵敏度误差小几个数量级，其原因在于被测胞元的应变能占比（补充表 ST25)。以 U1/x 相邻胞元边界面的 z 向面力载荷为例，NICE 的被测胞元承担装配结构精确应变能的 0.127%，局部能量误差为 0.0575%，二者之积 $\beta = w\varepsilon$ 给出的相对柔度误差上界为 7.33×10^{-5}%，与实测值 7.31×10^{-5}% 接近。被测胞元的灵敏度误差为 0.598%，约为柔度误差的 8,200 倍，这一倍数由两个因子构成。其一，柔度误差以整个装配结构的柔度为基准，局部能量误差以权重 w 计入其中，由此产生因子 $1/w \approx 780$；灵敏度误差则以被测胞元自身的灵敏度为基准，该灵敏度与其误差一样随被测胞元的应变能缩放，w 因而相互抵消。其二，在主自由度位移固定时，能量误差只能以 $\sqrt{\varepsilon}$ 的阶控制灵敏度误差（命题 4(b))，此处灵敏度误差约为 ε 的十倍。图 11 给出 NICE 在全部载荷下的这种加权关系，基础网络、基础网络加修正以及补充说明 S8 中的两种变体遵循同样的关系（图 S04)。

5.7. 消融：限制胞元边界面位移

保留全部主自由度对局部灵敏度的影响大于对柔度的影响。为单独考察这一作用，对构型 x 中的胞元对采用各胞元的精确凝聚刚度矩阵求解，同时将每个胞元的边界面位移限制为 r 次张量积 Bernstein 多项式，切割平面单元中不在胞元边界面上的自由度则不受限制。该消融仅在胞元尺寸固定的条件下限制现有胞元主自由度位移的表示；边界缩减的学习子结构通过细化分区、增强边界插值或过采样控制由此产生的误差 Huang et al. (2024), Guo et al. (2026a), Guo et al. (2026b)，本文不复现这些措施（补充说明 S2)。所有胞元边界面均受限时，一次多项式在 U1、M1、M2 和 H1 上给出 78–85% 的柔度误差，该误差在 $r = 5$ 时降至约 4%，在 $r = 8$ 时降至 0.49–0.74%；$r = 8$ 时，H1 胞元对有 14,001 个主自由度，完整表示则有 32,991 个（图 12)。

局部灵敏度收敛更慢：$r = 8$ 时，被测胞元的灵敏度误差在被测胞元边界面载荷下为 1.3–4.5%，计入相邻胞元边界面载荷后为 24–64%。若仅限制共享界面，大部分柔度误差即可消除，$r = 3$ 时 U1、M1 和 M2 的柔度误差为 0.17–0.44%；但在相邻胞元边界面载荷下，灵敏度误差在 $r = 3$ 时仍为 8–21%，在 $r = 5$ 时仍为 2.2–3.4%。因此，受限界面在低次时即可满足柔度要求，而不能满足相邻胞元边界面载荷下的局部灵敏度要求。保留全部主自由度可消除这部分误差，代价是装配模型的规模更大（补充表 ST11)。




图 10: **两胞元装配中的柔度与厚度灵敏度误差**。被测胞元为学习子结构，相邻胞元采用精确静力凝聚。(a,b) 每种构型中六个面载荷上的最大误差，灵敏度误差还取两个胞元上的最大值。(c,d) M1/x 和 U1/x 上各面载荷的结果；实心标记为施加于被测胞元边界面的载荷，空心标记为施加于相邻胞元边界面的载荷。虚线标示 3%。全部结果见补充表 ST08。




图 11: **两胞元装配中柔度误差和灵敏度误差与被测胞元应变能占比的关系**。NICE 在十四种构型中的结果，每点对应一个载荷（实心为面载荷，空心为切割面载荷）。(a) 柔度误差与 $\beta = \sum_m w_m \varepsilon_m$ 的关系，直线表示二者相等；柔度误差为 β 的 0.963 至 1.004 倍，比值高于 1 的超出量小于胞元对求解的残差功（补充说明 S4.3）。(b) 柔度误差和 (c) 被测胞元灵敏度误差随被测胞元精确应变能占比 w 的变化，实线为对数坐标下的最小二乘拟合；圈出的点为 U1/x 在相邻胞元边界面 z 向面力载荷下的结果。




图 12: **限制胞元边界面位移引起的响应误差**。H1/x 的两个胞元均采用精确凝聚刚度矩阵，胞元边界面位移限制为 r 次 Bernstein 多项式，切割平面单元中不在胞元边界面上的自由度不受限制。(a) 主自由度数目，虚线为完整表示的 32,991 个。(b,c) 被测胞元边界面三个载荷下及全部六个面载荷下的最大柔度误差和被测胞元灵敏度误差，以采用全部主自由度的解为基准；水平线标示 3%。

5.8. 全部由学习胞元组成的点阵

在设计中，每个胞元都是由 NICE 表示的学习胞元，相邻胞元的误差进入同一个装配解。为检验这些误差是否累积，本节采用两个具有连续梯度厚度场和平面边界切割的点阵：其一为由八个互不相同的胞元组成的 $2\times2\times2$ 块体，其中四个胞元被切割，剩余体积分数为 62% 和 25%；其二为由八个胞元组成的 $3\times3\times1$ 单层点阵，其中三个胞元被切割，一个角部位置空缺。相邻胞元在公共面上共用角点参数，块体的角点参数介于 0.25 与 0.54 之间。这十六个胞元专为本节算例生成，既未参与训练，也未参与检查点选择。每个点阵在一个面上固支，载荷为相对面上沿三个笛卡尔坐标方向的单位面力载荷（称为面载荷）以及三个随机载荷向量；计算灵敏度时，节点载荷保持为所评估设计下的值（附录 H）。参考解由稠密的精确凝聚刚度矩阵装配，求解至重新计算的相对残差不超过 1.3×10^{-10}。学习胞元点阵以第 3.6 节的预条件共轭梯度法求解。

在这两个点阵中，误差没有在装配中累积：点阵的柔度和梯度误差均低于其中单个胞元的最大误差。在面载荷下，两个点阵的柔度误差均低于 0.015%，各胞元的灵敏度误差均不超过 0.144%（表 3）；各胞元的灵敏度在共享角点参数上求和即得点阵梯度，该梯度与精确梯度相差在 0.09% 以内，二者夹角的余弦高于 0.999999。在全部六个载荷上，装配所得主自由度解与精确解的相对欧氏范数差分别为 0.13% 和 0.12%。式 (15) 以加权能量误差 β 为点阵柔度误差的上界，其中各胞元在精确主自由度位移下的能量误差以该胞元的应变能占比为权重。这些胞元能量误差在面载荷下，块体中为 0.006% 至 0.026%，单层中为 0.005% 至 0.052%；在随机载荷下为 0.02% 至 0.12%，均以切割胞元为最大。在面载荷下，β 超出点阵柔度误差的量小于 β 的 0.4%，在随机载荷下约为 4–5%；超出的原因在于装配解会适应刚度偏大的学习胞元，而 β 在精确主自由度位移下计算各胞元误差。

这些求解的重新计算残差出现停滞，但上述柔度误差来自凝聚刚度矩阵，而非求解不完全。求解在递推更新的残差上达到了规定容差，重新计算的残差 $\|f_g-\widehat{\mathbb{K}}\bar{U}\|/\|f_g\|$ 则停滞于 3.6×10^{-4}（块体）和 3.2×10^{-3}（单层）。这一水平与单精度网络中的舍入误差相符，并非来自修正：在块体中将修正由双精度改为单精度运行，该水平的变化小于 1%。在最终迭代步，式 (16) 的残差功 $\bar{U}^T\rho$ 至多为柔度的 2.5×10^{-8}。补充说明 S4.3 还记录了残差功的对偶范数界，以及由所施加的凝聚刚度矩阵算得的能量与恢复位移的能量之差（作用 – 能量不一致量，补充表 ST14）；结合残差功，这些记录表明上述柔度误差并非由求解不完全引起。

5.9. 计算成本

在各自的部署方式下，采用 NICE 进行一次含灵敏度的点阵分析，所需时间和内存均少于整体点阵直接求解和常规精确静力凝聚，所需时间也少于以代数多重网格为预条件子的整体点阵共轭梯度法。原因有二：其一，NICE 只在主自由度上求解装配问题，两个八胞元点阵的未约束主自由度分别为 139,002 和 143,685 个，而整体点阵模型分别有 183 万和 211 万个自由度；其二，NICE 对每个胞元只计算一次几何编码并设置修正，无需分解

内部刚度矩阵。在第 5.10 节的规模上，110 胞元板的切割有限元模型有 3270 万个自由度，主自由度装配系统有 162 万个自由度，一次设计迭代耗时 19 min，约合每胞元 11 s。以下比较一次含灵敏度的点阵分析从胞元设置到求解的计算成本，所用点阵为第 5.8 节的两个八胞元点阵，以及由块体的两个 $2 \times 2 \times 1$ 层构成的两个四胞元点阵。每层包含两个未切割胞元和两个剩余体积分数分别为 62% 和 25% 的切割胞元，并沿用块体的主自由度、固支和载荷。表 5 比较了三种计算路线。

路线 (a) 为整体点阵直接求解：装配包含各胞元主自由度和内部自由度的完整切割有限元模型，在一颗 AMD EPYC 9654 CPU 上以 16 个线程采用 MKL PARDISO 的稀疏 Cholesky 分解对其分解一次。重新计算的相对残差低于 3×10^{-9}，因此对于四胞元点阵，路线 (a) 同时作为精确参考解。

路线 (b) 为常规精确静力凝聚，同样在该 CPU 上使用 16 个线程。每个胞元借助 PARDISO 的 Schur 补选项，通过内部刚度矩阵的 Cholesky 分解完成凝聚；装配后的凝聚方程组再由分块 Cholesky 分解求解，先消去仅属于单个胞元的主自由度，再消去共享界面上的自由度。路线 (b) 的柔度与路线 (a) 相差在 7×10^{-10} 以内。

路线 (c) 为在一块 NVIDIA GeForce RTX 5090 GPU 上运行的 NICE：为每个胞元准备学习子结构，以第 3.6 节的预条件共轭梯度法将装配方程组求解至递推相对残差 10^{-6}，随后计算灵敏度；修正采用单精度运算。

所有路线均包含胞元设置和刚度装配，均不包含数据生成和训练的一次性成本。两种精确路线求解六个载荷而不计算灵敏度，若计算灵敏度，耗时还将增加；在路线 (a) 中，六个载荷的求解占总耗时的 3–4%（补充表 ST12b）。各路线运行于不同的处理器（一块 GPU 与 16 个 CPU 线程），因此本节比较的是各路线在各自部署方式下的成本。

表 5: 一次点阵分析的成本。(a)、(b) 为从胞元设置到求解六个载荷（三个面力载荷和三个随机载荷）的时间和进程峰值内存，不计算灵敏度。(c) 为胞元准备、预条件子设置、对三个面力载荷求解至 10^{-6} 的共轭梯度迭代和灵敏度计算的时间，以及整块 GPU 的峰值内存占用和胞元准备后的 CPU 内存。(c) 的柔度误差依次对应 x、y、z 方向的面力载荷，对四胞元点阵以 (a) 为基准，对八胞元点阵以第 5.8 节的精确静力凝聚为基准。内存单位为 GiB。各阶段耗时见补充说明 S3 和补充表 ST12。

点阵（切割胞元数 / 胞元数）	自由度：总数 / 未约束主自由度	(a) 整体点阵直接求解，16 线程：时间 (s) / 内存 (GiB)	(b) 常规精确凝聚，16 线程：时间 (s) / 内存 (GiB)	(c) NICE（单 GPU）：时间 (s) / 迭代次数	(c) NICE 内存 (GiB)：GPU / CPU	(c) NICE 柔度误差 (%)
$2 \times 2 \times 1$, $z = 0$ (2 / 4)	957,888 / 77,310	484 / 35.1	589 / 27.9	39.4 / 114	7.8 / 2.4	0.015, 0.012, 0.010

点阵（切割胞元数 / 胞元数）	自由度：总数 / 未约束主自由度	(a) 整体点阵直接求解，16 线程：时间 (s) / 内存 (GiB)	(b) 常规精确凝聚，16 线程：时间 (s) / 内存 (GiB)	(c) NICE（单 GPU）：时间 (s) / 迭代次数	(c) NICE 内存 (GiB)：GPU / CPU	(c) NICE 柔度误差 (%)
$2\times2\times1$, $z=1$ (2 / 4)	884,940 / 71,046	349 / 32.0	632 / 24.7	37.3 / 119	7.6 / 2.4	0.022, 0.016, 0.014
$2\times2\times2$ (4 / 8)	1,833,474 / 139,002	868 / 71.1	950 / 40.1	79.2 / 129	10.5 / 3.9	0.014, 0.011, 0.0097
$3\times3\times1$ (3 / 8)	2,113,611 / 143,685	1,042 / 85.9	1,218 / 42.2	105.5 / 164	11.1 / 4.7	0.015, 0.014, 0.015

对于两个八胞元点阵，NICE 的一次分析分别耗时 79 s 和 105 s，整体点阵直接求解分别耗时 868 s 和 1,042 s，约为 NICE 的十倍，常规精确静力凝聚耗时更长（表 5）。在四胞元点阵上，耗时比与此相近，NICE 计算的柔度与直接求解结果相差在 0.022% 以内。线程数增至 32 对直接求解的改善有限，原因在于胞元设置和装配并不随之加速（32 线程和单线程的耗时见补充表 ST12b）：在路线 (a) 中，CPU 上的胞元设置和刚度装配占总耗时的 41 至 53%。路线 (c) 中 GPU 上的胞元准备除设置与装配外，还包括网络编码和修正的设置；两条路线均扣除这些准备阶段后，NICE 仍快五至八倍（补充表 ST12b 和 ST12d）。对于八胞元点阵，计时所得的柔度误差包含求解至 10^{-6} 时的代数误差（式 (16)），比第 5.8 节报告的凝聚刚度矩阵误差至多高 0.005 个百分点。

NICE 所需内存也少于两种精确路线。对于八胞元点阵，直接求解的进程峰值内存为 71 GiB 和 86 GiB，主要由增长略快于自由度数的 Cholesky 因子决定；常规精确静力凝聚需要 40 GiB 和 42 GiB，其中大部分用于存放凝聚后的胞元矩阵，这些矩阵须保留至被消元为止（补充表 ST12）。NICE 至多占用 11.1 GiB 的 GPU 内存，胞元准备后至多占用 4.7 GiB 的 CPU 内存。按单个胞元计，NICE 存储的状态占 0.19 至 1.08 GiB，常规精确静力凝聚的内部 Cholesky 因子则占 0.60 至 9.4 GiB（补充表 ST13）。

本节还在两个八胞元点阵上比较了整体点阵迭代求解器，采用 PETSc Balay et al. (2026) 在同一 CPU 上以 16 个 MPI 进程求解路线 (a) 的方程组（补充表 ST12e）。以光滑聚集代数多重网格 Vaněk et al. (1996) 为预条件子的共轭梯度法经 35 s 和 39 s 的设置后，每个载荷用 52 至 84 s 达到 10^{-4} 的相对残差，此时柔度与收敛解的差别小于 5×10^{-10}；计入路线 (a) 的设置与装配后，求解路线 (c) 所用三个载荷（不计算灵敏度）的耗时为 637 s 和 752 s，分别为 NICE 的八倍和七倍。经典代数多重网格（BoomerAMG Falgout & Yang (2002)）对其中一个点阵给出了不定的预条件子，对另一个点阵每个载荷需 250 至 260 次迭代。对于采用精确局部求解、每个胞元取为一个子区域的 BDDC Dohrmann (2003)，仅分解各胞元的 Dirichlet 矩阵和完整 Neumann 矩阵即需 449 s 和 523 s（补充说明 S3）。此

外，每条细尺度路线都须重复胞元设置和整体点阵方程组的装配，在路线 (a) 中这两步耗时 416 s 和 474 s（补充表 ST12b），仅此一项即为 NICE 分析时间的 5.3 倍和 4.5 倍。

在设计迭代中，每个胞元的几何都会改变，因此与表 5 中的分析相同，每个胞元的准备工作都需重新进行：对常规路线为内部刚度矩阵的分解，对 NICE 为网络编码和修正的设置。装配方程组的求解可取上一次的解为初值；只要激活单元的分布不变，常规路线还可复用已有的符号分解。

5.10. 厚度设计

本节用 NICE 优化两个算例：算例 A 为第 5.8 节的 $2 \times 2 \times 2$ 块体，另一个算例为在切割面处固支的切割板（见下文和图 13）。本节还测量 24 至 110 胞元板的设计迭代耗时。两个算例均按第 2.4 节的设计问题，在单个面上的单位面力载荷下优化角点厚度参数，取 $V^* = 0.8\,V(\boldsymbol{\tau}^0)$。加载面所在平面内的顶点参数保持固定（算例 A 中为 27 个参数中的 9 个，板中为 74 个中的 10 个），从而使节点载荷与设计无关，并消去附录 H 中的载荷导数项 $2f_{g,c}^T\widehat{U}$。

优化器使用第 2.4 节的顶点梯度，其中以第 4.2 节的灵敏度 $\widetilde{\boldsymbol{s}}_m$ 代替 $\boldsymbol{s}_m$；矩的导数由反向模式微分求得，与精确校核所用的中心差分吻合至 2×10^{-8}（附录 H）。参数界限为 $0.18 \le \tau \le 0.69$；胞元的角点跨度定义为该胞元任意两个角点参数之差的最大值，每个胞元的角点跨度和 τ 的梯度范数均限制在 0.45 以内。这些界限和限值使每个胞元都处于训练数据的参数域之内，该参数域中角点参数位于 [0.175, 0.699]，角点跨度和梯度范数至多为 0.47（第 6.3 节）。每次设计迭代先重新生成每个胞元的几何和学习子结构，再以上一次的解为初值，采用第 3.6 节的预条件共轭梯度法求解点阵，最后执行一步移动渐近线法（MMA）Svanberg (1987) 更新（采用 Svanberg (2007) 的变体），移动限为参数范围的 5%，不进行线搜索（补充表 ST16）。

在算例 A 中，NICE 所得设计与精确静力凝聚所得设计一致。块体在与固支面相对的面上承受法向面力，从原有的梯度设计出发，分别用 NICE 和精确静力凝聚优化，采用精确静力凝聚的运行作为对照，称为对照运行（图 14a）。两次运行均在目标函数的相对变化连续三次迭代低于 10^{-4} 时停止（补充表 ST16），NICE 在 24 次设计迭代后停止，对照运行在 23 次后停止（表 6）。由于离散模型及目标函数在设计迭代之间会发生变化（第 4.2 节），停止判据不采用 Karush–Kuhn–Tucker（KKT）残差，这一选择的说明见补充说明 S6.1。两次运行均在材料减少 20% 的同时使柔度降低 2.0%，最终角点参数之差至多为 0.0051，最终设计的精确柔度相差其值的 1.25×10^{-5}。在三个经校核的设计上，NICE 柔度至多比精确值低 0.028%，偏差符号与式 (15) 一致；点阵梯度误差至多为 0.33%，每个分量的符号均与精确值一致（表 3）。两类误差均随设计趋近参数界限而增大（补充表 ST17）。

切割面固支板是由 8×4 个胞元组成的单层板，一个平面切割去除了其中八个胞元，剩余 16 个未切割胞元和八个切割胞元（补充说明 S6.3）。该板在切割面处固支：每个切割胞元中切割平面单元的全部自由度均被固定，该支撑位于距切割面一个单元尺寸 $h = 1/32$ 的范




图 13: **切割面固支板的厚度设计**。(a) NICE 最终设计，按局部厚度参数着色，并标出 NICE 柔度与精确柔度。(b) 相对均匀初始设计的厚度变化 $\tau - 0.40$。(c) 图 1b 中的切割胞元在最终设计下的位移大小：NICE 恢复位移场 $\widehat{\Psi}_m B_m \widehat{U}$ 与精确静力凝聚 $\Psi_m B_m U$（同一色标）及二者之差的大小（单独色标）。二者在该胞元能量范数下相差 1.04%；将同一位移恢复作用于精确的主自由度位移，差异相同，因此差异来自胞元内部的位移恢复。

围之内。由于切割平面单元的自由度均为主自由度，NICE 无需重新训练即可表示该支撑。板的端面宽四个胞元，其上施加合力为单位值的面力载荷，方向位于板平面内并垂直于板的长边，因此该板为沿斜向切割面支撑的面内悬臂结构（图 15a）。切割面法向角 $\vartheta = 33.7°$，处于 NICE 主要评估的取向范围 $0 < \vartheta < \pi/4$ 之内（第 5.1 和 6.3 节）。

从均匀设计 $\tau = 0.40$ 出发，NICE 按目标函数变化准则在 24 次设计迭代后停止（图 14b）。在体积减小至 V^* 的过程中，柔度由 75.59 升至 110.49，随后降至 78.26。最终设计同时达到参数上下界以及角点跨度和梯度限值：厚度最大的部位位于支撑靠近加载面的一端附近以及对侧自由边沿线，远离载荷的胞元则被减薄至下界（图 15a）。经精确静力凝聚校核，NICE 柔度在均匀初始设计处比精确值低 0.011%，在最终设计处低 0.030%；在这两个设计上，点阵梯度误差分别为 0.029% 和 0.30%，全部 64 个分量的符号均与精确值一致（补充表 ST21）。

由于初始设计与最终设计的体积不同，另取两个体积为 V^* 的均匀设计作为参照：第一个均匀设计中，加载面的十个参数保持为 0.40，其余 64 个参数取满足 V^* 的同一值；第二个均匀设计中，全部 74 个参数取同一值。相对第一个均匀设计，NICE 设计使精确柔度降低 32.1%，由 115.36 降至 78.29，相对第二个均匀设计降低 30.9%。对这两个均匀设计，NICE 柔度与精确值相差在 0.019% 以内，梯度相差在 0.064% 以内（补充表 ST21）。

作为比较，参照基于均匀化的梯度设计方法 Li et al. (2018)，该板还采用均匀化模型优化。该模型的弹性张量取均匀厚度胞元的等效张量，由同一离散模型上的周期均匀化得到（补充表 ST18b）；模型在切割平面上固支，设计变量、界限、限值、体积约束和优化器均与 NICE 运行相同。模型体积由均匀化材料体积分数 $V^H(\tau)$ 计算，在均匀初始设计处与离散模型的材料体积相差在 1.2×10^{-7} 以内。均匀化模型将均匀初始设计的精确柔度低估了 27.0%，这与单层结构在厚度方向上不存在尺度分离相符；将每个胞元每个方向的宏观单元数由 6 增至 12 后，低估量为 25.8%。均匀化模型的固支以罚函数法施加，罚因子增大一百倍时，宏观柔度的变化小于 0.001%（补充说明 S6.3）。这一低估也并非由支撑方式引起：细尺度模型固定全部切割平面单元，这种支撑至少与仅作用于切割面的支撑同样刚硬，该支撑降低了精确柔度，因而缩小了两者的差异。沿均匀化模型自身的优化路径，宏观柔度比同一迭代的 NICE 柔度低 27–33%，直至第 3 次迭代两次运行分析的是相同的设计（图 14b）。

在切割几何上分析时，均匀化设计的材料用量比 NICE 设计少 0.18%，柔度则高 2.44%；无论两个设计均用 NICE 评估还是均用精确静力凝聚评估，这一差异均相同，精确静力凝聚给出的柔度为 80.198 和 78.287（补充表 ST18c 和 ST21）。相对第一个均匀设计，均匀化设计使精确柔度降低 30.5%。均匀化设计的角点参数（图 15b）与 NICE 设计相差可达 0.26，二者的相关系数为 0.95（补充表 ST18c）。因此，均匀化模型在两种宏观网格上都将切割单层的柔度低估约四分之一，所得设计在切割几何上的刚度也较低。

胞元的离散模型可能随设计而改变（第 4.2 节）。在两个算例中，离散模型在每相邻两次设计迭代之间都发生了变化，发生变化的胞元在算例 A 的 8 个胞元中至少有 3 个，在板

的 24 个胞元中至少有 11 个（补充表 ST19b）；在这些运行中，式 (16) 的残差功始终至多为柔度的 5.4×10^{-8}。全部运行中共有四次设计迭代需要几何生成器对角点参数施加至多 5.8×10^{-4} 的扰动（补充表 ST19a）。一次 NICE 设计迭代对算例 A 平均耗时 74 s，对板平均耗时 200 s（表 6）；板的单次迭代耗时为 155–270 s，24 次迭代共耗时 1.3 h（补充表 ST18a）。

为考察成本随点阵规模的增长，本节在含 24、51、88 和 110 个胞元的板上测量了设计迭代的耗时。这些板与上述板的比例和切割方式相同，沿未切割的长边固支，并在相对面上承受面内载荷（图 16）；最大的板在切割有限元模型中有 3270 万个自由度，未约束主自由度为 162 万个。每块板运行前四次设计迭代，超出 4 GiB GPU 内存的学习子结构从 CPU 内存流式传输。一次设计迭代的耗时近似与胞元数成正比，每胞元 10.1 至 10.9 s，110 胞元时为 19.4 min；共轭梯度迭代次数为 138 至 173。CPU 内存存放学习胞元的流式状态，每增加一个胞元约增长 0.75 GiB；GPU 上的学习胞元限制在固定的 4 GiB 之内，GPU 内存则随主自由度装配系统增长，预条件子直接分解该系统的刚度矩阵 $\mathbb{K}_{PP}$（补充表 ST20）。24 和 51 胞元板在第一次设计迭代时经过精确校核，柔度和梯度误差列于表 3，所有梯度分量的符号均与精确值一致。

表 6: 厚度优化算例。柔度为单个面上单位面力载荷下的值，除注明外均为 NICE 值。初始：初始设计，体积比 V^* 高 25%。最终：最后一次设计迭代。精确校核：各设计的精确离散柔度，括号内为 NICE 柔度低于该值的幅度。时间：一次设计迭代的平均时间；与表 5 的分析不同，设计迭代包括每个胞元的几何生成，且只求解一个载荷。Hom：均匀化宏观模型，含 4,464 个三线性单元。详见补充说明 S6 和补充表 ST16–ST21。

算例	胞元数（切割）	支撑与载荷	迭代次数	初始 C	最终 C	精确校核	时间 (s)
A，NICE	8 (4)	固支面；相对面上施加法向面力	24	24.5908	24.1038	第 0、12、23 次迭代：24.5936 (0.011%)、26.0063 (0.018%)、24.1105 (0.028%)	74
A，精确凝聚	8 (4)	同 A	23	24.5936[a]	24.1108[a]	全程精确；最终设计比 NICE 设计高 0.0013%	469
板，NICE	24 (8)	固支切割平面单元；端面上施加面内面力	24	75.591	78.264	第 0、23 次迭代：75.599 (0.011%)、78.287 (0.030%)	200
板，Hom	宏观尺度	同板	23	55.19[b]（NICE 75.59）	55.27[b]（NICE 80.17）	最终设计：80.198 (0.032%)	4[b]
规模：24、51、88、110 个胞元的板	24–110 (8–18)	固支长边；相对面上施加面内面力	4 次计时	94.34, 89.12, 86.75, 85.38	—	24 和 51 胞元：第 0 次迭代 94.353 (0.013%)、89.129 (0.011%)	242; 547; 962; 1,164

[a] 精确柔度。[b] 均匀化宏观模型，时间在 CPU 上测得；括号内为同一设计在切割几何上的 NICE 柔度。




图 14: **基于 NICE 的厚度优化**。(a) 算例 A：NICE 与采用精确静力凝聚的对照运行的柔度历程；空心圆为 NICE 设计的精确柔度，阴影为体积由 $1.25V^*$ 减至 V^* 的迭代。下方条带为 NICE 柔度相对于同一迭代序号的对照运行（线）和相对于同一设计精确柔度（圆）的偏差；第 16 和 19 次迭代的设计曾被几何生成器扰动（perturbed designs，补充表 ST19a）。(b) 切割面固支板：NICE 柔度与均匀化宏观模型沿其自身优化路径的柔度（虚线）；星号为在切割几何上用 NICE 分析的均匀化设计，空心圆为精确柔度，阴影为 $V > V^*$ 的迭代，下方条带为括号范围的放大。




图 15: **切割面固支板的设计**。(a) 最终 NICE 设计与 (b) 均匀化设计在层 $z = 0$ 中的角点厚度参数。圆为设计变量，方块为加载面所在平面内固定的顶点，切除区域内的顶点为切割胞元的角点；带阴影线的粗线为固支的切割平面单元，箭头为面内面力。柔度为同一设计的 NICE 值与精确值。




图 16: **规模算例中的板**。(a–d) 胞元数为 24、51、88 和 110 的板，取均匀初始设计 $\tau = 0.40$，按同一比例绘制；阴影线为固支的长边，箭头为面内面力，浅色为未切割胞元，深色为切割胞元。各子图标出切割有限元模型的自由度数、未约束主自由度数和每次设计迭代的平均耗时。(e) 每次设计迭代耗时随胞元数的变化：方块为平均值，误差棒为计时迭代的范围，虚线与胞元数成正比（每胞元 10.7 s）。

6. 讨论

6.1. 主自由度、网络与修正

采用完整的主自由度集合而不缩减界面，可将约化子结构模型中合并处理的两项选择分离开来：其一为相邻胞元之间可传递的位移模式，其二为胞元内部对每种位移模式的响应精度。网络和修正只影响胞元内部的响应精度，第 5.7 节的消融算例则单独考察了可传递位移模式的作用：即使内部位移精确，限制胞元边界面位移也会改变装配后的响应，能够给出准确柔度的多项式阶次仍可能留下明显的局部灵敏度误差。在所考察切割胞元的两胞元装配中，限制胞元边界面位移引起的局部灵敏度误差大于 NICE 内部近似引起的误差（第 5.6 和 5.7 节）；这一比较在胞元尺寸固定的条件下进行，未采用缩减边界自由度的方法所用的分区加密或富集。此外，切割平面单元的主自由度直接承担第 5.10 节板的支撑，均匀化模型则须在切割平面上另加约束方能表示该支撑。另一方面，在切割面不承受载荷或支撑之处，这些自由度增大了装配系统的规模（第 6.3 节）。

网络的结构使位移恢复能够在全部主自由度上学习（第 3.2 节）。网络权重作用于单元局部节点位置、特征通道和网格层级，约 6×10^5 个参数的同一网络因而适用于各种主自由度集合；同一网络未作任何改动即用于 80 个验证几何、点阵中的十六个胞元以及切割面固支板中的切割胞元（第 5.3、5.8 和 5.10 节）。网络输出对主自由度位移严格线性，第 3.1 节和第 4 节的关系因此对网络本身同样成立（第 3.2 节）；修正对每个几何是固定的线

性运算，网络因此可以在施加修正的条件下训练（第 3.5 节）。凝聚刚度矩阵在施加时无需形成，每个胞元存储的是由几何确定的量，而非主自由度上的稠密矩阵（第 3.6 节）。

在胞元内部，网络预测与修正相互补充。若修正对任意主自由度位移都不增大 A 能量误差，则无论网络如何，修正后的凝聚刚度矩阵均介于未经修正的凝聚刚度矩阵与精确凝聚刚度矩阵之间（第 3.4 节）。网络遗留的误差比精确解更为刚硬，约 1% 的内部位移误差即造成 1.8% 至 35% 的能量误差（第 5.4 节）；Chebyshev 光滑消除其中按 Jacobi 缩放计算的 Rayleigh 商较大的分量，粗网格校正消除光滑衰减缓慢的低频分量。在相同修正下，网络预测的误差低于零内部位移和图调和初始场，在六个胞元中的五个上，光滑工作量增至八倍后仍是如此（第 5.5 节）。误差的降低主要来自修正：仅在部署时施加修正，基础网络的平均能量误差即降低约两个数量级；NICE 在施加修正的条件下继续训练，训练几何也取自更大的集合，基础网络加修正的平均能量误差为 NICE 的 1.31 倍（第 5.3 节）。

6.2. 计算价值

足以保证柔度精度的修正步数，仍可能使局部灵敏度不准确，因此应以柔度和灵敏度同时达到规定精度所需的总计算量衡量成本。在第 5.9 节的点阵上，NICE 比整体点阵直接求解和常规精确静力凝聚都快，所需内存也少于这两种直接路线；在比较了迭代求解器的两个八胞元点阵上，NICE 也快于代数多重网格预条件的整体点阵共轭梯度法。这一优势来自内部位移的求解方式：精确路线无论采用直接法还是迭代法，都要求解每个胞元或整个点阵的细尺度问题，NICE 则对给定的主自由度位移，以一次网络计算和固定步数的修正得到各胞元的内部位移，并且只在主自由度上求解装配问题（第 5.9 节）。计算量由此从逐胞元的内部分解转到装配求解：每次迭代都要执行凝聚刚度矩阵的作用（网络、修正及其转置）和预条件子，这部分占 NICE 分析时间的主要部分（补充表 ST12d）；可分析的规模则受预条件子中 $\mathbb{K}_{PP}$ 直接分解的限制（第 6.3 节）。非精确 BDDC 和 FETI-DP 方法 Li & Widlund (2007)、Klawonn & Rheinbach (2007)、Hirschler et al. (2024) 仅在预条件子内部采用近似子域求解和近似粗求解，因而收敛到精确离散解；NICE 的点阵求解则在学习子结构装配后的凝聚刚度矩阵 $\widehat{S}$ 上迭代，近似存在于算子本身。减少光滑步数可以降低施加凝聚刚度矩阵的成本，相应的精度损失见第 5.5 节。

6.3. 局限性

训练所得网络适用于训练和测试时所采用的设定：式 (1) 的 Schwarz-P 型胞元，八个角点参数取值于 $[0.175, 0.699]$，角点跨度与梯度范数不超过 0.47（补充表 ST02）；每个胞元至多含一个平面切割，其法向为 $(\cos\vartheta, \sin\vartheta, 0)$ 经立方体某一对称变换所得的像。网络还限定于一种离散设置（$n = 32$、$E_Y = 1$、$\nu = 0.3$、$\gamma = 10^{-4}$），其多层网格各层每轴分别有 65、33、17 和 9 个位置，与这一离散设置相匹配。对于 gyroid 片状胞元，以 Schwarz-P 胞元训练的网络在载荷与支撑类别下的平均能量误差为对应 Schwarz-P 胞元的 56 至 234 倍。加入十八个 gyroid 胞元继续训练 8,000 步后，这些误差降低六至十倍，但仍为 Schwarz-P

胞元误差水平的 10 至 23 倍（补充说明 S7）。因此，其他胞族需要新的训练数据和网络参数，含多个切割或曲面边界的胞元、其他分辨率和其他材料同样如此；在多个胞族上训练、在留出的胞族上测试，可以说明网络本身的可迁移程度，这一工作留待今后进行。该网络在立方体对称变换下不具有等变性：胞元经旋转或反射后，网络预测一般不等于原预测经相应旋转或反射的结果，而体素子结构的对称解耦形函数具有这一性质 Jiang, C. et al. (2026)。NICE 主要在恒等取向下评估；在由立方体某一对称变换得到的第二种取向（该取向也曾用于检查点选择）下，按两种取向均评估过的七类载荷统计，NICE 在 80 个验证几何上的平均能量误差相对高出 4%，在面力载荷下相对高出 12%（补充表 ST03c）。

第 3.1 节所述凝聚刚度矩阵的性质对任意网络参数均成立，精度则没有这样的保证，本文也未给出经认证的误差界（附录 G.4）。由于 $\widehat{S} \succeq S$，学习模型比参考模型更刚，会低估柔度（式 (15)），因此学习模型给出的柔度不是保守估计。式 (7) 中的内部残差在运行时即可得到，但由该残差确定能量误差时，每个测试位移需要一次内部求解；附录 I 的下界无需参考解，能够发现某一测试位移下的较大误差，但不能确认误差较小。精度以离散参考模型为基准度量（第 5.2 节）：在 $n = 32$ 下，该模型与加密后的结果相比，柔度偏差不超过 0.28%，灵敏度偏差不超过 0.44%，仅重度切割胞元 H2 例外，其两项偏差分别达约 1% 和 3.6%（补充表 ST10）。

装配模型和设计的精确核验限于表 3 和表 5 所列算例，包括 32 种两胞元构型、两个八胞元点阵、块体的两个四胞元层，以及两个优化算例和规模算例中的部分设计。各训练变体之间的比较均只采用一个随机种子，式 (13) 损失函数中灵敏度项的作用也未单独考察。

文中报告的灵敏度均为 $\widetilde{s}_c = -\widehat{u}^T K_{,c} \widehat{u}$，忽略了位移恢复算子 $\widehat{\Psi}$ 对设计的依赖，这一依赖进入式 (18) 的导数。以中心差分检验近似柔度，无法判定 $\widehat{C}_{,c}$ 与 $\widetilde{s}_c$ 中哪一个梯度更准确：在每个点阵胞元的 49 次重建中，有 21 至 48 次至少有一项附录 B.1 所列的离散选择发生切换，且差商随步长减小而增大（补充说明 S4.3）。灵敏度 $\widetilde{s}_c$ 无需差商，对于两个八胞元点阵和两个四胞元层，由其得到的共享参数梯度在面载荷下误差为 0.02–0.13%，在随机载荷下为 0.22–0.35%（补充表 ST14）。第 5.10 节的优化采用不带线搜索的迭代步，因为线搜索会将近似柔度与并非其导数的 $\widetilde{s}_c$ 相比较。

在切割面不承受载荷或支撑之处，切割平面单元的主自由度会增大装配系统的规模：在第 5.8 和 5.9 节的点阵中，切割平面单元中不在胞元边界面上的自由度占未约束主自由度的 37% 至 50%，对这些自由度采用约化表示是自然的下一步工作。在单个 GPU 上，目前可分析的点阵规模受预条件子中 $\mathbb{K}_{PP}$ 直接分解的限制，该分解的内存随装配后的主自由度系统增长，而学习胞元的内存保持在固定额度之内；在预条件子中再增加一层或采用迭代粗求解，是消除该限制的自然途径。

与整体点阵细尺度迭代求解器的比较仅在两个八胞元点阵上进行，参与比较的有采用标准设置的代数多重网格 Vaněk et al. (1996)、Henson & Yang (2002)、Falgout & Yang (2002)，以及采用精确局部求解的 BDDC Dohrmann (2003) 的局部分解成本（第 5.9 节）；本文未与 FETI-DP Farhat et al. (2001) 和经调参的多重网格进行比较。优化器须使设计保

持在上述参数域之内，第 5.10 节的界限和限值起这一作用，且该节的优化均为局部优化。

7. 结论

NICE 是一种学习组件模型，能够在切割胞元随几何变化的全部主自由度上保持静力凝聚的性质：神经网络预测内部位移，固定的两重网格修正减小网络遗留的内部不平衡力，凝聚刚度矩阵由修正后位移场的应变能计算，并通过完整位移恢复算子的转置施加。因此，该矩阵对称半正定，只有刚体模态的应变能为零，且构成精确凝聚刚度矩阵的上界，其误差为内部位移误差的二阶小量（命题 1）；这些性质不依赖于网络的训练精度。满足命题 2 条件的修正不会增大凝聚刚度矩阵的误差，在补充表 ST07 的每个算例中，增加光滑步数均使误差进一步降低。网络与修正相互补充：在相同修正下，图调和初始场所遗留的误差为 NICE 的 5.4 至 265 倍（表 4）；仅在部署时对基础网络施加修正而不重新训练，面力载荷下 80 个验证几何的平均能量误差即由 6.89% 降至 0.0965%。

第 4 节的误差关系确定了此类模型须检验的量：内部误差以各胞元的应变能占比为权重进入装配柔度（命题 3），并以一阶项进入厚度灵敏度（命题 4）。在切割胞元中，基础网络的位移误差约为 1%，但比精确解更为刚硬，造成 1.8% 至 35% 的能量误差（第 5.4 节）。上述关系对任何线性、并精确再现主自由度位移和刚体运动的近似位移恢复算子均成立，因此用于设计的近似静力凝聚须同时检验柔度和灵敏度；NICE 的训练计入能量与灵敏度，检验同时考察柔度与灵敏度。

对于主自由度达数万个的薄壁 Schwarz-P 胞元，NICE 在面力载荷下 80 个验证几何的平均能量误差为 0.074%，在每种两胞元构型中的柔度误差和灵敏度误差分别不超过 0.27% 和 1.49%。两个八胞元点阵在面载荷下的柔度误差低于 0.015%，点阵梯度误差在 0.09% 以内。含灵敏度计算的八胞元点阵分析在一块 GPU 上耗时 79–105 s，而在 16 个 CPU 线程或进程上，整体点阵直接求解耗时 868–1,042 s，代数多重网格预条件的整体点阵共轭梯度法耗时 637–752 s。对于八胞元点阵，采用 NICE 的厚度优化复现了精确静力凝聚得到的设计，各角点参数的差异不超过 0.0051。对于在切割面处固支的 24 胞元板，均匀化模型将均匀初始设计的柔度低估了 27%；在该板五个经精确校核的设计上，NICE 计算的柔度和梯度与精确静力凝聚的偏差分别不超过 0.032% 和 0.32%，优化设计的柔度比同体积均匀设计低 32%；均匀化方法所得的设计比 NICE 设计少用 0.18% 的材料，柔度高 2.44%。在规模算例的板上，最多 51 个胞元的精确校核给出的柔度误差低于 0.014%，梯度误差低于 0.05%；对于含 3270 万个自由度的 110 胞元板，一次设计迭代耗时 19 min。

均匀化方法所依赖的周期性边界条件假设在不满足尺度分离或胞元被切割时不再成立，而直接离散全部胞元的细尺度模型须在每次设计迭代中重新组装和求解。在这两类方法之间，NICE 提供了一种保持静力凝聚性质、而无需分解各胞元内部刚度矩阵的组件模型。凝聚刚度矩阵的性质由构造保证，不依赖于网络参数，因此误差关系与修正适用于任何刚度矩阵对称半正定、内部块正定的组件族；对于新的胞族，网络需要重新训练，上述误差关系与修正则可原样沿用。

代码与数据可用性

论文录用后，下列代码与数据将以经过清理的冻结快照形式存档于公开的 Zenodo 仓库。代码包括网络位移恢复算子、两重网格修正及其转置、切割胞元预处理和参考静力凝聚的实现，以及装配、基准测试和绘图脚本。数据包括表 2 和补充说明 S8 中各变体的训练网络参数、全部验证几何和点阵几何的参数文件，以及生成每个表格和图的结果记录。训练数据可在合理请求下向通讯作者索取。

附录 A. 离散构造与度量定义

附录 *A.1. 激活自由度与单元积分*

若某背景单元与 $\Omega(\eta)$ 的交集体积大于零，则称该单元为激活单元。判定时，在经切割平面裁剪后的单元上对 ϕ 和 τ 取闭式区间包络。若某一包络表明某个约束在单元上处处不满足，则排除该单元；若两个约束在单元中心或某一顶点处均严格成立，则接受该单元；否则对单元进行细分。激活背景单元采用张量积 Q_2 位移插值，每个单元有 27 个节点和 81 个位移自由度。胞元边界面主节点集为胞元边界面上每个经认证含有材料（材料部分面积大于零）的单元面上九个节点的并集。切割节点集为全部切割平面单元（切割面在其中面积大于零的激活单元）的 27 个节点的并集。二者的并集按激活节点顺序去重。切割平面单元中不在切割平面上的节点自由度也取为主自由度，因其基函数决定切割平面上的位移和虚功。若切割仅从公共边界面的一侧去除材料，该面上不匹配的主自由度仍只属于含有这些自由度的胞元。

离散刚度矩阵按下式装配：

$$K(\eta)=\sum_{e} L_e^T K_e(\eta) L_e+\gamma \sum_{f\in\mathcal{F}_g} L_f^T G_f^T G_f L_f, \qquad K_e(\eta)=\sum_{\alpha\in\{0,\dots,4\}^3} M_{e\alpha}(\eta) T_\alpha. \tag{A.1}$$

其中 L_e, L_f 分别提取单元自由度和 ghost 面自由度。固定弹性模板 $T_\alpha \in \mathbb{R}^{81\times 81}$ 采用物理基函数导数及各向同性 Lamé 常数 $\lambda_L = E_Y\nu/[(1+\nu)(1-2\nu)]$ 与 $\mu_L = E_Y/[2(1+\nu)]$。125 个矩 $M_{e\alpha}$ 为局部单项式在单元材料部分上的积分，单项式在各坐标上的指数取 0 至 4。稳定化项由 ghost 面集、面因子及系数共同确定。式中的求和定义了稳定化离散能量，其中包括 ghost 罚项的贡献。

ghost 面集 $\mathcal{F}_g$ 与单位系数的稳定化双线性形式 g_h 见第 2.2 节，ghost 面均位于各子结构内部。导数在两个相邻单元上采用同一正向坐标法向，跳跃定义为第一个单元上的值减去第二个单元上的值。积分覆盖整个背景面。稳定化形式 g_h 及由其得到的 G_f 采用固定参考值 $E_{\mathrm{ref}}=1$、$\nu_{\mathrm{ref}}=0.3$ 及相应的 Lamé 常数 $\lambda_{\mathrm{ref}}, \mu_{\mathrm{ref}}$；这些值与 80 个验证几何的材料参数 E_Y, ν 相同。每个面积分在两个切向坐标上采用张量积三点 Gauss 积分。将两个导数阶

次和全部三个位移分量的平方根加权跳跃值依次排列，得到 $G_f \in \mathbb{R}^{54\times 135}$，作用于两单元片上的 45 个互异节点。因此，式 (A.1) 中的第二项即为 γg_h 的矩阵表示。

矩的积分方法如下。每个激活背景单元初始划分为 4^3 个子胞元，部分被材料占据的子胞元再细化一次，各分为 2^3 个子单元，因而材料边界附近最细子胞元的宽度为 $h/8$。细化只作用于部分占据的子胞元，并不对每个激活单元均匀细分。完全被占据的子胞元贡献解析的张量积单项式矩。在最细的部分占据层级上，每个子胞元划分为六个 Kuhn 四面体，并依次由定义材料层和切割平面的三个插值不等式裁剪。裁剪后的四面体采用每个坐标方向四点的锥形 Gauss–Jacobi 乘积积分规则积分（每个四面体 64 个点）。累积的矩再乘以物理 Jacobian $(2n)^{-3}$。所有求积权重均为正。模板按单项式展开的被积函数为 $B^T\mathsf{C}B$，其中 B 为应变 – 位移矩阵，C 为弹性张量。因此，每个数值积分得到的 K_e 都是半正定矩阵的正组合，对数值矩同样有 $K \succeq 0$。

几何生成时，只有激活背景单元构成单一面连通集合、且该集合含有胞元边界面主自由度的胞元才被接受。这保证了稳定化离散模型的连通性；在该模型中，仅通过部分填充单元相连的材料借助共享基函数和 ghost 罚项相互耦合。本文使用的全部 Schwarz-P 训练、验证、相邻和点阵胞元均通过了这一检查。该检查给出第 2.3 节所述的刚体零空间，对所用的数值矩成立。设 $v^TKv = 0$。式 (A.1) 中两项均为半正定，故各自为零。完全被占据的子胞元取解析矩，弹性张量正定，因此 Q_2 场 v_h 的对称梯度在这类子胞元上为零；$\nabla^{\mathrm{s}} v_h$ 是多项式，于是在含有该子胞元的整个单元上为零，v_h 在该单元上为刚体运动。被认证为完全填充的单元的全部子胞元均完全被占据，每个胞元也都含有完全被占据的子胞元。在 ghost 面上，Q_2 场法向导数的跳跃为切向双二次多项式，三点 Gauss 积分对其平方精确，ghost 项为零时一阶和二阶法向导数的跳跃在整个面上为零；v_h 跨面连续且沿法向至多为二次，两侧单元上的 v_h 因而为同一多项式。其余公共面两侧均为认证填充的单元，二者共享面上九个不共线的节点，刚体运动相同。于是，面连通性使 v_h 成为一个全局刚体运动。反之，全局刚体场是仿射的，其应变以及一阶和二阶法向导数的跳跃均为零，式 (A.1) 两项在其上均为零。故 $\ker K = \operatorname{range} R$。

第 5 节的总体统计中，单个几何的能量误差取同一载荷类别下所有评估测试位移的平均值。总体均值对每个可用几何赋予相同权重。

附录 B. 变分恒等式、刚体零空间与能量误差度量

附录 *B.1.* 基本设定

在附录 B 和附录 C 中，$f \equiv f_g$ 表示装配后作用于主自由度的载荷。

对每个胞元，$K = K^T \succeq 0$，主自由度集与内部自由度集 P, I 固定，且 $A = K_{II} \succ 0$。精确位移恢复 Ψ 由 $\Psi_P = I_p$ 和 $\Psi_I = -A^{-1}K_{IP}$ 定义。线性位移恢复算子 $\widehat{\Psi}$ 满足 $\widehat{\Psi}_P = I_p$。令 $H = \widehat{\Psi}_I - \Psi_I$，则 $\widehat{\Psi} = \Psi + J_I^T H$、$S = \Psi^T K \Psi$、$\widehat{S} = \widehat{\Psi}^T K \widehat{\Psi}$。所有转置均针对包含修正在内的完整位移恢复算子。内部体载荷为零（内部载荷见附录 C.3）；等价地，载荷泛函只

依赖于主自由度。按一致积分施加的边界载荷，在边界虚功非零的自由度均为主自由度时具有这一性质。

各胞元的内部自由度互不相交，ghost 面均位于各胞元内部，胞元间的耦合全部通过主自由度传递，且装配映射 B_m 包含固定的齐次支撑。带支撑的精确装配刚度矩阵 $\mathbb{K} = \sum_m B_m^T S_m B_m$ 正定。参考装配与学习胞元的装配采用相同的局部稳定化矩阵。所施加的全局载荷 $f \neq 0$ 固定。

关于设计的论述还需要一个可微的设计区间，在该区间上以下离散选择保持不变：激活单元；ghost 面集 $\mathcal{F}_g$；主自由度集与内部自由度集 P, I；装配映射 B_m 及支撑；载荷；网络的二值节点指示量，以及弱连接区域的单元模板与面模板集合（附录 G.1）；粗列支撑筛选与粗因子平移量 ξ（附录 F.1）。其中任一项发生变化即为离散模型切换，导数不跨越该切换计算。刚度导数包含所选离散设定中的每一个变化项。在本文报告的灵敏度中，矩的差分改变体刚度，所选的 ghost 矩阵及其系数保持固定。

附录 *B.2.* 变分恒等式、位移恢复算子的转置与刚体零空间（命题 *1* 的证明）

设选择算子满足 $J_P^T J_P + J_I^T J_I = I_{n_a}$，并假设式 (2) 中的对称刚度矩阵满足 $A \succ 0$。对任意满足 $J_P v = q$ 的场 v，存在唯一的 $w \in \mathbb{R}^i$ 使得 $v = \Psi q + J_I^T w$。由于 $J_I K \Psi = 0$，

$$v^T K v = q^T S q + w^T A w. \tag{B.1}$$

这证明了 Ψq 的能量最小性与唯一性。对运动容许的线性位移恢复算子 $\widehat{\Psi} = \Psi + J_I^T H$ 应用同一展开，即得式 (6)。因此，在固定 q 时，$\widehat{\Psi} q$ 的稳定化离散应变能比 Ψq 的高出 $q^T H^T A H q$ 的一半。文中报告的能量误差采用不含因子二分之一的二次能量。此外，$r_I = J_I K \widehat{\Psi} q = AHq$，这证明了式 (7) 中的两个表达式。

进一步假设 $\ker K = \operatorname{range} R$、$R_P$ 的秩为六，且 $\widehat{\Psi} R_P = R$。与 $R_P a$ 对应的精确场为 Ra，因其在主自由度上取这些位移并满足内部平衡。于是 $\Psi R_P = R$ 且 $HR_P = 0$。刚体再现给出 $\widehat{S} R_P = \widehat{\Psi}^T K R = 0$。反之，若 $q^T \widehat{S} q = 0$，则由半正定性可知 $\widehat{\Psi} q \in \ker K$。记 $\widehat{\Psi} q = Ra$；取其主自由度分量得 $q = R_P a$。因此

$$\ker S = \ker \widehat{S} = \operatorname{range} R_P. \tag{B.2}$$

包含关系 $\ker \widehat{S} \subseteq \ker S$ 无需上述假设即成立：由 $\widehat{S} - S \succeq 0$ 与 $S \succeq 0$，$q^T \widehat{S} q = 0$ 蕴含 $q^T S q = 0$，从而 $Sq = 0$。因此，近似位移恢复算子不会给凝聚刚度矩阵增加零能模态。主自由度刚体模态之外的零能模态只可能属于离散模型本身。附录 A.1 在其连通性条件下排除了这种模态。对于表 5 的点阵，带支撑的整体点阵系统均可进行 Cholesky 分解，这排除了带支撑装配系统的零能模态。

由刚体再现和对称性得

$$\widehat{S} R_P = 0, \qquad R_P^T \widehat{S} = 0. \tag{B.3}$$

对于式 (9) 中的构造，$C_R R_P = I_6$ 且 $\Pi_P R_P = 0$，而线性原始位移映射将零映射为零，因此 $\widehat{\Psi}_{\mathrm{net}} R_P = R$。由内部残差驱动的修正不改变该场，故 $\widehat{\Psi} R_P = R$，式 (B.3) 对修正后的位移恢复算子同样成立。

设 $Z \in \mathbb{R}^{p\times(p-6)}$ 的各列标准正交，张成主自由度刚体模态的正交补空间，并定义 $S_* = Z^T S Z \succ 0$。该空间上的最大能量误差为

$$\varepsilon_* = \sup_{q\perp R_P,\ q\neq 0} \varepsilon(q) = \|A^{1/2} H Z S_*^{-1/2}\|_2^2, \qquad \mu_* = 1 + \varepsilon_*. \tag{B.4}$$

令 $q = Za$，其中 $Z^T Z = I$ 张成刚体补空间。相应的相对能量误差为

$$\frac{a^T Z^T H^T A H Z a}{a^T S_* a} = \frac{\|A^{1/2} H Z S_*^{-1/2} b\|_2^2}{\|b\|_2^2}, \qquad b = S_*^{1/2} a. \tag{B.5}$$

取上确界即证得式 (B.4)。

若单独使用不平衡离散力的主自由度分块，则为

$$(K\widehat{\Psi})_P = S + K_{PI} H.$$

附加的变分反力为 $\widehat{\Psi}_I^T (K\widehat{\Psi})_I = (\Psi_I + H)^T A H$。由于 $\Psi_I^T A = -K_{PI}$，该反力中的项 $\Psi_I^T A H$ 与 $K_{PI} H$ 相互抵消。因此

$$(K\widehat{\Psi})_P + \widehat{\Psi}_I^T (K\widehat{\Psi})_I = S + H^T A H. \tag{B.6}$$

因此，转置 $\widehat{\Psi}^T$ 既保证互易性，又消除一阶刚度误差。不含该项的主自由度力提取一般具有 $O(H)$ 量级的误差，且不一定对称。

对任意全局向量，二次误差等于式 (C.1) 中非负局部误差之和。因此 $\widehat{\mathbb{K}} \succeq \mathbb{K} \succ 0$，这证明了即使某些胞元仅为半正定，带支撑的系统仍可求解。

附录 *B.3.* 位移幅值与刚度比

能量误差对幅值相同的位移误差赋予不同的权重。为显式表达这种依赖关系，取 $q \perp R_P$ 以除去主自由度位移中的刚体分量，令 $d = \widehat{\Psi} q - \Psi q$，并引入由 $\mathsf{W} \succ 0$ 诱导的位移范数：

$$\delta_{\mathsf{W}}(q) = \frac{\|d\|_{\mathsf{W}}}{\|\Psi q\|_{\mathsf{W}}}, \qquad \rho_{K,\mathsf{W}}(v) = \frac{v^T K v}{v^T \mathsf{W} v}, \qquad \kappa_{\mathsf{W}}(q,d) = \frac{\rho_{K,\mathsf{W}}(d)}{\rho_{K,\mathsf{W}}(\Psi q)}. \tag{B.7}$$

对于非零场误差和非零参考能量，记 $u = \Psi q$，消去 $d^T \mathsf{W} d$ 与 $u^T \mathsf{W} u$ 后得

$$\boxed{\varepsilon(q) = \delta_{\mathsf{W}}(q)^2 \kappa_{\mathsf{W}}(q,d).} \tag{B.8}$$

第 5.4 节和表 ST04 采用 Jacobi 加权的内部范数 $\mathsf{W}=\mathrm{diag}(0,D)$，其中 $D=\mathrm{diag}(K_{II})$。该加权仅为半正定。由于 d 在主自由度上为零，只要 $d_I\neq 0$ 且 $u_I\neq 0$，该恒等式仍然成立，此时也无需 $q\perp R_P$ 这一条件。因子 κ_{W} 比较误差与平衡响应的刚度含量，并非矩阵条件数。若误差集中于比加载响应更刚硬的变形，则 κ_{W} 较大，此时即使较小的相对位移误差在力学上也不可忽略。

κ_{W} 的分母度量所选测试位移下的物理响应。光滑则作用于主自由度位移固定时 $Av=\lambda Dv$ 的谱，因此两种“软”的含义不同。例如，$A=\mathrm{diag}(\epsilon_0,1)$（$0<\epsilon_0\ll 1$）在未缩放时有一个极软的模态，而 $D^{-1/2}AD^{-1/2}=I$。累积的 Jacobi 缩放低阶模态误差能量（式 (10)）因而能够识别光滑削减缓慢的分量，但并不决定所测得的 κ。

附录 C. 装配与柔度序关系

对全局主自由度向量 U，在各子结构互不相交的内部自由度上最小化子结构能量之和，可分解为式 (B.1) 中的各个独立最小化问题。最小化后的二次型为 $\sum_m U^TB_m^TS_mB_mU$。因此，在第 2.4 节的耦合条件下，先局部凝聚再装配，与从全部子结构的装配系统中消去内部自由度等价。

令 $\mathbb{D}=\widehat{\mathbb{K}}-\mathbb{K}$。由式 (6)，

$$U^T\mathbb{D}U=\sum_m\|H_mB_mU\|_{A_m}^2\geq 0. \tag{C.1}$$

若齐次支撑使 $\mathbb{K}\succ 0$，则两个全局系统均可逆，且矩阵求逆使二者的序关系反转。对任意固定的非零载荷，

$$\widehat{C}=f_g^T\widehat{\mathbb{K}}^{-1}f_g\leq C=f_g^T\mathbb{K}^{-1}f_g. \tag{C.2}$$

序关系的反转可通过令 $Q=\mathbb{K}^{-1/2}\widehat{\mathbb{K}}\mathbb{K}^{-1/2}\succeq I$ 得到。该矩阵的特征值均不小于一，故 $Q^{-1}\preceq I$；再经合同变换即得逆矩阵的不等式。

附录 *C.1.* 柔度误差即恢复位移场的误差能量（命题 *3* 的证明）

令 $U=\mathbb{K}^{-1}f$、$\widehat{U}=\widehat{\mathbb{K}}^{-1}f$、$q_m=B_mU$、$\widehat{q}_m=B_m\widehat{U}$、$u_m=\Psi_mq_m$、$\widehat{u}_m=\widehat{\Psi}_m\widehat{q}_m$。式 (C.1) 中的矩阵 $\mathbb{D}=\widehat{\mathbb{K}}-\mathbb{K}$ 等于 $\sum_m B_m^TH_m^TA_mH_mB_m$。

对于协调的胞元场，采用能量形式 $a(v,v)=\sum_m v_m^TK_mv_m$。共享的主自由度按其所属各胞元的能量贡献分别计入。由精确的局部平衡和全局方程得 $a(u,v)=f^TY$，其中 Y 为 v 在未约束的全局主自由度上的装配位移。在平衡态 $\widehat{\mathbb{K}}\widehat{U}=f$ 处，$a(\widehat{u},\widehat{u})=f^T\widehat{U}=\widehat{C}$。因此

$$\boxed{C-\widehat{C}=a(\widehat{u}-u,\widehat{u}-u)=\|\widehat{U}-U\|_{\mathbb{K}}^2+\sum_m\|H_m\widehat{q}_m\|_{A_m}^2.}$$

第二个等式由 $\widehat{u}_m - u_m = \Psi_m(\widehat{q}_m - q_m) + J_{I,m}^T H_m \widehat{q}_m$ 得到。由于 $J_{I,m} K_m \Psi_m = 0$，这两项关于 K_m 正交。因此，柔度的低估量度量的是恢复位移场的总能量误差，主自由度解的误差只占其中一部分。

定义

$$\beta = \frac{U^T \mathbb{D} U}{C} = \sum_{m: q_m^T S_m q_m > 0} w_m \varepsilon_m(q_m), \qquad w_m = \frac{q_m^T S_m q_m}{C}.$$

对于具有精确刚体再现的零能量胞元，相应的分子也为零，该胞元的贡献直接定义为零。将 $Y = \alpha U$ 代入极大值原理

$$\widehat{C} = \max_Y \{2 f^T Y - Y^T \widehat{\mathbb{K}} Y\}.$$

由于 $U^T \widehat{\mathbb{K}} U = (1+\beta) C$，对标量寻优得 $\alpha = (1+\beta)^{-1}$ 且 $\widehat{C} \geq C/(1+\beta)$，故 $(C - \widehat{C})/C \leq \beta/(1+\beta) \leq \beta$。结合式 (C.2)，即证得式 (15)。该结论针对特定载荷，原因在于 w_m 与 ε_m 在同一组精确装配的主自由度位移处求值。

附录 *C.2.* 装配系统的非精确求解

设 $\bar{U}$ 为同一固定变分算子的近似解，$\rho = f - \widehat{\mathbb{K}} \bar{U}$、$\bar{C} = f^T \bar{U}$、$\bar{u}_m = \widehat{\Psi}_m B_m \bar{U}$。精确恒等式变为

$$\boxed{C - \bar{C} = a(\bar{u} - u, \bar{u} - u) + \bar{U}^T \rho, \quad J(\bar{U}) = \bar{C} + \bar{U}^T \rho \leq \widehat{C} \leq C.}$$

校正泛函的误差为 $\widehat{C} - J(\bar{U}) = \rho^T \widehat{\mathbb{K}}^{-1} \rho$，且 $\widehat{C} - \bar{C} = \widehat{U}^T \rho$。因此，若代数残差不可忽略，功 $f^T \bar{U}$ 可能违背变分柔度序关系，而凹的功泛函的误差仍为残差的二次量。

若所施加的作用 $y(\bar{U})$ 在数值上与变分能量并不完全一致，则定义 $\omega = \bar{U}^T y(\bar{U}) - \sum_m \bar{u}_m^T K_m \bar{u}_m$ 及 $\rho = f - y(\bar{U})$。此时第一个恒等式增加一项 $+\omega$。这将求解残差与施加作用和能量之间的不一致区分开来。递归 Krylov 残差不一定等于该施加作用残差。计算式 (16) 中的各项还需要带符号的残差功和 ω。对于两胞元构型和点阵，二者均与对偶范数界 $|\bar{U}^T \rho| \leq \sqrt{\bar{U}^T \mathbb{K} \bar{U}} \sqrt{\rho^T \mathbb{K}^{-1} \rho} \leq \sqrt{\bar{U}^T y(\bar{U}) - \omega}\, \sqrt{\rho^T \mathbb{K}^{-1} \rho}$ 一并记录；其中第二个不等式成立是由于 $\widehat{\mathbb{K}} \succeq \mathbb{K}$（补充说明 S4.3）。

附录 *C.3.* 内部载荷

正文假设载荷只作用于主自由度。若内部自由度上作用载荷 f_I（如体力），精确静力凝聚给出

$$S q = \Psi^T f = f_P - K_{PI} A^{-1} f_I, \qquad u = \Psi q + J_I^T A^{-1} f_I.$$

内部载荷只改变凝聚载荷，并在内部位移中增加 $A^{-1}f_I$ 一项，凝聚刚度矩阵 S 不变。对于 NICE，设 $\widehat{p}_I$ 为 $p_I = A^{-1}f_I$ 的近似，例如由第 3.4 节的两重网格循环求解 $Ap_I = f_I$ 得到。在 $\widehat{u} = \widehat{\Psi}q + J_I^T\widehat{p}_I$ 上使离散势能最小，得到

$$\widehat{S}\,\widehat{q} = \widehat{\Psi}^T\big(f - KJ_I^T\widehat{p}_I\big),$$

其右端可借助第 3.1 节和附录 E 的转置计算，无需分解。由于 $\Psi^T K J_I^T = 0$，右端与精确凝聚载荷之差为 $H^T A(p_I - \widehat{p}_I)$，等于位移恢复误差与内部载荷位移误差的乘积；二者之一精确时，凝聚载荷即为精确值。若略去 $\widehat{p}_I$，该差为 $H^T f_I$，是内部误差的一阶项；即使 $\widehat{\Psi} = \Psi$，柔度也将少计 $f_I^T A^{-1} f_I$。第 4 节的误差关系针对 $f_I = 0$ 推导，本文的算例也只包含作用于主自由度的载荷，上述推广未经数值检验。

附录 D. 多项式光滑与粗投影

对于 $0 < a < b$，k 次 Chebyshev 误差多项式及其能量界为

$$p_k(t) = \frac{T_k\big((a+b-2t)/(b-a)\big)}{T_k\big((a+b)/(b-a)\big)}. \tag{D.1}$$

$$d_I^{\mathrm{sm}} = p_k(D^{-1}A)d_I, \qquad \|d_I^{\mathrm{sm}}\|_A^2 \le \bar{p}_k^2\|d_I\|_A^2, \qquad \bar{p}_k = \max_{\lambda\in\sigma(D^{-1/2}AD^{-1/2})}|p_k(\lambda)|. \tag{D.2}$$

其中 $D = \mathrm{diag}(A)$。

记 $\bar{\lambda} = (a+b)/2$、$\eta_s = (b-a)/2$ 和 $\zeta = \bar{\lambda}/\eta_s > 1$，分别为光滑区间的中心、半宽及二者之比。从 u_0 出发，保持其主自由度分量不变，并按符号约定 $r_j = (Ku_j)_I$ 定义内部残差。式 (D.1) 中的多项式可由如下递推得到

$$\begin{aligned} \varrho_0 &= 1/\zeta, & z_0 &= -D^{-1}r_0/\bar{\lambda},\\ u_{j+1} &= u_j + J_I^T z_j, & \varrho_{j+1} &= (2\zeta - \varrho_j)^{-1},\\ z_{j+1} &= \varrho_{j+1}\varrho_j z_j - \frac{2\varrho_{j+1}}{\eta_s}D^{-1}r_{j+1}. \end{aligned} \tag{D.3}$$

最后一行仅在需要再进行一步时才计算。步数为零时返回初始场。利用 $\varrho_j = T_j(\zeta)/T_{j+1}(\zeta)$ 及 $T_{j+2}(x) = 2xT_{j+1}(x) - T_j(x)$ 可验证该多项式。第一步后误差为 $d_1 = (I - D^{-1}A/\bar{\lambda})d_0$，由同一递推可得 $d_k = p_k(D^{-1}A)d_0$。

矩阵 $D^{-1}A$ 与 $D^{-1/2}AD^{-1/2}$ 相似，$p_k(D^{-1}A)$ 在 A 内积下自伴，且

$$\|p_k(D^{-1}A)d\|_A^2 = \sum_j \lambda_j p_k(\lambda_j)^2 c_j^2, \qquad c_j = v_j^T D d. \tag{D.4}$$

这证明了式 (D.2)。若 $a \le \lambda \le b$，则 T_k 的自变量位于 $[-1,1]$ 内，该区间上 $|T_k| \le 1$。若 $0 < \lambda < a$，则自变量位于 1 与 ζ 之间，该区间上 T_k 从 1 增大到 $T_k(\zeta)$。于是在整个 $(0,b]$ 上 $|p_k(\lambda)| \le 1$。若 $b < \lambda \le a+b$，则自变量位于 $[-\zeta,-1)$ 内，该区间上 $|T_k| \le T_k(\zeta)$，故在 $(0,a+b]$ 上 $|p_k(\lambda)| \le 1$，且在 $a+b$ 处取等号。因此，当实际正谱包含于 $(0,a+b]$ 时，特别是包含于 $(0,b]$ 时，该多项式不增大 A 能量范数下的误差。低于 a 的模态可能收缩缓慢，而高于 $a+b$ 的特征值会被放大。

实际使用的上端点按以下方式估计：取一个随机幂迭代向量，进行 40 次 $D^{-1}A$ 迭代，按欧几里得范数归一化，并乘以因子 1.05；该区间对每个几何仅计算一次。该估计值用于设定多项式，而式 (D.2) 的结论以实际谱为前提。有限次幂迭代的估计乘以安全系数只是端点的估计，并不能保证上文所用的包含关系。因此，本文在 80 个验证几何上将实际使用的端点与 $\lambda_{\max}(D^{-1}A)$ 进行了比较。$\lambda_{\max}$ 由 $D^{-1/2}AD^{-1/2}$ 上带完全再正交化的 Lanczos 迭代计算（78–150 步；相对 Ritz 残差至多为 9.6×10^{-4}，中位数为 2.2×10^{-6}）。在每个几何上，实际使用的端点均比收敛值高出 2.1–5.0%（中位数 3.9%），这一结果支持式 (D.2) 在所有评估胞元上所要求的包含关系。收敛的 Ritz 值是数值估计，并非经过证明的上界。严格的 Gershgorin 界 $\max_i \sum_j |A_{ij}|/A_{ii}$ 是实际使用端点的 4.7–19.4 倍（中位数 18.4）；若将其用作 b，光滑区间将按该倍数拉伸，上部谱的收缩也会相应变慢。

对于列满秩的粗基 V，若 $A_c = V^TAV \succ 0$，定义 $Q_V = VA_c^{-1}V^TA$。直接相乘可得 $Q_V^2 = Q_V$ 及 $Q_V^TA = AQ_V$。因此 Q_V 是 A 正交投影，$C_V = I - Q_V$ 是其互补投影。记 $b_r = V^TAd$，则

$$\|d\|_A^2 = \|C_Vd\|_A^2 + \|Q_Vd\|_A^2, \qquad \|Q_Vd\|_A^2 = b_r^TA_c^{-1}b_r. \tag{D.5}$$

这证明了式 (11)。在该投影前后分别应用式 (D.2)，得 $\|\Phi_kC_V\Phi_kd\|_A \le \bar{p}_k^2\|d\|_A$。只要 $k \ge 1$ 且正谱位于 $(0,b]$ 内，就有 $\bar{p}_k < 1$，因而该循环在能量范数下是压缩的，由此得到第 3.4 节所述的算子序关系（附录 D.1）。然而，对于 U1、M1 和 M2 的谱（$\lambda_1 \approx 4\text{–}9\times10^{-4}$，而 $a \approx 0.17$；补充表 ST05b），该循环的能量压缩因子 $\bar{p}_8^4$ 为 0.97–0.99。因此，该估计几乎只能保证循环不增大能量误差。该估计未利用粗空间的任何逼近性质，第 5.5 节中一至三个数量级的误差降低是经验结果。两重网格收敛估计需要 Q_1 空间对厚度约为一个单元的壁具有逼近性质 Xu & Zikatanov (2002)。这是子空间校正中标准的能量投影机制 Xu (1992)。

附录 D.1. 修正、序关系与近似粗逆（命题 2 的证明）

对给定几何固定不变的线性修正通过 $H_{\text{new}} = \Theta H$ 作用于 H。若 $\Theta^TA\Theta \preceq A$，则

$$S \preceq \widehat{S}_{\text{new}} \preceq \widehat{S}_{\text{old}}.$$

因此，精确装配柔度不减小且不超过参考值，式 (14) 的总重构能量误差不增大；特别地，重复执行固定的循环不会增大能量误差。改变光滑次数，或在中间步终止式 (D.3) 的递

推，都会改变多项式，因此能量误差关于 k 不一定单调减小。灵敏度误差不受该矩阵不等式的序关系约束。例如，取 $K = I_3$、$P = \{1\}$、$u = (1,0,0)^T$，并取嵌套族 $K(\tau) = I + \tau vv^T$ 的半正定导数 $K_{,c} = vv^T$，其中 $v = (1,1,-1)^T$。从内部误差 $d = (0,t,t)^T$ 中投影去除第二个分量，其能量由 $2t^2$ 减半为 t^2；而式 (17) 的灵敏度偏差则由零变为 $2t - t^2$，相应的参考灵敏度为 -1（$t = 0.1$ 时偏差为 0.19）。

若在式 (D.5) 的粗网格校正 $C_V = I - VA_c^{-1}V^TA$ 中以对称近似逆 G 代替 A_c^{-1}，则修正所减少的能量为

$$\|d\|_A^2 - \|d - VGV^TAd\|_A^2 = b_r^T(2G - GA_cG)b_r, \quad b_r = V^TAd. \tag{D.6}$$

因此，$2G - GA_cG \succeq 0$ 即足以保证修正不增大能量误差。非负平移 $G = (A_c + \Lambda)^{-1}$（其中 $\Lambda \succeq 0$ 且 $A_c + \Lambda \succ 0$）满足该条件，这是由于 $2G - GA_cG = G(A_c + 2\Lambda)G$；但平移后的校正并非精确投影。式 (D.6) 与该条件均不要求 V 列满秩。若 A_c 因 V 的列线性相关而奇异，取 $\xi > 0$ 的平移 $\Lambda = \xi\,\mathrm{diag}(A_c)$ 仍可得到 $A_c + \Lambda \succ 0$，原因在于 V 中保留的每一列都具有正能量。上述结论针对粗逆，此时给定的细网格刚度 K 保持不变。若探测得到的矩阵与 A_c 不同，则收缩性取决于近似逆与真实 A_c 之间的关系。

附录 E. 位移恢复算子的转置

下文的转置均按所存储的位移向量与节点力向量之间的欧几里得内积定义。记 $M_I = J_I^TJ_I$。对式 (9) 取转置得

$$\widehat{\Psi}_{\mathrm{net}}^T y = J_P y + C_R^T R^T M_I y + \Pi_P^T \mathcal{N}_\theta(\eta)^T M_I y. \tag{E.1}$$

因此，主自由度值的最终覆写在转置中选取主自由度上的直接贡献，并屏蔽经网络转置传回的场。在该位移转置中，几何系数保持固定。

令 $\varphi_k(t) = [1 - p_k(t)]/t$，其在零点处按多项式连续取值。全场光滑映射 $\mathcal{T}_k$ 的分块表示为

$$\mathcal{T}_k = \begin{bmatrix} I_p & 0 \\ -\varphi_k(D^{-1}A)D^{-1}K_{IP} & p_k(D^{-1}A) \end{bmatrix}, \qquad \mathcal{T}_k^T y = \begin{bmatrix} y_P - K_{PI}\varphi_k(D^{-1}A)D^{-1}y_I \\ Dp_k(D^{-1}A)D^{-1}y_I \end{bmatrix}. \tag{E.2}$$

最终的内部场等于其平衡值加上 $p_k(D^{-1}A)$ 与初始误差之积。将 $(I - p_k(D^{-1}A))A^{-1}$ 替换为 $\varphi_k(D^{-1}A)D^{-1}$，即得第一个表达式。第二个表达式由 $(D^{-1}A)^TD = A = D(D^{-1}A)$ 得出，该式蕴含 $p_k(D^{-1}A)^T = Dp_k(D^{-1}A)D^{-1}$ 以及 φ_k 的相应恒等式。前向映射保持主自由度位移不变，但其转置通过式 (E.2) 的上分块在主自由度上产生力。

对于全场粗网格校正，

$$\mathcal{W}_c = I_{n_a} - J_I^T V A_c^{-1} V^T J_I K, \qquad \mathcal{W}_c^T = I_{n_a} - K J_I^T V A_c^{-1} V^T J_I. \tag{E.3}$$

因此，循环 $\mathcal{W} = \mathcal{T}_{\text{post}} \mathcal{W}_c \mathcal{T}_{\text{pre}}$ 的转置按逆序 $\mathcal{W}^T = \mathcal{T}_{\text{pre}}^T \mathcal{W}_c^T \mathcal{T}_{\text{post}}^T$ 执行。所得反力为

$$\widehat{S} q = \widehat{\Psi}_{\text{net}}^T \mathcal{W}^T K \mathcal{W} \widehat{\Psi}_{\text{net}} q. \tag{E.4}$$

当附录 F.1 中的对称平移逆在前向与转置两种作用中一致地代替粗逆时，上述公式同样成立。

附录 F. 粗空间、分解与算术精度

附录 *F.1.* 粗基与分解

本文主要采用的粗基 V 由参考立方体上 17^3 顶点网格的三线性（Q_1）向量形函数构成，每个顶点含三个位移自由度。这些形函数在激活背景节点坐标处取值，并限制到内部自由度 I 上；在内部自由度上绝对值之和不超过 10^{-14} 的列被删除。其他粗空间（9^3 与 33^3 顶点上的 Q_1、17^3 节点上的 Q_2，以及富集单位分解空间）的比较见补充表 ST06。

粗矩阵 $V^T A V$ 由着色刚度探测恢复。模板作用范围为四个细网格节点间距，每个粗顶点间距对应 h_g 个细节点间距，故探测半径为 $R_g = 2 + \lceil 4/h_g \rceil$。着色依据顶点坐标对 $2R_g + 1$ 取模的结果以及位移分量，由此得到的颜色间隔可区分每一对相互作用的粗顶点。恢复的矩阵经 Jacobi 缩放（V 作相应的列缩放）后进行 Cholesky 分解，并按 $0, 10^{-12}, 10^{-10}, 10^{-8}, 10^{-6}, 10^{-4}$ 的顺序依次尝试对角平移 ξ。所选平移值称为粗因子平移，与几何分解一同存储。当修正以单精度执行时（如第 5.10 节的优化计算），仅当分解因子的最小主元平方不小于单位对角元的 10^{-7} 时才予以接受，否则尝试下一个平移值。对于接近厚度下界的切割胞元，这一规则使前向与转置粗求解保持一致。平移以缩放 Galerkin 矩阵 A_s 的近似逆 $G_s = (A_s + \xi I)^{-1}$ 代替精确投影。在未缩放的基下，该平移即附录 D.1 中的平移 $\Lambda = \xi \,\mathrm{diag}(V^T A V)$。上述筛选仅删除数值上为零的列，因此 V 不必列满秩。此时正平移仍可保证 $A_s + \xi I \succ 0$。由于 $2G_s - G_s A_s G_s = G_s(A_s + 2\xi I) G_s \succeq 0$，以缩放基代替 V 后，由式 (D.6) 可知，无论是否列满秩，平移后的粗网格校正都不会增大 A 能量误差。这要求前向作用与转置作用使用相同的粗求解。

附录 *F.2.* 算术精度

网络预测的内部位移、刚体重构与给定的主自由度分量采用单精度（float32）；二次能量与稀疏刚度乘积采用双精度（float64）。卷积按真实的 float32 精度计算，不使用 TF32 或更低精度。修正（包括光滑与粗网格代数运算）在训练及第 5.2–5.8 节的精度研究中以双精度运行，在表 5 的计时点阵计算及第 5.10 节的优化中以单精度运行。第 5.5 节的固定网络修正研究（表 4 及补充表 ST05a、ST06 与 ST07）对单精度的网络场以双精度施加同一修正。对于基础网络，这些研究由各自的幂迭代初值估计光滑区间，该区间也是第 5.4 节中与

谱进行比较的区间（补充表 ST05b）。灵敏度计算中的缩并采用 float32 单元乘积与 float64 累加。上述精度设置是对前文推导中实数线性映射的近似。

附录 G. 网络系数与训练测试位移

附录 G.1. 几何特征与位移映射

图 3 所示网络结构将依赖几何的系数生成与位移传播分开。对于同时处理的每个测试位移，位移特征在细网格（层级 $k = 0$，每轴 65 个位置）以及层级 $k = 1, 2, 3$ 的粗网格（每轴分别 33、17 与 9 个位置）的每个节点上均有 32 个特征通道。几何嵌入即第 3.2 节（图 3a）中 64 分量的单元与节点特征向量，不含测试位移维度。单元、面、主节点与网格传递的关联关系在网络求值之前构建。本附录中的记号 a、b、k、p_i、r_i、σ 与 $\mathcal{R}$ 仅在本附录内有效，与正文及附录 D 中光滑区间、多项式和残差的记号无关。

几何编码。每个单元有 126 个输入特征：材料体积分数、其对数，以及其余 124 个经材料体积归一化的矩。11 个节点特征包括主节点、胞元边界面节点、切割平面单元节点与弱连接节点的指示量，一个归一化的对数刚度对角量，以及六个正弦/余弦坐标项。刚度概要量取为该节点对角 3×3 块的 Frobenius 范数。当该范数小于其在激活节点上中位数的 0.01 倍时，该节点判定为弱连接节点。

单元编码器将 126 个输入映射为 64 分量的嵌入。节点所关联单元嵌入的均值与 11 个节点特征拼接，构成节点编码器的 75 个输入。随后进行两轮残差消息传递（第 3.2 节中的两轮信息交换）：单元由其 27 个节点嵌入的均值更新，节点由其关联单元更新。每次更新以当前嵌入和聚合的相邻嵌入组成 128 分量输入。ghost 面嵌入由两个相邻单元的嵌入以及表示面法向轴的三分量指示量构成。所有编码器与系数头均由两层仿射层组成，层间采用 GELU 激活，隐藏层宽度为 64。

局部线性交互。三个主自由度位移分量通过共享矩阵 $W_{\mathrm{in}} \in \mathbb{R}^{3\times 32}$ 提升至特征通道，内部特征初始为零。该初始特征场通过 q_d 依赖于 q，记为 $X^0(q)$。对于每个单元或面模板 t、局部节点位置 s 与头 h，交互首先收集并混合通道：

$$Z_{th} = \left(\sum_{s=1}^{27} a_{tsh}(\eta) X_{i(t,s)} \right) W_{\ell h}, \qquad \Delta X_i = \sum_{(t,s):i(t,s)=i} \sum_{h=1}^{4} \omega_{ts}\, b_{tsh}(\eta) Z_{th}.$$

其中 $W_{\ell h} \in \mathbb{R}^{32\times 32}$ 是第 ℓ 层、第 h 个头的共享可学习通道映射。标量收集系数 a 与散布系数 b 分别由单元或面嵌入、关联节点嵌入以及八维位置嵌入生成。位置嵌入是按局部节点位置索引的可学习 27×8 表，单元模板与面模板各用一张表。三者拼接得到的 136 分量向量同时标识局部材料环境与模板内的位置。四个头在同一固定关联关系上各自给出不同的收集、混合与散布贡献。式 (8) 在每次局部交互后将其更新量加到输入状态上，并恢复给定的主节点特征。

单元模板包含全部 27 个 Q_2 节点。可学习的 ghost 面模板包含 18 个本侧节点与九个邻侧节点，并按面的朝向统一排序。该模板在面邻域上定义一个可学习的信息传递映射；完整的力学 ghost 罚项贡献仍全部计入 K。

节点散布考虑了关联贡献的数量及其相对刚度。若 k_{es} 为单元在其单元局部节点位置 s 处对角 3×3 块的 Frobenius 范数，则单元权重为

$$\pi_{es}=\frac{k_{es}}{\sum_{(e',s')\mapsto i}k_{e's'}},\qquad \omega_{es}=\frac{1-\lambda_{\mathrm{mix}}}{\deg(i)}+\lambda_{\mathrm{mix}}\pi_{es},\qquad (e,s)\mapsto i. \tag{G.1}$$

面权重采用相应的 ghost 贡献对角块与面关联关系。当某节点处所有关联刚度范数均为零时，刚度占比取为关联数的倒数。每层有各自可学习的 λ_{mix}，初始值为零，对应简单的关联平均。对于附加的弱区域层，包含弱连接节点的模板被选中；其权重沿用完整单元或面关联集合的归一化。

多层网格传播。多层网格扩大了信息传递的空间范围，同时通过加性跳跃连接保持细网格场。设 t_{ia} 为细节点 i 与粗顶点 a 之间固定的三线性关联权重。正的几何系数 r_i 与 p_i 按分量定义限制与插值：

$$(\mathcal{R}X)_a=\frac{\sum_i t_{ia}r_iX_i}{\sum_i t_{ia}r_i},\qquad (\mathcal{I}X_c)_i=p_i\frac{\sum_a t_{ia}X_{c,a}}{\sum_a t_{ia}}.$$

只有存储的三线性关联所涉及的粗顶点参与计算。分母仅依赖几何，故两个映射关于位移均为线性。限制与插值分别参数化。因此，式 (E.1) 中的网络转置 $\mathcal{N}_\theta(\eta)^T$ 以及式 (5) 中凝聚刚度矩阵的作用，均通过对全部运算的复合取转置得到，并不将一个传递映射视为另一个的转置。

在每层粗网格上，残差卷积的形式为

$$X\leftarrow X+g_j^{(k)}(\eta)\odot \mathrm{Conv}_j^{(k)}(X).$$

每个卷积采用 $3\times 3\times 3$ 卷积核，输入与输出通道均为 32，单位填充，无偏置，也不对位移特征施加激活。参与计算的粗网格节点放入相应的背景网格，未使用的位置置零；卷积输出再在这些节点处取回。几何分支为每个参与节点、每个通道和每个卷积提供一个乘性系数。几何分支在粗网格上的嵌入由固定的三线性加权平均得到。

完整的位移处理序列如下表所示。网格尺寸按每轴背景位置数计，而参与节点数取决于几何。在最终投影之前，每一行均携带 32 个位移通道。

阶段	按执行顺序的操作
细网格输入，65 网格	在主节点上提升 q_d，将内部特征置零；施加四对“先单元后面”交互；保存 $Y^{(0)}$。
向下，33 网格	限制 65→33；施加两次残差卷积；保存 $Y^{(1)}$。

阶段	按执行顺序的操作
向下，17 网格	限制 33→17；施加两次残差卷积；保存 $Y^{(2)}$。
向下，9 网格	限制 17→9；施加两次残差卷积。
向上，9 网格	施加两次残差卷积；插值 9→17；加上 $Y^{(2)}$。
向上，17 网格	施加两次残差卷积；插值 17→33；加上 $Y^{(1)}$。
向上，33 网格	施加两次残差卷积；插值 33→65；加上 $Y^{(0)}$。
细网格输出，65 网格	恢复主节点特征；施加四对 “先单元后面” 交互，再施加四对弱区域 “先单元后面” 交互；投影 32→3。

在返回层级 $k \in \{0,1,2\}$ 的向上步中，组合方式为 $X = Y^{(k)} + \sigma^{(k)}\mathcal{I}^{(k)}X_c$，其中 X_c 为层级 $k+1$ 上的场，$\sigma^{(k)}$ 为可学习标量。因此，卷积先于插值执行，跳跃连接为加性，每轴 9 个位置的网格经历两次向下卷积与两次向上卷积。粗网格卷积更新共计十二次。多层网格计算返回激活节点后，恢复细网格上的主自由度值。

系数界与输出。局部头分别为八个普通单元层、十二个面层以及四个附加弱区域单元层生成各自的收集/散布值，每层含四个头与 27 个局部节点位置。头的原始输出乘以 0.2。对于有限的正分组界 $a_{\max}$，系数映射为

$$\mathcal{C}(z) = \begin{cases} z, & |z| \le k_b a_{\max}, \\ \operatorname{sgn}(z)\left[k_b a_{\max} + (1-k_b)a_{\max}\tanh\!\left(\dfrac{|z| - k_b a_{\max}}{(1-k_b)a_{\max}}\right)\right], & |z| > k_b a_{\max}. \end{cases}$$

表 2 与补充表 ST24 中所有变体均取 $k_b = 0.5$。每个 $a_{\max}$ 取为相应系数组最大幅值的两倍，该最大幅值在训练几何上的一次标定遍历中记录，因此该映射在所记录的最大值以内为恒等映射。表 ST15（补充说明 S5）列出了各系数组、初始化方式以及每个模块的参数量。正的传递系数对 $\operatorname{softplus}(z)$ 施加相应的界并加上 10^{-3}；卷积系数采用 $2\,\operatorname{sigmoid}(z)$。

无偏置矩阵 $W_{\text{out}} \in \mathbb{R}^{32\times 3}$ 按规定的坐标顺序将细网格特征映射回节点位移。随后经刚体运动重构与主自由度值恢复，得到式 (9)。

坐标系一致性。训练中的几何增强从立方体的 48 种对称变换中采样。对于正交的立方体变换，确定性的带符号置换映射满足

$$K' = T_a K T_a^T, \qquad \Psi' = T_a \Psi T_P^T, \qquad S' = T_P S T_P^T. \tag{G.2}$$

其中 $T_a \in \mathbb{R}^{n_a\times n_a}$ 与 $T_P \in \mathbb{R}^{p\times p}$ 分别为立方体变换在胞元的激活自由度与主自由度上诱导的带符号置换矩阵，撇号表示变换后胞元的量。增强后的几何与向量场输入网络，预测的位移再变换回原坐标系，用于力学计算。

附录 G.2. 测试位移集

归一化后的测试位移为

$$q_j = \frac{\Pi_P q_j^{\mathrm{raw}}}{\sqrt{(\Pi_P q_j^{\mathrm{raw}})^T S (\Pi_P q_j^{\mathrm{raw}})}}, \tag{G.3}$$

其中 q_j^{raw} 为相应类别在去除刚体分量和能量归一化之前生成的测试位移。

训练所用各载荷类别的力学定义如下。

类别	去除刚体分量与能量归一化之前的构造方式
`force`	由光滑平面波或局部 Gaussian 斑块生成的平衡集中节点载荷，其中一部分加载于切割边界。
`force_c`	在胞元边界面材料部分上按一致积分施加的自平衡面力载荷；其中一部分也加载于切割面。平衡条件在面力求积空间中施加。
`face` / `face_c`	单个胞元边界面上的平衡集中节点载荷或按一致积分施加的面力载荷。
`support`	一个胞元边界面施加软弹簧支撑、其余边界面施加平衡载荷时的响应。
`support_k`	按一致积分施加的载荷，弹簧刚度按局部刚度对角元缩放，并乘以在 $[0.3, 3]$ 内按对数采样的因子；切割面保持无载。
`macro`	对均匀应变、二次和三次强制位移场等量采样。
`grf`	在参考立方体内跨越 0.5–24 个空间周期的多尺度位移场。
`glued`	相邻胞元施加的边界位移：相邻胞元与本胞元共享界面自由度，其远端边界面固支或施加弹簧；四分之一的样本仅加载相邻胞元。
`adv`	由下文所述广义能量搜索选出的测试位移。

`glued` 类别提供受相邻胞元影响的测试位移，而能量标签与灵敏度标签均针对孤立的被测胞元的算子；测试位移按式 (G.3) 归一化。

附录 G.3. 困难测试位移的搜索

能量比 $q^T \widehat{S} q / q^T S q$ 较大的测试位移通过块搜索得到，搜索在主自由度位移空间中刚体模态的补空间上进行。每当某一几何进入训练轮换时，搜索初始化八个候选测试位移并执行四次块迭代。施加 $S_\perp^{-1} = Z S_*^{-1} Z^T$（$S$ 在该补空间上的逆，Z 与 S_* 同式 (B.4)）时采用平衡的 Neumann 求解。以六个按确定性规则选取的位移约束点消除刚体运动，再将结果

投影到该补空间。候选能量比只是对单个测试位移的观测；对其取最大值并不能给出对所有测试位移成立的上界。训练设置见补充表 ST01。

附录 *G.4. 测试位移的覆盖*

取 Z 与 $S_* = Z^T S Z \succ 0$ 同式 (B.4)，令 $T_* = S_*^{-1/2} Z^T H^T A H Z S_*^{-1/2}$。对于能量归一化的测试位移，$x_j = S_*^{1/2} Z^T q_j$ 的欧几里得范数为 1，且由式 (B.5) 有 $\varepsilon_j = x_j^T T_* x_j$。对于 N_q 个采样测试位移，定义覆盖矩阵 $M_{N_q} = N_q^{-1} \sum_{j=1}^{N_q} x_j x_j^T$。于是

$$\bar{\varepsilon} = \operatorname{tr}(T_* M_{N_q}), \qquad M_{N_q} \succeq \alpha I, \alpha > 0 \implies \varepsilon_* \le \operatorname{tr}(T_*) \le \bar{\varepsilon}/\alpha. \tag{G.4}$$

若这些测试位移不张成该补空间，则取与所有 x_j 正交的单位向量 v，并令 $T_* = \Theta\, v v^T$，$\Theta > 0$。此时每个采样误差均为零，而最大误差为 Θ，可以任意大。只要至少存在一个内部自由度，这样的半正定扰动即可实现为 $H^T A H$。因此，P 中全部自由度均作为主自由度，这确定了逼近目标；而测试位移的充分覆盖控制学习所得的精度。在 $(p-6)$ 维补空间上的覆盖条件 $M_{N_q} \succeq \alpha I$，$\alpha > 0$，要求 $N_q \ge p - 6$，在本文中为每个几何数千至数万个测试位移。所采样的测试位移集不满足该条件，因此未应用式 (G.4)，本文也不给出 ε_* 的任何上界。

附录 H. 灵敏度恒等式与设计区间

精确凝聚刚度矩阵的导数与固定位移下的能量导数为

$$S_{,c} = \Psi^T K_{,c} \Psi, \qquad \frac{\partial}{\partial \tau_c}\left(\tfrac{1}{2} q^T S q\right) = \tfrac{1}{2} (\Psi q)^T K_{,c} (\Psi q). \tag{H.1}$$

在激活拓扑固定、选择算子 J_P 与 J_I 固定的可微区间上，对 $J_P \Psi = I_p$ 求导得 $J_P \Psi_{,c} = 0$。由于 $J_I K \Psi = 0$，$\Psi_{,c}^T K \Psi$ 与 $\Psi^T K \Psi_{,c}$ 两项均为零。因此，对 $S = \Psi^T K \Psi$ 求导即证得式 (H.1)。

对于有支撑的平衡问题，在载荷固定时对 $\mathbb{K} U = f_g$ 求导得 $U_{,c} = -\mathbb{K}^{-1} \mathbb{K}_{,c} U$，从而 $C_{,c} = -U^T \mathbb{K}_{,c} U$。在装配映射固定的条件下结合式 (H.1)，上式化为对受影响胞元的 $-u_m^T K_{m,c} u_m$ 求和。灵敏度标签保持基准设计的节点载荷固定，包括由面力载荷经一致积分得到的节点载荷。

在 $u + d$ 处展开二次灵敏度估计即证得式 (17)。

对于凝聚刚度矩阵 $\widehat{S} = \widehat{\Psi}^T K \widehat{\Psi}$，直接求导得

$$\widehat{S}_{,c} = \widehat{\Psi}_{,c}^T K \widehat{\Psi} + \widehat{\Psi}^T K_{,c} \widehat{\Psi} + \widehat{\Psi}^T K \widehat{\Psi}_{,c}. \tag{H.2}$$

将平衡状态下的柔度导数应用于学习子结构的装配，并利用 $J_P \widehat{\Psi}_{,c} = 0$。记 $\widehat{\Psi}_{I,c} = J_I\, \partial \widehat{\Psi} / \partial \tau_c$，使得 $\widehat{\Psi}_{,c} = J_I^T \widehat{\Psi}_{I,c}$，则含位移恢复算子导数的两项化为 $2(\widehat{\Psi}_{I,c} \widehat{q})^T r_I$，从而证

得式 (18)。若载荷依赖于设计，则完整的柔度导数还包含 $2f_{g,c}^T\widehat{U}$，对精确装配相应地包含 $2f_{g,c}^T U$。自由度选择算子、装配映射或支撑映射的变化会贡献各自的链式法则项，包括 B_m 变化时 $B_m^T S_m B_m$ 的导数。

在参考计算中，矩的导数由下式近似：

$$M_{e\alpha,c} \approx \frac{M_{e\alpha}(\boldsymbol{\tau} + h_c e_c) - M_{e\alpha}(\boldsymbol{\tau} - h_c e_c)}{2h_c}, \qquad h_c = 10^{-5}\tau_c. \tag{H.3}$$

该计算中激活集保持固定，弹性模板与 ghost 贡献保持不变。矩求积在每个扰动厚度下重新计算，因此其裁剪与积分分支可能发生变化。所得矩阵表示该给定拓扑上的数值设计导数。NICE 点阵分析与优化（第 5.9 节和第 5.10 节）中的灵敏度则不同，是在恢复的位移场固定时对矩积分进行反向模式微分得到的。该导数为固定裁剪拓扑下离散矩的精确导数，与式 (H.3) 吻合至 2×10^{-8}（补充说明 S1）。

附录 *H.1. 灵敏度误差界（命题 4 的证明）*

对固定的主自由度位移 q，令 $u = \Psi q$，$d = J_I^T H q$，$\mathcal{E} = d^T K d = (Hq)^T A (Hq)$。导数 $K_{,c}$，$c = 1, \ldots, 8$，均为对称矩阵。定义参考向量 $\boldsymbol{s}$，其分量为 $s_c = -u^T K_{,c} u$，并假设 $\|\boldsymbol{s}\|_2 > 0$。此时式 (17) 可写为

$$\widetilde{s}_c - s_c = -2d^T K_{,c} u - d^T K_{,c} d.$$

令 $b_c = J_I K_{,c} u$，$K_{II,c} = J_I K_{,c} J_I^T$，并令 $\mathsf{B}_s \in \mathbb{R}^{8\times i}$ 的各行为 $b_c^T A^{-1/2}$。定义

$$L = \|\mathsf{B}_s\|_2, \qquad Q = \left(\sum_{c=1}^{8} \|A^{-1/2} K_{II,c} A^{-1/2}\|_2^2 \right)^{1/2}.$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式及二次型算子界得

$$\boxed{\|\widetilde{\boldsymbol{s}} - \boldsymbol{s}\|_2 \le 2L\sqrt{\mathcal{E}} + Q\mathcal{E}, \qquad e_s \le \frac{2L\sqrt{q^T S q}}{\|\boldsymbol{s}\|_2}\sqrt{\varepsilon} + \frac{Q q^T S q}{\|\boldsymbol{s}\|_2}\varepsilon.} \tag{H.4}$$

八个分量全部计入，分母为该测试位移下精确灵敏度向量的范数。各常数分别反映刚度导数引起的耦合、内部块的强制性和参考灵敏度的量级。对于固定的 q 及 $H = tH_0$，线性系数为零当且仅当对每个角点均有 $(H_0 q)^T b_c = 0$。若对每个角点均有 $J_I K_{,c} \Psi q = 0$，则对所有内部误差线性系数均为零。一个有用的特例是 $K_{,c} = \alpha_c K$：内部平衡消去线性项；当参考向量非零时，相对灵敏度误差等于能量误差。

附录 *H.2. 完整设计导数与厚度导数的符号*

在选择算子固定时，对 $J_I K \Psi = 0$ 求导得 $A\Psi_{I,c} = -J_I K_{,c} \Psi$。取 $K_{II,c}$ 同附录 H.1，对变分刚度误差求导得

$$\boxed{(\widehat{S}-S)_{,c}=H_{,c}^{T}AH+H^{T}K_{II,c}H+H^{T}AH_{,c}.} \tag{H.5}$$

其范数以 $2\|A\|\|H\|\|H_{,c}\|+\|K_{II,c}\|\|H\|^2$ 为界。因此，仅凭函数值误差 $H=O(t)$ 并不能推出导数误差为二次量。例如，取 $f=1$，$K=I_2$，$\Psi=(1,0)^T$ 及 $\widehat{\Psi}_t(\tau)=(1,t+\tau)^T$，则在 $\tau=0$ 处柔度差为 $C-\widehat{C}_t=t^2/(1+t^2)$，而导数误差为 $\partial_\tau(\widehat{C}_t-C)=-2t/(1+t^2)^2$。若取 $H_t(\tau)=t\sin(\tau/t^2+\pi/4)$，柔度差为 $O(t^2)$，但导数误差趋于 -1。这两族均不是一致 C^1 小的。一致 C^1 小的位移恢复误差 $H=tH_0(\tau)$（其中 $H_0,H_{0,c}$ 有界）给出 $(\widehat{S}-S)_{,c}=O(t^2)$。在精确解与刚度逆一致有界的条件下，还可进一步得到 $\widehat{C}_{,c}-C_{,c}=O(t^2)$。

在相同的主自由度位移 q 处，由式 (17) 与式 (H.5) 可得

$$\widetilde{s}_c-s_c=2(Hq)^TA\Psi_{I,c}q-(Hq)^TK_{II,c}Hq,\qquad -q^T\widehat{S}_{,c}q-s_c=-2(H_{,c}q)^TA\,Hq-(Hq)^TK_{II,c}Hq. \tag{H.6}$$

式 (18) 的完整导数在装配解 $\widehat{q}$ 处计算 $-q^T\widehat{S}_{,c}q$，因此与 s_c 的比较还包含该量在 q 与 $\widehat{q}$ 之间的变化。式 (18) 中的残差项消去了关于内部位移误差的线性项，代之以一个由位移恢复误差的设计导数加权的项。灵敏度估计与完整导数二者误差界中的线性项分别含 $\|\Psi_{I,c}q\|_A$ 和 $\|H_{,c}q\|_A$。

灵敏度估计中 $O(t)$ 阶的项可能与残差项相互抵消。在相同的主自由度位移下，$J_IK_{,c}\Psi q=-A\Psi_{I,c}q$。对于 $H=tH_0$，灵敏度估计的线性误差为 $+2t(H_0q)^TA\Psi_{I,c}q$，而残差项的线性贡献为 $-2t(\Psi_{I,c}q)^TAH_0q$。因此，即使刚度导数半正定，误差为一阶的灵敏度估计与误差为二阶的完整导数也可以同时出现。对于 $K(\tau)=\begin{bmatrix}1+\tau & \tau\\ \tau & 1+\tau\end{bmatrix}$、$\Psi=(1,-\tau/(1+\tau))^T$、$\widehat{\Psi}_t=\Psi+(0,t)^T$ 以及 $f=1$，在 $\tau=0$ 处精确导数为 -1，灵敏度估计为 $-(1+t)^2/(1+t^2)^2$，残差项为 $2t/(1+t^2)^2$；二者之和 $-1/(1+t^2)$ 的误差为 $t^2/(1+t^2)$。

在基函数固定且精确积分的条件下，若 Q_1 形函数非负，则增大某个角点厚度参数 τ_c 会扩大材料域。在 ghost 稳定化固定时，由此得到 $K_{,c}\succeq 0$、$S_{,c}\succeq 0$ 以及 $C_{,c}\le 0$。此时对任意位移场，灵敏度估计也都非正；式 (17) 中带符号的灵敏度偏差的二次项非正，而交叉项可正可负。在每个设计点上，变分凝聚刚度矩阵均不小于精确凝聚刚度矩阵，但这本身并不保证近似柔度关于设计单调：残差项可能改变其完整导数的符号。对于标量设计参数 $\gamma_1>0$、$K(\gamma_1)=\gamma_1I_2$、$\Psi=(1,0)^T$ 及 $\widehat{\Psi}=(1,g(\gamma_1))^T$，有 $\widehat{S}=\gamma_1(1+g^2)\ge S=\gamma_1$；在 $\gamma_1=1$、$g=0.1$、$g'=-10$ 时，$\widehat{S}'=-0.99$，因此对 $f=1$ 有 $\widehat{C}'>0$，而 $C'=-1$，灵敏度估计也仍为负。

更具体地，对于 $h>0$，$N_c^{Q_1}(x)\ge 0$ 蕴含 $\Omega(\tau)\subseteq\Omega(\tau+he_c)$。对任意离散系数向量 v 及其插值位移场 v_h，有

$$v^T[K(\tau+he_c)-K(\tau)]v=\int_{\Omega(\tau+he_c)\setminus\Omega(\tau)}\nabla^{\mathrm{s}}v_h:\mathsf{C}:\nabla^{\mathrm{s}}v_h\,dx\ge 0. \tag{H.7}$$

其中 ∇^{s} 为对称梯度，弹性张量 C 与基函数固定，ghost 贡献相互抵消。取可微极限即证得厚度导数半正定。由精确嵌套域装配的刚度矩阵的中心差分同样半正定。自适应积分细分的改变、近似矩或独立选取的稳定化都可能破坏这种离散嵌套关系；仅固定激活拓扑并不能保证其在数值上成立。对中心差分的步长研究以及对矩导数的单元级检验（补充说明 S1，图 S01(c)）表明，数值导数在固定激活集上是准确的。这些检验也表明，离散矩只近似地保持嵌套：部分填充的某些单元具有不定的导数矩阵。因此，式 (H.7) 描述的是精确积分情形；本研究的参考灵敏度是离散模型的导数，并按此进行比较。

附录 I. 能量误差的可计算下界

对任意非零内部检验向量 z，将 Cauchy–Schwarz 不等式应用于 $A^{1/2}z$ 与 $A^{-1/2}r_I$，得

$$\Delta(q) := q^T(\widehat{S} - S)q = r_I^T A^{-1} r_I \geq L_z := \frac{(z^T r_I)^2}{z^T A z}. \tag{I.1}$$

z 可由预条件残差、粗略近似或 Krylov 迭代向量提供。用原始 A 计算最终的单向量商，可使该不等式与该向量的生成方式无关。令 $q \notin \operatorname{range} R_P$，$e_h = \widehat{u}^T K \widehat{u} = q^T \widehat{S} q$。则 $e_h - \Delta(q) = q^T S q > 0$，从而 $e_h - L_z > 0$。此外 $\varepsilon(q) = \Delta/(e_h - \Delta)$，且映射 $x \mapsto x/(e_h - x)$ 在 $[0, e_h)$ 上单调递增。由刚体运动的再现得 $HR_P = 0$ 与 $SR_P = 0$（附录 B.2），因此 $\varepsilon(q) = \varepsilon(\Pi_P q) \leq \varepsilon_*$。于是

$$\varepsilon(q) \geq \frac{L_z}{e_h - L_z}, \qquad \mu_* \geq 1 + \frac{L_z}{e_h - L_z}. \tag{I.2}$$

若精确参考能量已知，则 $L_z/(q^T S q)$ 给出更紧的下界估计。该值较大表明凝聚刚度矩阵在该测试位移下不准确；该值较小本身并不能给出误差的上界。上述不等式在实数运算意义下成立，其数值计算需使用前述原始二次型。

参考文献

Aage, N., Andreassen, E., Lazarov, B. S., Sigmund, O. (2017). Giga-voxel computational morphogenesis for structural design. *Nature*, 550(7674), 84–86.

Adams, M., Brezina, M., Hu, J., Tuminaro, R. (2003). Parallel multigrid smoothing: polynomial versus Gauss–Seidel. *Journal of Computational Physics*, 188(2), 593–610.

Alexandersen, J., Lazarov, B. S. (2015). Topology optimisation of manufacturable microstructural details without length scale separation using a spectral coarse basis preconditioner. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 290, 156–182.

Amir, O., Bendsøe, M. P., Sigmund, O. (2009). Approximate reanalysis in topology optimization. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 78(12), 1474–1491.

Amir, O., Stolpe, M., Sigmund, O. (2010). Efficient use of iterative solvers in nested topology optimization. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 42(1), 55–72.

Balay, S., Abhyankar, S., Adams, M. F., et al. (2026). PETSc/TAO users manual, revision 3.26. Argonne National Laboratory, ANL-21/39.

Ballani, J., Huynh, D. B. P., Knezevic, D. J., Nguyen, L., Patera, A. T. (2018). A component-based hybrid reduced basis/finite element method for solid mechanics with local nonlinearities. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 329, 498–531.

Becker, R., Rannacher, R. (2001). An optimal control approach to a posteriori error estimation in finite element methods. *Acta Numerica*, 10, 1–102.

Bendsøe, M. P., Sigmund, O. (2004). *Topology Optimization: Theory, Methods, and Applications*, 2nd edn. Springer, Berlin, Heidelberg.

Bonilla Moreno, G., Guarino, G., Antolin, P. (2027). A ROM-based BDDC solver for unfitted p-FEM level-set-based two-dimensional lattice structures. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 463, 119304.

Boullé, N., Townsend, A. (2023). Learning elliptic partial differential equations with randomized linear algebra. *Foundations of Computational Mathematics*, 23(2), 709–739.

Burman, E. (2010). Ghost penalty. *Comptes Rendus Mathématique*, 348(21–22), 1217–1220.

Burman, E., Claus, S., Hansbo, P., Larson, M. G., Massing, A. (2015). CutFEM: Discretizing geometry and partial differential equations. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 104(7), 472–501.

Capuano, G., Rimoli, J. J. (2019). Smart finite elements: A novel machine learning application. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 345, 363–381.

Chasapi, M., Antolin, P., Buffa, A. (2023). A localized reduced basis approach for unfitted domain methods on parameterized geometries. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 410, 115997.

Chen, W., Li, M. (2026). Conditioned numerical shape functions on unfitted reduced coarse elements for robust analysis of complex solid structures. *Computer-Aided Design*, 193, 104038.

Dohrmann, C. R. (2003). A preconditioner for substructuring based on constrained energy minimization. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 25(1), 246–258.

Dohrmann, C. R. (2007). An approximate BDDC preconditioner. *Numerical Linear Algebra with Applications*, 14(2), 149–168.

Düster, A., Parvizian, J., Yang, Z., Rank, E. (2008). The finite cell method for three-dimensional problems of solid mechanics. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 197(45–48), 3768–3782.

E, W., Yu, B. (2018). The Deep Ritz method: a deep learning-based numerical algorithm for

solving variational problems. *Communications in Mathematics and Statistics*, 6(1), 1–12.

Efendiev, Y., Galvis, J., Hou, T. Y. (2013). Generalized multiscale finite element methods (GMsFEM). *Journal of Computational Physics*, 251, 116–135.

Eftang, J. L., Patera, A. T. (2013). Port reduction in parametrized component static condensation: approximation and a posteriori error estimation. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 96(5), 269–302.

Falgout, R. D., Vassilevski, P. S. (2004). On generalizing the algebraic multigrid framework. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 42(4), 1669–1693.

Falgout, R. D., Vassilevski, P. S., Zikatanov, L. T. (2005). On two-grid convergence estimates. *Numerical Linear Algebra with Applications*, 12(5–6), 471–494.

Falgout, R. D., Yang, U. M. (2002). hypre: A library of high performance preconditioners. In *Computational Science — ICCS 2002*, Lecture Notes in Computer Science, 2331, 632–641. Springer, Berlin, Heidelberg.

Farhat, C., Lesoinne, M., LeTallec, P., Pierson, K., Rixen, D. (2001). FETI-DP: a dual–primal unified FETI method—part I: A faster alternative to the two-level FETI method. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 50(7), 1523–1544.

Fraeijs de Veubeke, B. (1965). Displacement and equilibrium models in the finite element method. In Zienkiewicz, O. C., Holister, G. S. (eds.), *Stress Analysis*, Chapter 9, 145–197. John Wiley & Sons. Reprinted in *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 52(3) (2001), 287–342, doi:10.1002/nme.339.

Giles, M. B., Pierce, N. A. (2000). An Introduction to the Adjoint Approach to Design. *Flow, Turbulence and Combustion*, 65(3–4), 393–415.

Gogu, C. (2015). Improving the efficiency of large scale topology optimization through on-the-fly reduced order model construction. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 101(4), 281–304.

Golub, G. H., Varga, R. S. (1961). Chebyshev semi-iterative methods, successive overrelaxation iterative methods, and second order Richardson iterative methods. Part I. *Numerische Mathematik*, 3(1), 147–156.

Greenfeld, D., Galun, M., Basri, R., Yavneh, I., Kimmel, R. (2019). Learning to optimize multigrid PDE solvers. In *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning*, PMLR 97, 2415–2423.

Guo, Y., Liu, C., Du, Z., Jia, Y., Jiang, C., Guo, X., Shen, C. (2026a). High-Generalization AI-Enhanced Mechanical Analysis and Topology Optimization via Cubic Bézier Interpolation of Substructure Boundary Displacements. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 456, 118955.

Guo, Y., Liu, C., Du, Z., Liu, J., Feng, J., Zhang, X., Li, Y., Yang, T., Shen, C., Guo, X. (2026b).

PIML-OFEM: A New Large-Scale Structural Analysis Method Based on Problem-Independent Machine Learning and Overlapping Finite Element Technique. arXiv:2607.22019v1 [Preprint].

Guyan, R. J. (1965). Reduction of stiffness and mass matrices. *AIAA Journal*, 3(2), 380.

Hackbusch, W. (1985). *Multi-Grid Methods and Applications*. Springer, Berlin.

Haftka, R. T., Gürdal, Z. (1992). *Elements of Structural Optimization*, 3rd edn. Kluwer, Dordrecht.

He, J., Liu, X., Xu, J. (2024). MgNO: Efficient parameterization of linear operators via multigrid. In *International Conference on Learning Representations (ICLR 2024)*, 53409–53428. OpenReview: 8OxL034uEr.

Heinlein, A., Klawonn, A., Lanser, M., Weber, J. (2021). Combining machine learning and adaptive coarse spaces—a hybrid approach for robust FETI-DP methods in three dimensions. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 43(5), S816–S838.

Henson, V. E., Yang, U. M. (2002). BoomerAMG: A parallel algebraic multigrid solver and preconditioner. *Applied Numerical Mathematics*, 41(1), 155–177.

Hirschler, T., Bouclier, R., Antolin, P., Buffa, A. (2024). Reduced order modeling based inexact FETI-DP solver for lattice structures. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 125(8), e7419.

Hou, T. Y., Wu, X.-H. (1997). A Multiscale Finite Element Method for Elliptic Problems in Composite Materials and Porous Media. *Journal of Computational Physics*, 134(1), 169–189.

Huang, M., Du, Z., Liu, C., Zheng, Y., Cui, T., Mei, Y., Li, X., Zhang, X., Guo, X. (2022). Problem-independent machine learning (PIML)-based topology optimization—A universal approach. *Extreme Mechanics Letters*, 56, 101887.

Huang, M., Cui, T., Liu, C., Du, Z., Zhang, J., He, C., Guo, X. (2023). A Problem-Independent Machine Learning (PIML) enhanced substructure-based approach for large-scale structural analysis and topology optimization of linear elastic structures. *Extreme Mechanics Letters*, 63, 102041.

Huang, M., Liu, C., Guo, Y., Zhang, L., Du, Z., Guo, X. (2024). A mechanics-based data-free Problem Independent Machine Learning (PIML) model for large-scale structural analysis and design optimization. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 193, 105893.

Huynh, D. B. P., Knezevic, D. J., Patera, A. T. (2013). A static condensation reduced basis element method: approximation and a posteriori error estimation. *ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis*, 47(1), 213–251.

Irons, B. (1965). Structural eigenvalue problems—elimination of unwanted variables. *AIAA Journal*, 3(5), 961–962.

Jiang, C., Liu, C., Guo, Y., Du, Z., Zhang, W., Guo, X. (2026). Mechanically consistent equivariant machine learning for substructural analysis. *Composite Structures*, 397, 120865.

Jiang, H., Zhan, J., Zhang, C., Wang, F. (2026). Convex Neural Energy Elements: Monolithic

Finite-Element Assembly of Geometry-Parameterized Neural Operators with Stability and Error Guarantees. arXiv:2608.02036v1 [Preprint].

Klawonn, A., Rheinbach, O. (2007). Inexact FETI-DP methods. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 69(2), 284–307.

Kopaničáková, A., Karniadakis, G. E. (2025). DeepONet Based Preconditioning Strategies for Solving Parametric Linear Systems of Equations. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 47(1), C151–C181.

Li, D., Liao, W., Dai, N., Dong, G., Tang, Y., Xie, Y. M. (2018). Optimal design and modeling of gyroid-based functionally graded cellular structures for additive manufacturing. *Computer-Aided Design*, 104, 87–99.

Li, J., Widlund, O. B. (2007). On the use of inexact subdomain solvers for BDDC algorithms. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 196(8), 1415–1428.

Li, Z., Huang, D. Z., Liu, B., Anandkumar, A. (2023a). Fourier neural operator with learned deformations for PDEs on general geometries. *Journal of Machine Learning Research*, 24(388), 1–26.

Li, Z., Kovachki, N., Choy, C., Li, B., Kossaifi, J., Otta, S., Nabian, M. A., Stadler, M., Hundt, C., Azizzadenesheli, K., Anandkumar, A. (2023b). Geometry-informed neural operator for large-scale 3D PDEs. In *Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS 2023)*, 35836–35854.

Luz, I., Galun, M., Maron, H., Basri, R., Yavneh, I. (2020). Learning algebraic multigrid using graph neural networks. In *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning*, PMLR 119, 6489–6499.

McBane, S., Choi, Y. (2021). Component-wise reduced order model lattice-type structure design. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 381, 113813.

Müller, B., Kummer, F., Oberlack, M. (2013). Highly accurate surface and volume integration on implicit domains by means of moment-fitting. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 96(8), 512–528.

Parish, E., Lindsay, P., Shelton, T., Mersch, J. (2024). Embedded symmetric positive semi-definite machine-learned elements for reduced-order modeling in finite-element simulations with application to threaded fasteners. *Computational Mechanics*, 74(6), 1357–1381.

Parvizian, J., Düster, A., Rank, E. (2007). Finite cell method: h- and p-extension for embedded domain problems in solid mechanics. *Computational Mechanics*, 41(1), 121–133.

Pfaff, T., Fortunato, M., Sanchez-Gonzalez, A., Battaglia, P. W. (2021). Learning mesh-based simulation with graph networks. In *International Conference on Learning Representations (ICLR 2021)*.

Saye, R. I. (2015). High-order quadrature methods for implicitly defined surfaces and volumes in

hyperrectangles. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 37(2), A993–A1019.

Smetana, K., Patera, A. T. (2016). Optimal Local Approximation Spaces for Component-Based Static Condensation Procedures. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 38(5), A3318–A3356.

Svanberg, K. (1987). The method of moving asymptotes—a new method for structural optimization. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 24(2), 359–373.

Svanberg, K. (2007). MMA and GCMMA – two methods for nonlinear optimization. Technical report, Department of Mathematics, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm.

Toselli, A., Widlund, O. B. (2005). *Domain Decomposition Methods — Algorithms and Theory*. Springer, Berlin.

Trottenberg, U., Oosterlee, C. W., Schüller, A. (2001). *Multigrid*. Academic Press, San Diego. ISBN 0-12-701070-X.

Um, K., Brand, R., Fei, Y., Holl, P., Thuerey, N. (2020). Solver-in-the-loop: learning from differentiable physics to interact with iterative PDE-solvers. In *Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020)*, 6111–6122.

Vaněk, P., Mandel, J., Brezina, M. (1996). Algebraic multigrid by smoothed aggregation for second and fourth order elliptic problems. *Computing*, 56(3), 179–196.

Wu, J., Sigmund, O., Groen, J. P. (2021). Topology optimization of multi-scale structures: a review. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 63(3), 1455–1480.

Wu, Z., Xia, L., Wang, S., Shi, T. (2019). Topology optimization of hierarchical lattice structures with substructuring. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 345, 602–617.

Xing, Y., Liu, Y., Xue, T., Lu, L. (2026). GMT: A Geometric Multigrid Transformer Solver for Microstructure Homogenization. *ACM Transactions on Graphics*, 45(4), 1–15.

Xu, J. (1992). Iterative Methods by Space Decomposition and Subspace Correction. *SIAM Review*, 34(4), 581–613.

Xu, J., Zikatanov, L. (2002). The method of alternating projections and the method of subspace corrections in Hilbert space. *Journal of the American Mathematical Society*, 15(3), 573–597.

Xu, W., Liu, C., Guo, Y., Huang, M., Guo, X. (2025). Problem-Independent Machine Learning (PIML) enhanced 3D lattice composite structures optimization via moving morphable components approach. *Composite Structures*, 369, 119330.

Yu, S., Sun, J., Bai, J. (2019). Investigation of functionally graded TPMS structures fabricated by additive manufacturing. *Materials & Design*, 182, 108021.

Zhang, E., Kahana, A., Kopaničáková, A., Turkel, E., Ranade, R., Pathak, J., Karniadakis, G. E. (2024). Blending neural operators and relaxation methods in PDE numerical solvers. *Nature Machine Intelligence*, 6(11), 1303–1313.

Zhang, L., Huang, M., Liu, C., Du, Z., Cui, T., Guo, X. (2024). Problem-independent machine

learning-enhanced structural topology optimization of complex design domains based on isoparametric elements. *Extreme Mechanics Letters*, 72, 102237.

Zhang, L., Liu, C., Guo, Y., Jiang, C., Guo, X. (2026). Problem-independent transfer learning for complex-domain 3D topology optimization. *International Journal of Mechanical Sciences*, 328, 112007.