

敏行 JS API 手册

发布日期：2014 年 9 月

版本：V3.0

目 录

1	简述	2
2	API	2
2.1	隐藏右上角分享按钮	2
2.2	显示右上角分享按钮	2
2.3	隐藏页面上部标题栏	2
2.4	显示页面上部标题栏	2
2.5	隐藏页面下部工具栏	3
2.6	显示页面下部工具栏	3
2.7	关闭当前页面	3
2.8	单选人员	3
2.9	多选人员	4
2.10	发起聊天会话	5
2.11	获取人员信息	5
2.12	查看人员信息	7
2.13	当前用户信息	7
2.14	webview 中 android 禁用 back 键	8
2.15	删除消息	8
2.16	启动第三方 APP	8

1 简述

敏行平台封装了一套 JS API，可以用于公众号方式集成到敏行后，可以在公众号打开的页面中调用此 API，达到控制当前页面显示、选择人员、发起会话、查看人员信息等功能。

2 API

页面中引用

```
<script src="http://敏行 ip:port/connect/mx_bridge.js"></script>
```

以下是具体 API 调用方式，为了方便返回调用，返回信息一律采用 json 形式，API 调用示例中包含了每个接口的返回值 json 格式，第三方系统可按照此格式自行解析。

2.1 隐藏右上角分享按钮

```
MXBridge.invoke("hideOptionsMenu");
```

2.2 显示右上角分享按钮

```
MXBridge.invoke("showOptionsMenu")
```

2.3 隐藏页面上部标题栏

```
MXBridge.invoke("hideWebViewTitle")
```

2.4 显示页面上部标题栏

```
MXBridge.invoke("showWebViewTitle", "该页面标题")
```

2.5 隐藏页面下部工具栏

```
MXBridge.invoke("hideToolbar")
```

2.6 显示页面下部工具栏

```
MXBridge.invoke("showToolbar")
```

2.7 关闭当前页面

```
MXBridge.invoke("closeWindow")
```

2.8 单选人员

```
MXBridge.invoke("selectUser", callback)
```

参数: callback, 回调函数

```
function(data) {  
    /*data 为返回的 JSON 结果  
    {  
        "data": [  
            {  
                "avatar_url": "http://敏行地址 ip:port/photos/none",  
                "email": "1119@view.com",  
                "id": 183,  
                "name": "黄克"  
            }  
        ],  
        "success": true  
    }  
    */  
}
```

2.9 多选人员

```
MXBridge.invoke("selectUsers", callback)
```

参数: callback, 回调函数

```
function(data) {  
    /*data 为返回的 JSON 结果  
    {  
        "data": [  
            {  
                "avatar_url": "http://敏行地址 ip:port/photos/none",  
                "email": "1119@view.com",  
                "id": 183,  
                "name": "黄克"  
            },  
            {  
                "avatar_url": "http://敏行地址  
ip:port/photos/5758749447bb718388204472b878913d",  
                "email": "2565@view.com",  
                "id": 1622,  
                "name": "何伟"  
            }  
        ],  
        "success": true  
    }  
    */  
}
```

2.10 发起聊天会话

```
MXBridge.invoke("chat", login_name_array)
```

参数: login_name_array 数组。 "['login_name1', 'login_name2']"

2.11 获取人员信息

```
MXBridge.invoke("personInfo", login_name, callback)
```

参数:

login_name: 人员的 login_name 信息

callback: 回调函数

```
function(data) {
```

```
    /*data 为返回的 JSON 结果
```

```
    {
```

```
        "data": [
```

```
            {
```

```
                "avatar_url": "http://敏行地址
```

```
ip:port/photos/6ce5872fdf680bed1694a151639acc10",
```

```
                "detail_field": [
```

```
                    {
```

```
                        "column": "emp_code",
```

```
                        "name": "工号",
```

```
                        "revisable": false,
```

```
                        "value": "5696"
```

```
                    },
```

```
                    {
```

```
                        "column": "name",
```

```
                        "name": "姓名",
```

```
                        "revisable": true,
```

```
                        "value": "刘斌"
```

```
    },
    {
      "column": "department",
      "name": "部 门",
      "revisable": false,
      "value": "羽翼科技/研发部"
    },
    {
      "column": "title",
      "name": "职 务",
      "revisable": false
    },
    {
      "column": "cellvoicel",
      "name": "手机 号",
      "revisable": true,
      "value": "1312345678901"
    },
    {
      "column": "workvoice",
      "name": "工作 电 话",
      "revisable": true,
      "value": "4565"
    },
    {
      "column": "email",
      "name": "邮 箱",
      "revisable": false,
      "value": "1231@view.com"
```

```

        }
    ],
    "id": 3
}
],
"success": true
}
*/
}

```

2.12 查看人员信息

弹出新页面显示人员信息

```
MXBridge.invoke("viewPersonInfo", login_name)
```

参数: login_name, 人员的 login_name 信息

2.13 当前用户信息

```
MXBridge.invoke("currentUser", callback)
```

参数: callback, 回调函数

```
function(data) {
```

```
    /* data 为返回的 JSON 结果,
```

```
{
```

```
    "data": [
```

```
{
```

```
    "avatarUrl": "http://敏行地址
```

```
ip:port/photos/6ce5872fdf680bed1694a151639acc10",
```

```
    "loginName": "5696",
```

```
    "name": "刘斌",
```

```
    "userID": 3
```



```

    }
  ],
  "success": true
}
*/
}

```

2.14 webview 中 android 禁用 back 键

```
MXBridge.invoke("disableBackKey");
```

2.15 删除消息

场景：公众号中打开一个消息，跳转到一个 html5 页面后，希望可以删除该公众号消息。比如待办消息办理完成后能删除该消息。

```
MXBridge.invoke("deleteMsg", msgid);
```

参数：msgid，消息 id，打开公众号消息的时候传递到页面的，参数是 source_id。

2.16 启动第三方 APP

```
MXBridge.invoke("launchApp", 参数);
```

参数：json 格式

```
android: { "androidData": "app 包名://启动类名?param1=val1&param2=val2", "androidInstallUrl": "app 安装地址" }
```

```
ios: { "iosScheme": "app 的 scheme?param1=val1&param2=val2", "iosDownloadUrl": "app 安装地址" }
```

举例，页面中启动微信代码：

```

function launchApp () {
  var p;
  if (navigator.userAgent.match(/Android/)) {
    p =
    {"androidData": "com.tencent.mm://com.tencent.mm.ui.LauncherUI?a=a&b=b", "androidInstallUrl

```

```
":"http://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?uin=&stype=&promote=&fr=&lang=zh_CN&ADT
AG=&check=false&t=weixin_download_method&sys=android&loc=weixin,android,web,0"};
    }else if (navigator.userAgent.match(/iPhone/) || navigator.userAgent.match(/iPod/)){
        p
    }
    {"iosScheme":"weixin://?a=a&b=b","iosDownloadUrl":"http://itunes.apple.com/cn/app/id414478
124"};
    }
    MXBridge.invoke("launchApp",p);
    }
```