

CIND-221: Taller 3

Felipe Osorio

f.osoriosalgado@uandresbello.edu

Facultad de Ingeniería, UNAB

Árbol de expansión mínima:

Propiedad:

Todo árbol de expansión tiene exactamente $n - 1$ arcos.

Definición:

Considere una red $G = (N, A)$ con $N = \{1, \dots, n\}$, y sea

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si el arco } (i, j) \text{ está en el árbol,} \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Defina $\mathbf{X} = (x_{ij})$ para $(i, j) \in A$.

Idea:

El árbol de expansión mínima tiene por objetivo hallar la subred $T^* = (N, A^*)$ con $A^* = \{(i, j) \in A : x_{ij} = 1\}$ corresponde a los arcos seleccionados del árbol de expansión.

Árbol de expansión mínima:

Formulación como un problema de PL:

$$\min_X \sum_{(i,j) \in A} \phi_{ij} x_{ij},$$

sujeto a:

$$\sum_{(i,j) \in A} x_{ij} = n - 1,$$

$$\sum_{(i,j) \in \delta(S)} x_{ij} \geq 1, \quad \forall S \subset N, S \neq N, S \neq \emptyset$$


$$\sum_{(i,j) \in A(S)} x_{ij} \leq |S| - 1, \quad \forall S \subset N, S \neq N, S \neq \emptyset,$$

donde $\delta(S) \subset A$ es un subconjunto de arcos con un extremo en S y el otro en $N - S$, mientras que $A(S) \subset A$ es un subconjunto de arcos cuyos extremos están en el conjunto $S \in N$.

Árbol de expansión mínima:

Ejercicio:

La administración de una ciudad debe determinar los caminos en que se debe tender líneas telefónicas para conectar ciertas estaciones para usar una longitud total mínima de cable. Considere la siguiente red:



Archivo `seervada.dat`

```
1 set Nodos := 1 2 3 4 5 6 7
2 ;
3
4 param :P: c:
5 1 2 3 4 5 6 7 :=
6 1 . 2 5 4 . . .
7 2 . . 2 . 7 . .
8 3 . . . 1 4 3 .
9 4 . . . . . 4 .
10 5 . . . . . 1 5
11 6 . . . . . . 7
12 7 . . . . . . .
13 ;
14
```

Archivo `arbol.mod`

```
1 set Nodos ordered;           # se asume orden ascendente
2 set P within {Nodos,Nodos}; # el producto cruz D x D,
3                               # se redefine con el parametro c
4 param c {P};                 # matriz de costos
5
6 # el conjunto de todos los posibles arcos que unen a cada nodo
7 set Conex {i in Nodos} within P := {(u,v) in P: u==i or v==i};
8 # cardinalidad del conjunto D
9 param n := card(Nodos);
10 # numero de elementos en el conjunto potencia
11 set S := 0 .. (2**n-1);
12 # conjunto potencia de los nodos
13 set CPOT {k in S}:={i in Nodos: (k div 2**(ord(i,Nodos)-1)) mod 2
    ==1};
14
15 var x {P} binary; # variable de decisión
16
17 minimize costos: sum{(i,j) in P} c[i,j] * x[i,j]; # función objetivo
18
```

Archivo **arbol.mod** (...continuación)

```
1 # aseguramos que todos los nodos deben tener arcos
2 subject to arcos {i in Nodos}: sum{(u,v) in Conex[i]} x[u,v] >= 1;
3
4 # nuestra solucion tiene que ser un arbol
5 # si G tiene |V| vertices, entonces T tiene |V|-1 aristas:
6 subject to tamano_del_arbol: sum{(i,j) in P} x[i,j] = n - 1;
7
8 # esta restriccion indica que no hay ciclos entre nodos
9 subject to sin_ciclos{k in S: card({i in CPOT[k], j in CPOT[k]: (i,j)
10   in P}) >= 3}:
11   sum{i in CPOT[k], j in CPOT[k]: (i,j) in P} x[i,j] <= card(CPOT[k])
    - 1;
```

Ejecutando la optimización en la [consola de AMPL](#):

```
1 ampl: reset;  
2 ampl: model arbol.mod;  
3 ampl: data seervada.dat;  
4 ampl: option solver cplex;  
5 ampl: solve;  
6 CPLEX 22.1.2: optimal solution; objective 14  
7 1 simplex iterations  
8
```



Salida:

```
1  ampl: display x;  
2  x :=  
3  1 2    1  
4  1 3    0  
5  1 4    0  
6  2 3    1  
7  2 5    0  
8  3 4    1  
9  3 5    0  
10 3 6    1  
11 4 6    0  
12 5 6    1  
13 5 7    1  
14 6 7    0  
15 ;  
16
```

Árbol de expansión mínima

Ejercicio:

Considere la siguiente red $G = (N, A)$, donde $N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, con:



Archivo `sesion7.dat`

```
1 set Nodos := 1 2 3 4 5 6;  
2  
3 param :P: c:  
4   1 2 3 4 5 6 :=  
5 1 . 1 5 7 9 .  
6 2 . . 6 4 3 .  
7 3 . . . 5 . 10  
8 4 . . . . 8 3  
9 5 . . . . . .  
10 6 . . . . . .  
11 ;  
12
```

Ejecutando la optimización en la [consola de AMPL](#):

```
1  ampl: reset;  
2  ampl: model arbol.mod;  
3  ampl: data sesion7.dat;  
4  ampl: option solver cplex;  
5  ampl: solve;  
6  CPLEX 22.1.2: optimal solution; objective 16  
7  0 simplex iterations  
8
```

Salida:

```
1  ampl: display x;  
2  x :=  
3  1 2    1  
4  1 3    0  
5  1 4    0  
6  1 5    0  
7  2 3    0  
8  2 4    1  
9  2 5    1  
10 3 4    1  
11 3 6    0  
12 4 5    0  
13 4 6    1  
14 ;  
15
```


En la consola también podemos ejecutar el archivo [arbol.run](#):

```
1  ampl: include arbol.run;
2  CPLEX 22.1.2: optimal solution; objective 16
3  0 simplex iterations
4  x :=
5  1 2    1
6  1 3    0
7  1 4    0
8  1 5    0
9  2 3    0
10 2 4    1
11 2 5    1
12 3 4    1
13 3 6    0
14 4 5    0
15 4 6    1
16 ;
17
```

Problema de flujo máximo

Ejercicio:

Considere la siguiente red $G = (N, A)$, donde $N = \{a, b, c, d, e, f, g\}$, con nodo fuente a y nodo sumidero g



Se desea determinar el flujo máximo de tráfico en esta red vehicular.

Archivo `trafico.dat`

```
1 set INTER := a b c d e f g ;
2
3 param entr := a ;
4 param exit := g ;
5
6 param: ROADS: cap :=
7     a b      50,  a c      100
8     b d      40,  b e      20
9     c d      60,  c f      20
10    d e      50,  d f      60
11    e g      70,  f g      70;
12
```


Archivo `flujo.mod`

```
1 set INTER; # intersecciones
2
3 param entr symbolic in INTER; # entrada a la red
4 param exit symbolic in INTER, <> entr; # salida de la red
5
6 set ROADS within (INTER diff {exit}) cross (INTER diff {entr});
7
8 param cap {ROADS} >= 0; # capacidades
9 var Traff {(i,j) in ROADS} >= 0, <= cap[i,j]; # cargas de tráfico
10
11 maximize Entering_Traff: sum {(entr,j) in ROADS} Traff[entr,j];
12
13 subject to Balance {k in INTER diff {entr,exit}}:
14     sum {(i,k) in ROADS} Traff[i,k] = sum {(k,j) in ROADS} Traff[k,j];
15
```

Ejecutando la optimización en la [consola de AMPL](#):

```
1 ampl: reset;  
2 ampl: model flujo.mod;  
3 ampl: data trafico.dat;  
4 ampl: option solver cplex;  
5 ampl: solve;  
6 CPLEX 22.1.2: optimal solution; objective 130  
7 2 simplex iterations  
8
```

Salida:

```
1  ampl: display Traff;  
2  Traff :=  
3  a b    50  
4  a c    80  
5  b d    30  
6  b e    20  
7  c d    60  
8  c f    20  
9  d e    40  
10 d f    50  
11 e g    60  
12 f g    70  
13 ;  
14
```

Archivo **flujo.run**

```
1 reset;  
2 model flujo.mod;  
3 data trafico.dat;  
4 option solver cplex;  
5 solve;  
6 display Traff;  
7
```

Ejecutando el archivo `flujo.run`:

```
1  ampl: include flujo.run;
2  CPLEX 22.1.2: optimal solution; objective 130
3  2 simplex iterations
4  Traff :=
5  a b    50
6  a c    80
7  b d    30
8  b e    20
9  c d    60
10 c f    20
11 d e    40
12 d f    50
13 e g    60
14 f g    70
15 ;
16
```

Problema de flujo máximo

Ejercicio propuesto:

Obtener el flujo máximo en la siguiente red $G = (N, A)$, donde

$$N = \{f, a, b, c, d, s\},$$

con nodo fuente f y nodo sumidero s

