



REGLAMENTO TECNICO 2022 **TURISMO "C" (1400)**

1. La categoría "TURISMO C" corresponde a coches que utilicen caja puente y tracción delantera. Se permite usar motor de otra marca; no se permite caja de otra marca .

2. MOTOR: Motores hasta cuatro cilindros. Cilindrada máxima permitida 1400 cc +1. Tendrán que mantener la cantidad de cilindros originales de fábrica de coches a utilizar. Libre preparación .
No se permiten motores sobrealimentados o multiválvulas. La alimentación del motor se hará solamente mediante 1 carburador de una boca .

3. CHASIS: Libre preparación. Manteniendo las parrillas y anclajes originales del vehículo. Amortiguadores tipo original, libre preparación , no se permite ningún tipo de presurización.

4. CARROCERIA: Todas las puertas (como mínimo las delanteras) deberán abrirse desde afuera, para facilitar el trabajo de los auxiliares de pista en caso de accidente.

5. JAULA: Obligatoria, construida con caños redondos y sus medidas mínimas serán de 38mm de diámetro y 1.6mm de espesor, perfectamente aseguradas al chasis. Las mismas deberán ser construidas sin faltantes en su estructura y se le agregará una cruz o refuerzo de lado de la puerta del piloto a la altura de la cintura del mismo.

6. TANQUE DE COMBUSTIBLE: Se prohíbe el uso de bidones de plástico. Se permite el uso de tanque de combustible de lanchas. Estos deberán estar perfectamente asegurados al chasis o carrocería y protegidos de cualquier golpe. La tapa deberá ser a rosca. La ubicación de los mismos será e l baúl de los coches y se les colocará unas chapas o separador a la altura del respaldo del asiento trasero como divisor del resto del habitáculo, para que en caso de derrame de combustible o fuego este no pase al resto del coche. El caño de llenado deberá continuar recto hasta el fondo del tanque. El caño de drenaje deberá estar construido de tal manera que al momento de ocurrir un accidente con el vehículo éste no quede drenando combustible al interior del mismo.

7. COMBUSTIBLE: de uso comercial vehicular.



8. CARBURADOR: 1 solo, UNICO permitido WEBER 32 ICEV . Se permite libre pulido interior, conservando todos sus elementos originales, exterior original , diámetro máximo interior permitido 32mm

9. FRENOS: Obligatorio en la custro ruedas y bomba de doble circuito.

10. NEUMATICOS: Las cubiertas que estén en el eje de tracción no podrán salir de la línea de la carrocería, de llegar a hacerlo estas deberán tener un protector o deflector que las cubra en unas tres cuartas partes de su rodado el mismo deberá ofrecer cierta resistencia a los golpes y evitar el montaje con otros coches. Los neumáticos a utilizarse serán 165/70/13 y de uso comercial, el ancho exterior de la llanta no deberá superar los 165mm más 10 % de tolerancia .Para todos los casos queda prohibido los neumáticos con tacos , de rally y de competición , no se permite el remarcado.

11. BUTACA: Enteriza de competición con apoyacabezas (obligatoria), su anclaje deberá hacerse con soportes del tipo homologado a la jaula del vehículo.

12. CINTURON: Obligatorio de 5 (cinco) puntos, anclado en sus correspondientes extremos a la jaula del vehículo.

13. CASCO: Obligatorio, se controlaran en el ingreso al circuito.

14. MATAFUEGOS: Mínimo de 1KG, bien asegurado al coche en una posición de fácil extracción. Los mismos no podrán sujetos con cinta adhesiva, alambres, precintos o cualquier otro elemento que dificulte su extracción. Quedan exceptuados de esta obligación los coches con sistema de incendio colocado en el mismo.

15. ESPEJO: 3 (Tres), uno en el interior y uno en cada lado del vehículo.

16. PARAGOLPES: Prohibido el uso de paragolpes delanteros de material ferroso, se permite el uso de paragolpes de plástico o fibra tipo original para mejorar la estética, no se permiten refuerzos de material ferroso. opcional uso de paragolpes trasero original no ferroso.



17. CAPOT: Obligatorio, en su reemplazo se permite el carenado de la trompa. Detrás de la misma está prohibido cualquier refuerzo. Como mínimo la distancia de la punta de la trompa con el comienzo del chasis tiene que tener una luz de 20 cm. Solo está permitido montarlo sobre una estructura formada por un (1) caño estructural de 20 mm por 20 mm para el solo efecto de sostener la trompa o el radiador.

18. TAPA DE BAUL: Obligatorio su uso y perfecto cerrado.

19. LUCES DE POSICION: Deberán ser bien visibles, instaladas a la altura de la luneta , bien diferenciadas de las luces de freno con un acrílico naranja o amarillo las mismas tendrán una medida mínima de 8 x 8 cm. de led. Estas luces deberán prenderse al momento de conectar el cortacorriente. No podrán de ninguna manera tener llave alternativa o prenderse con cualquier otro elemento. Dos laterales intermitentes de led ubicadas entre el parante y el número.

20. LUCES DE FRENO: deberán ser bien visibles, instaladas a la altura de la luneta , bien diferenciadas de la luz de posición con un acrílico rojo o mínimo dos luces de led.

21. RED DE PROTECCION: OBLIGATORIA , la misma deberá ir instalada del lado de la puerta del piloto y sujeta a la jaula antivuelco, con una medida máxima de 6 x6 cm en sus cuadrados NO puede ser reemplazado por acrílico. Si se permite la colocación de acrílico.

22. GANCHO DE ARRASTRE: dos, uno ubicado en la parte delantera del coche sobresaliendo del capot en la zona de la torreta de suspensión y el otro en la parte trasera del mismo. Los mismos deberán estar perfectamente señalados para su rápida identificación por parte del personal de seguridad.

23. CORTACORRIENTE: 2 obligatorios, colocado en la parte externa del vehículo a la altura de los limpiaparabrisas debidamente identificado con triangulo blanco y rayo de color rojo señalándolo y otro al alcance de la mano dentro del habitáculo.

24. NUMEROS: Cuatro, dos ubicados en los laterales del auto a la altura del vidrio de la puerta trasera cuyas medidas serán de 30 x 30 cm con fondo negro y los números en color blanco y los restantes ubicados uno en el parabrisas y el otro en el baúl o parte



trasera del coche cuyas medidas serán de 20 x 20 cm con fondo negro y los números en color blanco.

25. PARABRISAS: de uso obligatorio, los demás vidrios no.

26. LUNETAS: Traslucida, No se permite polarizada.

26 DIFERENCIALES: se prohíbe el trabado de estos. Deberán pasar por el rolo.

27 CAJA DE VELOCIDAD: Original de la marca del vehículo. Interior: Elementos originales de la caja.

28. BATERIA: libre de uso comercial, debidamente asegurada con una base vinculada a la jaula, cubierta con una tapa de material plástico.

29 : ART. Nº 38: Obligatorio:

a) Obligatorio presentar en la revisión previa los vehículos en perfecto estado técnico y de presencia (chapa y pintura) de otra manera no podrán participar de la competencia.-

b) Tener un agujero para colocar precintos en carburador, múltiple de admisión, tapa de válvulas, caja de velocidades y tapa tanque de nafta.-