



APÉNDICE DE IMÁGENES  
REGLAMENTO TÉCNICO 2020  
FORMULA DEL NORDESTE  
RECONQUISTA AUTO CLUB

IMAGEN 4 Y 5	PÁG.02
IMAGEN 7	PÁG.03
IMAGEN 7.1	PÁG.04
IMAGEN 8	PÁG.05
IMAGEN 9	PÁG.06
IMAGEN 10	PÁG.07
IMAGEN 10.1	PÁG.08
IMAGEN 11	PÁG.09
IMAGEN 12	PÁG.10
IMAGEN 13	PÁG.11



figura 4  
representación  
esquemática de un  
FNE




figura 5






figura 7  
Parrila trasera inferior






IMAGEN 7.1








FIG. N° 8

## Parrilla delantera superior



Medida del Centro de los bulones de fijación

## Parrilla trasera superior



Medida del Centro de los bulones de fijación hasta el centro de la rotula exterior.  
(como indica en la figura)


La rotula exterior debe estar sujeta en el lugar original del porta maza.



figura 9

figura esquemática  
de un amortiguador  
Sachs 5017 o 5019

o 316165 o 316168





**FIG.10**










figura 10.1 - brida acople a tapa de cilindros



Configuraciones prohibidas



única configuración permitida





figura 11

BRIDA / BRIDA DE  
PENALIZACION

$D = 24/23/22 \text{ mm}$






figura 12

Baquelita






figura 13  
corte transversal de un  
difusor

