



Nº DE FICHA TECNICA 03 - 2021 TSC2

V O L K S W A G E N

Modelo: Up 3 y 5 puertas

Homologación válida desde: 01/01/2021

Hasta: 31/12/2021



DIMENSIONES Y PESO

Peso mínimo: 890 kg.

Trochas máximas:

En el eje delantero: 1675 mm

En el eje trasero: 1675 mm

ENTRE EJES MAXIMO:

2420 mm

MOTOR

MOTOR FIAT 1,4 - 8v. (Ver ficha motor clase 2) Compresión 9.5 a 1 máxima

ubicación y posición:

a) Localización:

DELANTERA/TRANSVERSAL

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

Carrocería

Se permite capot, guardabarros delantero, trasero, puertas trasera y portón trasero de fibra que deben ser similar en formas y medidas al original.

La entrada de aire a la toma por la cual se podrá cortar la parrilla deberá ser de 150 mm x 70 mm máximo o de un área equivalente cualquiera sea su forma.

Se puede recortar la estructura secundaria en la zona vinculada a la caja de cambios solamente, para poder alojar la misma.

Se permite colocar travesaño en estructura secundaria (araña) vinculado extremos delanteros según foto



SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA

DIRECCIÓN

Se permite girar caja de dirección hasta 30 ° manteniendo ubicación original

En la parrilla se permite colocar rotula en anclaje trasero de la misma. Se permite reforzar en el anclaje de rótula vinculada al portamaza.

AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS:

Deben los originales o similares de reposición. Su sistema de funcionamiento debe ser el original. En los amortiguadores traseros el anclaje inferior y superior puede ser de buje o rotula y no debe estar anclado en forma directa a la estructura de seguridad.

Amortiguadores: Delanteros: cárter; hasta 58mm. Vástago hasta 22mm. Se permite colocar dispositivo en anclaje inferior para refuerzo.

Se permite la prolongación de amortiguador con anclaje superior

EXTENCION DE MODELO

