

TP N°5

Développement d'applications web

JavaScript : Fonctions et Tableaux

Préparée par : RGUIBI Farah

1 Vue d'ensemble

Ce document présente l'analyse de **5 exercices pratiques** démontrant la maîtrise des concepts fondamentaux de **JavaScript**, incluant les **fonctions classiques**, les **fonctions fléchées**, la **manipulation de tableaux** et les **méthodes de parcours modernes**.

2 Exercice 1 : Fonction Factorielle

2.1 Objectif

Créer une fonction calculant la factorielle d'un nombre entier positif avec gestion d'erreurs.

2.2 Technologies utilisées

- **Fonctions classiques JavaScript**
- **Structures conditionnelles** (`if`)
- **Boucles** (`for`)
- **Gestion d'erreurs** (validation d'entrée)

2.3 Code implémenté - Version Console

```
1 function factorielle(x) {  
2     if (x < 0) {  
3         console.log("Erreur : la factorielle n'existe pas pour les nombres negatifs  
4         ");  
5         return;  
6     }  
7     let s = 1;  
8     for (let i = 1; i <= x; i++) {  
9         s = s * i;  
10    }  
11    return s;  
12 }  
12 console.log(factorielle(5)); // Resultat : 120
```

2.4 Code implémenté - Version Alert

```
1 function factorielle(x) {  
2     if (x < 0) {  
3         window.alert("Erreur : la factorielle n'existe pas pour les nombres  
         négatifs");  
4         return;  
5     }  
6     let s = 1;  
7     for (let i = 1; i <= x; i++) {  
8         s = s * i;  
9     }  
10    return s;  
11 }  
12 window.alert(factorielle(5)); // Affiche : 120
```

2.5 Résultat

- **Entrée** : 5
- **Sortie** : 120 (car $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$)
- **Gestion d'erreur** : Message approprié pour les nombres négatifs

3 Exercice 2 : Fonctions Fléchées (Arrow Functions)

3.1 Objectif

Démontrer l'utilisation de la syntaxe moderne des fonctions fléchées en JavaScript (ES6+).

3.2 Technologies utilisées

- **Arrow Functions** (ES6+)
- **Paramètres de fonction**
- **Prompt** et interaction utilisateur

3.3 Implémentations

3.3.1 Fonction à un paramètre

```
1 const fonction1 = x => x + 5;  
2 console.log(fonction1(3)); // Resultat : 8
```

3.3.2 Fonction à deux paramètres

```
1 const fonction2 = (x, y) => x + y;  
2 console.log(fonction2(3, 6)); // Resultat : 9
```

3.3.3 Fonction interactive avec prompt

```
1 const fonction = () => {  
2   let num = Number(prompt("Entrez un nombre :"));  
3   return num + 2;  
4 }  
5 console.log(fonction()); // Resultat : nombre saisi + 2
```

3.4 Avantages des fonctions fléchées

- Syntaxe concise et moderne
- Pas de binding du `this`
- Idéales pour les callbacks et fonctions simples
- Return implicite pour les expressions simples

4 Exercice 3 : Manipulation de Tableaux

4.1 Objectif

Implémenter des fonctions utilitaires pour manipuler des tableaux de nombres.

4.2 Tableau de test

```
1 const numbers = [3, 8, 1, 12, 7, 5];
```

4.3 Fonctions implémentées

4.3.1 Trouver le maximum

```
1 function findMax(numbers) {  
2   let max = numbers[0];  
3   for (let n of numbers) {  
4     if (n > max) {  
5       max = n;  
6     }  
7   }  
8   return max;  
9 }  
10 console.log(findMax(numbers)); // Resultat : 12
```

4.3.2 Calculer la somme

```
1 function sumArray(numbers) {  
2   let s = 0;  
3   for (let n of numbers) {  
4     s += n;  
5   }  
6   return s;  
7 }  
8 console.log(sumArray(numbers)); // Resultat : 36
```

4.3.3 Compter les occurrences

```
1 function countOccurrences(arr, value) {
2   let s = 0;
3   for (let elem of arr) {
4     if (elem == value) {
5       s++;
6     }
7   }
8   return s;
9 }
10 let occu = countOccurrences(numbers, 2);
11 console.log("les occurrences sont", occu); // Resultat : 0
```

4.3.4 Supprimer les doublons

```
1 function removeDuplicates(arr) {
2   return [...new Set(arr)];
3 }
4 let n = removeDuplicates(numbers);
5 console.log(removeDuplicates(n)); // Tableau sans doublons
```

Technique utilisée : Utilisation de l'objet `Set` qui ne conserve que les valeurs uniques, puis conversion en tableau avec l'opérateur spread (`...`).

4.3.5 Trouver l'index d'une valeur

```
1 function findIndex(arr, value) {
2   for (let i = 0; i <= arr.length; i++) {
3     if (arr[i] == value) {
4       return i;
5     }
6   }
7   return -1;
8 }
9 console.log(findIndex(numbers, 1)); // Resultat : 2
10 console.log(findIndex(numbers, 8)); // Resultat : 1
```

4.4 Résultats des tests

- Maximum du tableau : 12
- Somme totale : 36
- Index de la valeur 1 : 2
- Index de la valeur 8 : 1
- Occurrences de 2 : 0

5 Exercice 4 : Méthode Map()

5.1 Objectif

Utiliser la méthode `map()` pour transformer un tableau de nombres.

5.2 Code implémenté

```
1 const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
2 const fonction = () => numbers.map(n => n * 2);
3 console.log(fonction());
```

5.3 Résultat

```
1 [2, 4, 6, 8, 10]
```

5.4 Principe

La méthode `map()` crée un **nouveau tableau** en appliquant une fonction à chaque élément du tableau d'origine. Dans cet exemple, chaque nombre est multiplié par 2.

5.5 Avantages de `map()`

- Approche fonctionnelle et déclarative
- Ne modifie pas le tableau original (immutabilité)
- Code plus concis et lisible
- Facilite le chaînage de méthodes

6 Exercice 5 : Manipulation d'Objets avec `Map()`

6.1 Objectif

Transformer un tableau d'objets pour concaténer des propriétés.

6.2 Données de test

```
1 const personnes = [
2   { prenom: 'Ahmed', nom: 'ALAMI' },
3   { prenom: 'Fatima', nom: 'ALAOUI' },
4   { prenom: 'Karim', nom: 'BAGHDADI' }
5 ];
```

6.3 Code implémenté

```
1 const nomsComplets = (tab) => tab.map(p => `${p.prenom} ${p.nom}`);
2 const resultat = nomsComplets(personnes);
3 console.log(resultat);
```

6.4 Résultat

```
1 [
2   "Ahmed ALAMI",
3   "Fatima ALAOUI",
4   "Karim BAGHDADI"
5 ]
```