

vendredi 17 mars 2023 12:17

MATLAB Onramp

Par contre, si vous ne connaissez pas le nom de la fonction, vous pouvez rechercher la documentation en utilisant des expressions. Essayez de rechercher dans la documentation une fonction qui crée des nombres normalement distribués (au lieu de nombres uniformément distribués) en utilisant :

doc **nombres normalement distribués**

Tracez mass2 (axe des y) par rapport à x

nom de propriété et une valeur associée.

tracer une ligne

tracage

Épaisseur de ligne = line width

ligne pleine (-)

entrées textuelles

le texte est entouré de guillemets anglais (")

Étiquette = label

légende

notation avec Le point : data.VariableName

Affectez le contenu de qqch à qqch

les guillemets simples et les guillemets anglais

tableau = matrix

supérieurs/inférieurs à

opérateurs logiques AND (&) et OR (|)

Boucle = loop

Au premier passage de la loop = in the first pass of the loop

Si la condition n'est pas remplie

le compteur de la boucle @ : for c = 1:2

le tracé

Résumé de MATLAB Onramp

Syntaxe de base

Exemple	Description
x = pi	Créez des variables avec le signe égal (=). Le côté gauche (x) est le nom de la variable contenant la valeur sur le côté droit (pi).
y = sin(-5)	Vous pouvez fournir des entrées à une fonction en utilisant des parenthèses.

Gestion du desktop

Fonction	Exemple	Description
save	save data.mat	Enregistrez votre espace de travail actuel dans un fichier MAT.
load	load data.mat	Chargez les variables d'un fichier MAT dans l'espace de travail.
clear	clear	Effacez toutes les variables de l'espace de travail.
clc	clc	Effacez tout le texte de la fenêtre de commande.
format	format long	Modifiez le mode d'affichage de la sortie numérique.

Types de tableau

Exemple	Description
4	scalaire
[3 5]	vecteur ligne
[1;3]	vecteur colonne
[3 4 5;6 7 8]	matrice

Vecteurs uniformément espacés

Exemple	Description
1:4	Créez un vecteur à partir de 1 vers 4, espacé par 1 en utilisant l'opérateur deux-points (:) .
1:0.5:4	Créez un vecteur à partir de 1 vers 4, espacé par 0.5.
linspace (1,10,5)	Créez un vecteur avec 5 éléments. Les valeurs sont régulièrement espacées de 1 vers 10.

Création de matrices

Exemple	Description
rand (2)	Créez une matrice carrée avec 2 lignes et 2 colonnes.
zeros (2,3)	Créez une matrice rectangulaire avec 2 lignes et 3 colonnes.

Indexation

Exemple	Description
---------	-------------

A(end , 2)	Accédez à l'élément de la deuxième colonne de la dernière ligne.
A(2, :)	Accédez à la totalité de la deuxième ligne
A(1:3, :)	Accédez à toutes les colonnes des trois premières lignes.
A(2) = 11	Modifiez la valeur du deuxième élément d'un tableau en 11.

Opérations sur les tableaux

Exemple	Description
<pre>[1 1; 1 1]*[2 2; 2 2] ans = 4 4 4 4</pre>	Effectuez une multiplication matricielle .
<pre>[1 1; 1 1].*[2 2; 2 2] ans = 2 2 2 2</pre>	Effectuez une multiplication élément par élément .

Plusieurs sorties

Exemple	Description
<code>[xrow,xcol] = size(x)</code>	Enregistrez le nombre de lignes et de colonnes dans x à deux variables différentes.
<code>[xMax,idx] = max(x)</code>	Calculez la valeur maximale de x et sa valeur d'index correspondante.

Documentation

Exemple	Description
doc randi	Ouvrez la page de documentation de randi la fonction.

Traçage

Exemple	Description
plot (x,y,"r-","LineWidth",5)	Tracez une ligne rouge (r) en pointillés (--) avec un marqueur cercle (o) avec une épaisseur de ligne importante.
hold on	Ajoutez la ligne suivante au tracé existant.
<code>hold off</code>	Créez un nouvel axe pour la prochaine ligne tracée.
title ("My Title")	Ajoutez une étiquette à un tracé.

Utilisation des tables

Exemple	Description
data.HeightYards	Extrayez la variable HeightYards de la table data.
<code>data.HeightMeters = data.HeightYards*0.9144</code>	Dérivez une variable de table à partir de données existantes.

Logiques

Exemple	Description
[5 10 15] > 12	Comparez un vecteur à la valeur 12.
v1(v1 > 6)	Extrayez tous les éléments dans v1 qui sont supérieurs à 6.
<code>x(x==999) = 1</code>	Remplacez toutes les valeurs dans x qui sont égales à 999 par la valeur 1.

Programmation

Exemple	Description
<pre>if x > 0.5 y = 3 else y = 4 end</pre>	Si x est supérieur à 0.5, définissez la valeur de y à 3. Sinon, définissez la valeur de y à 4.
<pre>for c = 1:3</pre>	Le compteur de boucle (c) progresse à travers les valeurs 1, 2 et 3.
<pre>properties(x)</pre>	Vous pouvez utiliser la fonction properties pour voir les noms des propriétés (information contenue par) un objet dans votre espace de travail. Le corps de la boucle affiche chaque valeur de c.
<pre>methods(x)</pre>	De la même manière, vous pouvez utiliser la fonction methods pour voir les noms des méthodes (fonctions) qui fonctionnent avec votre objet.

Object-Oriented Programming Onramp

All variables in MATLAB are arrays, even custom objects
you'll see how you can have multiple functions with the same name (and why that can be useful and make sense in the object-oriented world).
Being able to create new fields means that using a structure to hold your data could result in unexpected errors.
Using an object prevents your users from accidentally using an incorrect property name.
Any property can hold any size or type of data, even other custom objects (objects within objects).
In the OOP world, this relationship ("objectA has a classB") is known as an association.

Constrained ℓ_{p_1, p_2} optimisation problem, page 1

Definition of the ℓ_{p_1, p_2} optimisation problem, page 1

Lemma 1 (BUP-BS), [1]

In the OOP world, this relationship (`classA` has a `classB`) is known as an *association*.

An association like this where the course can exist independently of the ID stick, but an ID stick contains a course, is referred to as an *aggregation*.

methods are functions intended to work on objects

Because the object is passed as an input, the method has access to all of the object's properties, using regular dot indexing

The `NaT` function creates an array of "not-a-time" values (the datetime equivalent of `NaN`).

a method of your class that happens to have the same name as that of your class.

*This method is special – it is called the **constructor** method, because it is called only for creating objects.*

However, methods are functions that are specific to their classes.

The precedence rules enable you to use whatever name makes sense for your methods, without having to worry about confusion with another function.

Deliberately reusing the same method name for different classes is known as *overloading*.

The default `display` method prints the name of the variable, an equals sign, then calls the `disp` method.

Although you can write custom methods for both `display` and `disp`, it is common to write a custom `disp` method while leaving the default `display` method.

does not cause a name conflict because of the type of what is being passed to `mat2str`

How about using `mat2str(c.Waypoints)` instead of `join` and `string`

Every operator has a corresponding functional equivalent

<code>a + b</code>	<code>plus(a,b)</code>
--------------------	------------------------

you can call other methods from a method, including a method with the same name from another class

In cases where you want to define elementwise operations, but there is no meaningful matrix operation, you might want to define both operators to have the same (elementwise) behavior.