

Kelompok 2

• FARKHAN (200810060)

• M. RANDY OKTAVIANUS (20081010153)

• FARIS SYAIFULLOH (20081010078)

RAYHAN RIZAL M (20081010045)



PENGERTIAN JAVASCRIPT

Javascript adalah bahasa pemrograman yang awalnya dirancang untuk berjalan di atas browser.

Namun, seiring perkembangan zaman, javascript tidak hanya berjalan di atas browser saja.

Javascript juga dapat digunakan pada sisi Server, Game, IoT, Desktop, dsb.


Javascript awalnya bernama Mocha, lalu berubah menjadi LiveScript saat browser Netscape Navigator 2.0 rilis versi beta (September 1995). Namun, setelah itu dinamai ulang menjadi

Javascript.

pada tahun 1996, Netscape mengirimkan standarisasi ECMA-262 ke Ecma International.

Sehingga lahirlah standarisasi kode Javascript bernama

ECMAScript atau ES. Saat ini ECMAScript sudah mencapai versi 8 (ES8).



CONSOLE JAVASCRIPT

Console merupakan tempat untuk menampilkan hasil dan error dari JavaScript. Cara membuka console ialah inspect element → console Kita dapat menuliskan kode dan fungsi JS pada console dan hasilnya akan langsung ditampilkan.

PENULISAN JS DENGAN EMBED

```
<!DOCTYPE html>
     <html lang="en">
     <head>
         <title>Penulisan JavaScript Pada HTML</title>
         <script>
             console.log("Hello From Head");
         </script>
     </head>
     <body>
         <script>
10
             console.log("Hello From Body");
11
         </script>
12
     </body>
13
     </html>
```

PENULISANJSINLINE

Pada cara ini, JavaScript ditulis dalam kode HTML. cara ini biasanya digunakan untuk memanggil fungsi JS pada event tertentu. Contohnya sebagai berikut.

<input type="button" value="Tampilkan" onclick="segitiga4(this.form)">

PENULISAN JS EKSTERNAL

Kode JS ditulis dalam file yang terpisah dari file HTML. Dengan cara ini, kode akan lebih mudah untuk dikelola. Cara menuliskannya adalah sebagai berikut.

VARIABEL

Variabel merupakan nama yang mewakili sebuah nilai. Variabel dapat diisi dengan berbagai nilai seperti teks, angka, objek, array, dan sebagainya.



var nama = "farhan";

Cara membuat variabel, yaitu dengan kata kunci var dan diikuti nama variabel beserta nilainya.



let usia = 20;

Selanjutnya bisa juga menggunakan kata kunci let.



var alamat;

Apabila variabel diinisiasi tanpa mengisikan nilainya. maka variabel tersebut bernilai undefined

MENAMPILKANISI VARIABEL

console.log()

Fungsi di atas digunakan untuk menampilkan variabel pada console.

|document.write()

Fungsi di atas digunakan untuk menampilkan isi variabel pada document HTML.

alert()

Fungsi di atas digunakan untuk menampilkan isi variabel pada jendela dialog pada sebuah browser.

TIPE DATA

Tipe data merupakan jenis nilai yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Ada beberapa tipe data dalam bahasa pemrograman JavaScript.

- String (teks)
- Integer (angka)
- Float (bilangan pecahan)
- Boolean
- Object

JavaScript merupakan bahasa yang bersifat dynamic typing, yaitu tidak perlu menuliskan tipe data ketika membuat variabel.

TIPE DATA

```
var nama = "Dian";
var usia = 20;
var mahasiswa = true;
JavaScript akan otomatis mengenali
tipe data dimasukkan pada variabel.
```

- nama bertipe data string
- usia bertipe data integer
- mahasiswa bertipe data boolean

Selain itu, untuk mengecek tipe data dari sebuah variabel dapat menggunakan kata kunci typeof.

- typeof nama
- typeof usia
- typeof mahasiswa

Penulisan Nama Variabel

Tidak menggunakan angka di depan

var 123name = "farhan"

Boleh menggunakan underscore di awal

var _name = "Farhan"

Dianjurkan menggunakan camelCase

var fullName = "Farhan"

Dianjurkan menggunakan bahasa Inggris

var name = "Farhan"



APAITU JAVASCRIPT?

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan website agar lebih dinamis. Ibarat kata, JavaScript memberikan "kehidupan" dalam website sehingga terciptanya interaksi antara pengunjung dengan situs tersebut.

Website dinamis yang dimaksud berarti konten di dalamnya dapat bergerak atau mengubah apapun yang tampak di layar tanpa harus dimuat ulang secara manual. Misalnya seperti konten gambar animasi, maps, slideshow, polling, dan sebagainya.

FAVA SCRIPT

Elemen-elemen tersebut tentunya membuat website menjadi lebih menarik, sehingga pengunjung jadi betah mengeksplorasi isi di dalamnya.

Awalnya, JavaScript hanya bekerja pada sisi client/frontend saja. Dengan begitu, proses pengolahan kode-kodenya hanya berjalan di sisi browser. Namun, seiring perkembangannya, JavaScript juga bisa digunakan di sisi server. Tentunya dengan bantuan berbagai framework seperti Node.js, dan React.js.



Penggunaan JavaScript dalam pengembangan website sering dikaitkan dengan HTML dan CSS. Hal ini karena dalam pembuatan website, ketiga elemen tersebut berperan penting dan saling berkaitan satu sama lain. Ilustrasi berikut menggambarkan fungsi HTML, CSS, dan JavaScript ketika membangun sebuah website.

- HTML: membangun struktur dan layout sebuah website
- CSS: mengatur tampilan dan memberikan style website
- JavaScript: menyempurnakan tampilan website dengan fitur dan fungsionalitasnya



Membuat Website Interaktif

Bosan dengan tampilan website yang terlalu kaku? Nah, penggunaan JavaScript ini memungkinkanmu untuk membuat situs yang dinamis dan interaktif Iho!

Fungsi utama JavaScript bisa dibilang untuk membuat website terlihat menarik dengan kontenkontennya yang dinamis. Konten website yang bisa bergerak dengan otomatis tanpa perlu direload berkali-kali adalah salah satu pengaplikasian JavaScript.



Mengembangkan Aplikasi Mobile

Bukan hanya website, JavaScript juga banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi di HP. Developer semakin dimudahkan membuat aplikasi mobile untuk dua sistem operasi sekaligus (Android dan iOS) berkat adanya framework JavaScript khusus untuk aplikasi mobile, React Native misalnya.



Menciptakan Game berbasis web

Kamu tentunya pernah bermain game online dari browser. Game berbasis web tersebut menggunakan JavaScript dalam pembuatannya.

Kalau tadi sudah disebutkan fungsi JavaScript untuk membuat konten yang dinamis, dengan hal ini kamu pun bisa menciptakan game berbasis web. Pengembangan game di JavaScript didukung dengan framework khusus seperti Panda.js dan Playground,js.



Menjalankan WEB server

Tidak hanya bekerja untuk sisi browser/frontend saja, JavaScript juga mampu dijalankan di sisi server dengan bantuan Node.js. Semenjak ada Node.js, JavaScript bisa kamu gunakan di luar dari browser, misalnya untuk mengembangkan back-end (server), console, program desktop, mobile, game, dan lain sebagainya.

KELEBIHANJAVASCRIPT

Sejak kali pertama diluncurkan, JavaScript menawarkan berbagai keunggulan. Berikut beberapa kelebihan JavaScript dibandingkan beberapa bahasa pemrograman lainnya.

Mudah dipelajari

JavaScript termasuk bahasa pemrograman yang mudah dipelajari. Bagi pemula, sintaks dan penulisan kodenya cukup ringkas hingga gampang untuk dimengerti. Sebagai perbandingan, berikut penulisan sintaks di JS dengan beberapa bahasa lainnya untuk menampilkan "Hello World!"

Fleksibel

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang fleksibel. Meski pemanfaatan utamanya pada sisi frontend, JavaScript juga bisa dipakai untuk sisi server dengan adanya Node.js. Kamu bisa mengembangkan beragam jenis aplikasi seperti server, aplikasi mobile, dan desktop, game hingga console.

Interaktif dan Responsif

JavaScript sangat cocok untuk membuat halaman web yang user-friendly. Saat ini semua produk digital baik aplikasi web ataupun mobile sangat mementingkan pengalaman penggunanya. Dengan JavaScript, developer dapat merancang halaman web interaktif dengan beragam desain antarmuka yang kreatif.

KELEBIHAN JAVASCRIPT

Sejak kali pertama diluncurkan, JavaScript menawarkan berbagai keunggulan. Berikut beberapa kelebihan JavaScript dibandingkan beberapa bahasa pemrograman lainnya.

Multiplatform dan cross-browser

avaScript bisa diimplementasikan untuk basis sistem operasi apa pun. Pengembangan frontendnya bersifat lintas platform sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang berfungsi di browser, desktop, bahkan di smartphone.

Hampir semua browser juga didukung oleh JavaScript sehingga dapat menampilkan video, animasi, dan media lain pada halaman web.

Ketersediaan framework dan library yang melimpah

Ketersediaan kerangka kerja dan library yang melimpah sangat membantu dalam menyediakan komponen bawaan agar pengembangan di JavaScript menjadi lebih mudah.

Kekurangan Javascript



Keamanan

Masalah keamanan bisa jadi salah satu kelemahan JavaScript. Kemampuan enkripsi bahasa pemrograman ini masih terbilang rendah. Dalam beberapa kasus, kode yang bisa dieksekusi di komputer pengguna justru rentan untuk dieksploitasi. Kode JavaScript selalu terlihat karena ditambahkan secara eksplisit ke halaman web sehingga bisa dilihat di dalam browser. Siapa pun dapat membaca kode tersebut dan menggunakannya kembali.

Kekurangan Javascript



Keterbatasan Objek

Bahasa pemrograman
JavaScript mempunyai objek
yang terbatas. Hal ini
dipengaruhi oleh kondisi umum
JavaScript yang sangat
sederhana, sehingga
mempengaruhi fitur yang
dimilikinya.

Kekurangan Javascript



Bukan untuk stand alone app

Penggunaan JavaScript bukan untuk pengembangan standalone app atau aplikasi yang berdiri sendiri. Membuat aplikasi dengan JavaScript harus didukung dengan bahasa lain seperti HTML. Tanpa HTML, JavaScript tidak dapat berjalan sempurna. Berbeda dengan bahasa C++ atau Java yang bisa di-compile lalu menjadi sebuah aplikasi dengan bahasa itu sendiri.



Sejarah Java Script

Pada tahun 1994 JavaScript mulai dikenal, pada saat itu web dan internet sudah mulai berkembang. JavaScript didesain oleh Brendan Eich yang merupakan karyawan Netscape. Transformasi nama JavaScript, dimulai dari Mocha, Mona, LiveScript, hingga akhirnya resmi bernama JavaScript.







Versi awal bahasa JS hanya dipakai di kalangan Netscape beserta dengan fungsionalitas pun yang masih terbatas. Singkat cerita pada tahun 1996 JavaScript secara resmi dinamakan sebagai ECMAScript. ECMAScript 2 dikembangkan pada tahun 1998 yang dilanjutkan dengan ECMAScript 3 setahun kemudian.

ECMAScript terus dikembangkan sampai akhirnya menjadi JavaScript atau JS hingga saat ini. Pada tahun 2016, 92% web diketahui telah menggunakan JavaScript. Itulah mengapa JavaScript atau JS terus berkembang.

Pengadopsian oleh Microsoft

Microsoft memulai debut dengan Internet Explorer ditahun 1995, sebagai pengarah perang browser dengan Netscape. Di bagian depan JavaScript, Microsoft merekayasa balik penerjemah Navigator untuk membuatnya sendiri, yang disebut JScript.

JScript pertama kali diluncurkan pada tahun 1996, bersamaan dukungan awal untuk CSS dan ekstensi ke HTML. Masing-masing implementasi ini sangat berbeda dari rekan-rekan mereka di Navigator. Karena perbedaan ini, sulit bagi perancang web untuk membuat situs mereka tampil efektif di kedua browser, oleh karena itu logo "terbaik dilihat di Netscape" dan "terbaik dilihat di Internet Explorer" banyak digunakan selama beberapa tahun.

Pembuatan oleh Netscape

Browser web pertama dengan antarmuka pengguna grafis, Mosaic, dirilis pada tahun 1993. Dapat diakses oleh orang-orang non-teknis, ini memainkan peran penting dalam pertumbuhan pesat World Wide Web yang baru lahir. Pengembang utama Mosaic kemudian mendirikan perusahaan Netscape, yang merilis browser yang lebih halus, Netscape Navigator, pada tahun 1994. Ini dengan cepat menjadi yang paling banyak digunakan. Selama tahun-tahun awal Internet, halaman web hanya bisa statis, tanpa perilaku dinamis setelah dimuat ke browser. Karena ada permintaan untuk bahasa scripting di komunitas pengembangan web yang sedang berkembang, Netscape memutuskan untuk memasukkannya ke Navigator pada tahun 1995. Untuk melakukan ini, mereka bekerja dengan Sun Microsystems untuk mengintegrasikan bahasa

Lanjutan

pemrograman Java, serta merekrut Brendan Eich untuk menanamkan bahasa Skema. Manajemen Netscape dengan cepat memutuskan bahwa solusi terbaik adalah bagi Eich untuk membuat bahasa baru dengan sintaks yang lebih mirip Java daripada Skema atau bahasa skrip lain yang ada. Meskipun bahasa baru dan implementasi penerjemahnya disebut LiveScript ketika pertama kali dikirimkan sebagai bagian dari Navigator beta pada bulan September 1995, nama tersebut diubah menjadi JavaScript untuk rilis resmi pada bulan Desember.

Nama JavaScript telah menyebabkan beberapa kebingungan karena menyiratkan bahwa itu terkait langsung dengan Java. Karena ledakan dot-com baru saja dimulai dan Java adalah bahasa baru terpanas saat ini, Eich melihat moniker JavaScript sebagai taktik pemasaran oleh Netscape.

Tools yang Dipakai untuk Belajar JavaScript

Web Browser (Google Chrome, Firefox, Opera, dll)

Teks Editor (rekomendasi: VS Code)

3 Node js

Note to teacher:

Call students at random to answer one question.

Give them at least one minute to share their insights.






Cara Kerja Javascript

.....





Cara Kerja Javascript

Cara Kerja Javascript di website Bahasa pemrograman Javascript biasanya diembeded ke halaman website secara langsung atau diarahkan dengan file Javascript yang terpisah. Bahasa pemrograman Javascript ialah bahasa dari sisi klien yang mempunyai arti bahwa script di download di perangkat yang dimiliki oleh pengunjung situs Anda yang kemudian akan diproses disana.

Segala proses yang dilakukan Javascript dijalankan oleh pengunjung web (client). Pengunjung web mengirim permintaan (request) yang kemudian request tersebut akan diproses di server. Dengan melalui peramban web, hasilnya akan dikirimkan ke pengunjung web.

Variabel Java Script

Tipe Data

Tidak seperti bahasa pemrograman lainnya, JavaScript tidak memiliki tipe data secara explisit. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh variabel diatas. Anda mendeklarasikan variabel tapi tidak menentukan tipenya. Meskipun JavaScript tidak memiliki tipe data secara explisit. JavaScript mempunyai tipe data implisit. Terdapat empat macam tipe data implisit yang dimiliki oleh JavaScript yaitu:

- Numerik, seperti: 0222532531, 1000, 45, 3.146789 dsb
- String, seperti : "Hallo", "April", "Jl. Setiabudi No 17A", "Cece Kirani" dsb
- Boolean, bernilai true atau false
- Null, variabel yang tidak diinisilisasi

Tipe Numerik

var b = 1.23456E+3;

Pada dasarnya JavaScript hanya mengenal dua macam tipe numerik, yaitu bilangan bulat (integer) dan bilangan pecahan(real/float). Untuk bilangan bulat, kita dapat merepresentasikan dengan basis desimal, oktal atau heksadesimal.

```
Contoh:
    var A = 100;
    var B = 0x2F;
untuk pendeklarasian tipe bilangan real, dapat menggunakan tanda titik atau notasi
ilmiah (notasi E).
Contoh:
    var a = 3.14533567;
```

Tipe String

Untuk mendeklarasikan tipe string dapat dilakukan dengan cara menuliskan string diantara tanda petik tunggal (') atau tanda petik ganda (")

Contoh:

var str ='Contoh deklarasi string';

var str1 = "cara ini juga bisa untuk menulis string";

Tipe Boolean

Tipe boolean hanya mempunyai nilai True atau False. Tipe ini biasanya digunakan untuk mengecek suatu kondisi atau keadaan.

Contoh:

var X = (Y > 90); contoh diatas menunjukkan bahwa jika Y lebih besar dari 90 maka X akan bernilai True.

Tipe Null

Tipe Null digunakan untuk merepresentasikan variabel yang tidak diberi nilai awal (inisialisasi).

Operator

Operator pada JavaScript terbagi menjadi enam, yaitu:

- Aritmatika
 - Pemberian nilai (Assign)
 - Pemanipulasian bit (bitwise)
 - Pembanding
 - Logika
 - String

Cara Memasukkan Data

Untuk memasukkan data dari keyboard dapat dilakukan dengan menggunakan

perintah input.

```
untitled • (css) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
                           20081010078.html × untitled
 FOLDERS
 ▼ CSS
                          <HEAD><TITLE>Memasukkan Bilangan</TITLE></HEAD>
  ▶ image
    101 02 Fundamen
                      4 <P><SCRIPT language="JavaScript">
    function jumlah()

■ 1234.jpg


    /* 20081010078.
                           var bil1 = parseFloat(document.fform.bilangan1.value);
    <> 20081010078.
                          if (isNaN (bil1))

    3.gif

                          bil1=0.0;
    <> alka.html
                           var bil2 = parseFloat(document.fform.bilangan2.value);
    CONTOH AN
                          if (isNaN (bil2))
                     13 bi12=0.0;

    ■ download.jpg

                           var hasil = bil1 + bil2;
    f1.jpg
                           alert ("Hasil Penjumlahan = " + hasil);
    <> gabut aja si w
    101 HanyaUntukn
                          //--></SCRIPT></P>
    <> index.html
                     18 <FORM NAME ="fform">
    101 Kepengurusar
                     19 <H1><BR>Memasukkan Data Lewat Keyboard</H1>
    101 Makasi (SFILE
    makna logo re
                         Bilangan Pertama :<input type="text" size="11" name="bilangan1">
    makna logo re
                          Bilangan Kedua :<input type="text" size="11" name="bilangan2">
                     23 </PRE>
    <> mel.html
                     24 <P>
    101 Proposal Kegi
                     25 <INPUT TYPE="button" value="Jumlahkan" onclick="jumlah()">
    /* script.js
                     26 <INPUT TYPE="reset" value="Ulang">
    C Struktur Kepe
                     27 </FORM>
    SUSUNAN PA
                     28 </BODY>
    101 Tgs1_Faris Sya
                     29 </HTML>
    101 TOR Isra' Mi'r.
    /* TuagsPBO1.cr
    TUGAS 1 PEM
    TWF01_20081
    101 TWF01_Faris 5
 Line 29, Column 8
```



Kesimpulan dan Penutup

Javascript merupakan sebuah tools cara kerjanya hanya memerlukan interpreter sehingga tidak membutuhkan compiler agar bisa menjalankannya. Bahkan, Cara Kerja Javascript di website Bahasa pemrograman Javascript biasanya di-embeded ke halaman website secara langsung atau diarahkan dengan file Javascript yang terpisah.

Dengan banyaknya kemudahan, para developer biasanya menggunakan javascript untuk mempersingkat waktu pengerjaan. Karena jika mengerjakannya dengan bahasa pemrograman manual tanpa adanya otomatisasi, akan membuat waktu pengerjaan aplikasi semakin lama. Hal ini akan berpengaruh dengan kinerja dan kepuasan pelanggan kepada sang developer.