

Quiz pertemuan 5

Nama : Farid Ardiansah

Nim : 2225250125

Kelas : 3E

Soal :

1. Apa keluaran list(range(1, 6))?
2. Mengapa range(1, 10) tidak menghasilkan 10?
3. Kapan for lebih sesuai daripada while?
4. Sebutkan tiga komponen utama yang harus diperiksa pada while.
5. Apa penyebab paling umum infinite loop?
6. Apa nilai akhir total setelah menjumlahkan 1 sampai 5 dengan loop?
7. Mengapa total = 0 biasanya ditulis sebelum loop?
8. Bagaimana seleksi if dapat digunakan di dalam loop?
9. Apa fungsi git commit?
10. Perintah apa yang mengirim commit terbaru ke GitHub setelah remote tersambung?

Jawab:

1. [1, 2, 3, 4, 5]
2. Karena batas akhir range() tidak ikut dihitung.
3. Saat jumlah perulangan sudah diketahui.
4. Kondisi, isi perulangan, dan perubahan nilai variabel.
5. Variabel pengendali tidak diperbarui sehingga kondisi selalu benar.
6. 15
7. Untuk menginisialisasi nilai awal sebelum penjumlahan dilakukan.
8. Untuk memeriksa kondisi tertentu pada setiap perulangan.
9. Untuk menyimpan perubahan ke dalam riwayat Git.
10. git push