Quiz Algoritma dan pemograman pertemuan 6

Nam: Farid Ardiansah
Nim: 2225250125
Kelas: 3E

Soal :

1. Jika loop luar berjalan 4 kali dan loop dalam 6 kali, berapa total iterasi badan loop dalam?
2. Kapan loop dalam kembali ke nilai awal?
3. Apa fungsi print() setelah loop dalam pada pola simbol?
4. Di mana total_baris harus diinisialisasi jika jumlah dihitung untuk setiap baris?
5. Di mana total_semua harus diinisialisasi jika jumlah mencakup seluruh pasangan?
6. Apa perbedaan counter dengan accumulator?
7. Jika i dan j dari 1 sampai 3, berapa pasangan yang diperiksa?
8. Bagaimana if dapat digabung dengan nested loop untuk pencacahan?
9. Apa arti working tree clean pada git status?
10. Perintah apa yang mengirim commit lokal terbaru ke GitHub?

Jawab:

1. 24 iterasi, karena $4 \times 6 = 24$.
2. Loop dalam kembali ke nilai awal setiap kali loop luar memasuki iterasi baru.
3. Untuk pindah ke baris berikutnya setelah loop dalam selesai.
4. Di dalam loop luar, tetapi sebelum loop dalam dimulai.
5. Di luar loop luar, sebelum perulangan dimulai.
6. Counter menghitung banyaknya kejadian, sedangkan accumulator menjumlahkan nilai.
7. 9 pasangan, karena $3 \times 3 = 9$.
8. Dengan menggunakan `if` di dalam nested loop untuk memeriksa kondisi tertentu. Jika kondisi benar, counter ditambah satu.
9. Artinya tidak ada perubahan pada file kerja yang belum disimpan atau dicatat oleh Git dibandingkan dengan commit terakhir.
10. Perintah `git push` untuk mengirim commit lokal terbaru ke GitHub.