Note d'analyse — Rapport de test

Projet de Fin de Formation « Homey » — Périmètre : US-07 (Faire une demande de réservation, P1) et US-08 (Traiter une demande de réservation, P2) — Livrable associé au fichier « Modèle de Rapport de test v0.8 »

Objet du document : cette note présente l'analyse et l'interprétation des résultats consolidés dans le rapport de test du périmètre US-07 / US-08. Elle détaille la méthode de calcul des indicateurs affichés, explique la lecture des deux visuels du rapport (répartition par exigence et vue d'ensemble du projet), et formule une conclusion sur l'état de conformité des deux exigences.

1. Synthèse chiffrée par exigence

Indicateur	US-07 (P1)	US-08 (P2)
Cas de test	12	20
Cas en succès (OK)	10	17
Cas en échec (KO)	2	3
Cas non testables	0	0
Anomalies Bloquantes	0	2
Anomalies Majeures	2	0
Anomalies Mineures	1	0
Taux de réussite	**83,3%**	**85%**
Objectif qualité (stratégie de test)	**100%**	**80%**
Conformité calculée	**Non validée**	**Non validée**

Le périmètre compte 5 anomalies au total (champ « NB Bogues créés » du rapport), référencées AN-001 à AN-005 et détaillées dans la fiche d'anomalies associée à ce livrable.

2. Lecture du graphique « Conformité » (répartition par exigence)

Ce graphique représente la colonne **Conformité** du rapport, calculée automatiquement selon trois critères combinés : le taux de réussite atteint-il l'objectif fixé pour l'exigence ? Existe-t-il une anomalie Bloquante ouverte ? Existe-t-il une anomalie Majeure ouverte ? Le non-respect d'un seul de ces critères entraîne la non-conformité de l'exigence.

2.1 US-07 (P1)

Le taux de réussite (83,3%) est inférieur à l'objectif de 100% fixé pour les exigences de priorité P1 par la stratégie de test. Cet écart entraîne à lui seul la non-conformité de l'exigence, indépendamment de la présence d'anomalies bloquantes.

2.2 US-08 (P2)

Le taux de réussite (85%) est supérieur à l'objectif fixé pour les exigences P2 (80%). Ce critère est donc respecté. Toutefois, la présence de 2 anomalies Bloquantes (AN-004, AN-005), affectant le processus de paiement, entraîne la non-conformité de l'exigence, la stratégie de test ne tolérant aucune anomalie Bloquante quel que soit le taux de réussite obtenu.

Le calcul de conformité reflète ainsi un principe central de la stratégie de test appliquée : le taux de réussite seul ne peut suffire à statuer sur la conformité d'une exigence ; la présence de défauts critiques est un critère éliminatoire indépendant de ce taux.

3. Lecture du graphique « Avancement global des tests »

Ce second graphique ne mesure pas la conformité aux objectifs qualité, mais le **taux brut de réussite** de l'ensemble des cas de test exécutés sur le périmètre, tous objectifs confondus.

Calcul	Valeur
Total cas de test (US-07 + US-08)	12 + 20 = 32
Total cas en succès (US-07 + US-08)	10 + 17 = 27
Taux global de réussite	**27 / 32 ≈ 84%**
Taux global de couverture (testé)	32 / 32 = 100%
Cas restant à tester	0%

Ce résultat traduit un effort de test complet (100% du périmètre couvert, aucun cas restant à exécuter) et un taux de succès élevé sur l'ensemble des cas conçus. Il constitue un indicateur de couverture et d'effort de test, distinct de l'indicateur de conformité présenté en section 2.

4. Analyse comparative des deux indicateurs

Les deux graphiques du rapport répondent à deux questions différentes et ne sont pas contradictoires malgré des résultats en apparence opposés (84% de réussite globale contre 0% de conformité par exigence).

Critère	Avancement global (84%)	Conformité par exigence
Question traitée	Les cas de test exécutés sont-ils globalement en succès ?	Chaque exigence atteint-elle son seuil de qualité contractuel ?
Niveau d'analyse	Global, agrégé sur l'ensemble du périmètre	Détaillé, exigence par exigence
Prise en compte des anomalies critiques	Non	Oui — critère éliminatoire
Usage principal	Évaluer l'effort et la couverture de test	Statuer sur la livrabilité d'une exigence

Le taux de réussite global de 84% traduit une campagne de test globalement solide et complète, mais ne doit pas masquer le fait que les deux exigences du périmètre, prises individuellement, n'atteignent pas encore leur seuil de qualité respectif. Cette distinction entre indicateur agrégé et indicateur détaillé constitue l'apport principal de cette analyse.

5. Conclusion et recommandations

Exigence	Conclusion
US-07 (P1)	Non conforme : le taux de réussite (83,3%) est inférieur à l'objectif requis pour une exigence P1 (100%). Deux anomalies Majeures et une anomalie Mineure restent ouvertes et doivent être corrigées avant livraison.
US-08 (P2)	Non conforme malgré un taux de réussite supérieur à l'objectif (85% contre 80% requis) : deux anomalies Bloquantes affectant le processus de paiement invalident la conformité et doivent être corrigées en priorité avant toute mise en production.

La campagne de test menée sur le périmètre US-07 / US-08 atteint un taux de couverture complet (100% des cas exécutés) et un taux de réussite global satisfaisant (84%). Elle a permis d'identifier cinq anomalies, dont deux anomalies Bloquantes sur le processus de paiement (US-08) et deux anomalies Majeures sur la chaîne de notification (US-07). Ces résultats indiquent qu'à ce stade, aucune des deux exigences du périmètre n'atteint le niveau de qualité requis par la Definition of Done définie dans la stratégie de test, et que leur livraison ne peut être recommandée en l'état.

- Corriger en priorité les deux anomalies Bloquantes identifiées sur US-08 (AN-004, AN-005), compte tenu de leur impact sur le processus de paiement.
- Corriger les deux anomalies Majeures identifiées sur US-07 (AN-001, AN-002), relatives à la transmission et à la notification des messages entre voyageur et hôte.
- Réexécuter la campagne de test sur les cas concernés après correction, afin de vérifier l'atteinte des objectifs de qualité fixés pour chaque exigence.

6. Recommandation du testeur : GO / NO GO

Sur la base des résultats présentés dans cette note et des critères de qualité définis par la stratégie de test, la recommandation formulée par le testeur pour le périmètre US-07 / US-08 est la suivante :

RECOMMANDATION GLOBALE
NO GO

6.1 Justification

Cette recommandation repose strictement sur les critères de qualité fixés en amont par la stratégie de test, et non sur une appréciation subjective du testeur :

- **US-07 (P1)** : l'objectif de qualité pour une exigence P1 impose 100% de réussite et 0 défaut majeur toléré. Le taux obtenu (83,3%) et la présence de 2 anomalies Majeures placent cette exigence en dehors des critères d'acceptation définis.
- **US-08 (P2)** : bien que le taux de réussite (85%) dépasse l'objectif fixé (80%), la stratégie de test ne tolère aucune anomalie Bloquante. Or, 2 anomalies Bloquantes ont été identifiées sur le processus de paiement (AN-004, AN-005), avec un risque direct de facturation indue ou de contournement des contrôles de paiement.
- Aucune des deux exigences du périmètre ne satisfait donc la Definition of Done définie pour ce sprint. Une mise en production en l'état exposerait le produit à des risques fonctionnels et financiers identifiés et documentés.

6.2 Conditions pour lever la réserve (passage à GO)

Le testeur recommande de reconsidérer cette décision dès lors que les conditions suivantes seront réunies :

- Correction des 2 anomalies Bloquantes sur US-08 (AN-004, AN-005), en priorité absolue compte tenu de leur impact sur le processus de paiement.
- Correction des 2 anomalies Majeures sur US-07 (AN-001, AN-002), relatives à la transmission du message et à la notification de l'hôte.
- Ré-exécution complète des cas de test concernés après correction, afin de vérifier l'atteinte effective des objectifs de qualité (100% pour US-07, 80% sans anomalie bloquante pour US-08).

Cette recommandation NO GO ne remet pas en cause l'effort de test fourni ni la qualité globale du produit, qui affiche par ailleurs un taux de réussite brut de 84% sur une couverture complète du périmètre (100% des cas exécutés). Elle traduit strictement l'application des critères d'acceptation définis par la stratégie de test, dont l'objectif est précisément de détecter ce type d'écart avant toute mise en production.