



Sesión 26

Tema	Implementación de restricciones de integridad.
Propósito	Fortalecer las capacidades de los participantes respecto a la implementación de restricciones de integridad en el contexto de desarrollo de bases de datos, mediante la resolución de casos propuestos en una sesión práctica.
Fecha	C.04.12.2025
Hora	17:00

Implementación de Restricciones de Integridad en Bases de Datos

Background Teórico

¿Qué son las Restricciones de Integridad?

Las **restricciones de integridad** son reglas que se aplican a los datos en una base de datos para garantizar su **validez, precisión y consistencia**. Estas reglas preservan la calidad y fiabilidad de la información, asegurando que los datos cumplan con las condiciones establecidas por el modelo de negocio.

Tipos de Restricciones de Integridad

a) Integridad de Entidad

- **Clave Primaria (PRIMARY KEY):** Identifica de forma única cada registro
- **Unicidad (UNIQUE):** Valores no duplicados en una columna
- **AUTO_INCREMENT:** Generación automática de valores secuenciales

b) Integridad Referencial

- **Clave Foránea (FOREIGN KEY):** Relación entre tablas
- **Reglas de propagación:** CASCADE, SET NULL, RESTRICT, NO ACTION

3. Integridad de Dominio

- **Tipos de datos:** INT, VARCHAR, DATE, etc.
- **NOT NULL:** Valores obligatorios
- **CHECK:** Condiciones personalizadas
- **DEFAULT:** Valores predeterminados
- **ENUM/SET:** Valores predefinidos

4. Integridad de Usuario

- **Triggers:** Acciones automáticas ante eventos
- **Procedimientos almacenados:** Validaciones complejas

¿Cuándo y Cómo se Implementan?

Fase de definición:

- Durante el diseño de tablas (CREATE TABLE)
- Al modificar estructuras (ALTER TABLE)
- En cualquier momento posterior a la creación

Formas de implementación:

- Inline (en la definición de columna)
- Como restricciones a nivel de tabla
- Mediante ALTER TABLE posterior

💡 Ejemplos Básicos

-- 1. INTEGRIDAD DE ENTIDAD

```
CREATE TABLE empleados (  
    id_empleado INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    dni VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,  
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

-- 2. INTEGRIDAD REFERENCIAL

```
CREATE TABLE pedidos (  
    id_pedido INT PRIMARY KEY,  
    id_cliente INT,  
    fecha DATE NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)  
        ON DELETE CASCADE  
        ON UPDATE CASCADE  
);
```

-- 3. INTEGRIDAD DE DOMINIO

```
CREATE TABLE productos (  
    id_producto INT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    precio DECIMAL(10,2) CHECK (precio >= 0),  
    categoria ENUM('Electrónica', 'Ropa', 'Alimentos') DEFAULT 'Alimentos',  
    stock INT NOT NULL DEFAULT 0  
);
```

-- 4. INTEGRIDAD CON CHECK COMPLEJO

```
CREATE TABLE reservas (  
    id_reserva INT PRIMARY KEY,  
    fecha_inicio DATE,  
    fecha_fin DATE,  
    CHECK (fecha_fin > fecha_inicio),  
    CHECK (fecha_inicio >= CURDATE())  
);
```

Caso Ejemplo: Sistema de Biblioteca Universitaria

Enunciado del Problema

Una universidad necesita gestionar su biblioteca, controlando libros, préstamos a estudiantes, multas por retrasos y disponibilidad de ejemplares. Se requiere garantizar la integridad de los datos en todo momento.

Requerimientos Funcionales

- a) Gestionar información de estudiantes
- b) Registrar libros y ejemplares disponibles
- c) Controlar préstamos y devoluciones
- d) Calcular multas automáticamente
- e) Evitar préstamos a estudiantes con multas pendientes

Actores

- **Estudiante:** Solicita y devuelve libros
- **Bibliotecario:** Gestiona todo el proceso
- **Sistema:** Aplica reglas automáticamente

Casos de Uso

- a) Registrar nuevo estudiante
- b) Agregar libro al catálogo
- c) Realizar préstamo
- d) Registrar devolución
- e) Calcular multa por retraso
- f) Bloquear estudiante con multas

Diseño de Base de Datos

Diseño Conceptual (Modelo Entidad-Relación)

ESTUDIANTE (id_estudiante, nombre, email, estado)

LIBRO (id_libro, titulo, autor, isbn)

EJEMPLAR (id_ejemplar, id_libro, estado)

PRÉSTAMO (id_prestamo, id_estudiante, id_ejemplar, fecha_prestamo, fecha_devolucion_estimada, fecha_devolucion_real)

MULTA (id_multa, id_estudiante, monto, estado, fecha_generacion)

Diseño Lógico (Modelo Relacional)

-- Tabla ESTUDIANTE

```
CREATE TABLE estudiantes (  
    id_estudiante INT PRIMARY KEY,  
    codigo_estudiante VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    telefono VARCHAR(15),  
    estado ENUM('ACTIVO', 'INACTIVO', 'BLOQUEADO') DEFAULT 'ACTIVO',  
    fecha_registro DATE DEFAULT (CURDATE()),  
    CHECK (email LIKE '%@%.%')  
);
```

-- Tabla LIBRO

```
CREATE TABLE libros (  
    id_libro INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    isbn VARCHAR(13) UNIQUE NOT NULL,  
    titulo VARCHAR(200) NOT NULL,  
    autor VARCHAR(150) NOT NULL,  
    editorial VARCHAR(100),  
    anio_publicacion YEAR,  
    categoria VARCHAR(50),  
    CONSTRAINT chk_isbn_length CHECK (LENGTH(isbn) IN (10, 13))  
);
```

```
-- Tabla EJEMPLAR
```

```
CREATE TABLE ejemplares (  
    id_ejemplar INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_libro INT NOT NULL,  
    codigo_barras VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
    estado ENUM('DISPONIBLE', 'PRESTADO', 'MANTENIMIENTO', 'PERDIDO') DEFAULT 'DISPONIBLE',  
    ubicacion VARCHAR(50),  
    fecha_adquisicion DATE DEFAULT (CURDATE()),  
    FOREIGN KEY (id_libro) REFERENCES libros(id_libro)  
        ON DELETE RESTRICT  
        ON UPDATE CASCADE  
);
```

```
-- Tabla PRÉSTAMO
```

```
CREATE TABLE prestamos (  
    id_prestamo INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_estudiante INT NOT NULL,  
    id_ejemplar INT NOT NULL,  
    fecha_prestamo DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    fecha_devolucion_estimada DATE NOT NULL,  
    fecha_devolucion_real DATE,  
    estado ENUM('ACTIVO', 'DEVUELTO', 'RETRASADO') DEFAULT 'ACTIVO',  
    -- Restricciones CHECK  
    CHECK (fecha_devolucion_estimada > DATE(fecha_prestamo)),  
    CHECK (fecha_devolucion_real IS NULL OR fecha_devolucion_real >= DATE(fecha_prestamo)),  
    -- Claves foráneas  
    FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES estudiantes(id_estudiante)  
        ON DELETE RESTRICT  
        ON UPDATE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (id_ejemplar) REFERENCES ejemplares(id_ejemplar)  
        ON DELETE RESTRICT  
        ON UPDATE CASCADE,  
    -- Índice para búsquedas frecuentes  
    INDEX idx_fecha_prestamo (fecha_prestamo),  
    INDEX idx_estado (estado)  
);
```

```
-- Tabla MULTA
CREATE TABLE multas (
    id_multa INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_estudiante INT NOT NULL,
    id_prestamo INT NOT NULL,
    monto DECIMAL(8,2) NOT NULL CHECK (monto >= 0),
    fecha_generacion DATE DEFAULT (CURDATE()),
    fecha_pago DATE,
    estado ENUM('PENDIENTE', 'PAGADA', 'PERDONADA') DEFAULT 'PENDIENTE',
    motivo VARCHAR(200),
    -- Integridad referencial
    FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES estudiantes(id_estudiante)
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_prestamo) REFERENCES prestamos(id_prestamo)
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE,
    -- Restricción Lógica
    CHECK (fecha_pago IS NULL OR fecha_pago >= fecha_generacion)
);
```

Diseño Físico (MariaDB/MySQL)

```
-- 1. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS
```

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS biblioteca_universitaria
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE biblioteca_universitaria;
```

```
-- 2. TABLAS CON RESTRICCIONES (como se definió anteriormente)
-- [Aquí irían todas las sentencias CREATE TABLE anteriores]
```

```
-- 3. RESTRICCIONES ADICIONALES CON ALTER TABLE
-- Evitar que un estudiante con multas pendientes realice préstamos
DELIMITER //
CREATE TRIGGER verificar_multas_antes_prestamo
BEFORE INSERT ON prestamos
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE multas_pendientes INT;

    SELECT COUNT(*) INTO multas_pendientes
    FROM multas
    WHERE id_estudiante = NEW.id_estudiante
    AND estado = 'PENDIENTE';

    IF multas_pendientes > 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'El estudiante tiene multas pendientes';
    END IF;
END//
DELIMITER ;

-- 4. ACTUALIZAR ESTADO DE EJEMPLAR AL PRESTAR
DELIMITER //
CREATE TRIGGER actualizar_estado_ejemplar_prestamo
AFTER INSERT ON prestamos
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.estado = 'ACTIVO' THEN
        UPDATE ejemplares
        SET estado = 'PRESTADO'
        WHERE id_ejemplar = NEW.id_ejemplar;
    END IF;
END//
DELIMITER ;
```




-- 5. GENERAR MULTA AUTOMÁTICA POR RETRASO

DELIMITER //

CREATE TRIGGER generar_multa_automatica

AFTER UPDATE ON prestamos

FOR EACH ROW

BEGIN

 DECLARE dias_retraso INT;

 IF NEW.fecha_devolucion_real IS NOT NULL

 AND OLD.fecha_devolucion_real IS NULL

 AND NEW.fecha_devolucion_real > NEW.fecha_devolucion_estimada THEN

 SET dias_retraso = DATEDIFF(NEW.fecha_devolucion_real, NEW.fecha_devolucion_estimada);

 IF dias_retraso > 0 THEN

 INSERT INTO multas (id_estudiante, id_prestamo, monto, motivo)

 VALUES (

 NEW.id_estudiante,

 NEW.id_prestamo,

 dias_retraso * 5.00, -- \$5 por día de retraso

 CONCAT('Retraso de ', dias_retraso, ' días')

);

 END IF;

 END IF;

END//

DELIMITER ;

-- 6. VISTA PARA REPORTES

CREATE VIEW vista_prestamos_activos AS

SELECT

 p.id_prestamo,

 e.nombre AS estudiante,

 l.titulo AS libro,

 ej.codigo_barras,

 p.fecha_prestamo,

 p.fecha_devolucion_estimada,

 DATEDIFF(CURDATE(), p.fecha_devolucion_estimada) AS dias_retraso

```
FROM prestamos p
JOIN estudiantes e ON p.id_estudiante = e.id_estudiante
JOIN ejemplares ej ON p.id_ejemplar = ej.id_ejemplar
JOIN libros l ON ej.id_libro = l.id_libro
WHERE p.estado = 'ACTIVO'
AND p.fecha_devolucion_real IS NULL;
```

```
-- 7. PROCEDIMIENTO ALMACENADO PARA PRÉSTAMO
```

```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE realizar_prestamo(
    IN p_id_estudiante INT,
    IN p_id_ejemplar INT,
    IN p_dias_prestamo INT
)
BEGIN
    DECLARE v_estado_estudiante VARCHAR(20);
    DECLARE v_estado_ejemplar VARCHAR(20);
    DECLARE v_prestamos_activos INT;

    -- Verificar estado del estudiante
    SELECT estado INTO v_estado_estudiante
    FROM estudiantes
    WHERE id_estudiante = p_id_estudiante;

    IF v_estado_estudiante != 'ACTIVO' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Estudiante no está activo';
    END IF;

    -- Verificar estado del ejemplar
    SELECT estado INTO v_estado_ejemplar
    FROM ejemplares
    WHERE id_ejemplar = p_id_ejemplar;

    IF v_estado_ejemplar != 'DISPONIBLE' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Ejemplar no disponible';
    END IF;
```

```
-- Verificar límite de préstamos activos (máximo 3)
SELECT COUNT(*) INTO v_prestamos_activos
FROM prestamos
WHERE id_estudiante = p_id_estudiante
AND estado = 'ACTIVO';

IF v_prestamos_activos >= 3 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Límite de préstamos activos alcanzado';
END IF;

-- Insertar préstamo
INSERT INTO prestamos (
    id_estudiante,
    id_ejemplar,
    fecha_devolucion_estimada
) VALUES (
    p_id_estudiante,
    p_id_ejemplar,
    DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL p_dias_prestamo DAY)
);

SELECT 'Préstamo realizado exitosamente' AS mensaje;
END//
DELIMITER ;
```

Inserción de Datos de Ejemplo

```
-- Insertar estudiantes
INSERT INTO estudiantes (id_estudiante, codigo_estudiante, nombre, email) VALUES
(1, '2023001', 'Ana García', 'ana.garcia@universidad.edu'),
(2, '2023002', 'Carlos López', 'carlos.lopez@universidad.edu');
```

```
-- Insertar libros
```

```
INSERT INTO libros (isbn, titulo, autor, categoria) VALUES  
( '9788499890944', 'Cien años de soledad', 'Gabriel García Márquez', 'Literatura'  
) ,  
( '9788437604947', 'Don Quijote de la Mancha', 'Miguel de Cervantes', 'Literatura'  
) ;
```

```
-- Insertar ejemplares
```

```
INSERT INTO ejemplares (id_libro, codigo_barras, estado) VALUES  
(1, 'LIB001-001', 'DISPONIBLE'),  
(1, 'LIB001-002', 'DISPONIBLE'),  
(2, 'LIB002-001', 'DISPONIBLE');
```

```
-- Realizar un préstamo usando el procedimiento almacenado
```

```
CALL realizar_prestamo(1, 1, 15);
```

🔍 Consultas de Validación

```
-- 1. Verificar integridad referencial
```

```
SELECT  
    TABLE_NAME,  
    COLUMN_NAME,  
    CONSTRAINT_NAME,  
    REFERENCED_TABLE_NAME,  
    REFERENCED_COLUMN_NAME  
FROM INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE  
WHERE TABLE_SCHEMA = 'biblioteca_universitaria'  
AND REFERENCED_TABLE_NAME IS NOT NULL;
```

```
-- 2. Verificar restricciones CHECK
```

```
SELECT  
    TABLE_NAME,  
    CONSTRAINT_NAME,  
    CHECK_CLAUSE  
FROM INFORMATION_SCHEMA.CHECK_CONSTRAINTS  
WHERE CONSTRAINT_SCHEMA = 'biblioteca_universitaria';
```

-- 3. Prueba de restricciones

-- Esto debería fallar por el CHECK de precio

```
INSERT INTO productos (id_producto, nombre, precio) VALUES (1, 'Libro', -10);
```

-- Esto debería fallar por la restricción UNIQUE

```
INSERT INTO estudiantes (id_estudiante, codigo_estudiante, nombre, email)
```

```
VALUES (3, '2023001', 'Juan Pérez', 'juan@email.com');
```

Buenas Prácticas de Implementación

- Planificar desde el diseño:** Definir restricciones en la fase de modelado
- Usar nombres descriptivos:** `fk_prestamos_estudiantes`, `chk_precio_positivo`
- Documentar restricciones:** Comentar el propósito de cada restricción
- Validar rendimiento:** Índices en claves foráneas para mejor performance
- Manejar errores:** Capturar violaciones con mensajes claros
- Backup antes de cambios:** Especialmente al modificar restricciones existentes
- Pruebas exhaustivas:** Validar todos los casos de violación posibles

Conclusión

Las restricciones de integridad son **fundamentales** para garantizar la calidad de los datos en cualquier sistema de base de datos. Su implementación debe ser:

- **Completa:** Cubrir todos los aspectos de integridad
- **Consistente:** Sin contradicciones entre restricciones
- **Eficiente:** Sin impactar negativamente el rendimiento
- **Mantenible:** Con nombres claros y documentación

El caso de la biblioteca universitaria demuestra cómo las restricciones trabajan en conjunto para mantener la coherencia de datos en un sistema real, previniendo inconsistencias y automatizando procesos de validación.

Bibliografía Recomendada

- "Fundamentos de Bases de Datos" de Abraham Silberschatz, Henry F. Korth y S. Sudarshan
- "Sistemas de Bases de Datos: un enfoque práctico" de Thomas M. Connolly y Carolyn Begg
- "Desarrollo de Bases de Datos: casos prácticos desde el análisis a la implementación" de Dolores Cuadra, Elena Castro, Ana M. Iglesias
- "Tecnología y Diseño de Bases de Datos" de Marcos, C. Calero y B. Vela
- <https://docs.oracle.com/en/database/>