

Описание



Пароизоляционная лента EUROBAND ВЛ(а)

Пароизоляционная лента Euroband ВЛ(а) на основе металлизированной пленки, дублированной высокопрочным нетканым полотном. Нетканое полотно обеспечивает оптимальное сцепление со штукатурными, шпательными растворами и клеем. На ленте имеются две клейкие монтажные полосы с двух разных или с одной (под заказ) стороны, которые обеспечивают лёгкую и надёжную фиксацию ленты практически на любой монтажной поверхности.

Применяется для изоляции монтажного шва изнутри, не позволяет влаге, находящейся в помещении, проникнуть в него, препятствует выходу влаги из шва внутрь помещения и на поверхность внутренних откосов. Рекомендуется применять по всему периметру окна под сухую и мокрую (оштукатуривание) отделку откосов.

Технические данные

Материал	металлизированная пленка, дублированная нетканым материалом с нанесёнными монтажными полосами из бутилкаучука и клея																	
Коэффициент паропроницания	0,0008 мг/м·ч·Па																	
Адгезионная прочность сцепления с основанием	не менее 0,03 МПа																	
Водонепроницаемость	при давлении 1000 Па признаки проникновения воды на поверхности отсутствуют																	
Рабочая температура	от -5С° до +45С°																	
Термостойчивость	от -35С° до +70С°																	
Условия хранения	хранить в заводской упаковке в сухих помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 5 С° до плюс 25 С°																	
Варианты исполнения ленты	1.  2. 																	
Размеры ленты*, упаковка *под заказ доступны ленты любой ширины и исполнения	<table><tr><th>Ширина, мм</th><th>В рулоне, м</th><th>В коробке, м</th></tr><tr><td>80</td><td>25</td><td>150</td></tr><tr><td>100</td><td>25</td><td>125</td></tr><tr><td>120</td><td>25</td><td>100</td></tr><tr><td>150</td><td>25</td><td>75</td></tr></table>			Ширина, мм	В рулоне, м	В коробке, м	80	25	150	100	25	125	120	25	100	150	25	75
	Ширина, мм	В рулоне, м	В коробке, м															
	80	25	150															
	100	25	125															
	120	25	100															
	150	25	75															

*под заказ доступны ленты любой ширины и исполнения