```
1.b

SELECT NomeI, COUNT(*)

FROM INGEGNERE I, CONSULENZE_EFFETTUATE CE

WHERE I.CodI=CE.CodI

AND Città='Torino'

AND I.CodI NOT IN

(SELECT CodI

FROM CONSULENZE_EFFETTUATE CE2, SETTORE S

WHERE S.CodS=CE2.CodS

AND NomeSettore='Edilizia')

GROUP BY I.CodI, NomeI;
```

SELECT NomeA, NomeI

FROM CONSULENZE\_EFFETTUATE CE, INGEGNERE I,AZIENDA A

WHERE CE.CodI=I.CodI

AND CE.CodA=A.CodA

AND Data>='1/1/2013' AND Data<='31/12/2013'

GROUP BY A.CodA, I.CodI, NomeA, NomeI

HAVING COUNT(\*) = (SELECT MAX(NumConsulenze)

FROM (SELECT CE2.CodA, CE2.CodI, COUNT(\*) AS NumConsulenze

FROM CONSULENZE\_EFFETTUATE CE2

WHERE Data>='1/1/2013' AND Data<='31/12/2013'

GROUP BY CE2.CodA, CE2.CodI) TotaliConsulenze

WHERE TotaliConsulenze.CodA=A.CodA);