

HW220-9 EXCAVADORA DE 22 TONELADAS



ESPECIFICACIONES REALES

GENERAL	
Modelo Motor	Isuzu 6BG1 TRP
Combustible	Gasolina *
Aire Acondicionado	Sin Aire Acondicionado *
Tipo	Interenfriado
Número de cilindros	6
Regulación de emisiones	Tier 2 / Etapa II
Desplazamiento	6.5 L
Potencia de salida	128.5 kW / 2100 rpm
SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo	Control de flujo negativo
Máx. flujo de descarga	2 × 228 L/min
FUERZA DE EXCAVACIÓN (ISO6015)	
-	-
CUCHARA	
Tipo	Cucharón retroexcavadora
Capacidad	1.0 m³
Ancho	1.2 m
SISTEMA DE TRACCIÓN	
Tipo	Motor hidráulico
Cantidad de rodillos de soporte	2 × 7
Cantidad de rodillos portadores	2 × 2
Zapatas	2 × 45
Velocidades de desplazamiento	5.2 / 3.5 km/h
Fuerza de tracción en barra	196 kN
Capacidad de pendiente	70% (35°)
SISTEMA DE GIRO	
Tipo de motor de giro	Motor de émbolo

Velocidad de giro	11.5 rpm
Tipo de freno	Motor hidráulico
CAPACIDADES DE RECARGA Y LUBRICANTES	
Combustible	Gasolina *
Aceite motor	28 L
Refrigerante	20 L
Depósito de aceite hidráulico	246 L
Capacidad sistema hidráulico total	400 L
Tanque de combustible	350 L
MOTOR / CHASIS	
Ancho de zapata	600 / 800 mm
Presión sobre el suelo	46.5 kPa
Peso operativo	21,200 kg (21.2 t)
ÁMBITO DE TRABAJO (MM)	
Altura máx. de excavación	9275
Altura máx. de descarga	6560
Profundidad máx. de excavación	6515
Profundidad excavación vertical máx.	5915
Prof. máx. corte (fondo nivel 2500 mm)	6320
Distancia / radio máx. excavación	9865
Radio máx. excavación nivel suelo	9680
Mín. radio giro equipo de trabajo	3630
DIMENSIONES GENERALES (MM)	
Longitud total	9380
Ancho total	2780
Altura superior cabina	3120
Distancia suelo a contrapeso	1065
Distancia al suelo (mínima)	466

Radio de giro de la cola	2720
Longitud de la vía	4460
ACCESORIOS OPCIONALES	
Destripador, Acoplador, Trituradora hidráulica, Cizalla, Garra ("Lucha"), Cucharón de esqueleto, Concha, Cucharón inclinable.	

Valores "—" o marcados con * pendientes de confirmación / corrección (p.ej. combustible real diésel y disponibilidad de A/C).

Descarga rápida:



[Ficha PDF](#)