

REVISÃO DE CONCEITOS



A Não seguiremos a UML ao pé da letra A



Você não precisa saber UML.

Você não precisará se preocupar com UML e padrões de projeto ao mesmo tempo.

Utilizaremos UML, mais especificamente **DIAGRAMA DE CLASSES**, apenas para tornar os padrões de projeto mais VISUAIS.

ORIENTAÇÃO A OBJETOS

8

DIAGRAMA DE CLASSES

CLASSE

```
class NomeClasse
      private string atributoA;
      public int atributoB;
      private function metodo1(): string
            //corpo do método
      protected function metodo2(): int
            //corpo do método
      public function metodo3(): void
            //corpo do método
```

NomeClasse

- atributoA: string
+ atributoB: int

- metodo1(): string
- metodo2(): int
+ metodo3(): void

private
protected
public

OBJETO

Um objeto é o resultado do processo de instanciação de uma classe

```
objeto1 = new NomeClasse();
objeto1->metodo3();
objeto1->metodo2();

objeto2 = new NomeClasse();
objeto2->metodo3();
```

NomeClasse - atributoA: string + atributoB: int - metodo1(): string - metodo2(): int + metodo3(): void

MÉTODOS DE CLASSE (ESTÁTICOS)

Métodos estáticos podem ser invocados sem que exista um objeto da classe

```
class NomeClasse
      private string atributoA;
      public int atributoB;
      private function metodo1(): string
            //corpo do método
      protected function metodo2(): int
            //corpo do método
      public static function metodo3(): void
            //corpo do método
```

```
NomeClasse

- atributoA: string
+ atributoB: int

- metodo1(): string
- metodo2(): int
+ metodo3(): void
```

NomeClasse::metodo3();

```
private
protected
public
static
```

CLASSE ABSTRATA

```
abstract class NomeClasse
      private string atributoA;
      public int atributoB;
      private function metodo1(): string
            //corpo do método
      protected function metodo2(): int
            //corpo do método
      public function metodo3(): void
            //corpo do método
```

nomeClasse

- atributoA: string
+ atributoB: int

- metodo1(): string
- metodo2(): int
+ metodo3(): void

private

protected

public

static

Não pode ser instanciada Não gera objetos

MÉTODOS ABSTRATOS

```
abstract class NomeClasse
     private string atributoA;
     public int atributoB;
                                                                                     private
                                                           NomeCLasse
     private function metodo1(): string
                                                  - atributoA: string
                                                                                     protected
           //corpo do método
                                                  + atributoB: int
                                                                                     public
                                                  - metodo1(): string
     abstract protected function metodo2(): int;
                                                  - metodo2(): int
     abstract public function metodo3(): void;
                                                  + metodo3(): void
                                                                                      static
```

Alguma subclasse deve implementar os métodos abstratos Define um SUPERTIPO / TIPO ABSTRATO

INTERFACES

```
interface NomeInterface
{
    private function metodo1(): string;
    protected function metodo2(): int;
    public function metodo3(): void;
}
```

As classes que implementam uma interface devem implementar todos os métodos definidos nela

Define um SUPERTIPO / TIPO ABSTRATO

RELACIONAMENTOS



GENERALIZAÇÃO

• REALIZAÇÃO

AGREGAÇÃO

• COMPOSIÇÃO









ASSOCIAÇÃO



A ClasseA depende da ClasseB

GENERALIZAÇÃO



```
class ClasseA extends ClasseB
{
    //Corpo da classe
}
```

A ClasseA herda a ClasseB

A ClasseA é uma subclasse da ClasseB

REALIZAÇÃO

```
ClasseA ----- Interface
```

```
class ClasseA implements Interface
{
    //Corpo da classe
}
```

A ClasseA implementa a Interface

AGREGAÇÃO



```
class ClasseA
{
    public function metodo(ClasseB b)
    {
        //Corpo do método
    }
}
```

O objeto da ClasseB é utilizado/faz parte da ClasseA


A ClasseA não é fortemente ligada a ClasseB (podem existir separadamente)

COMPOSIÇÃO

```
classeA

class ClasseA
{
    public function metodo(ClasseB b)
    {
        //Corpo do método
    }
}
```

O <u>objeto</u> da ClasseB <u>é utilizado/faz parte</u> da ClasseA Quando a ClasseA deixar de existir a ClasseB também deixará de existir



INJEÇÃO DE DEPENDÊNCIA (Composição)



```
class ClasseA
{
    public function construtor(ClasseB b)
    {
        //Corpo do construtor
    }
}
```

OUTROS RELACIONAMENTOS

EXISTEM OUTROS RELACIONAMENTOS

Mas nosso foco está nos

PADRÕES DE PROJETO


Então vamos simplificar tudo que não for nosso foco

PILARES DA ORIENTAÇÃO A OBJETOS


• **ENCAPSULAMENTO**

- HERANÇA
- ABSTRAÇÃO
- POLIMORFISMO


ENCAPSULAMENTO



HERANÇA



ABSTRAÇÃO



POLIMORFISMO

