

從非緩衝輸入流到 Linux 控制檯的歷史

目錄

- 可以設置不帶緩衝的標準輸入流嗎？
 - 這和緩存無關，是控制檯的實現方式的問題。
 - strace查看了下
 - 如果想感受一下 raw mode
- 終端上的字符編程
 - Linux控制檯的歷史

這篇也是源自於水源C板上板友的一個問題，涉及Linux上的控制檯的實現方式和歷史原因。因為內容比較長，所以在這裏再排版一下發出來。原帖在這裏。

可以設置不帶緩衝的標準輸入流

嗎？

WaterElement(UnChanged) 於 2014年12月09日23:29:51 星期二
問到：

請問對於標準輸入流可以設置不帶緩衝嗎？比如以下程序

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <unistd.h>
3
4  int main(int argc, char *argv[]) {
5      FILE *fp = fdopen(STDIN_FILENO, "r");
6      setvbuf(fp, NULL, _IONBF, 0);
7      char buffer[20];
8      buffer[0] = 0;
9      fgets(buffer, 20, fp);
10     printf("buffer is:%s", buffer);
11     return 0;
12 }
```

似乎還是需要在命令行輸入後按回車纔會讓
fgets 返回，不帶緩衝究竟體現在哪裏？

這和緩存無關，是控制檯的實現方式的問題。

再講細節一點，這裏有很多個程序和設備。以下按 linux 的情況講：

1. 終端模擬器窗口（比如xterm）收到鍵盤事件
2. 終端模擬器(xterm)把鍵盤事件發給虛擬終端 pty1
3. pty1 檢查目前的輸入狀態，把鍵盤事件轉換成 stdin 的輸入，發給

你的程序

4. 你的程序的 c 庫從 stdin 讀入一個輸入，處理

標準庫說的輸入緩存是在 4 的這一步進行的。而行輸入是在 3 的這一步被緩存起來的。

終端pty有多種狀態，一般控制檯程序所在的狀態叫「回顯行緩存」狀態，這個狀態的意思是：

1. 所有普通字符的按鍵，會回顯到屏幕上，同時記錄在行緩存區裏。
2. 處理退格(BackSpace)，刪除(Delete)按鍵為刪掉字符，左右按鍵移動光標。
3. 收到回車的時候把整個一行的內容發給stdin。

參考：http://en.wikipedia.org/wiki/Cooked_mode

同時在Linux/Unix下可以發特殊控制符號給pty讓它進入「raw」狀態，這種狀態下按鍵 不會被回顯，顯示什麼內容都靠你程序自己控制。如果你想得到每一個按鍵事件需要用raw狀態，這需要自己控制回顯自己處理緩衝，簡單點的方法是用 readline 這樣的庫（基本就是「回顯行緩存」的高級擴展，支持了 Home/End，支持歷史）或者 ncurses 這樣的庫（在raw狀態下實現了一個簡單的窗口/ 事件處理框架）。

參考：

http://en.wikipedia.org/wiki/POSIX_terminal_interface#History

除此之外， Ctrl-C 轉換到 SIGINT， Ctrl-D 轉換到 EOF 這種也是在 3 這一步做的。

以及，有些終端模擬器提供的 Ctrl-Shift-C 表示複製這種是在 2 這一步做的。

以上是 Linux/unix 的方式。Windows的情況大體類似，只是細節上有很多地方不一樣：

1. 窗口事件的接收者是創建 cmd 窗口的 Win32 子系統。
2. Win32子系統接收到事件之後，傳遞給位於 命令行子系統 的 cmd 程序
3. cmd 程序再傳遞給你的程序。

Windows上同樣有類似行緩存模式和raw模式的區別，只不過實現細

節不太一樣。

strace查看了下

WaterElement(UnChanged) 於 2014年12月10日21:53:54 星期三
回復：

感謝FC的詳盡解答。

用strace查看了下，設置標準輸入沒有緩存的話讀每個字符都會調用一次 read 系統調用，比如輸入abc：

```
1 read(0, abc
2 "a", 1) = 1
3 read(0, "b", 1) =
1
4 read(0, "c", 1) =
1
5 read(0, "\n", 1) =
1
```

如果有緩存的話就只調用一次了 read 系統調用了：

```
1 read(0, abc
2 "abc\n", 1024) = 4
```

如果想感受一下 raw mode

沒錯，這個是你的進程內C庫做的緩存，tty屬於字符設備所以是一個一個字符塞給你的程序的。

如果想感受一下 raw mode 可以試試下面這段程序（沒有檢測錯誤返回值）

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <unistd.h>
3  #include <termios.h>
4
5  static int ttyfd = STDIN_FILENO;
6  static struct termios orig_termios;
7
8  /* reset tty - useful also for restoring the ter
9     minal when this process
10    wishes to temporarily relinquish the tty
11 */
12 int tty_reset(void){
13     /* flush and reset */
14     if (tcsetattr(ttyfd,TCSAFLUSH,&orig_termios
15 ) < 0) return -1;
16     return 0;
17 }
18
19 /* put terminal in raw mode - see termio(7I) fo
20 r modes */
21 void tty_raw(void)
22 {
23     struct termios raw;
24
25     raw = orig_termios; /* copy original and t
26 hen modify below */
27
28     /* input modes - clear indicated ones givin
29 g: no break, no CR to NL,
30     no parity check, no strip char, no start
31 /stop output (sic) control */
32     raw.c_iflag &= ~(BRKINT | ICRNL | INPCK | I
33 STRIP | IXON);
```

```
28
29     /* output modes - clear giving: no post pro
processing such as NL to CR+NL */
30     raw.c_oflag &= ~(OPPOST);
31
32     /* control modes - set 8 bit chars */
33     raw.c_cflag |= (CS8);
34
35     /* local modes - clear giving: echoing off,
canonical off (no erase with
36         backspace, ^U,...), no extended functio
ns, no signal chars (^Z,^C) */
37     raw.c_lflag &= ~(ECHO | ICANON | IEXTEN | I
SIG);
38
39     /* control chars - set return condition: mi
n number of bytes and timer */
40     raw.c_cc[VMIN] = 5; raw.c_cc[VTIME] = 8; /*
after 5 bytes or .8 seconds
41
after first byte seen */
42     raw.c_cc[VMIN] = 0; raw.c_cc[VTIME] = 0; /*
immediate - anything */
43     raw.c_cc[VMIN] = 2; raw.c_cc[VTIME] = 0; /*
after two bytes, no timer */
44     raw.c_cc[VMIN] = 0; raw.c_cc[VTIME] = 8; /*
after a byte or .8 seconds */
45
46     /* put terminal in raw mode after flushing
*/
47     tcsetattr(ttyfd, TCSAFLUSH, &raw);
48 }
49
50
51 int main(int argc, char *argv[]) {
52     atexit(tty_reset);
53     tty_raw();
54     FILE *fp = fdopen(ttyfd, "r");
55     setvbuf(fp, NULL, _IONBF, 0);
56     char buffer[20];
```

```
57     buffer[0] = 0;
58     fgets(buffer, 20, fp);
59     printf("buffer is:%s", buffer);
60     return 0;
61 }
```

終端上的字符編程

vander(大青蛙) 於 2014年12月12日08:52:20 星期五 問到：

學習了！

進一步想請教一下fc大神。如果我在Linux上做終端上的字符編程，是否除了用ncurses庫 之外，也可以不用該庫而直接與終端打交道，就是你所說的直接在raw模式？另外，終端類型vt100和linux的差別在哪裏？爲什麼Kevin Boone的KBox配置手冊裏面說必須把終端類型設成linux，而且要加上terminfo文件，才能讓終端上的vim正常工作？term info文件又是幹什麼的？

Linux控制檯的歷史

嗯理論上可以不用 ncurses 庫直接在 raw 模式操縱終端。

這裏稍微聊一下terminfo/termcap的歷史，詳細的歷史和吐槽參考 [Unix hater's Handbook 第6章 Terminal Insanity](#)。

首先一個真正意義上的終端就是一個輸入設備（通常是鍵盤）加上一

個輸出設備（打印機或者顯示器）。很顯然不同的終端的能力不同，比如如果輸出設備是打印機的話，顯示出來的字符就不能刪掉了（但是能覆蓋），而且輸出了一行之後就不能回到那一行了。再比如顯示器終端有的支持粗體和下劃線，有的支持顏色，而有的什麼都不支持。早期 Unix 工作在電傳打字機（TeleType）終端上，後來 Unix 被 port 到越來越多的機器上，然後越來越多類型的終端會被連到 Unix 上，很可能同一臺 Unix 主機連了多個不同類型的終端。由於是不同廠商提供的不同的終端，能力各有不同，自然控制他們工作的方式也是不一樣的。所有終端都支持回顯行編輯模式，所以一般的面向行的程序還比較好寫，但是那時候要撰寫支持所有終端的「全屏」程序就非常痛苦，這種情況就像現在瀏覽器沒有統一標準下寫 HTML 要測試各種瀏覽器兼容性一樣。通常的做法是

1. 使用最小功能子集
2. 假設終端是某個特殊設備，不管別的設備。

水源的代碼源頭 Firebird2000 就是那樣的一個程序，只支持固定大小的 vt102 終端。

這時有一個劃時代意義的程序出現了，就是 vi，試圖要做到「全屏可視化編輯」。這在現在看起來很簡單，但是在當時基本是天方夜譚。vi 的做法是提出一層抽象，記錄它所需要的所有終端操作，然後有一個終端類型數據庫，把那些操作映射到終端類型的具體指令上。當然並不是所有操作在所有終端類型上都支持，所以會有一堆 fallback，比如要「強調」某段文字，在彩色終端上可能 fallback 到紅色，在黑白終端上可能 fallback 到粗體。

vi 一出現大家都覺得好頂讚，然後想要寫更多類似 vi 這樣的全屏程序。然後 vi 的作者就把終端抽象的這部分數據庫放出來形成一個單獨的項目，叫 termcap（Terminal Capability），對應的描述終端的數據庫就是 termcap 格式。然後 termcap 只是一個數據庫（所以無狀態）還不夠方便易用，所以後來又有人用 termcap 實現了 curses。

再後來大家用 curses/termcap 的時候漸漸發現這個數據庫有一點不足：它是為 vi 設計的，所以只實現了 vi 需要的那部分終端能力。然後對它改進的努力就形成了新的 terminfo 數據庫和 ncurses 和後來的 ncurses。然後 VIM 出現了自然也用 terminfo 實現這部分終端操作。

然後麼就是 X 出現了，xterm 出現了，大家都用顯示器了，然後

xterm 爲了兼容各種 老程序加入了各種老終端的模擬模式。不過因爲最普及的終端是 vt100 所以 xterm 默認是工作在兼容 vt100 的模式下。然後接下來各種新程序（偷懶不用*curses的那些）都以 xterm/vt100 的方式寫。

嗯到此爲止是 Unix 世界的黑歷史。

知道這段歷史的話就可以明白爲什麼需要 TERM 變量配合 terminfo 數據庫纔能用一些 Unix 下的全屏程序了。類比一下的話這就是現代瀏覽器的 user-agent。

然後話題回到 Linux 。大家知道 Linux 早期代碼不是一個 OS，而是 Linus 大神想在他的嶄新蹭亮的 386-PC 上遠程登錄他學校的 Unix 主機，接收郵件和逛水源（咳咳）。於是 Linux 最早的那部分代碼並不是一個通用 OS 而只是一個 bootloader 加一個終端模擬器。所以現在 Linux 內核裏還留有他當年實現的終端模擬器的部分代碼，而這個終端模擬器的終端類型就是 linux 啦。然後他當時是爲了逛水源嘛所以 linux 終端基本上是 vt102 的一個接近完整子集。

說到這裏脈絡大概應該清晰了，xterm終端類型基本模擬 vt100，linux終端類型基本模擬 vt102。這兩個的區別其實很細微，都是同一個廠商的兩代產品嘛。有差別的地方差不多就是 Home / End / PageUp / PageDown / Delete 這些不在 ASCII 控制字符表裏的按鍵的映射關係不同。

嗯這也就解釋了爲什麼在linux環境的圖形界面的終端裏 telnet 上水源的話，上面這些按鍵會錯亂..... 如果設置終端類型是 linux/vt102 的話就不會亂了。在 linux 的 TTY 裏 telnet 也不會亂的樣子。

寫到這裏纔發現貌似有點長..... 總之可以參考 Unix hater's Handbook 裏的相關歷史評論和吐槽，那一段很有意思。